

# HTTP 协议短信接口文档

版本：V2.0.0

最新修改时间:2016-01-18

# 目 录

1	账户短信发送 .....	4
1.1	下发接口地址 .....	4
1.2	短信下发参数 .....	4
1.3	下发返回参数说明 .....	5
2	个性化短信群发 .....	5
2.1	个性化短信群发接口地址 .....	5
2.2	个性化短信发送参数 .....	5
2.3	发送返回说明 .....	6
2.4	提交方式说明 .....	7
3	账户余额查询 .....	7
3.1	余额接口地址 .....	7
3.2	余额接口参数 .....	7
3.3	余额返回参数说明 .....	7
4	状态报告推送 .....	7
4.1	状态报告推送方式 .....	7
4.2	状态报告推送样例 .....	8
4.3	状态报告响应结果 .....	8
5	客户主动获取状态报告设计 .....	9
5.1	访问接口地址 .....	9

---

5.2	访问参数说明 .....	9
5.3	返回参数说明 .....	9
5.4	状态报告推送样例 .....	9
6	上行信息推送 .....	10
6.1	上行信息推送方式 .....	10
6.2	上行信息推送样例 .....	10
6.3	上行信息响应结果 .....	11
7	客户主动获取上行信息设计 .....	11
7.1	访问接口地址 .....	11
7.2	访问参数说明 .....	11
7.3	返回参数说明 .....	11
7.4	上行信息推送样例 .....	11
8	附录 ( java 下发短信 demo ) .....	12
9	附录 ( java 个性化短信群发 demo ) .....	13
10	附录 ( java 查询余额 demo ) .....	14
11	附录 ( java 接收上行 demo ) .....	15
12	附录 ( 主动获取上行/状态报告 demo ) .....	16
13	附录 ( 关于域名解析的相关说明 ) .....	17

## 1 账户短信发送

为了降低客户技术开发难度，根据客户需求，此文档提供 HTTP 协议接口。客户可以使用 POST 方式调用该接口进行短信下发。

### 1.1 下发接口地址

1. 服务器接口地址：[http://sms.hbsmservice.com:8080/sms\\_send2.do](http://sms.hbsmservice.com:8080/sms_send2.do)
2. POST 方式调用，请您参考此文档最后附录（java 下发短信 demo）。

## 1.2 短信下发参数

参数说明：

参数名称	参数说明	备注
corp_id	访问接口账户 id	由系统管理员开通
corp_pwd	访问接口账户密码	
corp_service	业务代码	
mobile	下发目的手机号码	多个号码之间用英文逗号隔开，且一次群发总号码数不能超过 200 个
msg_content	短信内容	短信内容长度不超过 1000 个汉字（包括 1000 字），每个英文或阿拉
corp_msg_id	用户发送短信时自己定义的短信 id，用于区分状态报告。 <b>参数名必</b>	总长度不能超过 50 个字符
ext	用户自行分配扩展号。 <b>参数名必须填写，参数值可为空。</b>  该参数是显示在接收手机上的主叫尾号，可用于上行信息匹配，例：  我方给合作方开通特服号为：  10657532521924，合作方在发送信	通道本身特服号加上用户自己分配扩展号的总长度不能超过 20 位。

**注意：**

- 1) 发送速度：接口访问没有时间间隔限制。建议用户等到接口返回值以后再进行下一次调用。
- 2) IP 访问：如果用户开账户时指定 IP，则此接口只接收指定 IP 的发送请求。IP 支持单 IP，多 IP，IP 号段及无 IP。
- 3) 内容长度：本接口支持每条短信内容的最大长度不超过 1000 个汉字（包括 1000 字）。但是具体长度需要视具体通道而定。

- 4) 编码格式：提交信息时，汉字应转成 GB2312 提交，否则手机用户收到会显示乱码。

### 1.3 下发返回参数说明

返回代码	代码说明
0#数字	提交成功。数字：提交成功的手机数量
100	余额不足
101	账号关闭
102	短信内容超过 1000 字（包括 1000 字）或为空
103	手机号码超过 200 个或合法手机号码为空或者与通道类型不匹配
104	corp_msg_id 超过 50 个字符或没有传 corp_msg_id 字段
106	用户名不存在
107	密码错误
108	指定访问 ip 错误
109	业务代码不存在或者通道关闭
110	扩展号不合法
9	访问地址不存在

**注意：**

- 1) 长短信：对于长短信，“#”后面的数字代表用户提交的条数，而不是实际扣费的条数。  
例如用户发送了 190 字的短信三条，返回的是 0#3,后台根据拆分后的结果，计费为 9 条。
- 2) 0#数字：此返回值数字代表成功提交到我方平台的数据。失败条数不会显示，失败号码也不会显示。

## 2 个性化短信群发

### 2.1 个性化短信群发接口地址

接口地址为：<http://sms.hbsmservice.com:8080/hSmsSend.do>

### 2.2 个性化短信发送参数

参数名称	参数定义	参数说明	备注
corp_id	企业 id	企业身份标示	
corp_pwd	企业的密码	对应 id 标示	
corp_service	业务代码	用来发送短信的业务	
total_count	总条数	本次发送总条数	用来与接口拼凑完成后的实际条数进行校验。 <b>不大于 200</b>
send_param	发送的短信的参数	发送的实际内容	1、每条个性化短信内容不能超过 1000（包括 1000 字）字并且不能为空。 2、主叫扩展号码只支持数字。主叫扩展号码+主叫号码<20 位。
ctrl_param	控制参数	控制个性化提交的模式	暂时无用

**说明：**

- 1) send\_param格式：手机号码&split&短消息序号&split&主叫扩展号码&split&短消息内容。
- 2) 每条短信之间&group&以分隔。以&group&拆分后的短信条数必须等于total\_count，如有差别，则全部失败。
- 3) 主叫扩展号码不限制长度，但是需保证通道接入号+主叫扩展号≤20，总长度超过20位则发送失败

## 4) 样例：

send\_param=13601025412&split&20110608122535001&split&256&split&尊敬的会员张三您好，您的账户余额为 20 元

&group&13821056854&split&2011060812255425003&split&257&split&尊敬的会员李四您好，您的账户余额为 30.2 元

**2.3 发送返回说明**

参数	说明	备注
0#数字	提交成功#提交成功的短信数量	1□ 通道支持长短信整条提交 则返回长短信数；若不支 持整条提交则返回拆分后 短信总数； 2□ 0#0：表示此次个性化短信 全部提交失败。
100	余额不足	
101	账号关闭	
106	用户名不存在	
107	密码错误	
108	指定访问的 IP 错误	接口支持绑定单 IP，多 IP，IP 号段及无 IP
109	业务不存在	
114	接口提交应为 POST，不支持 GET	
115	total_count 与实际短信条数无法匹配，即， 实际短信条数与 total_count 不一致。 如果要返回此参数，则本次提交的所有短信 作废，不入库	
116	个性化短信提交个数超过 200 条	
9	访问地址不存在	

## 2.4 提交方式说明

考虑到短信内容长度拼接后较长，接口支持 HTTP 协议中的 POST 方法，不支持 GET 方法。并且由于个性化参数中本身带有&符号，所以不能使用 curl 命令测试。具体请您参考此文档最后附录（java 发送个性化短信 demo）进行测试。

## 3 账户余额查询

### 3.1 余额接口地址

余额接口地址：http://sms.hbsmservice.com:8080/sms\_count2.do

POST 方式调用，请您参考此文档附录 10（java 查询余额 demo）。



### 3.2 余额接口参数

参数名称	参数说明	备注
corp_id	访问接口账户 id	由系统管理员开通
corp_pwd	访问接口账户密码	由系统管理员设定

注意事项：接口访问频率限制为 5 次/秒，即两次访问间隔需在 200ms 以上

### 3.3 余额返回参数说明

1) 正常返回状态：ok#余额

2) 错误返回状态：

参数	说明	备注
101	账号关闭	
104	两次访问间隔小于 200ms	
106	用户名不存在	
107	密码错误	
108	指定访问的 IP 错误	接口支持绑定单 IP，多 IP，IP 号段及无 IP
9	访问地址不存在	

## 4 状态报告推送

### 4.1 状态报告推送方式

状态报告内容：用以确认短信是否下发成功。我方主动将状态报告内容以 GBK 编码形式推送给用户。

状态报告推送地址：由客户提供状态报告接收地址，类似 http://.....dfdf.do 或者是 http://.....dfdf.aspx 等等。

### 4.2 状态报告推送样例

推送的数据样例(为一整条 xml 格式的字符串，注：是一整条字符串，不是 xml 文档)

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
  <reports>
```

```

<report>
  <corp_id>test</corp_id>
  <mobile>13810000001</mobile>
  <sub_seq>0</sub_seq>(0 表示整条，其余数字表示一条长短信被拆分的第
几条)
  <msg_id>12345asd</msg_id>
  <err>2</err> ( 表示具体的错误码，其中 err 为 0 或 000 均表示为成功 )
  <fail_desc>undeliver</fail_desc> ( 表示具体的错误描述 )
  <report_time>2010-07-02 00:00:00</report_time>
</report>
<report>
  <corp_id>test</corp_id>
  <mobile>13810000002</mobile>
  <sub_seq>0</sub_seq>
  <msg_id>12345asd</msg_id>
  <err>2</err> ( 表示具体的错误码，其中 err 为 0 或 000 均表示为成功 )
  <fail_desc>undeliver</fail_desc>
  <report_time>2010-07-02 00:00:00</report_time>
</report>
</reports>

```

**备注：**

一个 reports 最多可包含 100 个 report 节点，即一个状态报告 xml 字符串最多可包含 100 个状态报告。

状态报告可根据 mobile 和 msg\_id 唯一标识。

### 4.3 状态报告响应结果

用户接收到我方推送的状态报告时，需返回响应结果。

0: 接收成功。

### 4.4 状态推送策略

**推送策略：**

我方设置响应超时时间为 20 秒。如果我方在 20 秒之内未收到、或未收到正确的用户响应结果，则按用户接收失败处理。处理方式如下：我方重复推送该条状态报告，最多连续推送三次，每次间隔 2s。三次推送失败后，此条状态报告信息不再继续推送。

**重复推送机制：**

如因状态报告推送地址配置有误、或网络等外部原因导致状态报告推送失败的，如需要，可联系我方技术人员再次推送，推送策略同上。

**建议：**

建议当接收到状态报告 xml 字符串时，先给我方回复响应，同时将信息保存起来，之后再进行数据处理工作。否则，边接收边处理，处理后再给响应，会影响状态报告推送效率，造成积压。

## 5 客户主动获取状态报告设计

### 5.1 访问接口地址

访问地址：http://sms.hbsmservice.com:8080/post\_report.do

访问方式：post 方式，具体请见此文档最后附录：主动获取上行/状态报告 demo。

编码：GBK 编码形式。

### 5.2 访问参数说明

参数名称	参数说明	备注
corp_id	一级账户用户名	由系统管理员设定
user_id	一级账户用户名	由系统管理员设定
corp_pwd	一级账户密码	由系统管理员设定

### 5.3 返回参数说明

返回代码	代码说明
0	暂时没有待推送的数据
9	访问地址不存在
-11	账户关闭

-16	用户名错误或用户名不存在
-17	密码错误
-18	不支持客户主动获取
-19	用户访问超过我方限制频率 ( 间隔 200 毫秒访问一次 )
108	指定访问 IP 错误
Xml 格式字符串	有待推送的状态报告，并且状态报告以 xml 格式的字符串返回。

## 5.4 状态报告获取样例

用于客户查询每条短信发送的状态是否成功。

推送的数据样例(为一整条 xml 格式的字符串，注：是一整条字符串，不是 xml 文档)

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
  <reports>
    <report>
      <corp_id>test</corp_id>
      <mobile>13810000001</mobile>
      <sub_seq>0</sub_seq>(0 表示整条，其余数字表示一条长短信被拆分的第
      几条)
      <msg_id>12345asd</msg_id>
      <err>2</err> ( 表示具体的错误码，其中 err 为 0 或 000 均表示为成功 )
      <fail_desc>undeliver</fail_desc> ( 表示具体的错误描述 )
      <report_time>2010-07-02 00:00:00</report_time>
    </report>
    <report>
      <corp_id>test</corp_id>
      <mobile>13810000002</mobile>
      <sub_seq>0</sub_seq>
      <msg_id>12345asd</msg_id>
      <err>2</err> ( 表示具体的错误码，其中 err 为 0 或 000 均表示为成功 )
      <fail_desc>undeliver</fail_desc>
      <report_time>2010-07-02 00:00:00</report_time>
    </report>
  </reports>
```

**备注：**

一个 reports 最多可包含 100 个 report 节点，即一个状态报告 xml 字符串最多可包含 100 个状态报告。

## 5.5 状态报告获取策略

### 获取策略：

客户可访问我方提供的接口地址，主动获取状态报告信息，一个状态报告 xml 字符串最多可包含 100 个状态报告，每次获取间隔时间要大于等于 200ms，待获取的信息在我方平台最多保留三天，超过三天则自动转移为历史数据，最多保留三个月。

### 重复获取：

如因特殊原因未取成功的，如需要，可联系我方技术人员进行处理，可重新获取，获取策略同上。

## 6 上行信息推送

### 6.1 上行信息推送方式

上行信息内容：手机用户给发送方回复的信息。我方主动将上行信息内容以 GBK 编码形式推送给用户。

上行接收地址：由客户提供接收上行信息的 url 地址，类似 http://.....dfdf.do 或者是 http://.....dfdf.aspx 等等。

### 6.2 上行信息推送样例

推送的数据样例：(为一整条 xml 格式的字符串，注：是一整条字符串，不是 xml 文档)

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
<delivers>
  <deliver>
    <corp_id>test</corp_id>
    <mobile>13810000000</mobile>
    <ext>8888</ext> (对应下发时的 ext 参数，根据手机用户回复短信 (即上行信息)
    的 ext 的值， 匹配客户或者客户下发的信息)
    <time>2010-07-02 00:00:00</time>
    <content>收到</content>
  </deliver>
</delivers>
```

### 注意：

一条上行 xml 字符串最多可包含 10 个< deliver ></ deliver>节点。

上行信息根据 mobile 和完整接入号唯一标识一个账户。

### 6.3 上行信息响应结果

用户接收到我方推送的上行信息时，需返回响应结果。

0: 接收成功。

**注意：**

### 6.4 上行推送策略

**推送策略：**

我方设置响应超时时间为 20 秒。如果我方在 20 秒之内未收到、或未收到正确的用户响应结果，则按用户接收失败处理。处理方式如下：我方重复推送该条上行信息，最多连续推送三次，每次间隔 2s。三次推送失败后，此条上行信息不再继续推送。

**重复推送机制：**

如因上行推送地址配置有误、或网络等外部原因导致上行信息推送失败的，如需要，可联系我方技术人员再次推送，推送策略同上。

**建议：**

建议当接收到上行 xml 字符串时，先给我方回复响应，同时将信息保存起来，之后再进行处理工作。否则，边接收边处理，处理后再给响应，会影响上行推送效率，造成积压。

## 7 客户主动获取上行信息设计

### 7.1 访问接口地址

访问地址：[http://sms.hbsmservice.com:8080/post\\_deliverMsg.do](http://sms.hbsmservice.com:8080/post_deliverMsg.do)

访问方式：post 方式，具体请见此文档最后附录：主动获取上行/状态报告 demo。

编码：GBK 编码形式。

### 7.2 访问参数说明

参数名称	参数说明	备注
corp_id	一级账户用户名	由系统管理员设定

user_id	一级账户用户名	由系统管理员设定
corp_pwd	一级账户密码	由系统管理员设定

### 7.3 返回参数说明

返回代码	代码说明
0	暂时没有待推送的数据
9	访问地址不存在
-11	账户关闭
-16	用户名错误或用户名不存在
-17	密码错误
-18	不支持客户主动获取
-19	用户访问超过我方限制频率（间隔 200 毫秒访问一次）
108	指定访问 IP 错误
Xml 格式字符串	有待推送的上行信息，并且上行信息以 xml 格式的字符串返回。一条上行 xml 字符串可包含 10 个< deliver ></deliver>节点

### 7.4 上行信息获取样例

推送的数据样例：(为一整条 xml 格式的字符串，注：是一整条字符串，不是 xml 文档)

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
<delivers>
  <deliver>
    <corp_id>test</corp_id>
    <mobile>13810000000</mobile>
    <ext>8888</ext> (对应下发时的 ext 参数，根据手机用户回复短信（即上行信息）
    的 ext 的值，匹配客户或者客户下发的信息)
    <time>2010-07-02 00:00:00</time>\
```

```

        <content>收到</content>
    </deliver>
</delivers>

```

**注意：**

一条上行 xml 字符串最多包含 10 个< deliver ></ deliver>节点。

**7.5 上行获取策略****获取策略：**

客户可访问我方提供的接口地址，主动获取上行信息，一个上行 xml 字符串最多可包含 10 个节点，每次获取间隔时间要大于等于 200ms，待获取的信息在我方平台最多保留三天，超过三天则自动转移为历史数据，最多保留三个月。

**重复获取：**

如因特殊原因未取成功的，如需要，可联系我方技术人员再次进行处理，可重新获取，获取策略同上。

**8 附录 ( JAVA 下发短信 DEMO )**

```

public static void main(String[] args) throws Exception {
    HttpClient client = new HttpClient();
    PostMethod post = new PostMethod("http://sms.hbsmservice.com:8080/sms_send2.do");
    post.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded;charset=gbk");//在头文件中设置转码
    NameValuePair[] data = {
        new NameValuePair("corp_id", "访问接口账户id"),
        new NameValuePair("corp_pwd", "访问接口账户密码"),
        new NameValuePair("corp_service", "业务代码"),
        new NameValuePair("mobile", "下发目的手机号码"),
        new NameValuePair("msg_content", "下发短信内容"),
        new NameValuePair("corp_msg_id ", "短信Id"),
        new NameValuePair("ext ", "扩展小号")
    };
    post.setRequestBody(data);
    client.executeMethod(post);
    Header[] headers = post.getResponseHeaders();
    int statusCode = post.getStatusCode();
    System.out.println("statusCode:"+statusCode);
    for(Header h : headers){
        System.out.println(h.toString());
    }
}

```



```

    }
    String result = new String(post.getResponseBodyAsString());
    System.out.println(result);
    post.releaseConnection();
}

```

## 9 附录 ( JAVA 个性化短信群发 DEMO )

```

public static int send_cat(String corp_id, String corp_pwd, String url,
    String corp_service, int total_count, String send_param,int ctrl_para){
    int result =-1;
    HttpClient client = new HttpClient();
    PostMethod method = new PostMethod(url);
    method.addRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-
urlencoded;charset=gbk");
    try{
        method.addParameter("corp_id", corp_id);
        method.addParameter("corp_pwd", corp_pwd);
        method.addParameter("corp_service", corp_service);
        method.addParameter("total_count",total_count+"");
        method.addParameter("send_param",send_param);
        method.addParameter("ctrl_param", ctrl_param+"");
        client.executeMethod(method);
        String sendResult = method.getResponseBodyAsString();
        System.out.println("====="+sendResult);
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        result = -1;
    }finally{
        try{
            method.releaseConnection();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    return result;
}

public static void main(String[] args) {
    long start=System.currentTimeMillis();
    System.out.println(start);
}

```

```
String tel="手机号码";

String content="短信内容";

String msg_id="短消息序号";

String code="主叫扩展号";

String split("&split&");
String group("&group&");
String send_param = "";
String[] array={tel,msg_id,code,content};
StringBuffer sb=null;
int length=2;
for (int i = 0; i < length; i++) {
    sb=new StringBuffer();
    for (int j = 0; j < array.length; j++) {
        if((j+1)==array.length){
            sb.append(array[j]+i);
        }else{
            sb.append(array[j]+split);
        }
    }
    if((i+1)==length){
        send_param+=sb.toString();
    }else {
        send_param+=sb.toString()+group;
    }
    sb=null;
}
System.out.println(System.currentTimeMillis()-start);
System.out.println(send_param);

char[] c = send_param.toString().toCharArray();
System.out.println("charlength= " + c.length);

String corp_id = "企业 id";

String corp_pwd = "企业密码";
```

```

String url = " http://sms.hbsmservice.com:8080/hSmsSend.do ";

String corp_service="业务代码";

int total_count=length;

AntoSmsTest.send_cat(corp_id, corp_pwd, url,corp_service,total_count,
send_param,1);
}

```

## 10 附录 ( JAVA 查询余额 DEMO )

```

public static void main(String[] args)throws Exception{
    HttpClient client = new HttpClient();
    PostMethod post = new PostMethod("http://sms.hbsmservice.com:8080/sms_count2.do ");
    post.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-
urlencoded;charset=gbk");//在头文件中设置转码
    NameValuePair[] data ={
        new NameValuePair("corp_id", "访问接口账户 id "),
        new NameValuePair("corp_id","访问接口账户 id "),
        new NameValuePair("user_id","访问接口账户 id "),
        new NameValuePair("pwd", "访问接口账户密码")
    };
    post.setRequestBody(data);
    client.executeMethod(post);
    Header[] headers = post.getResponseHeaders();
    int statusCode = post.getStatusCode();
    System.out.println("statusCode:"+statusCode);
    for(Header h : headers){
        System.out.println(h.toString());
    }
    String result = new String(post.getResponseBodyAsString());
    System.out.println(result);
    post.releaseConnection();
}

```

## 11 附录 (JAVA 接收上行 DEMO)

介绍：我方推送过去的 xml 格式的上行字符串，参照如下

```

String str="<?xml version='1.0' encoding='GBK'?>"
<delivers>"+"<deliver><corp_id>test</corp_id><mobile>13860497631</mobile>
<ext>2010</ext><time>2010-07-02 00:00:00</time><content>您好 tuisong 测试 222<
/content></deliver>"+"</delivers>";

```

1.通过访问合作方给提供 url 地址，调用到合作方的 URL，然后我方推送上行信息的 xml 字符串过去，合作方接收。

2.此条 xml 字符串，是存在 request 的内存里。

3.需要接收方先取得 request 对象(注意这里 request 对象无参数，是直接存在 request 内存里，需要先从 request 里获取输入流，然后进行读流操作，读出推送内容)

参考如下：

```
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse resp)
throws ServletException, IOException {
    InputStream in = request.getInputStream();
    BufferedInputStream buf = new BufferedInputStream(in);
    byte[] buffer = new byte[1024];
    StringBuffer data =new StringBuffer();
    int a ;
    while((a = buf.read(buffer))!= -1){
        data.append(new String(buffer,0,a,"gbk"));
    }
    String getData = data.toString();

    System.out.println(getData );    //显示接收的字符串

    if(getData.equals(null)||getData.equals("")){
        resp.getWriter().write("9");    //如果接收失败，返回 9
    }
    else{
        resp.getWriter().write("0");    //如果接收成功，返回 0
    }
}
```

```
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse resp)
throws ServletException, IOException {
    (request,resp);
}
```

4.解析取得的 xml 格式的字符串，取得推送上行内容的各个节点的值，DOM4j 解析参考如下：

```
Document doc = DocumentHelper.parseText(字符串);
Element root = doc.getRootElement();
List<Element> deliverElements = root.elements("deliver");
for(Element deliver:deliverElements){
    String corp_id = deliver.elementText("corp_id");
    String mobile = deliver.elementText("mobile");
    String ext = deliver.elementText("ext");
    String time = deliver.elementText("time");
}
```

```
String content = deliver.elementText("content");
System.out.println(corp_id+":"+mobile+":"+ext+":"+time+":"+content);
}
```

## 12 附录 ( 主动获取上行/状态报告 DEMO )

```
HttpClient client = new HttpClient();

PostMethod post = new PostMethod("主动获取的 URL 地址");

post.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded;charset=gbk");//
```

在头文件中设置转码

```
NameValuePair[] data = {

    new NameValuePair("corp_id", "访问接口账户 id"),//一级账户 id

    new NameValuePair("corp_pwd","wehpns"),//一级账户密码密

};

post.setRequestBody(data);
client.executeMethod(post);
Header[] headers = post.getResponseHeaders();
int statusCode = post.getStatusCode();
System.out.println("statusCode:"+statusCode);
for(Header h : headers){
    System.out.println(h.toString());
}

String result = new String(post.getResponseBodyAsString());
System.out.println(result);
post.releaseConnection();
```

## 13 附录 ( 关于域名解析的相关说明 )

**1.请勿**直接在您的服务器系统 hosts 文件上写域名和 IP 对应关系。

如：www.example.com    93.184.216.34

以免我司平台域名解析切换成新 IP 后，您的服务器仍然解析成旧的 IP 地址。

**2.请勿**在您的服务器系统上配置公司内部 DNS 服务器，建议配置成知名的 DNS 地址。

如(114.114.114.114)

```
# cat /etc/resolv.conf
nameserver 114.114.114.114
nameserver 119.29.29.29
```

内部 DNS 服务器或当地运营商的 DNS 服务器大多 DNS 解析变更时会有更新延迟(一般公司内部 DNS 的解析延迟时间可能多达一天), 以免我司平台域名解析切换成新 IP 后, 您的服务器在很长一段时间内仍然解析成旧的 IP 地址, 造成无法访问我司短信平台。

我司使用 Dnspod 域名解析企业服务, 一般更改解析后, 知名的 DNS 解析服务器会在 2 分钟后更新。

### 3. 如何确认在您的服务器上解析的域名是最新的解析 IP:

访问 <http://ping.chinaz.com/> , 输入我司短信平台域名, 查看全国各地解析的 IP 。

如：

Location	IP Address
贵州[电信]	93.184.216.34
福建福州[电信]	93.184.216.34
香港[电信]	93.184.216.34
江苏[电信]	93.184.216.34
云南昆明[电信]	93.184.216.34

在您的服务器上 ping 我司平台域名, 查看解析 IP:

```
[root@nn1 ~]# ping www.example.com
PING www.example.com (93.184.216.34) 56(84) bytes of data.
^C^C64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=1 ttl=43 time=236 ms
```

查看 全国解析的 IP 与您在服务器 ping 解析的 IP 是否一致。

如不一致，请检查本文档（1，2）所提到的情况，再尝试。或请联系我司客服确认我司平台在用 IP，从而确认在您服务器解析的 IP 与我司平台在用 IP 是否一致。

#### 4.Linux 服务器频繁调用域名解析及 DNS 缓存问题

Linux 系统默认没有 DNS 缓存，想使用 DNS 缓存的话需要自己安装一个服务程序

NSCD(name service cache daemon)。如果 DNS 设置成稳定知名的 DNS 服务器，一般情况下，请求时间与安装缓存的差异并不明显。

**注：安装 DNS 缓存服务有以下优缺点：**

**优点：**对于频繁调用解析的域名，可直接调用系统 DNS 缓存，提高解析速度。

**缺点：**我司 DNS 解析变改 IP 后，由于缓存服务，您的服务器有缓存，会有 DNS 更新延迟，仍然解析成旧的 IP 地址，手工执行 `nscd -i hosts` 命令或重启该服务 `service nscd restart` 才可以立刻使缓存失效更新。

CentOS 系统安装方法：

```
# yum install nscd
```

Ubuntu / Debian 系统安装方法：

```
apt-get install nscd
```

确认配置已开启 DNS 缓存

```
# vim /etc/nscd.conf
```

```
enable-cache          hosts          yes
```

```
# service nscd start
```

配置参考链接：

<http://linux.die.net/man/5/nscd.conf>

<http://my.oschina.net/phptiger86/blog/138507>

<http://www.361way.com/linux-nscd-dns-cache/4265.html>