

UST-2026-09-07-12

Web V2 en catalán, valenciano, gallego y euskera — además del inglés y el español de hoy

DECIDIDA por Juanjo (7-sep 21:2x EEST, D1–D6 por chat) y FIRMADA abajo · carril TÉCNICO (se informa a Pilar y Lucía: selector y revisión nativa) · baseline: producción 0709-210246 (po243, 7-sep 21:04)

1 · El pedido, literal

Juanjo, 7-sep 19:3x EEST: «A la nueva web, tenemos que anadir los idiomas en catalan, valenciano, gallego, euskera». Y a las 21:0x, tras ver po243 en producción: «y los idiomas siguen solo ES e EN».

2 · Cómo se hace y por qué así (medido en el código)

La V2 lleva el inglés del Figma escrito en el HTML y el español inyectado por el build como atributo (data-es) en cada uno de los 323 textos del catálogo i18n/web2.json; el JS cambia el texto desde esos atributos y sin JS se ve inglés (r12-b9: nunca una página vacía). Con la decisión D1 = B, inglés y español siguen exactamente así (cero regresión, cero peticiones) y los tres idiomas nuevos viven en catálogos aparte, /assets/i18n/ca.json · gl.json · eu.json (≈15 KB cada uno), que el navegador pide SOLO cuando ese idioma se elige o es el del sistema; el service worker los guarda por versión de build. Como un CDN que sirve por región: la página base es una, y el idioma se trae bajo demanda.

La píldora de la barra no abre menú: rota por los cinco idiomas (EN → ES → CA → GL → EU) y enseña el código del idioma ACTUAL. Por defecto la web se muestra siempre en el idioma del sistema operativo/navegador (ca, gl, eu, es; lo demás inglés); la elección manual dura la sesión y ? lang= manda en los enlaces compartidos. El valenciano queda fuera (D3). Los acuses de correo de los cuatro formularios se envían también en catalán, gallego y euskera (D4): eso toca la Edge community-lead y una restricción de la base (lang in en/es), así que hay un SQL y un deploy de Edge desde tu Terminal, además del circuito web.

Límite conocido (aceptado en D1): el cambio de idioma sigue siendo en el navegador, así que los buscadores indexan el inglés. Aparecer en Google en catalán, gallego o euskera exigiría páginas por idioma (alternativa C), que queda fuera de esta UST.

3 · Qué se traduce y qué no — fila a fila

Qué	Qué se construirá	Cómo se verificará
Catálogo i18n/web2.json · 323 claves · 16.880 caracteres EN (media 52, máx. 468)	Cada clave gana 3 campos: ca · gl · eu. Traducción desde el INGLÉS (la fuente, la del Figma) con el español como referencia de tono y el glosario de la app (sus 14 catálogos ya tienen ca/gl/eu: fase, ciclo, lútea, folicular, ovulatoria, menstrual, registro...). 969 cadenas nuevas. El build genera /assets/i18n/ca.json · gl.json · eu.json (clave → texto, placeholders incluidos).	Puerta F del semáforo ampliada: paridad en los 5 idiomas, cero vacíos, ninguna copia literal del EN/ES; los 3 JSON existen en publish/ con las 323 claves.
Home (195 claves) · Community hub + 4 formularios + 5 confirmaciones (59+) · Our Story (69) · offline · 8 placeholders de campos	Sin excepción: todo texto visible que hoy tiene data-i. Placeholders incluidos. EN y ES siguen inline (como hoy); CA/GL/EU llegan del JSON de su idioma al elegirlo (D1 = B).	verify-web2 F (deuda 0) + captura de cada página en los 3 idiomas nuevos.

Qué	Qué se construirá	Cómo se verificará
Selector de idioma (píldora EN/ES de la barra, escritorio y hoja móvil)	La misma píldora, sin menú: cada clic rota EN → ES → CA → GL → EU y la píldora enseña el código del idioma ACTUAL; el title/aria lleva el nombre propio (English · Español · Català · Galego · Euskara). Fiel al Figma (una píldora).	A mano en escritorio y iPhone: cinco clics dan la vuelta completa; el código de la píldora coincide con el idioma pintado.
Detección automática (D2: «siempre el idioma por defecto del sistema»)	En cada visita la web arranca en el idioma del sistema/navegador: ca → CA, gl → GL, eu → EU, es → ES, cualquier otro → EN. ?lang= manda en el enlace que lo lleva (compartidos, capturas). La elección manual de la píldora dura la sesión (sessionStorage), no se guarda para siempre: al volver otro día, otra vez el del sistema.	Chrome headless con navigator.language en cada idioma + ?lang=eu en un enlace + cerrar y reabrir la pestaña (vuelve al del sistema).
hreflang (cabecera de cada página)	Se añaden ca, gl y eu (?lang=...). Sin valenciano (D3).	Puerta L: 6 hreflang por página (en, es, ca, gl, eu, x-default; eran 3).
Los textos caben (textfit.sh en el Deploy Web2)	Se mide en los 5 idiomas × 390 y 1440 (10 pasadas, +~2 min por deploy). Euskera y gallego alargan frases: lo que no quepa se reformula por clave, no se toca el layout. La auditoría espera a que el catálogo perezoso esté aplicado antes de medir.	textfit 0 hallazgos en los 10 cortes antes de publicar en la candidata.
Correos de acuse de los 4 formularios (Edge community-lead, EN/ES) — D4	Tres plantillas más (asunto + cuerpo) en catalán, gallego y euskera; la Edge acepta lang en/es/ca/gl/eu; la base amplía la restricción community_leads_lang_chk a los 5 (SQL con título + autopruueba). Orden de despliegue: SQL → Edge (tu Terminal + curl de verificación, r16) → web. Si la web sale antes que la Edge, el acuse de CA/GL/EU llega en inglés (la Edge vieja normaliza a en) y nada falla.	Prueba real (r21): un envío en gallego desde la candidata → acuse en gallego → fila en ☐ Leads con lang=gl.
Título de pestaña, meta description y tarjeta del enlace	Siguen en inglés (hoy tampoco cambian con ES): el cambio de idioma es en el navegador y los buscadores leen el inglés.	Sin cambio; límite aceptado en D1.
Lo que NO se traduce	Imágenes con texto (renders del Figma y capturas de la app), /legal/* (v1, EN/ES), hub, /v1/, la app y la PWA m. (la app ya va en 14 idiomas), StartUp Admin. El valenciano (D3).	Se dice aquí para que nadie lo espere.

4 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
repos/web2 (fuente)	i18n/web2.json (+3 campos × 323) · build.py (genera /assets/i18n/{ca,gl,eu}.json y cuenta su deuda) · src/js/20-i18n.js (5 idiomas, idioma del sistema, sesión, píldora rotatoria, carga perezosa con espera para la auditoría) · src/partials/nav.html (title de la píldora) · src/partials/head.html (hreflang ×3) · src/static/sw.js (cachea /assets/i18n/ por versión) · src/static/_audit.html (espera al idioma) · verify-web2.py (F y L) · tools/textfit.sh (5 idiomas). Un commit, revertible.	Secciones generadas (src/gen), layouts, patches, imágenes, CSS, formularios (30-forms.js ya manda nsLang()).
repos/webdeploy (producción)	Nada en integrate.py: importa repos/web2/publish tal cual (assets/i18n/ entra con el resto de assets). Circuito de 5 pasos (candidata → verificación → integrate → empaquetar → Deploy Web, po244). smoke-prod gana una línea (los 3 JSON sirven con sus 323 claves).	hub, /v1/, legal, tester, reset, /app, /webapp, _headers, _redirects, robots, sitemap (mismas URLs). El /i18n/web2.json de la raíz es de la v1 y no se toca.
Backend (D4)	SQL backend-sql/2026-09-07-community-leads-lang-ca-gl-eu.sql: amplía community_leads_lang_chk a en/es/ca/gl/eu (idempotente, autoprueba, verificación al final). Edge community-lead: lang de 5 valores + 3 plantillas de acuse. Deploy de la Edge desde tu Terminal + curl de verificación.	Tablas, RPC del hub □ Leads (leen lang como texto), founder-reminders, el resto de Edge.
Peso (medido)	Páginas: +0 KB (EN y ES siguen inline). Al elegir CA/GL/EU: una petición de ~15 KB (el JSON del idioma, con las 323 claves), cacheada por el service worker con la versión del build.	Imágenes (1,7 MB de la Home) no cambian: el peso lo mandan ellas.
A quién llega	A todo el que entre en nutrisynccollective.com. Quien ya ve la web en EN o ES no nota nada. Navegadores en ca/gl/eu pasan a ver su idioma automáticamente. CAMBIO de comportamiento para todos (D2): el idioma elegido a mano ya no se recuerda entre visitas; cada visita arranca en el del sistema.	Testers de la app, hub, founders: sin cambio.
Qué puede romper y cómo se sabrá	Texto que no cabe (textfit, antes de la candidata) · traducción floja (revisión nativa, D6) · un JSON que no llega (sin red: se queda en inglés, r12-b9) · clave sin traducir (semáforo F, no despliega) · un lead en gallego con la base sin ampliar (23514): el SQL va PRIMERO y su autoprueba lo demuestra.	Cero cambios en tablas ni RPC más allá de la restricción.

5 · Decisiones que son tuyas (fila a fila)

#	Propuesta	Alternativa	Decisión (Juanjo, 7-sep 21:2x EEST)
D1	Mecanismo A: mismo motor que hoy, 4 atributos más por texto (data-ca/val/gl/eu). Simple, offline con el SW, sin peticiones, textfit lo mide.	B: catálogos perezosos /i18n/<idioma>.json al elegir idioma (menos peso, más piezas, un parpadeo). C: páginas por idioma (/ca/, /gl/, /eu/...): lo único que posiciona en buscadores en esos idiomas; 13×6 = 78 páginas, cambia URLs/sitemap/canonical; ~1 día más → UST propia si «visibilidad» en esos idiomas es objetivo.	DECIDIDO (Juanjo, 7-sep 21:2x EEST): B — catálogos perezosos /assets/i18n/<idioma>.json para CA/GL/EU; EN y ES inline como hoy.
D2	Selector: la píldora abre un menú de 6 (EN · ES · CA · VA · GL · EU), escritorio y hoja móvil.	Alternativa: píldora que va rotando por los 6 (sin menú): fiel al Figma pero 5 clics para llegar al último.	DECIDIDO: la ALTERNATIVA — píldora que rota por los idiomas, sin menú; «el lenguaje cambiará siempre al lenguaje por defecto del sistema operativo» (idioma del sistema en cada visita; elección manual solo para la sesión).
D3	hreflang: ca, gl, eu con ? lang=; valenciano sin línea propia (Google no lo distingue).	Alternativa: no tocar hreflang hasta la fase C.	DECIDIDO: «quitamos valenciano, so ca, gl, eu» — cinco idiomas: EN · ES · CA · GL · EU; hreflang para ca, gl y eu.
D4	Acuses de correo: quien escribe en CA/GL/EU recibe el acuse en español (fase 1).	Alternativa: plantillas más en la Edge community-lead (deploy desde tu Terminal, ~1 h).	DECIDIDO: la ALTERNATIVA — acuses en catalán, gallego y euskera (Edge + SQL de la restricción lang).
D5	Etiquetas: English · Español · Català · Valencià · Galego · Euskara; código corto en la píldora.	Alternativa: solo códigos.	DECIDIDO: «English · Español · Català · Galego · Euskara; código corto en la píldora (EN/ES/CA/GL/EU)» — los nombres propios van en el title/aria de la píldora (no hay menú).
D6	Revisión nativa: se publica con mi traducción y nace una tarea en Notion «revisar CA/VA/GL/EU» (2 semanas) para quien Pilar y Lucía designen de su red; correcciones = una clave, un commit, mismo circuito.	Alternativa: no publicar hasta la revisión (hoy esos usuarios ven inglés; esperar no les da nada).	DECIDIDO: la PROPUESTA — se publica con la traducción del asistente + tarea en Notion de revisión nativa (2 semanas); quién revisa lo deciden Pilar y Lucía.

6 · Verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
Antes de tocar	Baseline de lo que funciona: producción ns-build 0709-210246 (V2 0709-210030, po243, 7-sep 21:04) = deployment de rollback · candidata 0709-210030 · etiqueta baseline-2026-09-07 · backup-estado verde · árbol limpio.
Backend primero (D4)	SQL de la restricción (pbcopy → SQL Editor, autopruueba dentro) → deploy de la Edge community-lead desde tu Terminal → curl de verificación con un envío de prueba en gallego (cuerpo con ack:sent).
Local (sandbox)	build.py → verify-web2 (F: 5 idiomas sin deuda · L: 6 hreflang · 3 JSON completos) → captura Chrome headless de las 13 páginas × 3 idiomas nuevos (390 y 1440) para mirar recortes a ojo además de textfit.
Candidata (paso 2)	Deploy Web2 (textfit ×10 dentro) → v2.nutrisynccollective.com sirve el sello nuevo; CANDIDATA.json.
Verificación (paso 3, tú, 10 min)	Escritorio y iPhone (instalado): la píldora da la vuelta a los 5 idiomas, cerrar y reabrir vuelve al del sistema, ? lang=eu en un enlace, formulario Community en gallego → acuse en gallego → ☐ Leads con lang=gl. Anotar con web2-verificada.sh vivo.
Producción (pasos 4 y 5)	integrate → empaquetar-web.sh 244 → Deploy Web (pre-deploy 8b + smoke; el smoke gana una línea: los 3 JSON sirven con 323 claves y la raíz lleva hreflang ca/gl/eu).
Marcha atrás	Web: Cloudflare Pages → nutrisync-collective → Rollback al deployment de po243 (0709-210246); en git, revert del commit de web2 + circuito. Edge: redeploy de la versión anterior (git checkout del directorio + deploy). SQL: la restricción ampliada es compatible hacia atrás (no hay que revertirla).

7 · La cadena

Paso	Estado
UST	Este documento.
Sign-off	Juanjo, 7-sep 21:2x EEST, por chat: D1 B · D2 píldora rotatoria + idioma del sistema · D3 sin valenciano · D4 acuses en CA/GL/EU · D5 etiquetas · D6 publicar + revisión nativa. Firma manuscrita abajo. Pilar y Lucía: informadas por Notion (quién revisa las traducciones).
Dev	Traducción de las 969 cadenas con glosario de la app + píldora + carga perezosa + puertas (web2) · SQL + Edge (backend); ~3-4 h; un commit por repo.
Test	verify-web2 (F/L) + capturas 13 páginas × 3 idiomas + textfit ×10 en el Deploy Web2 + envío real en gallego contra la Edge.
Deployment	SQL → Edge → circuito web: Deploy Web2 → tu verificación (vivo) → integrate → empaquetar-web.sh 244 → Deploy Web.
Verification	Lista a mano de la sección 6 + smoke con la línea nueva. Sin ella no se cierra.

Paso	Estado
hub + Notion	UST-12 adjunta en documentation/ust + tablero (release WEB, ítem «4 idiomas») + update en Notion + tarea de revisión nativa (D6).

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Juanjo Cebrián	Ingeniería y producto (D1-D6)		
Pilar González	CEO · informada (revisión nativa, D6)	Notion	
Lucía Cebrián	COO · diseño · informada (píldora rotatoria, D2)	Notion	