

UST-2026-09-27-24

NutriLog: en vez de 3 ingredientes sueltos («Top 3 recommended foods»), 3 IDEAS DE COMIDA para hoy — por fase, filtradas por dieta, alergias, NutriGoal, condición de salud y anticoncepción, sin repetir en 7 días, con descarte y aprendizaje de lo que la usuaria registra

FIRMADA por las DOS founders: Pilar (WhatsApp 28-sep) y Lucía (29-sep, «firmó todo»). Estado tablero: ACEPTADO. Entra a sprint cuando cierren la DoR (contenido clínico de Constanza + pantallas de Lucía). Orden de construcción APP-1: 25 → 22 → 24 → 23 (releases 0.23.9+, se numeran al entrar a sprint). — Sigue en propuesto hasta la firma de Lucía; entonces aceptado, y a sprint cuando haya contenido y pantallas (DoR 4). Propuesta original (27-sep): La spec propone una tabla `meals` nueva con 105 comidas; la app YA tiene `meal\_library` con 210 comidas etiquetadas por Constanza (UST-04 F8, 29 columnas) y un motor de recomendaciones (`ns\_daily\_rec`s`, R2-B, multi-dieta). Nuestra lectura: construir la experiencia de la spec SOBRE ese catálogo, no al lado. Nada se construye hasta la aprobación fila a fila.

1 · El pedido, literal

Pilar y Lucía (spec «NutriSync — Meal Recommendation System Specification», v1.0, September 2026), entregada por Juanjo el 27-sep-2026:

«Replace the current ‘top 3 recommended foods’ (individual ingredients) on the NutriLog screen with 3 personalized meal recommendations that update daily. Each meal is: Phase-specific · Personalized (diet type, allergies, NutriGoal, health conditions, contraception status) · Non-repetitive (7 days) · Learnable (dismissals and logged meals).»

«Users still log meals via scan or text input (no checklist). The meal recommendations serve as inspiration and guidance for what to eat today.»

Tarjeta: «Meal name · Nutrient tags · Phase sync tag (✓ LUTEAL SYNC) · Dismiss icon»; tap → modal con descripción de una frase y nutrientes; descartar → no vuelve en 14 días y entra otra al momento; registro que coincide (>70 %) → «logged» y esa comida y similares suben ×2.

Algoritmo: filtrar por fase/dieta/alérgenos/NutriGoal/anticoncepción/condición → quitar vistas en 7 días → quitar descartadas en 14 → ×2 a las registradas → 3 al azar; fallback relajando ventanas; «Never show meals that violate diet type or allergen constraints». Refresco a medianoche local; si descarta las 3, otras 3 al momento.

Lectura: cambia la UNIDAD de la recomendación (de ingrediente a comida completa), añade MEMORIA por usuaria (vista/descartada/registrada) y rotación, y mantiene el registro tal cual (foto/texto). El catálogo y las reglas nutricionales son de Constanza; el motor y la memoria, de ingeniería; la tarjeta y el modal, de Lucía.

2 · Lo que la app tiene hoy (27-sep)

Qué	Medido
NutriLog	Daily Tip + Body Insight por fase · píldoras de ánimo/energía/flujo · «Top 3 recommended foods» = 3 ingredientes por categoría desde `ns_daily_rec`s` (rotación diaria con semilla, `rotateDaily`; multi-dieta desde 0.21.0) · «Today’s Meals» (registros por foto/texto, Epic P) · «+ Log Today’s Meal».
Catálogo de comidas	`meal_library` (210 comidas · 29 columnas: fase, grupos, banderas de dieta, etc., de la hoja de Constanza) + `meal_library_ingredients`. Se cargó para el matcher y la Propuesta 47; NO se enseña todavía como recomendación.
Perfil de la usuaria	`users`: diet_type (multi-dieta), allergies, nutrigoal, health_conditions, contraception_status — ya recogidos en el onboarding; hoy solo la dieta filtra recomendaciones.

Qué	Medido
Matcher	Foto/texto → `canonical_foods` → grupo → alineación por fase (`alineacion.ts`, `alignment_*`, huecos en Obs. piloto). Es el «fuzzy match» alimento-a-alimento; comida-a-comida se deriva de sus ingredientes.
Entrega	Todo JS + SQL: OTA. Sin nativo.

Analogía: Es pasar de recomendar paquetes sueltos a recomendar recetas de despliegue completas: el catálogo (`meal\_library`) es el registro de imágenes, los filtros (dieta, alergias, objetivo) son las constraints del scheduler, la memoria de vistas/descartes es el cache con TTL (7 y 14 días), y el «×2 a lo registrado» es afinidad: el sistema aprende dónde ya funcionó.

3 · Lo que entendemos (F = sección de la spec) y cómo lo haríamos

Qué	Nuestra lectura · qué se construiría	Cómo se verificará · qué necesitamos de vosotras
F1 · La sección nueva en NutriLog	«Meals to try today»: 3 tarjetas verticales (nombre, píldoras de nutrientes, badge «✓ {FASE} SYNC», X de descartar). Sustituye a «Top 3 recommended foods» (los ingredientes por categoría se quedan accesibles en «ver todo» o desaparecen — D2).	Lucía: tarjeta + estado con 3 tarjetas + modal. Test: NutriLog pinta 3 comidas del catálogo compatibles con la fase de hoy.
F2 · Catálogo: una sola lista	Reutilizar `meal_library` (210) como fuente; añadir las columnas que la spec pide y no existen (`nutrigoal_fit`, `health_condition_fit`, `contraception_adjusted`, `excludes_allergens`, `meal_type`, `nutrient_tags`) y que Constanza las rellene en SU hoja (re-seed por `tools/`). Las 105 comidas de la spec se cruzan con las 210: las que falten y ella apruebe, entran; el resto no.	Constanza: hoja actualizada con las 6 columnas nuevas. Test: `sql-columnas` + seed re-ejecutable + recuento de comidas con etiquetas completas por fase (≥ 20 por fase para que la rotación funcione).
F3 · Filtros duros (nunca se violan)	Dieta (incluida multi-dieta) y alérgenos: filtro estricto, sin fallback. NutriGoal, condición y anticoncepción: preferencia (afinidad), no exclusión — así el fallback nunca enseña algo que la usuaria no puede comer.	Test: vegana con alergia a frutos secos nunca ve una comida con nueces, en ninguna rama del fallback.
F4 · Memoria por usuaria	Tabla `user_meal_interactions` (usuaria · comida · fecha · shown/dismisssed/logged) con RLS «solo la dueña». Vistas: ventana 7 días · descartadas: 14 días · registradas: ×2. El RPC `ns_daily_rec` (o uno hermano `ns_daily_meals`) devuelve las 3 y registra «shown» en el mismo acto.	Test: la misma comida no vuelve en 7 días; descartada, en 14; registrada, aparece más (estadístico sobre 30 días simulados).
F5 · Descartar	X en la tarjeta → «dismissed» → entra otra comida del pool al momento (misma sesión). Si descarta las 3 → otras 3 al momento (la spec). Sin límite de descartes por día; se mide (F10).	Test: descartar → sustitución inmediata; descartar 3 → 3 nuevas.
F6 · Aprendizaje desde lo que registra	Al registrar por foto/texto: el matcher existente (alimento) sube a comida por ingredientes; si ≥ 70 % de los ingredientes principales de una comida del catálogo están en el registro → «logged». Sin IA nueva: es cruce de listas.	Test: registrar «salmón con espinacas» → «Salmon & Spinach Bowl» logged; registrar «pizza» → nada.
F7 · Refresco diario y fallback	Refresco por día LOCAL (`localDayISO`), sin cron: la semilla del día cambia las 3. Fallback en cascada (7→3 días vistas · 14→7 descartadas · quitar condición · quitar NutriGoal) — nunca dieta ni alérgenos.	Test: perfil muy restrictivo (vegana + 3 alergias + keto) sigue recibiendo 3 (o las que haya) sin violar nada.
F8 · Modal de la comida	Tap → nombre, descripción de una frase, nutrientes destacados, «Got it». La descripción es contenido (Constanza/Pilar), en 14 idiomas, en la base.	Lucía: modal. Test: 210 descripciones en ES/EN al menos (resto por traducción).
F9 · Relación con la Propuesta 47 (bowl)	Compatible: el bowl es OTRA vista del mismo catálogo (sectores por grupo); las 3 ideas de hoy son la puerta de entrada y el bowl, «cuando toque». No se construyen a la vez.	Pilar y Lucía: confirmar que 3 ideas va ANTES que el bowl (D6).
F10 · Medida	En Obs. piloto, anónimo y agregado: tasa de descarte (objetivo < 30 %), % de registros que coinciden con una idea, días entre repeticiones.	Sonda semanal; sin datos por persona.

4 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
App (`repos/appdev`)	`NutriLogScreen` (sección nueva + modal), `recs.ts` (cliente del RPC nuevo), matcher comida-registro (`alineacion.ts`), catálogos ×14 (textos de UI; las descripciones viven en la base).	Escáner/foto, CAS (F3 nutrición sigue puntuando por alimentos/grupos), Movement, Calendario.
Base	`meal_library` + 6 columnas y re-seed desde la hoja de Constanza · `user_meal_interactions` (RLS) · RPC `ns_daily_meals` (o `ns_daily_rec` v+1) con filtros, memoria y fallback · descripción por comida en `content_text`.	`canonical_foods`, `alignment_*`, tablas del piloto.
Contenido (Constanza)	Etiquetar las 210 (+ las que entren de la spec) con NutriGoal, condición, anticoncepción, alérgenos y tipo; descripciones de una frase.	—
Hub	Obs. piloto: 3 métricas agregadas.	—
Entrega	OTA 0.23.x/0.24.x (JS + SQL) tras verificación en iPhone + Android.	Sin nativo.

Estimación (tras firmas, hoja etiquetada y pantallas): base + RPC + seed 2 días · app 2-3 días · matcher comida-registro 1 día · tests y verificación 1 día. Cabe en un sprint SI la hoja de Constanza llega etiquetada al empezar (DoR 4).

5 · Decisiones para el playback (D1-D4 producto: Pilar y Lucía · D5 contenido: Constanza · D6-D8 técnico: Juanjo)

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D1	Confirmar la lectura: 3 ideas de comida por día, filtradas y con memoria; el registro sigue siendo foto/texto (sin checklist).	Mantener ingredientes + añadir comidas (dos secciones).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:15: «D1 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D2	Qué pasa con los ingredientes por categoría de hoy: se quedan detrás de «ver todo» (información) o se retiran del NutriLog.	Retirarlos del todo.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:15: «D2 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D3	NutriGoal, condición y anticoncepción como PREFERENCIA (afinidad), no como exclusión; solo dieta y alérgenos excluyen. (La spec mezcla ambos; así el fallback nunca viola nada.)	Todo como filtro duro (muchas usuarias se quedarían con menos de 3).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:15: «D3 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D4	Tono y copy de tarjeta/modal («✓ LUTEAL SYNC», «Got it») en 5 idiomas de la web/14 de la app: Pilar y Lucía.	Copiar el inglés.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:15: «D4 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D5	UN catálogo: `meal_library` de Constanza, enriquecido con las columnas de la spec y con las comidas de la spec que ella apruebe. Ella etiqueta; ingeniería no inventa etiquetas nutricionales.	Tabla `meals` nueva con las 105 de la spec (dos catálogos).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:15: «D5 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos · pendiente Constanza (contenido)
D6	Orden: «3 ideas» antes que la Propuesta 47 (bowl), que se planifica después sobre el mismo catálogo.	Bowl primero.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:15: «D6 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos
D7	Memoria en la base (`user_meal_interactions`, RLS) y el RPC registra «shown» en el mismo acto de devolver las 3 (un viaje, sin carrera).	Memoria solo en el dispositivo (se pierde entre móviles).	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:15: «D7 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D8	Coincidencia comida-registro por ingredientes (≥ 70 % de los principales) con el matcher existente; sin llamada de IA nueva.	Pedir a la visión que nombre la comida y comparar nombres.	CONFIRMADA por Pilar (WhatsApp 28-sep 13:15: «D8 confirm») · Lucía ✓ (29-sep, «firmó todo») → FIRMADA por las dos

6 · Baseline, verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
Antes de construir	Firma de Pilar y Lucía (D1-D4, D6), Constanza (D5 con la hoja etiquetada), pantallas de Lucía (tarjeta, modal, estados descartar/vacío).
Construcción	Base (columnas + seed + tabla + RPC, arnés con la granja) → app → matcher → unitarios (filtros, ventanas, fallback, $\times 2$) → iPhone + Android.
DoD	Una semana de una tester: 3 ideas cada día, sin repetir, sin violar su dieta/alergias; descarte y sustitución; al menos un registro coincidente detectado; métricas en Obs. piloto.
Marcha atrás	OTA: Rollback. Base: tabla nueva sin efecto; el RPC viejo (<code>ns_daily_rec</code>) sigue existiendo y la app anterior lo usa.

7 · What to Test (cuando esté construido)

- En NutriLog ves 3 ideas de comida para hoy con sus nutrientes y el badge de tu fase; ninguna choca con tu dieta ni tus alergias.
- Descarta una: entra otra al momento; en 14 días no vuelve. Mañana ves 3 distintas; en una semana no se repiten.
- Registra una comida parecida a una idea (foto o texto): en los días siguientes esa idea y similares aparecen más.
- Toca una tarjeta: modal con una frase y los nutrientes, en tu idioma.

8 · Lecciones grabadas (van también a CLAUDE.md)

Lección	Qué cambia
Un catálogo nuevo al lado del que existe es una segunda verdad	La spec trae 105 comidas; la base tiene 210 de Constanza. Se enriquece la lista que ya tiene dueña (r12-b10), no se duplica.
Filtro duro solo para lo que puede hacer daño	Dieta y alérgenos excluyen; objetivo, condición y anticoncepción prefieren. Así el fallback siempre tiene algo que enseñar sin enseñar lo prohibido.

9 · La cadena

Paso	Estado
UST	Este documento (propuesta para playback, 27-sep).
Sign-off	Pilar y Lucía (D1-D4, D6) · Constanza (D5 + hoja) · Juanjo (D7-D8) · pantallas de Lucía.
Dev	Base (columnas, seed, memoria, RPC) → app (sección, modal, descarte) → matcher.
Test	Unitarios de filtros/ventanas/fallback · arnés SQL con la granja · iPhone + Android.
Deployment	SQL en la bandeja → OTA.
Verification	DoD de una semana con una tester; métricas en Obs. piloto.
hub + Notion	Doc 59 + adjunto; item en backlog (propuesto) hasta la firma; Notion sin bloques → hub.

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Pilar González	CEO · producto (D1-D4, D6)	SÍ — D1-D8 confirmadas por WhatsApp («D1 confirm D2 confirm D3 confirm D4 confirm D5 confirm D6 confirm D7 confirm D8 confirm»), 28-sep-2026 13:15	28-sep-2026 13:15
Lucía Cebrián	COO · diseño (tarjeta, modal, estados; D4)	SÍ — firmó todo (Juanjo, 29-sep-2026)	29-sep-2026
Constanza	Nutricionista (D5: catálogo único etiquetado)	PENDIENTE (contenido / cortes)	
Juanjo Cebrián	Ingeniería (D7-D8; construcción tras las firmas)		