

UST-2026-09-08-15

Android en paridad con iOS — barra y bordes (edge-to-edge), salud sin callejones, textos, seguridad, feedback, push e icono. Informe de revisión completo + propuesta de cambios

PROPUESTA · pendiente de validación fila a fila (D1-D8). Nada construido. Todo lo que se afirma se ha leído en el código (repos/appdev 19072ac) o medido en la base; las líneas se citan.

1 · El pedido, literal

Juanjo, 8-sep 2026, 15:2x EEST, tras abrir la app en su Android (build 0.22.0 de Play, sin abrir desde el 18-ago):

«I think that you have to review in detail the Android app for parity with the iPhone app, in the movement screen reads (Apple Health?), also allows you to select Apple Health, very weird, the app menu overlaps with the OS UI controls in the bottom, the dashboard of steps, etc. is not showing, could you do an in depth review of the Android App and check against the IOS version please»

2 · Lo que hay hoy (medido, no de memoria)

Qué	Hecho
El Android de Juanjo	Build nativo 0.22.0 (access log: 04-ago → 18-ago, ninguna apertura registrada hoy — ver UST-15 §2). El JS que corría hasta hoy era el del 18-ago (0.22.x, ANTERIOR a los wearables del 25-ago): la OTA se descarga al abrir y se aplica al VOLVER a primer plano o en el siguiente arranque en frío (r22). Lo que vio en la primera apertura de hoy no es la 0.23.4; lo que vea tras cerrar y abrir, sí.
Qué enseña la 0.23.4 en Android (código, no memoria)	Movimiento: tarjeta STEPS «— · Syncs with devices» para siempre (no hay fuente de pasos); el switch de Apple Salud y el cockpit están OCULTOS (UST-09 C2, Platform.OS === "ios"); «Manage all devices & apps» → Dispositivos conectados, que LISTA Apple Health («iOS only», botón deshabilitado) y ofrece «Connect» en Health Connect y Samsung Health. Registro diario: la invitación «Your phone can fill this in for you · Connect Health» lleva a la pantalla de consentimiento de Health Connect.
Health Connect es un callejón sin salida	sync.ts solo sincroniza apple_health (l.119/131); healthkit.ts devuelve null fuera de iOS (l.66); react-native-health-connect está en package.json y como plugin (compilado en 0.23.0/0.23.1) pero tiene CERO imports en src/. HealthConsentScreen (l.99-103): la rama no-Apple enseña «This build does not include the Health connector yet...» y AUN ASÍ escribe la fila en health_connections como conectada. Resultado: una mujer con Android elige 8 señales, pulsa Connect, ve un aviso y no vuelve a pasar nada, nunca.
Barra y bordes	Expo SDK 54 (todos nuestros builds, desde julio) fuerza edge-to-edge en Android: la app dibuja DEBAJO de la barra de estado y de la barra de navegación del sistema. La barra de pestañas flotante es position:absolute · bottom:10 · height:62 sin inset (MainTabs.tsx:44-48) y useSafeAreaInsets tiene CERO usos en todo el código. Con navegación de 3 botones (48 dp) la píldora queda medio tapada; con gestos (~24 dp), rozada. En iPhone el indicador de inicio es una línea fina y nadie lo notó.
Cockpit de pasos	Oculto en Android a propósito (C2): sin Health Connect no hay pasos. No es un fallo de la OTA: es que la fuente no existe en Android.
Quién está en Android hoy	Dos humanas han abierto la app en Android alguna vez: Juanjo (0.22.0) y merydubois95 (0.23.1, 6-sep). Cinco en la lista de Play. Todo lo de esta UST llega por OTA a las dos; O3 (Health Connect) solo a runtimes 0.23.x — el Android de Juanjo tiene que actualizar desde Play antes.

Analogía: en Android la app dibuja edge-to-edge como una web sin `env(safe-area-inset-bottom)` — el contenido llega hasta el borde físico y la barra del sistema se pinta encima; el inset es exactamente ese `env()`, y hoy nadie lo usa. Y Health Connect es un endpoint declarado en el manifest sin controlador detrás: la ruta existe, el handler no.

3 · Hallazgos (28) — Android frente a iOS, con fichero y línea

#	Área	Sev	Android vs iOS	Dónde	Causa → cura	Vehículo
A1	Barra/ bordes	P1	La barra de pestañas flotante queda bajo los botones del sistema (lo que viste). En iPhone, intacta.	MainTabs.tsx:44-48	bottom:10 fijo, sin insets.bottom; SDK 54 = edge-to-edge siempre. Cura: bottom = 10 + insets.bottom SOLO en Android (iPhone no cambia).	OTA
A2	Barra/ bordes	P1	El botón principal de Movimiento y el «+ Log New Meal» del historial de comidas quedan DETRÁS de la barra del sistema: intocables con 3 botones.	MovementLogScreen.tsx:444 (bottom:84) · MealHistoryScreen.tsx:165 (bottom:18, edges top)	Posición absoluta sin inset. Cura: + insets.bottom / edges [top, bottom].	OTA
A3	Barra/ bordes	P1	El final de cada lista cae bajo la barra: Home (paddingBottom 30 → la tarjeta Cycle Sync Score se corta), Calendario 92, NutriLog 130, Progreso 110, Movimiento 110; y 26 pantallas apiladas con edges [top] + paddingBottom 40 (Ajustes → Sign Out y versión, Seguridad, Datos → borrar cuenta, Consentimiento → botón Connect...).	CycleScreen.tsx:91 · CalendarScreen:301 · NutriLogScreen:223 · ProgressScreen:292 · MovementLogScreen:213 · 26 ficheros con edges={['top']}	Pádings a ojo para iPhone. Cura: edges [top, bottom] en las apiladas; N + insets.bottom en las 5 pestañas.	OTA
A4	Barra/ bordes	P1	Los tres modales (rueda, idioma, oferta biométrica) atenúan el fondo sin llegar a las barras y las barras del sistema saltan a opaco mientras están abiertos (parpadeo que iOS no tiene).	WheelSheet.tsx:77 · LanguagePicker.tsx:73 · BioLock.tsx:63	RN Modal no hereda edge-to-edge. Cura: statusBarTranslucent + navigationBarTranslucent.	OTA
A5	Barra/ bordes	P1	La rueda (WheelSheet): la fila «Done» queda bajo la barra de 3 botones.	WheelSheet.tsx:96 (paddingBottom 26)	26 px = indicador de iOS. Cura: 26 + insets.bottom.	OTA
A6	Barra/ bordes	P2	La barra de navegación del sistema va con el estilo por defecto (scrim/iconos del sistema sobre nuestro melocotón); iOS no tiene esa superficie.	App.tsx:37 (solo StatusBar)	Nunca se estiliza. Cura: <SystemBars style="dark"/> de react-native-edge-to-edge (ya en el binario SDK 54).	OTA
A7	Barra/ bordes	P2	Al abrir el teclado en Feedback y en las notas del período el área de texto salta/recorta.	FeedbackScreen.tsx:74 · EditPeriodScreen.tsx:359	behavior "height" + adjustResize = doble ajuste. Cura: undefined en Android (como ya hacen Auth, MealLog y LogMovement).	OTA
A8	Barra/ bordes	P2	La hoja de notas del período baja dos veces la barra de estado.	EditPeriodScreen.tsx:356-358	SafeAreaView anidado (top dos veces). Cura: quitar top del interior.	OTA
B1	Salud	P0	Android «conecta» Health Connect (y Samsung) y no pasa nada nunca; la invitación del registro diario lleva ahí. En iOS, Apple Salud funciona.	sync.ts:119,131 · healthkit.ts:66 · HealthConsentScreen.tsx:99-103 · WearInvite.tsx:41 · ConnectedDevicesScreen.tsx:133 · providers.ts:13-14	O3 no existe (0 imports del módulo). Cura AHORA: invitación oculta en Android; filas Health Connect/Samsung «Próximamente» sin botón; rama no-Apple del consentimiento cerrada (no escribe conexión). Cura REAL: O3 (UST propia).	OTA
B2	Salud	P1	Android ve «Apple Health» (fila «iOS only» en Dispositivos conectados, nota al pie que la cita, «Today, from Health», «adjust permissions in Health»).	ConnectedDevicesScreen.tsx:104-117,142 · en.json mob.wear.* · mob.stepsToday	Lista sin filtro de plataforma y textos escritos para iOS. Cura: no listar proveedores de otra plataforma; textos por plataforma (Salud / Health Connect).	OTA

#	Área	Sev	Android vs iOS	Dónde	Causa → cura	Vehículo
B3	Salud	P1	STEPS «— · Syncs with devices» para siempre y sin cockpit: no hay fuente de pasos en Android (lo que viste).	MovementLogScreen.tsx:240-243,261,293	C2 oculta switch y cockpit; no hay alternativa. Cura AHORA: tarjeta honesta «Tus pasos llegan con Health Connect» y sin promesa de dispositivos. Cura REAL: O3 — el módulo nativo YA está en 0.23.0/0.23.1, así que el JS de O3 llega por OTA a esos runtimes (0.22.0 = actualizar desde Play).	OTA (O3: UST propia)
B4	Salud	P2	flags.connectors=true enciende toda la capa de salud también en Android.	flags.ts	Un solo flag para dos plataformas. Cura: connectors por plataforma (Android apagado hasta O3) — o el gating de B1/B3 (equivalente, más explícito).	OTA
B5	Salud/Play	P1	La ficha de Play y la pantalla de permisos de Android anuncian micrófono (RECORD_AUDIO), reconocimiento de actividad y 9 permisos health.* para funciones que no existen; la declaración de Health Connect exige uso demostrado.	app.json:44-54 (health.*), :88-93 (expo-sensors), :94-99 (expo-camera)	Plugins y permisos declarados sin código detrás. Cura: quitar expo-camera y expo-sensors (o blockedPermissions); health.* solo con O3 dentro.	NATIVO 0.24.0
C1	Textos	P1	«Unlock with Face ID?» / «¿Desbloquear con Face ID?» en un Android.	BioLock.tsx:66 · en.json:903 · es.json:1215 (+12 catálogos)	Marca de Apple en un texto común. Cura: «¿Desbloquear con tu cara o tu huella?» en los 14 catálogos.	OTA
C2	Textos	P1	Seguridad: «Face ID / Touch ID — Disabled» (y «Authenticator App», «SMS Verification») fijos, en inglés, sin traducir, y «Disabled» aunque el bloqueo esté activo.	SecurityScreen.tsx:16-18	Etiquetas escritas a mano. Cura: nombre según supportedAuthenticationTypesAsync + estado real (SecureStore ns.bioloock); las filas que no existen, fuera.	OTA
C3	Seguridad	P2	El diálogo biométrico de Android enseña «Cancel» del sistema sin traducir; con PIN y sin huella, «biometría» = PIN.	BioLock.tsx:54,179	authenticateAsync solo con promptMessage. Cura: cancelLabel/fallbackLabel traducidos; documentar el caso PIN.	OTA
C4	Seguridad	P1	Atrás físico en la pantalla de bloqueo SALE de la app; al volver, vuelve a pedir el bloqueo (parece que te echa).	BioLock.tsx:205-217 (fuera del navegador, sin BackHandler)	Nadie absorbe el back. Cura: BackHandler → true mientras state === "locked".	OTA
C5	UX	P2	Alertas: «destructive» no pinta rojo y el orden de botones es el inverso al de iOS (Borrar/Desconectar donde iOS pone Cancelar).	notify.ts:13 y 9 confirmaciones	Convención del sistema. Sin cura de código: documentar; si molesta, hoja propia.	—
C6	UX	P2	Cero respuesta táctil en Android: ninguna fila ni botón tiene ripple.	Buttons.tsx:14,31 y ~380 Pressable	Solo opacidad iOS-style. Cura: android_ripple en Buttons.tsx y filas de ajustes.	OTA
D1	Feedback	P1	Send Feedback con captura: en Android la foto NUNCA sube (fetch(file://) → «Network request failed», tragado por el catch) y la pantalla dice «Screenshot attached ✓».	FeedbackScreen.tsx:47-51	Misma familia que r18-b (foto de comida, 14-ago), sin arreglar aquí. Cura: manipulateAsync base64 → bytesDesdeBase64 → upload(ArrayBuffer), como MealPhoto.	OTA
D2	Push	P1	Los avisos push llegan EN SILENCIO a la bandeja (sin banner ni sonido); en iOS hay banner.	push.ts:38-43 (canal default, importance DEFAULT)	Android no deja subir la importancia de un canal ya creado. Cura: canal NUEVO (HIGH + sonido) + channelId en notify-dispatch (Edge) en el mismo acto.	OTA + Edge
D3	Push	P1	Icono de la notificación = mancha blanca (Android pinta la máscara alfa del icono de la app).	app.json:61-66 (expo-notifications solo color)	Sin notification icon. Cura: glifo blanco sobre transparente (asset de Lucía).	NATIVO 0.24.0

#	Área	Sev	Android vs iOS	Dónde	Causa → cura	Vehículo
D4	Icono	P1	Icono de la app recortado dentro de un badge blanco en los launchers; sin icono temático (Android 13+).	app.json (sin android.adaptiveIcon; assets/ sin foreground ni monocromo)	Cura: adaptiveIcon (foreground 1024 con zona segura + backgroundColor + monochromeImage) — assets de Lucía.	NATIVO 0.24.0
D5	Arranque	P2	Tres beiges distintos en el arranque (#FCF1EC → #FFF8F1 → #FBEFE6), más visible en Android 12+ donde el splash del sistema dura más.	app.json:21-24 · App.tsx:50 · PeachBg	Colores sueltos. Cura: un solo color (OTA) + imagen de splash (nativo).	OTA / NATIVO
D6	Foto	P2	Sin permiso de cámara, la app salta a Ajustes con la alerta aún en pantalla.	MealPhotoScreen.tsx:210	openSettings inmediato tras notify. Cura: botón «Abrir Ajustes» dentro de la alerta.	OTA
D7	Foto	P2	La línea de escaneo no brilla en Android.	MealPhotoScreen.tsx:885-888	Sombra iOS sin elevation. Cura: elevation 2.	OTA
D8	Ajustes	P2	Interruptor «Haptic feedback» sin efecto (no hay expo-haptics ni Vibration en el código; ambas plataformas).	AppPreferencesScreen.tsx:83-85	UI sin función. Cura: quitar el interruptor (OTA) o añadir expo-haptics (nativo).	OTA
E1	Medición	P2	La primera sesión tras iniciar sesión no deja rastro en access_log (tu apertura de hoy).	SessionProvider.tsx:60-66 · otaAutoApply.ts:18,58 · heartbeat.ts:6	Ya registrado como item (0.23.5): log_access en SIGNED_IN.	OTA

Verificado OK en Android (no tocar): Google sign-in (PKCE + Custom Tabs, nutrisync://auth) y esquema nutrisync:// generado por prebuild; «Continue with Apple» solo en iOS. · Sesión Supabase (AsyncStorage + PKCE) idéntica; Crashlytics con guardas en Android; HealthKit jamás se carga fuera de iOS (y el paquete no tiene android/). · Foto de comida: ArrayBuffer desde base64 (r18-b), EXIF eliminado por la recompresión, permisos en el punto de uso, mediaTypes en forma SDK 52+. · Push: permiso POST_NOTIFICATIONS pedido, canal creado, FCM cableado (google-services.json = package + project nutrisync-push), token con projectId; la Edge notify-dispatch ya manda channelId «default». · DatePicker por plataforma en las tres pantallas; atrás físico en el wizard y en los tres modales (onRequestClose); textAlignVertical en todos los multilínea; Poppins con familia en cada texto; elevation en todas las tarjetas (salvo D7); versionCode remoto (EAS); minSdk 26. · SafeAreaView SIEMPRE de react-native-safe-area-context (36 ficheros, ninguno del RN deprecado).

4 · Cambios, fila a fila (C = OTA 0.23.5 · N = nativo 0.24.0 / UST propia)

Qué	Qué se construirá	Cómo se verificará
C1 · Barra de pestañas y bordes (A1-A8)	useSafeAreaInsets entra en MainTabs (bottom = 10 + inset SOLO en Android), en las 5 pestañas (padding = N + inset), en los dos CTAs absolutos y en la rueda; edges [top, bottom] en las 26 apiladas; los 3 modales translúcidos; SystemBars oscuro; KeyboardAvoidingView sin «height» en Android; SafeAreaView anidado fuera. Una función pura `insetInferior(platform, inset)` con unitarios: iOS → 0, Android → inset.	Android de Juanjo con 3 botones Y con gestos (Ajustes → Sistema → Navegación): la píldora entera por encima de la barra en las 5 pestañas; CTAs de Movimiento e Historial tocables; Sign Out visible al final de Ajustes; rueda con «Done» visible. iPhone: captura antes/después IDÉNTICA (regresión cero).
C2 · Android sin callejones de salud (B1, B2, B4)	WearInvite no se monta en Android. Dispositivos conectados: solo proveedores de la plataforma; Health Connect y Samsung Health como «Próximamente» (sin botón) hasta O3; nota al pie por plataforma. HealthConsent: en Android, sin proveedor válido → vuelve atrás con aviso, y NUNCA escribe health_connections. Función pura `proveedoresVisibles(platform, providers)` con unitarios.	Android: registro diario sin invitación; Dispositivos conectados sin «Apple Health» y sin ningún «Connect» que no haga nada; ninguna fila nueva en health_connections tras tocar todo. iPhone: igual que hoy (invitación, Apple Health, consentimiento).
C3 · Tarjeta STEPS honesta en Android (B3)	STEPS: «Tus pasos llegarán con Health Connect (próxima versión)» en vez de «Syncs with devices»; el cockpit sigue oculto. En iOS no cambia nada. Texto en 14 catálogos.	Android: la tarjeta lo dice; iPhone: «Today, from Health» + cockpit como hoy.
C4 · Textos y Seguridad (C1-C3)	«Unlock with Face ID?» → «¿Desbloquear con tu cara o tu huella?» (14 catálogos; en iOS con Face ID se puede mantener la marca por plataforma). Seguridad: fila biométrica con el nombre real (`nombreBiometria(tipos)`), pura + unitarios: Face ID / Touch ID / Reconocimiento facial / Huella) y estado real (ns.bioloock); las filas Authenticator/SMS, fuera hasta que existan. cancelLabel/fallbackLabel traducidos.	Android con huella: título sin «Face ID», Seguridad dice «Huella · Activado» cuando lo está. iPhone: «Face ID · Activado».
C5 · Atrás físico en el bloqueo (C4)	BackHandler absorbe el back mientras la app está bloqueada (no sale de la app; el bloqueo se queda).	Android: bloqueada → atrás → sigue bloqueada, no sale.
C6 · Captura de pantalla en Feedback (D1)	Mismo camino que la foto de comida: manipulateAsync({base64}) → bytesDesdeBase64 → upload(ArrayBuffer); si falla, la UI lo DICE («no se pudo adjuntar») en vez de ✓. Unitario del predicado de estado.	Android e iPhone: enviar feedback con captura → fila con screenshot_path y el fichero en el bucket feedback-shots (se mira en la base, no en la pantalla).
C7 · Push con banner en Android (D2)	Canal nuevo «nutrisync-v2» (HIGH, sonido, vibración, color) creado por la app; notify-dispatch (Edge) manda channelId «nutrisync-v2». Orden: app primero (OTA), Edge después (las apps viejas siguen recibiendo por «default»).	Push de prueba (curl a notify-dispatch con x-ns-cron, lote 1) al Android de Juanjo: banner + sonido con la app cerrada. iPhone: sin cambio.
C8 · Detalles (A7, D5-color, D6, D7, D8, C6-ripple)	Un solo beige de arranque; «Abrir Ajustes» como botón de la alerta; elevation en la línea de escaneo; interruptor háptico fuera; android_ripple en Buttons.tsx y filas de ajustes.	Revisión visual en Android; iPhone sin cambio.
N1 · Icono adaptativo + icono de notificación (D3, D4)	Assets de Lucía: foreground 1024×1024 con zona segura (66 %), color de fondo, monocromo, y glifo blanco 96×96 para notificaciones. app.json android.adaptiveIcon + expo-notifications icon.	Build 0.24.0: launcher con forma del sistema e icono temático; notificación con el glifo, no una mancha.
N2 · Plugins y permisos sin uso (B5)	Quitar expo-camera (RECORD_AUDIO) y expo-sensors (ACTIVITY_RECOGNITION) de app.json y package.json; health.* se quedan SOLO si O3 va en el mismo build.	Manifest del build (EAS log): sin RECORD_AUDIO ni ACTIVITY_RECOGNITION; ficha de Play → permisos coherentes.
N3 · O3 · Health Connect de verdad (UST propia)	Adaptador Health Connect (steps, sleep, menstruation, exercise) con la misma forma que healthkit.ts, pantalla de permisos de Health Connect (rationale obligatorio), sync.ts con dos proveedores, cockpit en Android. El JS puede ir por OTA a 0.23.0/0.23.1 (módulo compilado); 0.22.0 no lo tiene.	UST-16 (propuesta): pasos de un Android real con Health Connect en el cockpit; 12×14 de Play con app útil en Android.
N4 · App Links (UST-11)	assetlinks.json + intentFilter autoVerify para nutrisynccollective.com/app.html; hoy el enlace de activación abre el navegador y no vuelve a la app (ambas plataformas).	Enlace del correo abre la app en Android e iPhone.

Qué	Qué se construirá	Cómo se verificará
Lo que NO cambia	iPhone: ni la barra (D1), ni Apple Salud, ni el cockpit, ni los textos con «Face ID» donde hay Face ID. Nada de base de datos (salvo C7 en la Edge). Ningún dato de usuaria nuevo (DoR 7: no aplica). El CAS, NutriLog, foto de comida, ciclo: intactos.	jest completo verde; captura iPhone antes/después idéntica; sql-columnas sin cambios.

5 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
repos/appdev · lógica pura	src/lib/plataforma.ts (nuevo): insetInferior, proveedoresVisibles, nombreBiometria, estadoBloqueo — con unitarios. src/lib/foto.ts: reutilizado (bytesDesdeBase64) desde Feedback.	cas, cycleStats, progress, recs, health/mapping, health/sync (salvo un guard de plataforma en el que ya lee apple_health).
repos/appdev · pantallas	MainTabs, CycleScreen, CalendarScreen, NutriLogScreen, ProgressScreen, MovementLogScreen, MealHistoryScreen, 26 apiladas (edges), WheelSheet, LanguagePicker, BioLock, SecurityScreen, ConnectedDevicesScreen, HealthConsentScreen, WearInvite, FeedbackScreen, MealPhotoScreen (3 líneas), AppPreferencesScreen, Buttons, App.tsx (SystemBars), push.ts (canal).	AuthScreen, OnboardingWizard, NutriLog (contenido), foto de comida (pipeline), CycleRing, HormoneCharts, notificaciones (pushTap), OTA (otaAutoApply salvo E1).
i18n	3-4 claves nuevas/cambiadas × 14 catálogos (bioTitle, stepsAndroid, secBiometria, feedbackShotFail). Test de catálogos con paridad.	El resto de los 14 catálogos.
Backend	Solo C7: notify-dispatch (Edge) channelId «nutrisync-v2» — despliegue con el .command y verificación en vivo (r16). Cero SQL.	Tablas, RPC, crons, RLS.
Nativo (0.24.0, cuando toque)	app.json: adaptiveIcon, notification icon, plugins expo-camera/expo-sensors fuera, App Links; assets de Lucía.	No bloquea la OTA: todo lo de C1–C8 sale antes y vale en 0.22.0 y 0.23.x.
A quién llega	OTA a los 7 runtimes (0.18.0 ... 0.23.1) = TODAS las testers, iPhone incluidas: por eso la regla de esta UST es «iPhone no cambia» y se verifica con captura antes/después. En Android hoy: Juanjo (0.22.0) y merydubois95 (0.23.1); los 5 de la lista de Play cuando instalen.	—
Qué puede romper y cómo se sabrá	Insets mal aplicados en iPhone (píldora subida): captura antes/después. Canal push nuevo sin channelId en la Edge: la app vieja sigue en «default» (por eso la Edge cambia DESPUÉS). Health Connect filas «Próximamente»: nadie pierde una conexión existente (ninguna Android real tiene una). Feedback: si la subida falla, la UI lo dice.	—

6 · Decisiones (fila a fila)

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D1	Barra en Android: la píldora sube exactamente insets.bottom SOLO en Android (iPhone intacto, como la diseñó Lucía).	Aplicar el inset en ambas plataformas (en iPhone la píldora sube ~24 px sobre el indicador).	
D2	Salud en Android AHORA (C2 + C3): cerrar los callejones — invitación oculta, «Próximamente» sin botón, consentimiento que no escribe, tarjeta STEPS honesta.	Dejarlo como está hasta O3 (una tester Android puede «conectar» algo que no hace nada).	
D3	O3 Health Connect = UST-16 propia, a continuación: JS por OTA a 0.23.0/0.23.1 (módulo ya compilado) + pantalla de permisos; 0.22.0 actualiza desde Play.	Esperar al build nativo 0.24.0 para todo O3.	
D4	Push: canal nuevo HIGH + sonido; la Edge cambia el channelId después de la OTA.	Dejar el canal DEFAULT (silencioso en Android).	
D5	Textos: «tu cara o tu huella» en los 14 catálogos para ambas plataformas; Seguridad con nombre y estado reales.	«Face ID» se mantiene en iPhone con condicional por plataforma; Android «tu huella o tu cara».	

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D6	Nativo 0.24.0 = N1 + N2 + N4 (+ O3 si UST-16 llega a tiempo). Lucía entrega los assets del icono (foreground, monocromo, glifo).	Solo N1 (icono) ahora; N2/N4 más adelante.	
D7	Vehículo: OTA 0.23.5 = ESTA UST (C1-C8) + C3 de UST-09 (doble conteo; ambos tocan Movimiento) → 0.23.6 = UST-14.	0.23.5 = solo doble conteo (como estaba); Android = 0.23.7 después de UST-14.	
D8	Carril: TÉCNICO (Juanjo decide). Lucía informada y con dos encargos (assets del icono; ver la barra en un Android); Pilar informada por los textos.	Carril producto: firma previa de las dos antes de tocar.	

7 · Baseline, verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
PASO 0 · Baseline (Juanjo, en el Mac, ANTES de que empiece el desarrollo)	"/Users/juanjo/SKG_AI_Tribe_Projects/NutriSync/tools/ota-baseline.sh" → los 14 update-id vigentes (0.23.4) por runtime y plataforma en archive/logs. appdev 19072ac (main, limpio, = OTA 0.23.4 verificada en iPhone y Android el 7-sep). Edge notify-dispatch: versión servida hoy (curl con x-ns-cron, lote 0). Sin esto no hay marcha atrás, hay adivinanza (regla 7-sep).
Local (sandbox)	jest (unitarios nuevos: insetInferior, proveedoresVisibles, nombreBiometria, predicado de captura) + test de catálogos ×14 + tsc 0 + pwa-tests (SystemBars y BackHandler con guard web).
Android de Juanjo, ANTES de publicar al resto	Su Android sigue en el build 0.22.0 y es el ÚNICO Android con ese runtime: se publica la OTA primero SOLO a runtime 0.22.0 · android (eas update --platform android con app.json en 0.22.0), se verifica en su móvil, y solo después sale a los 7 runtimes. (Actualizar a 0.23.1 desde Play DESPUÉS: hace falta para O3, no para esta UST.) Lista: barra con 3 botones y con gestos · CTAs de Movimiento e Historial · Ajustes hasta Sign Out · rueda con Done · sin «Apple Health» · Health Connect «Próximamente» · sin invitación en el registro diario · bloqueo + atrás · Feedback con captura → fila en la base con screenshot_path · push de prueba con banner.
iPhone de Juanjo, ANTES de publicar al resto	Captura de Movimiento, Home y Ajustes antes/después: idénticas. Apple Salud conectada, cockpit, «Face ID» donde toque.
Publicar	OTA NutriSync App.command "UST-15 · Android en paridad + C3 (0.23.5)" → 7 runtimes → curl u.expo.dev con las runtime-version REALES (0.22.0 android · 0.23.1 ios) → cerrar dos veces. Después, Deploy Edge notify-dispatch (channelId) + curl de verificación.
Marcha atrás	tools/Rollback OTA NutriSync.command "0.23.4" (republica el estado anterior en los 7 runtimes). Edge: redeploy de la versión anterior de notify-dispatch (git). Nada que revertir en la base.

8 · What to Test (Android) — para las testers

1. Barra de abajo: en las cinco pestañas la píldora blanca se ve entera por encima de los botones del sistema (o de la línea de gestos).
2. Movimiento: el botón coral de abajo se puede pulsar; la tarjeta STEPS dice que los pasos llegarán con Health Connect.
3. Dispositivos conectados: no aparece «Apple Health»; Health Connect y Samsung Health dicen «Próximamente» y no tienen botón.
4. Registro diario: no sale la tarjeta «Your phone can fill this in for you».
5. Ajustes → Seguridad: la fila dice «Huella» o «Reconocimiento facial» con su estado real.
6. Bloqueo: con el bloqueo activo, el botón atrás no saca de la app.
7. Send Feedback con captura: se envía y NO dice «adjuntada» si no lo está.
8. Un aviso push con la app cerrada: banner y sonido.

9 · La cadena

Paso	Estado
UST	Este documento (propuesta), con el informe de hallazgos completo (§3) y el detalle por fichero.
Sign-off	Juanjo, D1-D8 fila a fila (carril técnico, D8). Lucía: assets del icono + mirar la barra en un Android; Pilar: textos.
Dev	lib/plataforma.ts (puro, unitarios) → pantallas → catálogos ×14 → push canal → Edge channelId. ≈1 día. Un commit en appdev; uno en el proyecto (Edge).
Test	jest + catálogos + tsc + pwa-tests; Android de Juanjo (0.23.1 desde Play) e iPhone ANTES de publicar al resto (regla 7-sep).
Deployment	OTA 0.23.5 a los 7 runtimes (primero al runtime de Juanjo) → curl u.expo.dev → Deploy Edge notify-dispatch.
Verification	Lista de §7 en ambos dispositivos; What to Test (Android) a merydubois95 y a las 5 de la lista de Play; captura iPhone idéntica.
hub + Notion	UST-15 en documentation/ust + doc 49 (este informe) + tablero (0.23.5 con items C1-C8; 0.24.0 con N1-N4; UST-16 propuesta) + Notion cuando vuelva a escribir (tarea a Lucía: assets).

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Juanjo Cebrián	Ingeniería y producto (D1-D8, carril técnico)		
Lucía Cebrián	COO · diseño (assets del icono; barra en Android)		
Pilar González	CEO · cumplimiento (textos; permisos de la ficha de Play)		