

UST-2026-09-28-26

Movement → «Steps overview»: Today · This phase · This cycle a la vista, y las otras cuatro cifras (This month · This quarter · Year to date · All time) detrás de un «Ver más» — con la historia de pasos ampliada para que esas cuatro digan la verdad

PUBLICADA · OTA 0.23.8 en los 7 runtimes el 28-sep 21:26-21:28 EEST (14 update-id medidos con ota-baseline a las 21:34) · verificada en el iPhone de Juanjo (runtime 0.23.1: «OK» a las tres cifras, «Ver más» y «Datos desde») · ANDROID PENDIENTE de verificación humana (la tarjeta solo aparece con Health Connect conectado en 0.23.0/0.23.1 y el Android de Juanjo sigue en 0.22.0: se comprueba junto con la 0.23.7) · Pilar: pendiente de cerrar la app dos veces y mirar Movement · ticket NS-0080 resuelto con la nota de la release (D6) en el SQL de cierre. Lo que se afirma abajo está medido (ota-baseline, jest, pwa-tests, arnés PG16) o leído del commit 5741f18.

1 · El pedido, literal

Pilar (WhatsApp, 28-sep-2026 09:42 y 09:43, con captura de su iPhone a las 08:41) y Juanjo (chat, 28-sep-2026 ~08:50); decisiones de Juanjo a las ~10:2x:

Pilar 09:42: «Como el número de today está correct y me imagino que el de this phase también».

Pilar 09:43: «Capas es mejor solo mostrar today, this cycle, this phase únicamente».

Juanjo: «Simplificarlo a Today, This Phase, This Cycle en ese orden que os lo mas relevante, prepara una UST para este cambio, el resto se puede quitar de esta pantalla».

Juanjo (decisiones): «D1, Alternativa, un enlace ver mas, D2 Alternativa, D3 Propuesta equilibrada, D4 Propuesta, D5 Alternativa, D6 alternativa».

Lectura firmada: la tarjeta «Steps overview» de Movement (Today) enseña TRES cifras en el orden Today · This phase · This cycle; las otras cuatro (This month · This quarter · Year to date · All time) no desaparecen: se despliegan con un enlace «Ver más» dentro de la misma tarjeta (D1), su cálculo se conserva (D2), y la sincronización amplía la historia de pasos para que esas cuatro sean ciertas (D5). Nada más cambia en la pantalla.

2 · Lo que la app tenía el 28-sep (leído del código, antes de tocar)

Qué	Medido
Pantalla	<code>`src/screens/main/MovementLogScreen.tsx`</code> , bloque r24-o (líneas ~326-352): tarjeta «Steps overview» condicionada a <code>`flags.connectors && AD && healthOn && cockpit`</code> (solo aparece con la salud conectada y el módulo nativo presente: runtimes 0.23.0/0.23.1); rejilla de 7 celdas al 33,33 % (3 + 3 + 1) con etiquetas <code>`mob.wear.b.*`</code> ; cifra 18 pt coral, etiqueta 11 pt gris.
Lógica	<code>`src/lib/health/cockpit.ts`</code> : <code>`agregaPasos`</code> (PURA) suma los 7 buckets a partir de las filas de <code>`pasos_por_dia`</code> (RPC v4: una fila por día LOCAL, ventana de 2 años); <code>`BucketPasos`</code> tipo cerrado de 7. Tests en <code>`src/lib/__tests__/cockpit.test.ts`</code> . Baseline jest: 28 suites · 482 tests en verde.
Datos y sincronización	<code>`health_signal`</code> (pasos por hora fusionados por la plataforma) → <code>`pasos_por_dia`</code> v4 (agrupa por hora local y después por día; manda la fila fusionada). <code>`sync.ts`</code> lee con UNA ventana para todas las señales: desde la última señal guardada (1 día de solape) y ≤14 días la primera vez (<code>`ventanaDeSync`</code>). iOS: <code>`queryStatisticsCollectionForQuantity`</code> con intervalo <code>`{hour:1}`</code> ; Android: <code>`aggregateGroupByDuration`</code> con <code>`HOURS`</code> (el <code>`d.ts`</code> de react-native-health-connect admite <code>`DAYS`</code>).
Idiomas	<code>`mob.wear.b.{today,cycle,phase,month,quarter,ytd,total}`</code> en los 14 catálogos (bloque <code>`mob.wear`</code> CERRADO en <code>`catalogos.test.ts`</code> : paridad total exigida).

Qué	Medido
Entrega y baseline	JS puro → OTA. Última OTA publicada: 0.23.7 (8-sep 22:48Z, en los 7 runtimes); 0.23.6 (UST-14) sin construir; siguiente número libre: 0.23.8. Baseline: appdev `4a75d9f` (8-sep, árbol limpio) · RPC `pasos_por_dia` v4 · ids de OTA por runtime = `tools/ota-baseline.sh` en el Mac como PASO 0.
Ticket de Pilar	27-sep, ☐ «Apple Health: switch ON...»: entonces 0 filas en `health_signal`; el 28-sep 2.476 pasos de hoy y 90.839 en la fase. Los datos llegan; el ticket sigue abierto hasta la OTA (D6).

Analogía: Es como un dashboard con siete paneles donde cuatro leen la misma serie con distinta etiqueta: no informan, distraen. La solución firmada es la de cualquier dashboard bien hecho: tres paneles a la vista, los otros cuatro detrás de «ver más» — y, ya que se van a ver, que la fuente retenga la historia que prometen (D5).

3 · Lo que se construyó (F1-F6, alcance firmado) — as-built de la OTA 0.23.8

Qué	Qué se construye	Cómo se verifica / cómo se verificó (as-built)
F1 · La tarjeta: 3 cifras + «Ver más» (D1, D3)	Misma tarjeta (icono + título «Steps overview», mismos estilos), una fila de 3 celdas iguales al tercio: <code>**Today · This phase · This cycle**</code> . Debajo, un enlace «Ver más »» que despliega, dentro de la misma tarjeta, las otras cuatro (This month · This quarter · Year to date · All time) y una línea «Datos desde el {primer día con pasos}»; «Ver menos» lo recoge. Plegado por defecto en cada apertura (no se guarda nada).	Captura en un iPhone Y un Android con la salud conectada (paridad): 3 cifras en ese orden y el enlace; al tocarlo, las 4 más y la fecha; sin salud conectada la tarjeta sigue sin aparecer. ► AS-BUILT 28-sep: MovementLogScreen.tsx (bloque r24-o): primera rejilla [hoy · fase · ciclo] al tercio; Pressable «Ver más »» / «Ver menos» con estado local `cockpitMas` (plegado en cada apertura, nada se persiste); segunda rejilla [mes · trimestre · ytd · total] y la línea «Datos desde el {d}» (toLocaleDateString del primer día con pasos, con T12:00:00 para no cruzar la medianoche). VERIFICADO en el iPhone de Juanjo (runtime 0.23.1, 28-sep ~21:45, chat: «OK» a las tres cifras, «Ver más» y «Datos desde»). ANDROID PENDIENTE: la tarjeta exige Health Connect conectado en 0.23.0/0.23.1 y el Android de Juanjo corre 0.22.0 (sin módulo) → va con la verificación de la 0.23.7 (item ampliado en el SQL de cierre). Sin salud conectada la tarjeta sigue sin aparecer (condición r24-o intacta).
F2 · La lógica se conserva (D2)	`BucketPasos` sigue con 7 buckets y `agregaPasos` no cambia. Se añade `primerDiaConPasos(filas)` (PURA, con unitarios) para la línea «Datos desde», y `cargarCockpitPasos` devuelve además ese día.	jest: `cockpit.test.ts` intacto + casos nuevos de `primerDiaConPasos` (vacío → null; ignora filas a 0; el más antiguo). `tsc` 0. ► AS-BUILT 28-sep: cockpit.ts: `BucketPasos` y `agregaPasos` intactos; `primerDiaConPasos(filas)` (PURA: null si vacío, ignora filas a 0, devuelve el día más antiguo) y `cargarCockpitPasos` devuelve `{...agregaPasos, primerDia}` (tipo `CockpitPasos`). cockpit.test.ts +3 casos. jest 28 suites · 489/489 (482 + 7) · tsc 0.

Qué	Qué se construye	Cómo se verifica / cómo se verificó (as-built)
F3 · Orden hoy → fase → ciclo	De lo inmediato a lo largo, como pide Juanjo: Today, This phase (días de la fase actual del ciclo en curso, calculados del ciclo), This cycle (desde el día 1). Las definiciones no cambian; el array de celdas de la pantalla fija el orden.	Test de la pantalla no hay (jest de lógica pura): el orden se verifica en la captura; las definiciones, en los tests de `agregaPasos` que ya existen. ► AS-BUILT 28-sep: El array de celdas de la pantalla fija el orden hoy → fase → ciclo; `agregaPasos` no cambia (sus tests siguen). Orden verificado en el iPhone (Today · This phase · This cycle).
F4 · Idiomas: 3 claves nuevas en los 14	`mob.wear.verMas` («Ver más»), `mob.wear.verMenos` («Ver menos») y `mob.wear.datosDesde` («Datos desde el {d}») en los 14 catálogos; las 7 etiquetas de buckets se quedan.	`catalogos.test.ts` (bloque `mob.wear` cerrado): paridad 14/14, sin vacíos, sin copias del inglés. ► AS-BUILT 28-sep: +3 claves `mob.wear.verMas` · `mob.wear.verMenos` · `mob.wear.datosDesde` en los 14 catálogos (es: «Ver más» · «Ver menos» · «Datos desde el {d}»); las 7 `mob.wear.b.*` se quedan. catalogos.test.ts (bloque mob.wear CERRADO) en verde: paridad 14/14, sin vacíos, sin copias del inglés.

Qué	Qué se construye	Cómo se verifica / cómo se verificó (as-built)
F5 · Historia de pasos ampliada (D5) — solo pasos, diaria, una vez	En la sincronización, DESPUÉS de la ventana normal (que no cambia: ≤ 14 días, todas las señales, por horas), un relleno de PASOS de hasta 2 años (la misma ventana que lee `pasos_por_dia`) en buckets DIARIOS fusionados por la plataforma, solo para los días anteriores al primero que ya tiene horas; se ejecuta una vez por arranque de app y solo si el dato más antiguo guardado es más reciente que la ventana. iOS: `queryStatisticsCollectionForQuantity` con intervalo `{day:1}` (mismo módulo, `hkPasosPorDia`). Android: `aggregateGroupByDuration` con `DAYS` (`hcPasosPorDia`) — *desviación TEMPORAL declarada*: Health Connect solo entrega los 30 días anteriores a la concesión del permiso salvo con `android.permission.health.READ_HEALTH_DATA_HISTORY`, que es un permiso del manifest (build nativo) → entra en 0.24.0; hasta entonces «All time» en Android = lo que Health Connect deja leer, y la línea «Datos desde» lo dice. Coste: ≤ 730 filas por usuaria una sola vez (4 lotes de 200) frente a 17.520 si se rellenara por horas; el resto de señales conserva 14 días (sin consumidor hoy: coste sin beneficio).	Unitarios de la parte pura (`diasARellenar`: rango, corte en el día anterior al primero con horas, vacío cuando no hace falta). En el iPhone de Juanjo: tras la OTA, «Ver más» enseña Year to date y All time distintos de This cycle y «Datos desde» una fecha de meses atrás; en la base, filas `steps` con `metadata.granularidad = 'dia'` anteriores al 14-sep. Android: la fecha de «Datos desde» ≈ 30 días antes de la conexión. ► AS-BUILT 28-sep: sync.ts: `diasARellenar(masAntiguoISO, ahoraISO, maxDias = 730)` (PURA: null si no hay dato previo o ya se llegó al suelo; `hasta` = medianoche local del día más antiguo con horas) + `rellenarHistorialPasos(userId, ad)` (Set `rellenoHecho` por usuaria y proceso → una vez por arranque; lee la fila de pasos más antigua, pide `ad.pasosPorDia`, dedupe + `toSignalRow`, upsert en lotes de 200 con ignoreDuplicates), llamado en `syncSaludAlAbrir` DESPUÉS de la ventana normal y solo si hubo pasos. healthkit.ts `hkPasosAgregados(desde, hasta, «hora» «dia»)` → `hkPasosPorDia` = queryStatisticsCollectionForQuantity con {day:1} anclado a medianoche local, end = fin del bucket – 1 s, metadata {fuente: hk_merged, granularidad: dia}; healthconnect.ts `hcPasosPorDia` = aggregateGroupByDuration con {duration: DAYS, length: 1}; adaptador.ts `pasosPorDia` en el contrato. health-sync.test.ts +4 (`diasARellenar`). La desviación TEMPORAL de Android (≤ 30 días sin READ_HEALTH_DATA_HISTORY → 0.24.0) queda tal como se declaró. PENDIENTE de medir en producción: la sonda de solo lectura `2026-09-28-sonda-relleno-pasos-0-23-8.sql` (filas `steps` con granularidad = dia por usuaria, día más antiguo) y la fecha concreta de «Datos desde» en el iPhone (el «OK» de Juanjo no la anota).

Qué	Qué se construye	Cómo se verifica / cómo se verificó (as-built)
F6 · Entrega OTA 0.23.8, sola (D4)	PASO 0 `ota-baseline.sh` → dev → jest + tsc + `expo config` → publicar primero SOLO al runtime del móvil de Juanjo (patrón r26-p) → captura iPhone + Android → los 7 runtimes → `curl u.expo.dev` por runtime → What to Test. Cierre: 0.23.8 en el CHECK de releases + fila en □ + item hecho + ticket de Pilar resuelto con la nota de la release (D6) + as-built con desviaciones.	DoD: en el móvil de Juanjo y en el de Pilar la tarjeta enseña Today · This phase · This cycle + «Ver más» con las cuatro y la fecha; el resto de la pantalla idéntico. Marcha atrás: `Rollback OTA` NutriSync.command` al mensaje de la OTA anterior. ► AS-BUILT 28-sep: PASO 0 ota-baseline 21:12:43 (los 14 ids del 8-sep) → OTA PARCIAL al runtime 0.23.1·iOS (update 01a0e939-12e8-71b2-8e72-feffaea32a30, grupo 6685fad1...) → «OK» de Juanjo en su iPhone → OTA a los 7 runtimes 21:26:00-21:27:59 EEST (14 update-id 01a0e944-4434... → 01a0e946-1656...; ota-baseline 21:34:53 = archive/logs/ota-baseline-20260928-213453.txt) → PWA reconstruida y desplegada 21:36 (pwa-tests todo verde: 163 ficheros espejados, versión 0.23.1, bundle index-6b7e5f41...; d7dfca82.nutrisync-m.pages.dev — en el navegador la tarjeta no existe: sin módulo de salud). What to Test: App-Feedback-2026-09-27/WHAT-TO-TEST-0.23.8.md. Cierre: backend-sql/2026-09-28-cierre-ota-0-23-8.sql (NS-0080 → resuelto con la nota de la release como respuesta in-app → cerrado por el trigger de la release · item S19 hecho y casado con el ticket · release en_tiendas · item Android ampliado), probado en tools/sql-arnes/2026-09-28-cierre-0-23-8/ (4 escenarios: guarda sin release, real, idempotente, item del puente). DESVIACIONES de método: (a) el runtime 0.23.1·iOS recibió dos updates con el mismo bundle (el parcial y el de los 7); inofensivo, el manifest sirve el último. (b) «Build NutriSync PWA.command» se lanzó mientras corría la OTA a los 7 y su guardián de backup abortó por app.json (el .command de la OTA lo va cambiando runtime a runtime y lo restaura al final): no era deuda, era otro proceso en vuelo; un .command se espera al □ del anterior. (c) La verificación en iPhone quedó como «OK» en el chat, sin captura archivada (la DoD pedía captura). (d) Android pendiente (F1).

4 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
App (`repos/appdev`)	`src/screens/main/MovementLogScreen.tsx` (bloque r24-o: 3 celdas + «Ver más» + 4 celdas + «Datos desde») · `src/lib/health/cockpit.ts` (`primerDiaConPasos`, retorno con `primerDia`) · `src/lib/health/sync.ts` (relleno diario de pasos, una vez) · `src/lib/health/healthkit.ts` (`hkPasosPorDia`) · `src/lib/health/healthconnect.ts` (`hcPasosPorDia`) · `src/lib/health/adaptador.ts` (contrato) · tests · `src/i18n/*.json` ×14 (+3 claves en `mob.wear`).	`pasosDeHoy`, `connections`, `HealthConsent`, `cas.ts`, `app.json`, RUNTIMES, nada nativo. La ventana normal de sincronización (14 días, todas las señales) no cambia.
Base	Nada de esquema. Filas nuevas en `health_signal`: hasta 730 por usuaria iOS con historia (type `steps`, `metadata.fuente = hk_merged`, `granularidad = 'dia'`), una sola vez. `pasos_por_dia` v4 las suma tal cual (el bucket diario cae en la hora 23 de su día; ningún día tiene a la vez filas por hora y por día).	`pasos_por_dia`, RLS, tablas.
Quién lo recibe	Todas las testers de los 7 runtimes (la OTA llega a todos); visible solo con la salud conectada en 0.23.0/0.23.1 (en 0.18-0.22 la tarjeta no existe: sin cambio visible).	—
Riesgo	Bajo en la tarjeta (resta + un desplegable). Medio-bajo en el relleno: es una lectura más de HealthKit una vez por arranque, acotada (≤730 buckets) y con subida idempotente (índice único user.provider.type.start_ts); si falla, no toca nada de lo demás (la sincronización normal ya terminó).	—

Estimación: una jornada de dev (pantalla + relleno en dos adaptadores + tests) + verificación en dos móviles. Un cambio, una OTA (0.23.8), una verificación — no se junta con UST-14 (0.23.6) ni con ninguna otra corrección (regla 7-sep).

5 · Decisiones (D1-D5 Juanjo, carril técnico; Pilar y Lucía corroboran · D6 Juanjo/Pilar) — DECIDIDAS el 28-sep

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D1	Confirmar la lectura: 3 cifras, orden Today · This phase · This cycle; las otras cuatro desaparecen de la pantalla (no van a otra pantalla ni a un «ver más»).	Conservar alguna (p. ej. This month) o un enlace «ver más».	ALTERNATIVA (Juanjo, 28-sep): «un enlace ver más» — Today · This phase · This cycle a la vista; This month · This quarter · Year to date · All time detrás de «Ver más», dentro de la misma tarjeta, con la línea «Datos desde el {fecha}».
D2	Retirar también el CÁLCULO (lógica pura, tipo y tests) de mes/trimestre/YTD/total, no solo su pintado.	Conservarlos calculados y ocultos.	ALTERNATIVA (Juanjo): se conserva el cálculo de los 7 buckets (lo exige D1); `inicioTrimestreISO` y sus tests se quedan.
D3	Diseño: misma tarjeta, mismos estilos, una fila de 3 al tercio. Es una resta, no necesita pantalla de Lucía.	Esperar a un diseño de Lucía antes de construir.	PROPUESTA, «equilibrada» (Juanjo): misma tarjeta y estilos, las tres celdas iguales al tercio; sin esperar pantalla de Lucía, que corrobora después.
D4	Entrega: OTA 0.23.8 SOLA, primero al runtime del móvil de Juanjo, después a los 7; What to Test para las dos tiendas. Paso 0 `ota-baseline.sh`.	Juntarla con la 0.23.6 (UST-14) u otra corrección.	PROPUESTA (Juanjo): OTA 0.23.8 SOLA, primero al runtime del móvil de Juanjo, después a los 7; What to Test para las dos tiendas; paso 0 ota-baseline.sh.

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D5	La ventana de sincronización de 14 días se DOCUMENTA en esta UST y no se toca.	Ampliar la ventana en esta misma OTA.	ALTERNATIVA (Juanjo): ampliar la ventana en esta misma OTA — aplicada a los PASOS (lo que la tarjeta enseña): relleno diario de hasta 2 años una sola vez; el resto de señales conserva 14 días. Android limitado a 30 días hasta 0.24.0 (READ_HEALTH_DATA_HISTORY es nativo): desviación temporal declarada en F5.
D6	Ticket de Pilar (27-sep, Apple Health sin datos): se cierra en ☐ ya, con la causa observada.	Dejarlo abierto hasta la OTA.	ALTERNATIVA (Juanjo): el ticket de Pilar (Apple Health) se deja abierto hasta la OTA 0.23.8 y se resuelve con su nota de release como respuesta.

6 · Baseline, verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
As-built · lo medido (28-sep 21:34-21:5x)	14/14 update-id nuevos (18:26-18:28Z) en los 7 runtimes × 2 plataformas · appdev 5741f18 limpio y subido · jest 489/489 · tsc 0 · pwa-tests todo verde · iPhone de Juanjo: OK · ANDROID: PENDIENTE (con la 0.23.7) · Pilar: PENDIENTE (cerrar la app dos veces) · filas diarias del relleno: PENDIENTE (sonda de solo lectura) · tablero: SQL de cierre entregado (arnés PG16 en verde).
Antes de construir	Firma de Juanjo (D1-D6) ✓ (28-sep) · `tools/ota-baseline.sh` en el Mac (ids de los 14 update-id) · `backup-estado` verde · appdev limpio en `4a75d9f`.
Construcción	Un commit en appdev con su mensaje; jest (cockpit + sync puro + catálogos) y tsc 0; `npx expo config --type public` OK.
Publicación	OTA 0.23.8 primero al runtime del móvil de Juanjo → captura iPhone (Juanjo) + Android → a los 7 runtimes → `curl u.expo.dev` por runtime (los 14 ids nuevos).
DoD	En un iPhone y un Android con la salud conectada: Steps overview = Today · This phase · This cycle + «Ver más» → las cuatro + «Datos desde»; en iPhone la fecha es de meses atrás y Year to date ≠ This cycle; el resto de Movement idéntico. Pilar lo ve en su móvil (cerrar la app dos veces).
Marcha atrás	`tools/Rollback OTA NutriSync.command` con un trozo del mensaje de la OTA anterior (republica el estado bueno en los 7). Las filas diarias de relleno son inertes para la versión anterior (misma tabla, mismo RPC).

7 · What to Test (OTA 0.23.8)

1. Movement → tarjeta «Steps overview»: tres cifras a la vista, Today · This phase · This cycle, en ese orden. Debajo, «Ver más» despliega This month, This quarter, Year to date y All time, con la fecha desde la que hay datos.
2. En iPhone, tras abrir la app, All time y Year to date crecen con tu historial de pasos de Salud (hasta dos años); en Android, con lo que Health Connect deja leer (30 días) hasta la siguiente versión de tienda.
3. Todo lo demás de la pantalla sigue igual: pasos de hoy arriba, Apple Health / Health Connect, «Choose what to track», el registro del movimiento.

8 · Lecciones grabadas (van también a CLAUDE.md)

Lección	Qué cambia
Una cifra se pinta cuando su nombre es verdad	«All time» sumaba lo que la app había sincronizado (≤ 14 días la primera vez), no toda la historia. La decisión firmada no la esconde: la hace verdad ampliando la historia (D5) y, donde no puede (Android sin permiso de historia), lo dice en pantalla («Datos desde»).

Lección	Qué cambia
Siete cifras con cuatro iguales no informan	Pilar lo vio en un vistazo con datos reales; el cockpit r24-o se diseñó desde el código, sin una captura de tester delante. Las tarjetas de datos se validan con datos de una usuaria real antes de crecer.
Una alternativa firmada también se acota	«Ampliar la ventana» sin más habría multiplicado por 24 las filas (por horas) y arrastrado señales sin consumidor; se aplica a lo que la tarjeta enseña, por días y una vez — y la acotación se declara en la UST, no se decide en silencio.
Dos .command a la vez se pisan aunque toquen ficheros distintos	El guardián de backup del build de la PWA leyó app.json a medias de la OTA a los 7 runtimes (el .command de la OTA lo cambia runtime a runtime y lo restaura al final) y abortó con «1 fichero sin commitear». No era deuda: era otro proceso en vuelo. Un .command se espera al ☐ del anterior — regla 6 del protocolo de copias, aplicada a los propios .command.
La verificación se anota con quién, cuándo y en qué runtime — y lo que no se ha mirado se escribe como pendiente	El cierre lleva «iPhone de Juanjo, runtime 0.23.1, 28-sep ~21:45, OK por chat» y deja Android, la fecha de «Datos desde» y las filas diarias como PENDIENTES con su sonda y su ítem. Lo que no se ha visto no se da por visto (paridad, punto 4).

9 · La cadena

Paso	Estado
UST	Propuesta 28-sep 09:5x (commit 373ce62) → FIRMADA 28-sep 10:2x (este documento).
Sign-off	Juanjo, fila a fila (D1–D6); Pilar y Lucía corroboran (carril técnico).
Dev	HECHO (28-sep 18:36 EEST): appdev 5741f18, 22 ficheros — pantalla (3 + ver más + 4 + «Datos desde») · cockpit (`primerDiaConPasos`, `CockpitPasos`) · sync (relleno diario, una vez) · healthkit/healthconnect (`pasosAgregados` hora día) · adaptador (`pasosPorDía`) · tests +7 · 14 catálogos (+3 claves).
Test	HECHO: jest 28 suites · 489/489 · tsc 0 · expo config OK · pwa-tests todo verde (21:36) · arnés PG16 del cierre (4 escenarios).
Deployment	HECHO: OTA 0.23.8 parcial (0.23.1-iOS, 01a0e939) → 7 runtimes 21:26–21:28 EEST (14 ids 01a0e944...946) → PWA m. reconstruida (d7dfca82). Marcha atrás: Rollback OTA NutriSync.command con un trozo del mensaje de la OTA anterior.
Verification	iPhone (Juanjo, runtime 0.23.1): HECHA por chat («OK») · ota-baseline 21:34: 14/14 nuevos · Android: PENDIENTE (con la 0.23.7; el Android de Juanjo debe actualizar desde Play a 0.23.1) · Pilar en su móvil: PENDIENTE · sonda de filas diarias: PENDIENTE.
hub + Notion	Hub: doc 61 as-built (po266) + adjuntos (PDF/Word as-built, PDF firmado de la propuesta + .sha256, propuesta-firmada.pdf) · tablero: 2026-09-28-cierre-ota-0-23-8.sql (ticket, ítem, release, Android) · Notion sin bloques → hub.

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Juanjo Cebrián	Ingeniería y producto (D1–D6 firmados el 28-sep 10:25 · as-built: carril técnico, sin firma nueva)		
Pilar González	CEO (pidió el cambio; corrobora — pendiente)		
Lucía Cebrián	COO · diseño (corrobora D3 — pendiente)		