

UST-2026-09-07-12

Web V2 en catalán, valenciano, gallego y euskera — además del inglés y el español de hoy

PROPUESTA · nada construido · carril TÉCNICO (decide Juanjo; se informa a Pilar y Lucía: selector y revisión nativa) · baseline: producción 0709-210246 (po243, 7-sep 21:04)

1 · El pedido, literal

Juanjo, 7-sep 19:3x EEST: «A la nueva web, tenemos que anadir los idiomas en catalan, valenciano, gallego, euskera». Y a las 21:0x, tras ver po243 en producción: «y los idiomas siguen solo ES e EN».

2 · Cómo se hace y por qué así (medido en el código)

La V2 lleva el inglés del Figma escrito en el HTML y el español inyectado por el build como atributo (data-es) en cada uno de los 323 textos del catálogo i18n/web2.json; el JS cambia el texto desde esos atributos y sin JS se ve inglés (r12-b9: nunca una página vacía). Añadir cuatro idiomas es añadir cuatro atributos por texto y un menú donde hoy hay una píldora de dos. No hay backend, no hay SQL, no hay Edge (fase 1) y producción no cambia de URLs: es un build nuevo de la V2 que recorre el circuito de cinco pasos.

Límite conocido: el cambio de idioma sigue siendo en el navegador, así que los buscadores indexan el inglés. Si el objetivo es aparecer en Google en catalán o gallego, la respuesta es la alternativa C de D1 (páginas por idioma), que propongo como fase 2 con UST propia.

3 · Qué se traduce y qué no — fila a fila

Qué	Qué se construirá	Cómo se verificará
Catálogo i18n/web2.json · 323 claves · 16.880 caracteres EN (media 52, máx. 468)	Cada clave gana 4 campos: ca · val · gl · eu. Traducción desde el INGLÉS (la fuente, la del Figma) con el español como referencia de tono, y el glosario de la app (los 14 catálogos de la app ya tienen ca/val/gl/eu: fase, ciclo, lútea, folicular, ovulatoria, menstrual, registro...). 1.292 cadenas nuevas.	Puerta F del semáforo ampliada: paridad en los 6 idiomas, cero vacíos, ninguna copia literal del EN/ES.
Home (195 claves) · Community hub + 4 formularios + 5 confirmaciones (59+) · Our Story (69) · offline · 8 placeholders de campos	Sin excepción: todo texto visible que hoy tiene data-i. Placeholders incluidos (data-*-ph).	verify-web2 F (deuda 0) + captura de cada página en los 4 idiomas.
Selector de idioma (píldora EN/ES de la barra, escritorio y hoja móvil)	La píldora pasa a abrir un menú de 6: EN · ES · CA · VA · GL · EU (nombres propios: English · Español · Català · Valencià · Galego · Euskara). Misma píldora, mismo sitio, mismo tamaño; el menú es una lista bajo ella.	Desviación declarada del Figma (píldora de 2 idiomas): se informa a Lucía con captura (carril técnico/diseño).
Detección automática	Igual que hoy: ?lang= manda y se recuerda; después localStorage; después el navegador: ca → CA (si el navegador dice «valencia» → VA), gl → GL, eu → EU, es → ES; lo demás EN.	Prueba con navegador en cada idioma (Chrome headless, Accept-Language) + ?lang=eu en un enlace compartido.

Qué	Qué se construirá	Cómo se verificará
hreflang (cabecera de cada página)	Se añaden ca, gl y eu (?lang=...). Valenciano: Google no tiene código propio (ca-ES-valencia no es hreflang válido) → sin línea propia; el buscador lo agrupa con «ca».	Puerta L: 6 hreflang por página (era 3).
Los textos caben (textfit.sh en el Deploy Web2)	Se mide en los 6 idiomas × 390 y 1440 (12 pasadas, +~3 min por deploy). Euskera y gallego alargan frases: lo que no quepa se reformula por clave, no se toca el layout.	textfit 0 hallazgos en los 12 cortes antes de publicar en la candidata.
Correos de acuse de los 4 formularios (Edge community-lead, EN/ES)	FASE 1: quien escribe en CA/VA/GL/EU recibe el acuse en ESPAÑOL (el formulario manda lang=es). FASE 1b opcional: 4 plantillas más en la Edge (deploy desde tu Terminal).	Prueba real: un envío en gallego → acuse en español → fila en ☐ Leads con lang=es. Desviación declarada.
Título de pestaña, meta description y tarjeta del enlace	Siguen en inglés (hoy tampoco cambian con ES): el cambio de idioma es en el navegador y los buscadores leen el inglés.	Sin cambio; se anota como límite conocido (ver D1/C).
Lo que NO se traduce	Imágenes con texto (renders del Figma y capturas de la app), /legal/* (v1, EN/ES), hub, /v1/, la app y la PWA m. (la app ya va en 14 idiomas), StartUp Admin.	Se dice aquí para que nadie lo espere.

4 · Análisis de impacto

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
repos/web2 (fuente)	i18n/web2.json (+4 campos × 323) · build.py (inyecta data-ca/val/gl/eu y sus -ph) · src/js/20-i18n.js (LANGS, detección, menú) · src/partials/nav.html + src/css/components.css (menú) · src/partials/head.html (hreflang ×3) · verify-web2.py (F y L) · tools/textfit.sh (6 idiomas). Un commit, revertible.	Secciones generadas (src/gen), layouts, patches, imágenes, sw.js, formularios, Edge (fase 1).
repos/webdeploy (producción)	Nada en integrate.py: importa repos/web2/publish tal cual. Solo el circuito de 5 pasos (candidata → verificación → integrate → empaquetar → Deploy Web, po244).	hub, /v1/, legal, tester, reset, /app, /webapp, _headers, _redirects, robots, sitemap (mismas URLs).
Peso de las páginas (medido)	Home: 195 claves × ~52 caracteres × 4 idiomas ≈ +40 KB sin comprimir (76 → ~116 KB), ≈ +9 KB comprimido en la red. Community/Our Story: +12/+15 KB. Ninguna petición nueva.	Imágenes (1,7 MB de la Home) no cambian: el peso lo mandan ellas.
A quién llega	A todo el que entre en nutrisynccollective.com. Quien ya ve la web en EN o ES no nota nada salvo el menú de idiomas. Navegadores en ca/gl/eu pasan a ver su idioma automáticamente.	Testers de la app, hub, founders: sin cambio.

Dónde	Qué toca	Qué NO toca
Qué puede romper y cómo se sabrá	Texto que no cabe (textfit, antes de la candidata) · traducción floja (revisión nativa, D6) · menú que no abre en móvil (verificación a mano en iPhone) · clave sin traducir (semáforo F, no despliega).	Nada del backend: cero SQL, cero Edge en fase 1.

5 · Decisiones que son tuyas (fila a fila)

#	Propuesta	Alternativa	Decisión
D1	Mecanismo A: mismo motor que hoy, 4 atributos más por texto (data-ca/val/gl/eu). Simple, offline con el SW, sin peticiones, textfit lo mide.	B: catálogos perezosos /i18n/<idioma>.json al elegir idioma (menos peso, más piezas, un parpadeo). C: páginas por idioma (/ca/, /gl/, /eu/...): lo único que posiciona en buscadores en esos idiomas; 13×6 = 78 páginas, cambia URLs/sitemap/canonical; ~1 día más → UST propia si «visibilidad» en esos idiomas es objetivo.	Recomiendo A ahora; C como fase 2 si lo quieres. ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: _____ Fecha/hora: _____
D2	Selector: la píldora abre un menú de 6 (EN · ES · CA · VA · GL · EU), escritorio y hoja móvil.	Alternativa: píldora que va rotando por los 6 (sin menú): fiel al Figma pero 5 clics para llegar al último.	Desviación del Figma: informar a Lucía con captura. ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: _____ Fecha/hora: _____
D3	hreflang: ca, gl, eu con ? lang=; valenciano sin línea propia (Google no lo distingue).	Alternativa: no tocar hreflang hasta la fase C.	☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: _____ Fecha/hora: _____
D4	Acuses de correo: quien escribe en CA/VA/GL/EU recibe el acuse en español (fase 1).	Alternativa: 4 plantillas más en la Edge community-lead (fase 1b, deploy desde tu Terminal, ~1 h).	☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: _____ Fecha/hora: _____
D5	Etiquetas del menú: English · Español · Català · Valencià · Galego · Euskara; código corto en la píldora (EN/ES/CA/VA/GL/EU).	Alternativa: solo códigos. «VA» para valenciano (código de la app: val; ISO no tiene uno propio).	☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: _____ Fecha/hora: _____
D6	Revisión nativa: se publica con mi traducción y nace una tarea en Notion «revisar CA/VA/GL/EU» (2 semanas) para quien Pilar y Lucía designen de su red; correcciones = una clave, un commit, mismo circuito.	Alternativa: no publicar hasta la revisión (hoy esos usuarios ven inglés; esperar no les da nada).	Quién revisa: lo deciden Pilar y Lucía. ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Rechazado Firma: _____ Fecha/hora: _____

6 · Verificación y marcha atrás

Momento	Qué se comprueba
Antes de tocar	Baseline de lo que funciona: producción ns-build 0709-210246 (V2 0709-210030, po243, 7-sep 21:04) = deployment de rollback · candidata 0709-210030 · etiqueta baseline-2026-09-07 · backup-estado verde · árbol limpio.
Local (sandbox)	build.py → verify-web2 (F: 6 idiomas sin deuda · L: 6 hreflang) → captura Chrome headless de las 13 páginas × 4 idiomas (390 y 1440) para mirar recortes a ojo además de textfit.
Candidata (paso 2)	Deploy Web2 (textfit ×12 dentro) → v2.nutrisynccollective.com sirve el sello nuevo; CANDIDATA.json.
Verificación (paso 3, tú, 10 min)	Escritorio y iPhone (instalado): abrir el menú, elegir cada idioma, recargar (se recuerda), ?lang=eu en un enlace, formulario Community en gallego → acuse en español → ☐ Leads. Anotar con web2-verificada.sh vivo.
Producción (pasos 4 y 5)	integrate → empaquetar-web.sh 244 → Deploy Web (pre-deploy 8b + smoke; el smoke gana una línea: /? lang=ca sirve data-ca).
Marcha atrás	Cloudflare Pages → nutrisync-collective → Rollback al deployment de po243 (0709-210246). En git: revert del commit de web2 + circuito. Sin SQL, sin Edge, sin DNS.

7 · La cadena

Paso	Estado
UST	Este documento.
Sign-off	Juanjo: D1-D6 fila a fila (arriba). Pilar y Lucía: informadas por Notion (selector nuevo + quién revisa las traducciones).
Dev	Tras la firma: traducción de las 1.292 cadenas con glosario de la app + menú + puertas; ~3-4 h; un commit en repos/web2.
Test	verify-web2 (F/L) + capturas 13 páginas × 4 idiomas + textfit ×12 en el Deploy Web2.
Deployment	Circuito: Deploy Web2 → tu verificación (vivo) → integrate → empaquetar-web.sh 244 → Deploy Web.
Verification	Lista a mano de la sección 6 + smoke con la línea nueva. Sin ella no se cierra.
hub + Notion	UST-12 adjunta en documentation/ust + tablero (release WEB, ítem «4 idiomas») + update en Notion + tarea de revisión nativa (D6).

Firmas

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Juanjo Cebrián	Ingeniería y producto (D1-D6)		
Pilar González	CEO · informada (revisión nativa)		

Persona	Rol	Conforme	Fecha
Lucía Cebrián	COO · diseño · informada (selector de 6)		