MARSCHKÄNGOR 08 M7336-186000

Underhålls- och handhavandeinstruktion för Marschkängor 08

1) Sakändringar markerade med streck i marginalen

Tekniskt ansvarig: *FMV: AK Gem Mona Träff*
Publikationsansvarig: *FMV: AK Gem Marja Appelblom*
, ref: HE

TO-grupp: BEKLÄD 100
Upphäver: UF BEKLÄD 100-121200
Förrådsbeteckning: M7781-006887
Distribution: MS 520

Innehåll

Sida

1 Allmänt 3
2 Data 4
2.1 Ingående artiklar 4
2.2 Märkning 5
2.3 Publikationer, dokumentation 5
3 Underhåll 6
3.1 Vård 6
3.2 Felrapport 6
3.3 Reparation/sanering 6
4 Kassation 6
4.1 Allmänt 6
5 Emballering och paketering vid transport och förvaring 7
5.1 Emballage och paketering 7
5.2 Emballage och paketering K2/K2M 7
5.3 Märkning av emballage 9
5.4 Transport 9
6 Förrådsförvaring 9
6.1 Allmänt 9
7 Uppföljning 9
7.1 Allmänt 9
7.2 Avvikelserapport materiel 10

1 Allmänt

Marschkängor 08 är avsedd för Försvarsmaktens personal och används då behov finns för utökad uthållighet och vädertålighet vid förflyttning till fots med tung packning. Tilldelning sker enligt separat tilldelningsorder.

Kängorna kan användas året om och är konstruerade med en löstagbar insats och inläggssulor i olika tjocklek. De olika delarna i kängsystemet medför flexibilitet för blött, torrt, varmt eller kallt klimat (-20° till +40°C) med fokus på den subarktiska miljön.

De olika konfigurationerna är:

1. Marschkängor 08, Innersula tjock.
2. Marschkängor 08, Insats och Innersula tunn.
3. Marschkängor 08, Innersula tunn och Ytterstrumpa grön eller Ytterstrumpa vit.

För ytterligare information, se även:
M7786-037271, IBOK MKÄNGOR 08.

Kängorna är certifierade enligt EN ISO 20347 för nedanstående krav:

Kategori O2:	Energiabsorption i klack och sula
	Antistatisk
	Ovandelens vattengenomträngning- och absorptions förmåga

Tilläggskrav:

FO	Olje- och drivmedelsbeständig yttersula
HI	Värmeisolerande bottenkonstruktion
CI	Köldisolerande bottenkonstruktion
WR	Vattenresistent
HRO	Yttersula resistent mot heta ytor.
SRC (SRA)	Halksäkerhetskrav (båda märkningarna kan förekomma)

Marschkängor 08 finns i hel- och halv nummer mellan storlekarna, 34-50 EUR (Europeisk storlek). För att få rätt storlek SKA mätning av brukarens fot genomföras på SeC/SeP innan beställning.

M7335-805000, FOTMÄTARE EUR/MONDP ska användas och finns att beställa från FMCL.

2 Data

2.1 Ingående artiklar

Tabell 1. Sammanfattande Fbet

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Vikt	Övrigt
M7336-186000	MARSCHKÄNGOR 08	2.2 kg (Strl. 42)	Inkl. nedanstående materiel

Tabell 2. Ingående artiklar i MARSCHKÄNGOR 08

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Vikt	Övrigt
M7336-613000	INLSUL TJOCK KÄNG08	116 g	Användes i konfiguration 1
M7336-805000	INSATS KÄNG08	236 g	Användes i konfiguration 2
M7336-612000	INLSUL TUNN KÄNG08	40 g	Användes i konfigurationerna 2 och 3
M1290-705000-0	SKOSNÖREN SV 210CM	25 g	

Tabell 3. Strumpor för bruk tillsammans med MARSCHKÄNGOR 08

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Övrigt
M7323-025000	KNÄSTR STÅLGRÅ FILT	Sammanfattande fbet Används i samtliga konfigurationer, alternativt Ankelsocka fält
M7323-027000	ANKELSOCKOR FÄLT	Sammanfattande fbet Används i samtliga konfigurationer, alternativt Knästrumpa stålgrå
M7323-055000	YTTERSTRUMP FR GRÖN	Sammanfattande fbet Användes i konfiguration 3
M7323-053000	YTTERSTRUMP FR VIT	Sammanfattande fbet Alternativ för Ytterstrumpa grön

2.2 Märkning

Marschkängor 08 har följande märkning:

Marschkängor 08	Etikett med förrådsbeteckning, Kronmärkning, Tillverkningsår, Storlek, Tillverkare, Tillverkningsland.
Insats känga 08	Etikett med förrådsbeteckning, Kronmärkning, Tillverkningsår, Storlek, Tillverkare, Tillverkningsland. Tvätt instruktion.
CE märkning	Märkt enligt standard EN ISO 20347: O2; FO HI CI WR HRO SRC

2.3 Publikationer, dokumentation

Följande publikationer och dokumentation finns tillgängligt för MARSCHKÄNGOR 08:

- IBOK MKÄNGOR 08 M7786-037271
- Normer för Tvätt, Efterbehandling, Reparation och Kassation NormTv

3 Underhåll

3.1 Vård

Brukaren ska följa materielvårdsinstruktion i M7786-037271 IBOK MARSCHKÄNGOR 08.

3.2 Felrapport

Om skada upptäcks på Marschkängor 08 ska felrapport upprättas och fästas på kängan enligt gängse rutin.

Kängorna lämnas till respektive SeC/SeP. Där bedöms om kängorna skall repareras eller kasseras, detta enligt gällande Norm Tv.

Insats och sulor omfattas inte av felrapportering.

3.3 Reparation/sanering

Vid reparation och/eller sanering skickas materielen till av FMV avtalat skomakeri.

4 Kassation

4.1 Allmänt

Marschkängor 08 som är äldre än 12 år från på etiketten angivet tillverkningsår kasseras enligt rutin.

På viss kasserad materiel skall uppföljning ske, se avsnitt 7.

5 Emballering och paketering vid transport och förvaring

5.1 Emballage och paketering

Kängorna levereras vid anskaffning i handelsemballage. Kängor förvaras 1 par/kartong, staplat liggande och inplastat på Eurolastpall, se bild 1.

Bild 1. Marschkängor i handelsemballage

5.2 Emballage och paketering K2/K2M

Om handelsemballage saknas packas kängor och/eller utbytesdelar i PAPPLÅDA K2 alternativt K2M (INSATS KÄNG08) staplade på Eurolastpall, enligt bild 2 och 3.

Bild 2. Materiel packad i papplåda K2

-

Bild 3. Materiel packad i papplåda K2M

— OBS —

PAPPLÅDA K2/K2M får inte lastas så att kängor eller papplåda skadas.

Tabell 4. Antal PAPPLÅDA K2 på Eurolastpall

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Storlek (mm) LxBxH	Antal
M7040-276010	PAPPLÅDA K2	570x380x260	20
M7040-278010	PAPPLÅDA K2M	760x400x275	15

Tabell 5 Antal artiklar i varje PAPPLÅDA K2/K2M

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Kartong typ	Antal
M7336-612000	INLSUL TUNN KÄNG08	K2	200 par (Storlek 34-42) 140 par (Storlek 43-50)
M7336-613000	INLSUL TJOCK KÄNG08	K2	80 par
M7336-805000	INSATS KÄNG08	K2M	20 par
M7336-186000	MARSCHKÄNGOR 08	K2	Beroende på storlek

5.3 Märkning av emballage

Emballaget ska märkas med vattenfast etikett, som förses med nedanstående uppgifter och placeras enligt bild 1, 2 och 3:

- Förrådsbeteckning
- Förrådsbenämning
- Storlek
- Antal
- Vikt

5.4 Transport

För bibehållen livslängd bör Marschkängor 08 inte utsättas för temperaturer över 60°C.

6 Förrådsförvaring

6.1 Allmänt

Marschkängor 08 ska förvaras i torrluftad miljö (luftfuktighet X%). För bibehållen funktion bör Marschkängor 08 inte förvaras i temperaturer över 30°C.

I övrigt gäller förvaring enligt:
M7782-131104 SKOR LÄDER GUMMI
Se även;
M7782-123301 LÄDER SKINN GEMENSAMT
M7782-122001 GUMMI GEMENSAMT
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT

Insats Känga 08 förvaras även enligt nedan:
M7782-131102 UNIFORM TEXTIL.

För paketering vid förrådsförvaring av Marschkängor 08 och dess ingående delar, se avsnitt 5.

7 Uppföljning

7.1 Allmänt

Uppföljning av kasserade Marschkängor 08 ska ske under de tre (3) första åren, från det på etiketten angivna tillverkningsåret. Denna kasserade materiel sänds till FMCL.

7.2 Avvikelserapport materiel

Vid onormala skador på Marschkängor 08 ska alltid AVVIKELSERAPPORT MATERIEL tillsändas Materielkontoret via tekmak@mil.se.