

7회차 과제 - DB

Date	@2024년 8월 1일 오후 11:59
	과제

SQLAlchemy를 활용하여 ORM을 실습해보았습니다.

환경 설정

- 1. Docker Desktop 켜기
- 2. 터미널에서 docker-compose.yml 파일이 있는 디렉토리로 이동 후 컨테이너 생성 및 시작

```
docker-compose up -d
```

▼ cf. docker-compose.yml

- docker compose: 단일 서버에서 여러 개의 컨테이너를 하나의 서비스로 정의해 컨테이너의 묶음으로 관리할 수 있는 작업 환경을 제공하는 관리 도구
- docker compose 파일 버전 및 서비스 정의

```
version: "3"
services:
db:
```

- o version: "3": Docker Compose 파일의 버전
- o Services 내에 여러 개의 서비스를 정의할 수 있음. 여기서는 db 라는 하나의 서비스만 정의
- db 서비스 설정

```
image: mysql:8.4
container_name: ybigta-mysql
restart: always
ports:
    - 3310:3306
environment:
    MYSQL_DATABASE: ybigta
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: test1234
    TZ: Asia/Seoul
volumes:
    - ./db/mysql/data:/var/lib/mysql
    - ./db/mysql/init:/docker-entrypoint-initdb.d
```

- ports: 3310:3306 : 호스트의 3310 포트를 컨테이너의 3306 포트에 매 핑 (MySQL은 기본적으로 3306 포트 사용)
- o volumes
 - ./db/mysql/data:/var/lib/mysql
 - 호스트의 ./db/mysql/data 디렉토리를 컨테이너의 /var/lib/mysql 디렉토리에 마운트
 - MySQL 데이터 저장
 - ./db/mysql/init:/docker-entrypoint-initdb.d

- 호스트의 ./db/mysql/init 디렉토리를 컨테이너의 /docker-entrypoint-initdb.d 디렉토리에 마운트
- 컨테이너가 초기화될 때 실행할 스크립트 저장
- 3. VScode Extension 설치
 - SQLTools
 - SQLTools MySQL/MariaDB/TiDB
- 4. Python 가상환경 생성 후 필요한 라이브러리 설치
 - sqlalchemy
 - pymysql
- 5. sql_exercise.sql을 실행하여 실습에 사용할 테이블들 생성

디렉토리 구조



- .env
 - 。 환경변수 정의
- config.py
 - 환경 변수를 로드 및 애플리케이션 설정 관리
 - o pydantic의 Basesettings
 - pydantic: 파이썬의 데이터 검증(validation) 라이브러리
 - Basesettings: Basesettings를 상속한 클래스를 통해서 설정 데이터들을 검 증하고, 환경 변수를 설정 값으로 사용할 수 있도록 함

- database.py
 - 。 데이터베이스 연결 및 세션 관리
 - engine, session
 - engine: 데이터베이스와의 연결을 관리하는 객체
 - cf. engine을 생성할 때 사용하는 URL의 구성
 - mysql+pymysql://[user]:[password]@[localhost]/[dbname]
 - o mysql: SQLAlchemy가 연결할 데이터베이스의 종류
 - pymysql: MySQL 데이터베이스에 연결하기 위해 SQLAlchemy가
 사용할 Python 드라이버
 - session: 데이터베이스 트랜잭션을 관리하고, ORM 매핑된 객체를 데이터베 이스에 저장하거나 조회하는 작업을 수행하는 객체
- model.py
 - 。 데이터베이스 테이블 구조 정의
 - o declarative_base: ORM 모델 클래스의 베이스 클래스 생성 → 베이스 클래스는 데이터베이스 테이블과의 매핑 정보를 저장함으로써 ORM 기능을 활용할 수 있게 함
- crud.py
 - 데이터베이스의 CRUD (Create, Read, Update, Delete) 작업을 수행하는 함수
 들 정의

main.py 실행 시 출력 내용

```
● (7-3-db) jieunpark@jieun-ui-MacBookPro 7-3-DB % python3 main.py student 테이블 전체 조회 sid: 2019147500, name: Alice, age: 20, phone_number: 123-456-7890 sid: 2019147501, name: Bob, age: 21, phone_number: 123-456-7891 sid: 2019147502, name: Charlie, age: 22, phone_number: 123-456-7892 sid: 2019147503, name: David, age: 23, phone_number: 123-456-7893 student 테이블에 데이터 삽입 데이터 삽입 후 student 테이블 전체 조회 sid: 2019147500, name: Alice, age: 20, phone_number: 123-456-7890 sid: 2019147501, name: Bob, age: 21, phone_number: 123-456-7891 sid: 2019147502, name: Charlie, age: 22, phone_number: 123-456-7892 sid: 2019147503, name: David, age: 23, phone_number: 123-456-7893 sid: 2021122070, name: Hailey, age: 23, phone_number: 123-456-7890
```