


[BLOG](#)[EXEMPLES](#)[CONTACT](#)[UX DESIGN /  
ERGONOMIE](#)[UI  
DESIGN](#)[</> INTÉGRATION  
HTML5/CSS3](#)[SUIVI](#)[HTML5/CSS3](#)

- ▶ *Liste des balises HTML5*
- ▶ *Les tutos pour apprendre CSS3*
- ▶ *Structure d'un document HTML5*

[RÉFÉRENCEMENT](#)[ACCESSIBILITÉ](#)[GESTION](#)

# LISTE DES BALISES HTML5

Les spécifications **HTML5**  n'étant pas encore fixées, les éléments ci-dessous peuvent être amenés à changer. Le document présenté ici évoluera jusqu'à la version définitive d'HTML5.



<!--...-->

!DOCTYPE

a

a

abbr

acronym

address

applet

area

article

aside

audio

b

b

base

basefont

bdo

bdi

big

blockquote

body

br

button

c

canvas

caption

center

cite

code

col

colgroup

command

d

datalist

dd

del

details

dfn

dir

div

dl

dt

e

em

embed

f

fieldset

figcaption

figure

font

footer

form

frame

frameset

h

h1 à h6

head

header

hgroup

hr

html

i

i

iframe

img

input

ins

k

keygen

kbd

l

label

legend

li

link

m

n

map

mark

menu

meta

meter

o

nav

noframes

noscript

p

object

ol

optgroup

option

output

q

p

param

pre

progress

r

q

s

rp

rt

ruby

t

s

samp

script

section

select

small

source

span

strike

strong

style

sub

summary

sup

u

table

tbody

td

textarea

tfoot

th

thead

time

title

tr

track

tt

v

u

ul

w

var

video

x




















wbr

xmp

# Définition des balises HTML5

date de révision : 23/09/2014

Balise	Flux	Description
--------	------	-------------

<!--...-->		Pour un commentaire 
<!DOCTYPE>		L'inclusion du DOCTYPE dans un document HTML assure que le navigateur interprétera la version HTML ainsi déclarée. En HTML5 le doctype à déclarer est : <!DOCTYPE html>. 
<a>	Phrasing content	Utilisée pour les hyperliens. <b>Attention</b> : l'attribut "name" n'existe plus pour les liens.  <div>  Sequential link types (déclaration : "rel") </div> <div>  Link types </div> <div>  attributs </div> 
<abbr>	Phrasing content	Pour une abréviation. Son attribut "title" ne doit être utilisé que pour l'extension de l'abréviation et rien d'autre.  <div>  attributs </div> <div>  exemple </div> 
<acronym>		Non utilisé 
<address>		Généralement utilisée dans le conteneur <footer>, cette balise est utilisée à la place de la balise <p>, les informations nécessaires pour contacter la ou les auteurs du document cité. Cela peut-être son nom ou un label suivi de son adresse email par-exemple ou adresse postale. Confusion possible : on utilisera la balise <p> pour donner l'adresse postale d'une entreprise sans relation avec l'auteur du document s'y rapportant.  <div>  attributs </div> <div>  exemple </div> 
<applet>		Non utilisé 
<area>	Phrasing content	Définie une zone ou plusieurs zones pour une carte image. Cette balise s'utilise toujours avec la balise <map>.  <div>  attributs </div> 
<article>	Sectioning content	Utilisé pour du contenu ayant son propre sens <b>indépendamment du reste des autres éléments de la page</b> , ce contenu est distribuable et réutilisable. Cela peut-être un billet de forum, un article de journal, un gadget, un commentaire d'utilisateur... La balise <article> peut avoir son propre header et footer. Confusion possible avec la balise <section> qui regroupe des éléments de thématique identique.  <div>  attributs </div> <div>  exemple </div> 

<code>&lt;aside&gt;</code>	Sectioning content	<p>Balise de structure supposant avoir un titre de type <code>&lt;h1&gt;</code>. Cette balise permet de regrouper des informations non essentielles relatives au site Web. Lorsque la balise <code>&lt;aside&gt;</code> se trouve dans un article, son contenu se réfère à l'article lui-même et non au site Web (par exemple des notes de pages, un glossaire ou tout élément relatifs à l'article). Confusion : La sidebar d'une page n'a pas pour obligation d'être dans une balise <code>&lt;aside&gt;</code>.</p> <div>attributs</div>
<code>&lt;audio&gt;</code>	Phrasing content	<p>Pour lire un fichier audio.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div>
<code>&lt;b&gt;</code>	Phrasing content	<p>Utilisé dans un paragraphe pour une partie de texte en gras, sémantiquement faible, on lui préférera la balise <code>&lt;strong&gt;</code> pour donner de l'importance au texte.</p> <div>attributs</div>
<code>&lt;base&gt;</code>	Metadata content	<p>Cette balise permet de définir l'URL de base (l'utilisation de cette balise est parfois controversée).</p> <div>attributs</div>
<code>&lt;basefont&gt;</code>		Non utilisé
<code>&lt;bdo&gt;</code>		<p>Utilisé pour la direction d'un texte. Attention, l'attribut "dir" à une valeur sémantique différente pour cette balise.</p> <div>attributs</div>
<code>&lt;bdi&gt;</code>		<p>Utilisé pour la direction d'un texte. Attention, l'attribut "dir" à une valeur sémantique différente pour cette balise.</p> <div>attributs</div>
<code>&lt;big&gt;</code>		Non utilisé
<code>&lt;blockquote&gt;</code>	Sectioning root	<p>Pour une longue citation venant d'une source externe, l'adresse de la source peut-être indiquée dans l'attribut "cite". Dans le cas d'un forum de discussion ou d'un blog, un utilisateur peut utiliser cette balise pour citer le commentaire d'un autre utilisateur. Nous n'utiliserons pas cette balise pour un dialogue. Confusion possible avec la balise <code>&lt;q&gt;</code>.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div>
<code>&lt;body&gt;</code>	Sectioning root	<p>Partie principale du document HTML.</p> <div>attributs</div>

<code>&lt;br&gt;</code>	Phrasing content	<p>Utilisée dans un paragraphe, cette balise permet de créer un saut de ligne.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;button&gt;</code>	Phrasing content	<p>Pour un bouton. il peut être utilisé comme commande.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;canvas&gt;</code>	Embedded content - Phrasing content	<p>Pour créer un graphique avec la possibilité de l'animer avec du JavaScript.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div>↑</div>
<code>&lt;caption&gt;</code>		<p>Pour le titre d'un tableau. Note : En HTML5, l'attribut "summary" de la balise "table" n'est plus valide et ne doit pas être utilisé.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div>↑</div>
<code>&lt;center&gt;</code>		<p>Non utilisé</p> <div>↑</div>
<code>&lt;cite&gt;</code>	Phrasing content	<p>Utilisée pour le titre d'une oeuvre, d'un document ou d'un événement. Cette balise peut-être peut-être utilisée conjointement avec la balise <code>&lt;q&gt;</code>. Cette balise ne peut être utilisée pour une personne.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div>↑</div>
<code>&lt;code&gt;</code>	Phrasing content	<p>Pour déclarer du code informatique. On peut l'utiliser à l'intérieur de la balise <code>&lt;pre&gt;</code> pour du texte pré formaté. On recommande d'utiliser une classe avec le nom du langage informatique cité dans cette balise. On peut ajouter un classe pour décrire le type de langage utilisé dans la balise exemple : <code>&lt;code class="language-javascript"&gt;</code>. Confusion possible avec la balise <code>&lt;samp&gt;</code>.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div>↑</div>
<code>&lt;col&gt;</code>		<p>Utilisé pour créer des colonnes dans un tableau.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;colgroup&gt;</code>		<p>Utilisé pour créer des groupes de colonnes dans un tableau.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>


<code>&lt;command&gt;</code>	Metadata content Phrasing content.	<p>Cette balise est utilisée comme un bouton, un radiobutton, ou un checkbox. Elle ne peut être visible qu'à l'intérieur de la balise <code>&lt;menu&gt;</code>, dans le cas contraire, elle ne sera pas visible et utilisée comme raccourcis clavier. Attention, l'attribut "title" à une valeur sémantique différente pour cette balise.</p> <div> <div>attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;datalist&gt;</code>	Phrasing content	<p>Pour une liste déroulante.</p> <div> <div>attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;dd&gt;</code>		<p>Pour la description d'une définition, s'utilise avec la balise <code>&lt;dl&gt;</code>.</p> <div> <div>attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;del&gt;</code>	Phrasing content	<p>Utilisé pour indiquer qu'une partie de texte est supprimée, mais conservée pour en garder la trace, on la stylisera en CSS. On peut utiliser cette balise conjointement avec la balise <code>&lt;ins&gt;</code> pour indiquer le nouveau texte qui est à prendre en compte. Confusion possible avec la balise <code>&lt;s&gt;</code> qui indique qu'un texte n'est pas correct ou non pertinent.</p> <div> <div>attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;details&gt;</code>	Sectioning root	<p>Pour apporter des détails sur Widget, il peut être utilisé pour cacher/afficher des informations complémentaires. Il peut être le conteneur de la balise <code>&lt;summary&gt;</code>.</p> <div> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;dfn&gt;</code>	Phrasing content	<p>Représente le terme d'une définition, on l'utilise dans un paragraphe ou une liste de définitions. On peut utiliser cette balise conjointement avec <code>&lt;abbr&gt;</code>. Dans la même section, il est possible de créer un lien pointant sur cette définition, utile pour la création d'infobulle par exemple.</p> <div> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;dir&gt;</code>		<p>Non utilisé</p> <div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;div&gt;</code>		<p>Balise sans valeur sémantique réelle, elle sert de conteneur pour une mise en forme en CSS. Cette balise doit être utilisée en dernier recours, lorsqu'aucune autre balise ne peut convenir.</p> <div> <div>attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;dl&gt;</code>		<p>Pour une liste de définitions. Confusion possible : cette balise ne peut être utilisée pour créer des dialogues, les balises <code>&lt;p&gt;</code> restant appropriées.</p>

		<div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;dt&gt;</code>		<p>Pour déclarer une définition, s'utilise avec la balise <code>&lt;dl&gt;</code>.</p> <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;em&gt;</code>	Phrasing content	<p>Utilisé dans un paragraphe pour mettre une partie de texte en emphase.</p> <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;embed&gt;</code>	Embedded content - Phrasing content	<p>Utilisé pour du contenu externe et interactif ou pour un plug-in.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div></div>
<code>&lt;fieldset&gt;</code>	Sectioning root	<p>Pour regrouper des éléments d'un formulaire.</p> <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;figcaption&gt;</code>		<p>Utilisée dans le conteneur <code>&lt;figure&gt;</code>, avant ou après le contenu, cette balise permet d'écrire une légende ou une description.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div></div>
<code>&lt;figure&gt;</code>	Sectioning root	<p>Utilisée pour regrouper un ou plusieurs médias ( illustrations, diagrammes, exemples de code, photos...) attachés au document <b>sans pour autant en suivre le flux</b>. Les images s'y trouvant n'ont pas obligation d'être inséré dans une balise <code>&lt;p&gt;</code> et dans le cas d'une liste d'images, on peut omettre les listes à puce. On utilisera la balise <code>figcaption</code> pour décrire les médias utilisés. Confusion : cette balise ne doit être utilisée dès qu'il y a une image dans un article, on peut aussi la confondre avec la balise <code>&lt;aside&gt;</code>.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div></div>
<code>&lt;font&gt;</code>		<p>Non utilisé</p> <div></div> <div></div>
<code>&lt;footer&gt;</code>		<p>Regroupe des informations de bas de page dans une section ou un article. Cette balise permet d'ajouter des liens de navigation sans utilisation de la balise <code>&lt;nav&gt;</code>.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div></div>
<code>&lt;form&gt;</code>		<p>Pour un formulaire.</p>



		<div>attributs</div> <div></div>	↑
<frame>		Non utilisé	↑
<frameset>		Non utilisé	↑
<h1> à <h6>	Heading content	Utilisés pour la hiérarchisation des titres.	↑
		<div>attributs</div> <div></div>	↑
<head>	Metadata	Pour les informations d'en tête du document HTML.	↑
		<div>attributs</div> <div></div>	↑
<header>		<p>Pour l'entête d'une section <b>et/ou</b> d'une page, cette balise est utile pour une introduction <b>et/ou</b> des éléments de navigation. Cette balise peut-être utilisée dans la balise &lt;section&gt; et dans la balise &lt;article&gt;.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div></div>	↑
<hgroup>	Heading content.	Regroupe des titres de niveau Hn dans la balise <head> (à noter : cette balise a été supprimée puis réintégrée, son avenir est incertain.).	↑
		<div>attributs</div> <div></div>	↑
<hr>		Permet de créer une ligne de séparation.	↑
		<div>attributs</div> <div></div>	↑
<html>		Déclaration du document HTML. On lui rajoutera l'attribut lang pour déclarer la langue utilisée.	↑
		<div>attributs</div> <div></div>	↑
<i>	Phrasing content	Utilisée dans un paragraphe pour indiquer qu'une partie du texte est différent du reste. Il ne faut pas utiliser cette balise lorsque <b>, <cite>, <dfn>, <em>, <q>, <small> ou <strong> peuvent être utilisées. Note : Certains analyseurs de site nous disent que cette balise est obsolète, ce qui est totalement faux.	↑
		<div>attributs</div> <div></div>	↑
<iframe>	Embedded content - Phrasing content	Pour créer une sous-fenêtre.	↑
		<div>attributs</div> <div></div>	↑
<img>	Embedded content - Phrasing content	Pour déclarer une image.	↑
		<div>attributs</div> <div></div>	↑






<code>&lt;input&gt;</code>	Phrasing content	<p>Pour un champ de texte.</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>
<code>&lt;ins&gt;</code>		<p>Pour insérer un nouveau texte dans un document révisé. On peut utiliser cette balise avec <code>&lt;del&gt;</code> qui permet d'indiquer qu'une portion de texte n'est plus valable.</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>
<code>&lt;keygen&gt;</code>	Phrasing content	<p>L'élément keygen représente un contrôle de générateur de clé stockée dans "keystore local".</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>
<code>&lt;kbd&gt;</code>	Phrasing content	<p>Lorsque le texte est utilisé pour définir des actions au clavier.</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>
<code>&lt;label&gt;</code>	Phrasing content	<p>Étiquette utilisée comme titre d'une commande.</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>
<code>&lt;legend&gt;</code>	Phrasing content	<p>Titre du fieldset auquel il se rapporte.</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>
<code>&lt;li&gt;</code>		<p>Item d'une liste ordonnée ou à puce.</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>
<code>&lt;link&gt;</code>	Metadata content	<p>Permet de lier une ressource externe à la page HTML. Attention l'attribut "title" à une valeur sémantique différente.</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>
<code>&lt;map&gt;</code>		<p>Utilisée pour créer une carte d'image avec des zones réactives. L'attribut "name" est obligatoirement requis.</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>
<code>&lt;mark&gt;</code>	Phrasing content	<p>Pour marquer du texte, par exemple surligner un résultat de recherche. On stylisera cette balise en CSS.</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>
<code>&lt;menu&gt;</code>		<p>Pour une liste de commande. Confusion possible avec la balise <code>&lt;nav&gt;</code>.</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>
<code>&lt;meta&gt;</code>	Metadata content	<p>Permet d'ajouter des métas à la page HTML.</p> <div> <div>attributs</div> <div></div> </div>

<code>&lt;meter&gt;</code>	Phrasing content	<p>Pour les mesures.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;nav&gt;</code>	Sectioning content	<p>Pour regrouper des liens qu'ils soient internes à la page ou pour des pages liées. Il est recommandé, mais non obligatoire d'utiliser les listes à puce pour lister les liens.</p> <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div>↑</div>
<code>&lt;noframes&gt;</code>		<p>Non utilisé</p> <div>↑</div>
<code>&lt;noscript&gt;</code>	Phrasing content	<p>Utilisée pour indiquer un message dans le cas où JavaScript serait désactivé.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;object&gt;</code>	Embedded content - Phrasing content	<p>Pour déclarer un objet.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;ol&gt;</code>		<p>Utilisé pour les listes ordonnées.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;optgroup&gt;</code>		<p>Pour grouper des informations dans une liste déroulante.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;option&gt;</code>		<p>Pour déclarer un item dans une liste déroulante. Peut-être utilisé comme <b>"commands"</b> .</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;output&gt;</code>	Phrasing content	<p>Représente le résultat d'un calcul.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;p&gt;</code>		<p>Définit un paragraphe contenant une ou plusieurs phrases. Cette balise ne doit pas être utilisée si une autre balise est mieux indiquée.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;param&gt;</code>		<p>Pour paramétrer un objet.</p> <div>attributs</div> <div>↑</div>
<code>&lt;pre&gt;</code>		<p>Ecrire un texte préformaté. L'utilisation de la balise <code>&lt;p&gt;</code> n'est pas obligatoire. Peut-être lui même le conteneur de la balise <code>&lt;code&gt;</code>.</p> <div></div>

		<div>attributs</div> <div>exemple</div> <div></div>
<code>&lt;progress&gt;</code>	Phrasing content	Pour une barre de progression. <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;q&gt;</code>	Phrasing content	Utilisée pour une citation courte provenant d'une ressource externe. Si l'on connaît l'URL de la source de la citation, on pourra l'indiquer grâce à l'attribut "cite". Dans tous les autres cas, on utilise les guillemets sans balise spécifique. On peut aussi utiliser la balise <code>&lt;cite&gt;</code> pour citer un auteur. Confusion possible avec la balise <code>&lt;blockquote&gt;</code> . <div>attributs</div> <div>exemple</div> <div></div>
<code>&lt;rp&gt;</code>		Utilisé en annotations ruby pour définir ce qui est à montrer aux navigateurs ne supportant les éléments ruby. <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;rt&gt;</code>		Pour expliquer des annotations en Ruby. <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;ruby&gt;</code>		Utilisé pour des annotations en Ruby. <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;s&gt;</code>	Phrasing content	Utilisé pour identifier une partie de texte qui n'est pas correct ou non pertinent. Confusion possible avec la balise <code>&lt;del&gt;</code> qui permet d'indiquer qu'un texte doit être remplacé ou supprimé. <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;samp&gt;</code>	Phrasing content	Utilisée dans un paragraphe pour écrire un échantillon de code. Confusion possible avec la balise <code>&lt;code&gt;</code> . <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;script&gt;</code>	Phrasing content	Pour ajouter un script internet ou externe. <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;section&gt;</code>	Sectioning content	Utilisée pour regrouper des éléments différents, mais partageant la même thématique. Cette balise est le plus souvent utilisée avec un header. <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;select&gt;</code>	Phrasing content	Pour une liste déroulante. <div></div>

		<div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;small&gt;</code>	Phrasing content	<p>(Attention la balise a été redéfinie, elle ne sert plus à minimiser un texte).</p> <p>La balise small est utilisée comme contenu relatif mais non essentiel. On utilisera pour déclarer un copyright, des disclaimers, des mises en garde...</p> <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;source&gt;</code>		<p>Utilisée dans les balises &lt;video&gt; et &lt;audio&gt; pour indiquer l'url et le type des médias.</p> <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;span&gt;</code>	Phrasing content	<p>Utilisée pour mettre en style une portion de texte qui se différencie des autres. Cette balise ne doit pas être utilisée si une autre balise de formatage de texte convient mieux.</p> <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;strike&gt;</code>		<p>Non utilisé, la balise del remplace cette balise.</p> <div></div> <div></div>
<code>&lt;strong&gt;</code>	Phrasing content	<p>Utilisé dans un paragraphe pour mettre un texte en gras.</p> <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;style&gt;</code>	Metadata content	<p>Permet de définir un style dans le document HTML. Attention, l'attribut title à une valeur sémantique différente pour cette balise.</p> <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;sub&gt;</code>	Phrasing content	<p>Déclarer un indice : Petit caractère placé en bas et à droite d'un autre caractère.</p> <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;summary&gt;</code>		<p>Généralement utilisé à l'intérieur du conteneur &lt;detail&gt;, il permet de décrire le sommaire, la légende ou le titre d'un élément.</p> <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;sup&gt;</code>	Phrasing content	<p>Déclarer un exposant : petit caractère placé en haut et à droite d'un autre caractère.</p> <div>attributs</div> <div></div>
<code>&lt;table&gt;</code>		<p>Pour un tableau. <b>Note</b> : En HTML5, l'attribut <b>summary</b> utilisé en accessibilité n'est plus valide et ne doit pas être utilisé : la balise &lt;caption&gt; devient indispensable.</p> <div>attributs</div> <div></div>

		<div>↑</div>
<code>&lt;tbody&gt;</code>		<p>Utilisé pour le corps d'un tableau.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;td&gt;</code>	Sectioning root	<p>Pour déclarer une cellule dans un tableau.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;textarea&gt;</code>	Phrasing content	<p>Pour a champ de saisi.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;tfoot&gt;</code>		<p>Utilisé pour le pied de page d'un tableau.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;th&gt;</code>		<p>Pour déclarer une cellule dans l'entête d'un tableau.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;thead&gt;</code>		<p>Utilisé pour l'entête d'un tableau.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;time&gt;</code>		<p>Pour déclarer une date ou une heure.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;title&gt;</code>		<p>Pour le titre de la page HTML en cours de lecture.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;tr&gt;</code>		<p>Pour déclarer un champ dans un tableau.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;track&gt;</code>		<p>Barre pour indiquer une portion de temps.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;tt&gt;</code>		<p>Non utilisé</p> <div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;u&gt;</code>		<p>Non utilisé, cette balise crée une confusion avec la balise <code>&lt;a&gt;</code> au niveau des styles</p> <div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;ul&gt;</code>		<p>Pour créer une liste à puces.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>
<code>&lt;var&gt;</code>	Phrasing content	<p>Pour déclarer une variable.</p> <div> <div>▾ attributs</div> <div>↑</div> </div>

<video>	Embedded content - Phrasing content	Pour lire une video.  
<wbr>	Phrasing content	Balise <b>non fermante</b> à utiliser à l'intérieur d'un mot long pour forcer un retour à la ligne.   
<xmp>		Non utilisé 