

今回の配布物

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ 返却レポート (提出者のみ)
- ▶ テキストの訂正 (9 ページ)
- ▶ 今回の授業の資料とレポート課題

返却レポートがない学生は資料を取りに来てください。

ソフトウェア開発 第 4 回目授業

平野 照比古

2018/10/19

問題 3.1

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ (1) の結果が NaN という結果が目立った。
コンソールから 1 行ずつ事実行した場合と、まとめてコピー&ペースした場合とでは関数定義の巻き上げにより結果が異なる。
- ▶ 計算の結果が NaN になる場合の説明がないものが目立った。
- ▶ 同じ関数名のものを同じスコープ内で再定義しない方法としては変数を `const` で定義し、そこに関数オブジェクトを代入する方法がある。

問題 3.2

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ `sumN()` の引数の数を変えていないものが多かった。
- ▶ 引数に配列 (の値を持つ変数) を与える場合には、展開演算子を付けばよい。

問題 3.3

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ 宣言を `let` から `var` に変えると `func2()` は文法エラーが発生しない。
- ▶ 初めの `console.log()` の出力は `undefined` となる。
- ▶ それ以外は変化がない。
- ▶ `var` と `let` による宣言の違いをまとめていないものが多かった。

問題 3.4

平野 照比古

- ▶ 結果のみでキャプチャ画面などの添付や、実行時に表示時間がだんだん伸びるなどの指摘が少なかった。
- ▶ コンソールに張り付けて実行したときに、
`let T = new Date();` の行とそのあとの部分を別に実行すると結果が異なる。

```
function foo(){
let T = new Date();
window.setTimeout(
  function callMe(L){
    let NT = new Date();
    if(NT.getTime()-T.getTime()<10000) {
      console.log(Math.floor((NT.getTime()-T.getTime())/1000));
      L +=1000;
      window.setTimeout(callMe,L,L);
    } else {
      console.log('Stopped')
    }
  },1000,1000);
}
```

前回の問題から

配列とオブジェクト

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

繼承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ レポートの考察はキャプチャ画面のそばに記すこと。手書きでもよい。
- ▶ 考察には自分なりの考えを記すこと。
- ▶ 実行例を行って疑問に思った点があれば自分で実行結果を付け加えること。
- ▶ キャプチャ等の部分の印刷は希望があれば研究室で行うことも可能である。研究室にくる前にプリンタのドライバをインストールしておくこと。資料は次のところにある。

<http://www.hilano.org/hilano-lab/svg/driverDownload.pdf>

時間は要相談である。

配列

- ▶ 配列はいくつかのデータをまとめて一つの変数に格納
- ▶ 各データを利用するためには `foo[1]` のように数による添え字を使用

オブジェクト

- ▶ オブジェクトでは添え字に任意の文字列を使うことができる

オブジェクトの例

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

```
let person = {  
  name : "foo",  
  birthday : {  
    year : 2001,  
    month : 4,  
    day : 1  
  },  
  "hometown" : "神奈川",  
}
```

この形式で表したデータをオブジェクトリテラルという。

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ オブジェクトは全体を {} で囲む。
- ▶ 各要素はキーと値の組で表される。両者の間は : で区切る。
- ▶ キーは任意の文字列でよい。キー全体を "" で囲わなくてもよい。
- ▶ 値は JavaScript で取り扱えるデータなあらば何でもよい。上の例ではキー birthday の値がまたオブジェクトとなっている。
- ▶ 各要素の値を取り出す方法は 2 通りある。
一つは . 演算子を用いてオブジェクトのキーをそのあとに書く。もう一つは配列と同様に [] 内にキーを文字列として指定する方法である。

データへのアクセスの例

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

```
>person.name;  
"foo"  
>person["name"];  
"foo"
```

データへのアクセスの例-解説

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ オブジェクトの中にあるキーをすべて網羅するようなループを書く場合や変数名として利用できないキーを参照する場合には後者の方法が利用される。
- ▶ キーの値が再びオブジェクトであれば、前と同様の方法で値を取り出せる。

```
>person.birthday;  
Object {year: 2001, month: 4, day: 1}  
>person.birthday.year;  
2001
```

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラル
と JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンス
の生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ 取り出し方は混在してもよい。

```
>person.birthday["year"];  
2001
```
- ▶ キーの値は代入して変更できる。

```
>person.hometown;  
"神奈川県"  
>person.hometown="北海道";  
"北海道"  
>person.hometown;  
"北海道"
```

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ 存在しないキーを指定すると値として undefined が返る。

```
>person.mother;  
undefined
```

- ▶ 存在しないキーに値を代入すると、キーが自動で生成される。

```
>person.mother = "aaa";  
"aaa"  
>person.mother;  
"aaa"
```

オブジェクトのキーをすべて渡るループ

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラ
ルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタ
ンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子
静的メソッド

- ▶ オブジェクトのキーをすべて渡るループは for-in で実現できる。
 - ▶ for(v in obj) の形で使用する。変数 v はループ内でキーの値が代入される変数、obj はキーが走査されるオブジェクトである。
 - ▶ キーの値は obj[v] で得られる。

```
>for(i in person) { console.log(i+" "+person[i]) },  
name foo  
birthday [object Object]  
hometown 北海道  
mother aaa  
undefined
```

最後の undefined は for ループの戻り値である。

オブジェクトのキーをすべて得る

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

オブジェクトのキーをすべて得る方法としては
`Object.keys()` を使う方法がある。

```
> Object.keys(person);  
["name", "birthday", "hometown"]
```

この結果の配列に対し、配列の要素を渡るようなメソッド
を利用することでコードが簡単に書ける。詳しくは今後の
授業で解説をする。

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ JSON(JavaScript Object Notation) はデータ交換のための軽量なフォーマット (文字列)
- ▶ 形式は JavaScript のオブジェクトリテラルの記述法と全く同じ
- ▶ 正しく書かれた JSON フォーマットの文字列をブラウザとサーバーの間でデータ交換の手段として利用
- ▶ JSON フォーマットの文字列を JavaScript のオブジェクトに変換可能
- ▶ JavaScript 内のオブジェクトを JSON 形式の文字列に変換可能

JSON オブジェクトは JavaScript のオブジェクトと JSON フォーマットの文字列の相互変換の手段を提供
次の例は 2 つの同じ形式からなるオブジェクトを通常の配列に入れたものを定義

```
let persons = [{
  name : "foo",
  birthday :{ year : 2001, month : 4, day : 1},
  "hometown" : "神奈川",
},
{
  name : "Foo",
  birthday :{ year : 2010, month : 5, day : 5},
  "hometown" : "北海道",
}];
```

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

```
>s = JSON.stringify(persons);
"[{"name":"foo","birthday":{"year":2001,"month":4,"day":1},
"hometown":"神奈川県"},
{"name":"Foo","birthday":{"year":2010,"month":5,"day":5},
"hometown":"北海道"}]"
>s2 = JSON.stringify(persons,["name","hometown"]);
"[{"name":"foo","hometown":"神奈川県"},{"name":"Foo","hometown":"北海道"}]"
>o = JSON.parse(s2);
[Object, Object]
>o[0];
Object {name: "foo", hometown: "神奈川県"}
```

JSON オブジェクトの利用例 (解説)

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ JavaScript のオブジェクトを文字列に変更する方法は `JSON.stringify()` を用いる。
- ▶ `JSON.stringify()` の二つ目の引数として対象のオブジェクトのキーの配列を与えることができる。このときは、指定されたキーのみが文字列に変換
- ▶ ここでは、`"name"` と `"hometown"` が指定されているので `"birthday"` のデータは変換されていない。
- ▶ JSON データを JavaScript のオブジェクトに変換するための方法は `JSON.parse()` を用いる。
- ▶ ここではオブジェクトの配列に変換されたことがわかる。
- ▶ 各配列の要素が正しく変換されていることがわかる。

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ 同じキーを持つオブジェクトを複数作成したい場合に同じようなコードを繰り返す必要がある。
- ▶ キーの追加をするときにはそれぞれのオブジェクトに対して修正が必要でプログラムのメンテナンスが面倒

オブジェクトのひな形を作成し、それをもとにオブジェクトを構成する。

- ▶ オブジェクトのひな形は通常クラスと呼ばれる。
- ▶ ES2015 ではクラスの宣言ができる。
- ▶ クラスから作成されたオブジェクトはこのクラスのインスタンスと呼ばれる。

クラスの例

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラ
ルと JSON
クラス

クラスの宣言とインスタンス
の生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

前の例をクラスを用いて書き直す。

```
class Person{
  constructor(name, year, month, day, hometown="神奈川県") {
    this.name = name;
    this.birthday = {
      year : year,
      month : month,
      day : day
    };
    this["hometown"] = hometown;
  }
}
```


- ▶ コンストラクタの最後の引数にはデフォルト値が指定されているので、この実行例のように値が指定されていない場合にはデフォルト値に設定されている

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ クラス内では constructor のほかにメソッドと呼ばれる関数で定義されたプロパティが定義可能
- ▶ メソッドにはアクセッサプロパティと呼ばれるオブジェクトに値を渡すセッター、値を得るゲッターの 2 種類を指定することも可能
- ▶ ES2015 ではゲッターやセッターにはキーワード `get` と `set` を用いる。

メソッド定義の例

Person に文字列に変換する toString() と、実行時における年齢を返すゲッター age を追加したもの

```
class Person{
    constructor(name, year, month, day, hometown = "神奈川"){
        .... //以前と同じなので省略
    }
    toString() {
        return `${this.name}さんは‘+
            `${this.birthday.year}年${this.birthday.month}月${this.birthday.day}’
            `${this.hometown}で生まれました。‘;
    }
    get age() {
        let today = new Date();
        let age = today.getFullYear() - this.birthday.year;
        if(today.getTime() <
            new Date(today.getFullYear(),
                this.birthday.month-1,
                this.birthday.day).getTime()) age--;
        return age;
    }
}
```

メソッド定義の例-解説 (1)

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ 11 行目から 15 行目でメソッド `toString()` が定義
 - ▶ `toString()` メソッドはすべてのオブジェクトに定義されていて、文字列が必要な時に呼び出される。
 - ▶ ここでは「~ さんは~ 年~ 月~ 日に~ で生まれました。」という文字列を返す。

```
p.toString(); // toString() の明示的呼び出し
"foo さんは 2001 年 4 月 1 日に}神奈川で生まれました。"
`${p}`;      // 暗黙の toString() 呼び出し
"foo さんは 2001 年 4 月 1 日に}神奈川で生まれました。"
```

メソッド定義の例-解説 (2)

16 行目から 24 行目でゲッター age が定義

- ▶ キーワード get をつけて、ゲッター age() を宣言
- ▶ 関数なので () をつける必要がある。
- ▶ ゲッターに仮引数をつけることはできない。
- ▶ 17 行目でアクセス時の時間を変数 today に保存
- ▶ 18 行目でアクセス時の年から誕生日の年を引く。
- ▶ 19 行目から 22 行目で、今年の誕生日が過ぎているかどうかをチェック
- ▶ アクセス時の年と誕生日の月を日をもとに日付を作成し、その時間 (getTime()) を利用) を比較
- ▶ 誕生日前ならば 18 行目で求めた値を 1 減少

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

```
>p.age;
16
>p.age = 50;
50
>p.age;
16
>p.age(10);
VM87:1 Uncaught TypeError: p.age is not a function
    at <anonymous>:1:3
```

- ▶ 定義の方にはメソッドであることを示す () があるが、利用するときはプロパティと同じようになる。() を付けるとエラーになる。
- ▶ 代入の式はエラーがなく実行できるが、ゲッターの機能は変わらない。代入はセッターの呼び出しが行われる。

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ 継承とはあるクラスをもとに機能の追加や変更を加えた新しいクラスを作ること
- ▶ 新しいクラスはもとになるクラスを継承しているという。
- ▶ 新しいクラスはもとになるクラスのサブクラス
- ▶ もとのクラスは新しいクラスのスーパークラス
- ▶ JavaScript では複数のクラスから同時に継承する多重継承はサポートされていない

継承の例

次の例はクラス Person を継承して新しいクラス Student を作成するものである。

```
class Student extends Person {  
    constructor(name, id, year, month, day, hometown) {  
        super(name, year, month, day, hometown);  
        this.id = id;  
    }  
}
```

- ▶ クラスを継承するためにはクラス名の後に、キーワード extends を付けて継承するクラス名を書く (1 行目)。
- ▶ Student クラスのコンストラクタには Person クラスで必要なパラメタのほかに id が付け加えている (2 行目)。
- ▶ 親クラス (スーパークラス) のコンストラクタを呼び出すために super() を実行する (3 行目)
- ▶ 4 行目で追加のプロパティの設定を行っている。

[前回の問題から](#)[オブジェクト](#)[配列とオブジェクト](#)[オブジェクトリテラルと JSON](#)[クラス](#)[クラスの宣言とインスタンスの生成](#)[クラスメソッド](#)[継承](#)[instanceof 演算子](#)[静的メソッド](#)

継承の例-実行例

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承
静的メソッド
演算子

```
>s = new Student("foo",1523999,2001,4,1);//Person のデフォルト引数値が設定
Student {name: "foo", birthday: {...}, hometown: "神奈川", id: 1523999}
> ‘${s}’ //toString() も Person で定義されたものを使用される
"foo さんは 2001 年 4 月 1 日に神奈川で生まれました。"
>s2 = new Student("foo",1523999,2001,4,1,"厚木");//デフォルト以外の設定もできる
Student {name: "foo", birthday: {...}, hometown: "厚木", id: 1523999}
>‘${s2}’;
"foo さんは 2001 年 4 月 1 日に厚木で生まれました。"
```


前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

instanceof 演算子はオブジェクトを生成したコンストラクタ関数が指定されたものかを判定する。

```
>p instanceof Person
```

```
true
```

```
>p instanceof Object;
```

```
true
```

```
>p instanceof Date;
```

```
false
```

Person オブジェクトが Object を継承しているので p instanceof Object が true となっている。

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ クラスに対して、インスタンスを作成しないで使用できる静的メソッドを定義できる。
- ▶ 静的メソッドはキーワード `static` を付ける。
- ▶ インスタンス化されたオブジェクトからは使用不可

Math オブジェクトにある各関数が Math オブジェクトの静的メソッドの例

クラスメソッドを用いて連続した id を作成

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

クラス Student のプロパティ id を重複がなくかつ連続な値に自動で設定しようとするクラスにおいて変数を管理する変数 (クラス変数) が必要

```
class Student extends Person {  
    static getNextId(){  
        return Student.nextId++;  
    }  
    constructor(name, year, month, day, hometown) {  
        super(name, year, month, day, hometown);  
        this.id = Student.getNextId();  
    }  
}  
  
Student.nextId = 10000;
```

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

クラスメソッドを用いて連続した id を作成 - 解説

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ 2 行目から 4 行目で次の id を求めるクラスメソッドを定義している。
- ▶ ここではクラス変数 nextId を 1 増加させている (3 行目)
- ▶ nextId の初期化は 10 行目で行っている。
- ▶ 初期化の方法からも推察されるように、この値は途中で変更が可能

クラス式のクロージャ

ソフトウェア開発
第 4 回目授業

平野 照比古

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンスの生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

次の例は即時実行関数内に id を管理する変数を用意して、その関数がクラス式を返すようにした。

```
const Student = (function(){  
  let id = 10000;  
  return class extends Person {  
    constructor(name, year, month, day, hometown) {  
      super(name, year, month, day, hometown);  
      this.id = id++;  
    }  
  }  
})();
```

前回の問題から

オブジェクト

配列とオブジェクト

オブジェクトリテラ
ルと JSON

クラス

クラスの宣言とインスタンス
の生成

クラスメソッド

継承

instanceof 演算子

静的メソッド

- ▶ 即時実行関数の戻り値はクラス式であり、それを変数 `Student` に代入している。同じ名前のクラスが再定義されないようにするため変数を `const` で宣言している。
- ▶ 2 行目で次に設定する `id` を保存する変数を初期化している。
- ▶ 関数の戻り値としてクラス式を返す。クラスの定義は以前のものと同様である。
- ▶ 違いはインスタンスに設定した後で `id` を管理する変数を増加させているところ (6 行目の右辺)。

