

首先在服务器上新建两个文件夹pc和phone来分别存放电脑和手机的vue打包文件
在两个文件夹的同级目录下加入标题图标图片.ico结尾和index.html文件
index.html的内容如下:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1.0,maximum-
scale=1.0,user-scalable=no,minimal-ui">
  <meta name="keywords" content="" />
  <meta name="description" content="" />
  <title>chuxiongeryuan moblie</title>
</head>
<body>
<script>
  /*
  /*!alert("/pc/" + dd)*/
  var test = window.location.href;
  var sf=true;
  //console.log(test);
  if(test.search('/pc/') !=-1){
    sf=false;
  }else{
    test=test.split('/');
    console.log(test);
    var path="";
    for(var i=3;i<test.length;i++){
      console.log(test[i]);
      if(i == test.length-1){
        path=path+test[i]
      }else if(i == test.length-2){
        path=path+test[i]
      }else{
        path=path+test[i]+"/";
      }
    }

  }
  console.log(path);
  /
  */
```

```

function browserRedirect() {
    var sUserAgent = navigator.userAgent.toLowerCase();
    var bIsIpad = sUserAgent.match(/ipad/i) == "ipad";
    var bIsIphoneOs = sUserAgent.match(/iphone os/i) == "iphone os";
    var bIsMidp = sUserAgent.match(/midp/i) == "midp";
    var bIsUc7 = sUserAgent.match(/rv:1.2.3.4/i) == "rv:1.2.3.4";
    var bIsUc = sUserAgent.match(/ucweb/i) == "ucweb";
    var bIsAndroid = sUserAgent.match(/android/i) == "android";
    var bIsCE = sUserAgent.match(/windows ce/i) == "windows ce";
    var bIsWM = sUserAgent.match(/windows mobile/i) == "windows mobile";

    var test = window.location.href;
    test=test.split('/');
    console.log(test);
    var path="";
    for(var i=3;i<test.length;i++){
        console.log(test[i]);
        if(i == test.length-1){
            path=path+test[i]
        }else{
            path=path+test[i]+"/";
        }
    }
}

```

```

/* var test1 = window.location.host;
console.log(test1)
test = test.match('/[^(+ test1 +')](.*)/');
console.log(test)*/
/*document.writeln('您的浏览设备为: ');*/

```

```

if (bIsIpad || bIsIphoneOs || bIsMidp || bIsUc7 || bIsUc || bIsAndroid || bIsCE ||
bIsWM) {
    window.location = "/phone?ti="+path;
} else {

    /* var test = window.location.href;
console.log(test)*/
    /* var dd=path;
var lc="/pc/"+dd;*/
    /* /* if(sf) {*/

```

```

        console.log("/pc?ti="+path);*/
        window.location = "/pc?ti="+path;
        /*window.location = "/pc/";*/
        /* }else{

        }*/

    }
}

browserRedirect();
</script>
<!-- built files will be auto injected -->
</body>
</html>

```

vue项目中在main.js中添加内容如下：

```

router.beforeEach((to, from, next)=>{
  console.log(to);
  if(to.query.ti==""){
    next('/')
  }else{
    next(to.query.ti)
  }
  next()
});

```

在config下的index.js中修改build下的assetsPublicPath的值为：`assetsPublicPath:`

```

'/phone/',

```