

腾讯地图

首先在src里面建立了TMap.js的文件，内容如下：

```
export function TMap(key) {  
  return new Promise(function (resolve, reject) {  
    window.init = function () {  
      resolve(qq) //注意这里  
    }  
    var script = document.createElement("script");  
    script.type = "text/javascript";  
    script.src = "http://map.qq.com/api/js?v=2.exp&callback=init&key="+key;  
    script.onerror = reject;  
    document.head.appendChild(script);  
  })  
}
```

然后，直接使用部分代码，我在map.vue里面使用代码如下：

```
<template>  
  <div id="container"></div>  
</template>  
<script>  
import { TMap } from '../TMap'  
export default {  
  data() {  
    return {  
    },  
  },  
  mounted() {  
    TMap('申请的key').then(qq => {  
      var map = new qq.maps.Map(document.getElementById("container"), {  
        // 地图的中心地理坐标。  
        center: new qq.maps.LatLng(39.916527, 116.397128),  
        zoom: 8  
      });  
    });  
  }  
}  
</script>  
<style>  
#container {  
  min-width:600px;  
  min-height:767px;
```

```
}  
</style>
```

百度地图

在 index.html 中引入script

```
<script src='http://api.map.baidu.com/api?v=2.0&ak=ySHscRqoUzuIkvEFsSx7k10XyPE9h5sf'>  
</script>
```

map.vue组件内容

```
<template>  
  <!--地图容器-->  
  <div id="XSDFXPage" class="XSDFXPage"></div>  
</template>  
<script>  
  export default {  
    name: '',  
    data () {  
      return {  
      }  
    },  
    mounted () {  
      // 百度地图API功能  
      // 创建Map实例  
      var map = new BMap.Map("XSDFXPage", {enableMapClick:true});  
      // 初始化地图, 设置中心点坐标和地图级别  
      map.centerAndZoom(new BMap.Point(104.877251, 27.44559), 16);  
      // 开启鼠标滚轮缩放  
      map.enableScrollWheelZoom(true);  
    }  
  }  
</script>  
<style scoped>  
  html, body, .XSDFXPage {  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    overflow: hidden;  
    margin: 0;  
    font-family: "微软雅黑";  
  }  
</style>
```