

一个标准XHTML头信息格式如下:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

专门针对框架页面设计

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
```

名字空间 namespace

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="gb2312">
```

定义语言编码

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
```

Javascript定义

```
<script language="javascript" type="text/javascript">
```

CSS定义

CSS必须要用<style type="text/css">开头来定义, 而不是原来的直接<style>, 也不建议直接写在内容代码里如: <div style="padding-left:20px;">

不要在注释内容中使用"--"

所有标签的元素和属性的名字都必须使用小写

所有的属性必须用引号""括起来

把所有<和&特殊符号用编码表示

任何小于号 (<), 不是标签的一部分, 都必须被编码为 <

任何大于号 (>), 不是标签的一部分, 都必须被编码为 >

任何与号 (&), 不是实体的一部分的, 都必须被编码为 &

给所有属性赋一个值

XHTML规定所有属性都必须有一个值, 没有值的就重复本身。例如:

```
<td nowrap><input type="checkbox" name="shirt" value="medium"
checked>必须修改为:
```

```
<td nowrap="nowrap"><input type="checkbox" name="shirt"
value="medium" checked="checked" />
```

所有的标记都必须要有个相应的结束标记

所有的标记都必须合理嵌套

一层一层的嵌套必须是严格对称

图片添加有意义的alt属性

```
例如: 
```

尽可能的让作为内容的图片都带有属于自己的alt属性。

同理：添加文字链接的title属性。

`新闻新闻...`，在一些限定字数的内容展示尤为重要，帮助显示不完成的内容显示完整，而不用考虑页面会因此而撑大。

在form表单中增加lable，以增加用户友好度