

方法一:

main.js

```
const router=new VueRouter({
  routes: [...],
  mode:'history',
  scrollBehavior (to, from, savedPosition) {
    if (to.hash) {
      return {
        selector: to.hash
      }
    }
  }
})
```

组件里

```
<li><router-link :to="{path: '/Service#yewu'}"><span>业务</span><p>Service</p></router-link>
</li>
```

跳转到的内容加id名yewu

方法二:

组件内

```
export default {
  name: "header-one",
  data() {
    return{

    },
  },
  methods:{
    jqCon() {
      (function () {
        for (var i = 0; i < $(".indexHeader .mun_nav li,.indexNav .mainNavR li").length;
i++) {
          var indexNum = $(".indexHeader .mun_nav li,.indexNav .mainNavR
li").eq(i).find("span").html();
          if (indexNum == "业务") {
            $(".indexHeader .mun_nav li,.indexNav .mainNavR li").eq(i).click(function ()
{
              $("html,body").animate({scrollTop: $(window).height() - 170}, 500);
            });
          }
        }
      })();
    }
  }
}
```

```
        }
    }
    })();
}
},
mounted() {
    this.jQCon();
},
//内页跳转到首页向上滚动
beforeRouteEnter(to, from, next) {
    if(to.path=="/Service") {
        $("html, body").animate({scrollTop: $(window).height()-170}, 500);
        next();
    }
    next();
}
}
```