

文本格式化标签

课程简介

本课程将介绍 HTML 标签中的文本格式化标签，包括加粗、倾斜、删除和下划线。这些标签可以帮助我们更好地组织和呈现文本内容，使得文本更加易读、易懂。

学习目标

- 了解加粗、倾斜、删除和下划线文本的意义和用途。
- 掌握使用<ins>标签实现文本格式化的方法。

加粗文本

加粗文本可以使文本更加醒目和突出，引起读者的注意。在 HTML 中，有两种标签可以实现加粗文本的效果：`` 和 ``。

其中，`` 表示重要的文本内容，强调文本的重要性，警告或指示关键概念，而 `` 表示文本的粗体显示。下面是加粗文本的示例代码：

```
<p>这是一段 <strong>重要的加粗文本</strong></p>  
<p>这是一段 <b>普通的加粗文本</b></p>
```

倾斜文本

倾斜文本可以使文本看起来更加动态和有趣。在 HTML 中，有两种标签可以实现倾斜文本的效果：`` 和 `<i>`。

其中，`` 是 "emphasis"（强调）的缩写不仅表现文本的斜体展示，还强调需要引起读者注意的单词或短语，而 `<i>` 仅表示文本的斜体显示。

示例代码：

```
<p>这是一段 <em>强调的倾斜文本</em></p>  
<p>这是一段 <i>普通的倾斜文本</i></p>
```

删除线文本

删除线文本可以用于表示已经过时或不再适用的文本内容。在 HTML 中，有两种标签可以实现删除线文本的效果：`` 和 `<s>`。

`` 标签的语义是强调文本内容被删除了，而 `<s>` 标签则只是表示文本需要添加删除线。

示例代码：

```
<p>这是一段 <del>删除线的文本</del></p>  
<p>这是一段 <s>删除线的文本</s></p>
```

下划线文本

在 HTML 中，可以使用 或 `<ins>` 或 `<u>` 标签来实现下划线文本的效果。同样地，`<ins>` 是insertion的缩写，则表示插入或更新的文本内容，`<u>` 标签是表示下划线的文本内容。

示例代码：

```
<p>这是一段 <ins>ins通常用于展示在文本中添加或更改的内容，如编辑文档或博客文章等场景。作用是告诉读者在哪里添加了新内容，以及新内容是什么。</ins></p>  
<p>这是一段 <u>u标签的情况却有点复杂。跟b、i、s标签一样它们出现于人们要在文本中使用粗体、斜体、删除、下划线但 CSS 仍然不被完全支持的时期</u></p>
```

结束语

、<i> 和 <s>、<u> 的情况却有点复杂。它们出现于人们要在文本中使用粗体、斜体、下划线但 CSS 仍然不被完全支持的时期。像这样仅仅影响表象而且没有语义的元素，被称为表象元素（presentational elements）并且不应该再被使用。大家只要记住 、、、<ins>