Obligatorio 2 del curso de Introducción a los Sistemas de Información Geográfica 2017

Este segundo obligatorio del curso, ofrece a los estudiantes dos alternativas posibles para el desarrollo de una aplicación geográfica, basados en la API ArcGIS de ESRI para WEB y Móviles.

Las alternativas para desarrollo son las siguientes:

- Javascript HTML5: https://developers.arcgis.com/javascript/
- Android: <u>https://developers.arcgis.com/android/10-2/</u>
- iOS: https://developers.arcgis.com/ios/
- Windows Phone, Windows Desktop: https://developers.arcgis.com/net/10-2/
- Qt: https://developers.arcgis.com/qt/
- .Net Windows, Android, iOS, Xamarin, UWP, WPF https://developers.arcgis.com/net/

Los estudiantes deberán elegir una de las opciones anteriores para implementar la aplicación pedida.

Se usarán como mínimo el siguiente servicio de base: Tiled World map http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/MapServer de tipo Tiled. Además podrán incluirse otros provistos por ESRI en forma gratuita, de tipo Dynamic.

Se pide desarrollar una aplicación basada en algunas de las APIs anteriores ArcGIS de ESRI. Para el caso de iOS se requerirá de la plataforma MAC. Para el caso de Android se requerirá ambiente de desarrollo para Java. Los links anteriores correspondientes a cada API dan suficiente información y proveen links de los requerimientos y componentes necesarios para cada caso. En el caso de desarrollos sobre dispositivos móviles, se pide se utilice la API correspondiente a la plataforma y que la aplicación sea de tipo NATIVA a la misma.

Funcionalidades a implementar

Se desea monitorear el movimiento de un móvil y permitir que este pueda reaccionar a elementos de su entorno y obtener información del mismo que mostrará en tiempo real a medida que cambia de posición. Estos elementos serán de tipo polígono y aportarán datos de población de EEUU.

Para esto será necesario simular los datos como si provinieran de un móvil con GPS en tiempo real. Se pide que la forma de hacer esto sea ingresando un grupo de direcciones para definir la ruta por donde pasará el móvil. Luego se deberá simular un movimiento sobre dicha ruta, creando los puntos sobre la misma que representarán las supuestas lecturas de la posición proveniente del móvil.

Para obtener la geometría de una ruta se procederá de la siguiente manera:

El usuario deberá ingresar un conjunto de lugares como ser direcciones o nombres de ciudades, departamentos, estados, etc. Se utilizará un servicio gratuito provisto por ESRI para Geocodificar estos lugares, y obtener la coordenada del mismo. Este servicio es de tipo GeocodeServer, se da a través de ArcGIS Online, para lo cual deberán crear una cuenta y acceder a un trial de 30 días. Las instrucciones de como hacer esto, y como utilizar los servicios se encuentran aquí:

https://developers.arcgis.com/en/features/geocoding/ http://resources.arcgis.com/en/communities/geocoding/

Mediante el servicio de Geocodificación podrán recrear también los lugares para saber cuáles y como se incluyen. Verán que puede devolver varias direcciones para un lugar, porque puede haber varios lugares que incluyan el nombre dado. Si bien el geocodificador soporta lugares de todas partes del mundo, debido a que las consultas posteriores son sobre elementos geográficos sobre EEUU, los lugares a especificar para componer la ruta deberán ser de EEUU.

Una vez que se tengan las coordenadas de los lugares, estos deben ingresarse como STOP, en un servicio gratuito de ruteo de ArcGIS Online, provisto por Network Analyst Server para EEUU, accediendo esta dirección: https://route.arcgis.com/arcgis/index.html Se ingresan los stops que deberán ser lugares de EEUU, y devuelve la ruta óptima entre estos puntos o lugares. Esa será la ruta por la cual se deberá simular el movimiento del móvil.

En caso de que se utilice otros servicios de ruteo basados en token, referirse a estos links para informarse de como usarlo:

- Para generar token desde ESRI, por ejemplo para usar los servicios de ruteo http://resources.arcgis.com/en/help/arcgis-rest-api/index.html#//02r300000268000000
- https://route.arcgis.com/arcgis/index.html

Para ingresar los puntos estáticos.

Se usará el link referido anteriormente para obtener coordenadas de puntos, mediante un geocodificador.

Una vez obtenida la coordenada del punto, este se almacenará en el servicio dado por la siguiente dirección:

http://sampleserver5.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/LocalGovernment/Events/FeatureServer

Esos puntos se almacenarán como eventos, y se categorizarán según lo que la capa de eventos de este servicio permite basados en el campo "event_type".

Lo que se pide

Se deberá mostrar el movimiento del móvil sobre la ruta optimizada obtenida de la siguiente manera:

- Mostrar la ruta obtenida del móvil, en un acetato o GraphicLayer, sobre el mapa, a toda escala.
- Especificar una simbología que muestre la velocidad del móvil en base a la variación de color sobre el mismo. Para eso se debe considerar una variación en la velocidad en la simulación. También se pide que la simbología refleje el pasaje de un estado a otro.
- Se deberá tomará en cuenta una ruta que recorra lugares de EEUU que fueron ingresados como puntos estáticos de eventos. Puede ser el mismo servicio de eventos.
- Se deberá almacenar la ruta definida donde simular el movimiento del móvil, para lo
 cual se utilizará un servicio gratuito de ESRI, de tipo FeatureService, para almacenar
 datos geográficos, en este caso una polilínea. Este servicio mantendrá el dato
 almacenado por un tiempo limitado, pudiendo iniciarlo las veces que se quiera. Este
 servicio se puede acceder desde la siguiente dirección:
 http://sampleserver5.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/LocalGovernment/Recreation/FeatureServer/
- Se deberá además almacenar las rutas calculadas para reutilización posterior sin necesidad de pasar por seleccionar nuevos eventos ni de rutear otra vez. De esta forma el usuario podrá elegir entre varias rutas previamente calculadas y correr la simulación.
- Se deberán almacenar los eventos utilizados y permitir realizar cambios de orden de visita para crear una nueva ruta, así como dar de bajas y agregar nuevos.
- Se deberá definir un radio de visibilidad en torno al móvil (buffer), que cuando este se mueve, se muestre independientemente de la escala, y en color que los resalte, solo aquellos polígonos de condados (Counties) (provistos por el servicio http://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Demographics/USA 1990-2000 Population Change/MapServer) que cumplan con la condición espacial (radio) que implique que el buffer los intersecte. Para obtener el área de incidencia o buffer de búsqueda, se usará el servicio de tipo GeometryServer provisto por ESRI en el siguiente link:
 - "http://tasks.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Geometry/GeometryServer".
- Deberán calcular el total de población en el buffer en función del porcentaje que cubre a cada condado, ponderando este valor y sumando para obtener totales. Los valores demográficos de base para este cálculo se podrán obtener del siguiente servicio:

http://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Demographics/USA_1990-2000_Population_Change/MapServer. Se deberá mostrar el valor calculado cada vez que se mueva el móvil. Tomar en cuenta que debido a que esta operación de "Intersect" provista por el servicio de GeometryServer, puede tener una duración que dependiendo del ancho de banda sea mejor o peor al devolver los resultados. En caso de que la velocidad de respuesta sea más lenta o no se ajuste a la velocidad de cambio de posición del móvil, busquen que el móvil se mueva más lento o en distancias más grandes entre cada posición.

 Se deberá implementar la funcionalidad de exportar el mapa a PDF, usando el siguiente link http://sampleserver5.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Utilities/PrintingTools/GPServer

Como crear cuenta en ArcGIS Online y Developer
Para hacerse de una cuenta y el trial de arcgis online
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/evaluate

Otorga 200 créditos en servicios, donde el costo de usar un servicio en créditos es el siguiente: http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/credits

Luego se debe crear una cuenta como ArcGIS Developer en

https://developers.arcgis.com/en/. Luego se siguen las instrucciones del siguiente
link para generar los tokens para usar los servicios de ArcGIS Online:

http://resources.arcgis.com/en/help/arcgis-rest-api/index.html#//02r300000268000000

Entrega y Defensa

La entrega del trabajo incluye el código fuente de lo implementado, un manual de usuario, y un documento de referencia que contenga un diagrama de clases utilizadas, así como la descripción de las mismas, arquitectura del sistema, descripción de la solución y requerimientos del sistema.

La defensa consistirá hacer una demostración de la aplicación al docente en vivo, y contestar las preguntas que este realice.