

# Anderson localisation with self-avoiding-walks

X Y

Geboren am 21. November 2004 in Bologna

13th August 2026

Bachelor's Thesis Mathematics

Betreuer: Prof. Dr. Margerita Disertori

Zweitgutachter: Prof. Dr. X Y

INSTITUT XYZ

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER  
RHEINISCHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN



## **Zusammenfassung**

Wir führen die Benutzung einiger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Befehle und -Pakete anhand von Beispielen vor. Die Verwendung der hier empfohlenen Lösungen ist, mit Ausnahme des Titelblatts, nicht verpflichtend, sollte Ihre Arbeit aber erheblich vereinfachen.

Dieses Dokument spiegelt den Stand von 2021 wider; wenn Sie es im Jahr 2030 oder später noch lesen, sollten Sie sich vermutlich nach Alternativen für hier vorgestellte Lösungen umschauen.

—Pavel Zorin-Kranich

# Contents

|          |                              |           |
|----------|------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>          | <b>3</b>  |
| 1.1      | The Anderson Model . . . . . | 4         |
| 1.2      | Dokumentation . . . . .      | 4         |
| 1.3      | Editor . . . . .             | 4         |
| <b>2</b> | <b>Paketempfehlungen</b>     | <b>6</b>  |
| 2.1      | amsmath . . . . .            | 6         |
| 2.2      | amssymb . . . . .            | 6         |
| 2.3      | amsthm . . . . .             | 6         |
| 2.4      | fontenc . . . . .            | 7         |
| 2.5      | inputenc . . . . .           | 7         |
| 2.6      | hyperref . . . . .           | 7         |
| 2.7      | biblatex . . . . .           | 7         |
| <b>3</b> | <b>Optionale Pakete</b>      | <b>9</b>  |
| 3.1      | mathtools . . . . .          | 9         |
| 3.2      | tikz . . . . .               | 9         |
| 3.3      | tikz-cd . . . . .            | 9         |
| 3.4      | graphicx . . . . .           | 9         |
| 3.5      | booktabs . . . . .           | 9         |
|          | <b>Literatur</b>             | <b>10</b> |

# 1 Introduction

The Anderson localization model was introduced by the physicist P.W. Anderson in 1958 to explain the quantum mechanical effects of disorder in materials. Anderson discusses the behaviour of electrons in dirty crystals, which is the quantum mechanical analogue of a random walk in a random environment. The model considers a  $d$ -dimensional grid, in which each site represents an atom. From an heuristical point of view, we also consider electrons that jump from atom to atom and are subject to an external random potential, which influences their motion in the material. When these particles cannot jump, it indicates the absence of quantum transport. This phenomenon is called Anderson localisation. This model deals with conditions for which the electrons stay trapped in a specific region and don't generate electric conduction, defining an insulator. This is in sharp contrast to the behaviour in ideal crystals, which are always conductors.

Anderson's work, and that of N.F.Mott and J.H. van Vleck, won the 1977 physics Nobel prize for "their fundamental theoretical investigations of the electronic structure of magnetic and disordered systems". Since then, the study of random operators has become an important field of mathematical physics, which has led to a tremendous amount of research activity and many mathematical results.

The two important methods to prove Anderson localization are the *multiscale analysis method* (MSA), developed by Froehlich and Spencer [1] in 1983, and the *fractional moment method* (FMM) by Aizenmann and Molchanov in 1993. We will deal with the second one, which is more elementary and gives stronger results on *dynamical localization* [Chapter 2.2].

## structure of the thesis

### Prerequisites

It is useful to have some familiarity with measure theory, basic probabilistic

concepts such as independence and continuous distributions, and foundations of the theory of linear operators in Hilbert spaces, up to the spectral theorem for self adjoint operators and consequences (as spectral types).

## 1.1 The Anderson Model

In the first section the Anderson model is introduced as a discrete Schroedinger operator called Hamiltonian. This operator acts on the Hilbert space

$$l^2(\mathbb{Z}^d) = \{u : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{C} : \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} |u(n)|^2 < \infty\}$$

with inner product  $\langle u, v \rangle = \sum_n \overline{u(n)}v(n)$ .

## 1.2 Dokumentation

Die Distribution `TEXLive` beinhaltet Dokumentation für alle darin enthaltenen Pakete. Eine kurze Einführung in `LATEX` sehen Sie, wenn Sie in der Kommandozeile

```
$ texdoc lshort-german
```

eingeben. Die Dokumentation für ein Paket können Sie sich mit

```
$ texdoc PAKETNAME
```

anzeigen lassen, also z.B. `texdoc tikz`.

Wenn Sie ausgefallene mathematische Symbole suchen (die in der o.g. Kurzbeschreibung nicht auftauchen), werden Sie hier fündig:

```
$ texdoc comprehensive
```

Es gibt viele Online-Ressourcen zu `LATEX`. Es kann aber schwierig sein, aktuelle Informationen von veralteten zu unterscheiden. Die aktivste, und deshalb aktuellste, Ressource ist zur Zeit <https://tex.stackexchange.com/>

Es gibt auch Bücher über `LATEX`, wie z.B. [Grä16].

## 1.3 Editor

Wenn Sie noch keinen Lieblingseditor haben, empfehle ich aktuell *Visual Studio Code* mit den Erweiterungen *LaTeX Workshop* (IDE-Funktionen) und *LT<sub>E</sub>X* (Rechtschreibprüfung). Spezialisierte `LATEX`-Editoren bieten dem gegenüber keine echten Vorteile, und diesen Editor können Sie auch für viele andere Zwecke einsetzen.

Richten Sie ihren Editor so ein, dass er **pdflatex** und **biber** (und nicht **latex+dvipdf** bzw. **bibtex**) benutzt. Qualitäts-Editoren sollten automatisch erkennen, was Sie benötigen. Wenn Sie keinen Editor mit integriertem Viewer verwenden, sollten Sie noch **pdfsync** manuell einrichten.

## 2 Paketempfehlungen

Ich stelle hier kurz die (nach meiner Meinung) für Mathematik wichtigsten Pakete vor.

### 2.1 amsmath

Stellt nummerierte Umgebungen für Gleichungen bereit, wie z.B.

$$F = ma. \tag{2.1}$$

Wenn Sie auf das Display (2.1) später verweisen wollen, müssen Sie ihm mit dem Befehl `\label` einen Namen zuweisen, auf den Sie dann mit dem Befehl `\eqref` verweisen können. Ähnliches (mit `\ref` statt `\eqref`) ist für Kapitel, wie z.B. Kapitel 2, und Sätze, wie z.B. Satz 2.2, möglich.

### 2.2 amssymb

Definiert wichtige Symbole, wie z.B.  $\mathbb{R}$  mit dem Befehl `\mathbb{R}`.

### 2.3 amsthm

Stellt den Befehl `\newtheorem` bereit, der benutzt wird um Umgebungen für Sätze, Definitionen, und Ähnliches zu definieren. Hier einige Beispiele.

**Definition 2.1.** Ein *metrischer Raum* besteht aus einer Menge  $M$  und einer Abbildung  $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ , genannt *Metrik*, sodass für alle  $x, y, z \in M$  gilt

1.  $x = y \iff d(x, y) = 0$ ,
2.  $d(x, y) = d(y, x)$  (Symmetrie),
3.  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  (Subadditivität oder Dreiecksungleichung).

**Satz 2.2** (Cauchy–Schwarz-Ungleichung). *Sei  $H$  ein Hilbertraum und  $v, w \in H$ . Dann gilt*

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|.$$

*Proof.* Wenn der Beweis mit einer Gleichung endet, können Sie `\qedhere` verwenden, um das Symbol für Beweisende auf der gleichen Zeile anzuzeigen.

□



*Bemerkung 2.3.* Diese Bemerkung ist nicht nötig um den Rest des Textes zu verstehen.

*Beweis von Satz 2.2.* Wenn zwischen der Aussage eines Satzes und dem Beweis noch etwas steht, sollte man explizit sagen, was man gerade beweisen will.  $\square$

## 2.4 fontenc

TEX ist ein sehr altes System und benutzt standardmäßig Rasterschriftarten. Dieses Paket mit der Option `T1` ersetzt sie durch Vektorschriftarten.

## 2.5 inputenc

TEX ist ein sehr altes System und akzeptiert standardmäßig nur ASCII-Eingabe. Dieses Paket mit der Option `utf8` erlaubt Unicode-Eingabe, bietet also insbesondere Unterstützung für Umlaute und andere Akzente.

## 2.6 hyperref

Erzeugt klickbare Hyperlinks innerhalb des Dokuments bei Benutzung von `\ref` und `\eqref` und ins Internet mit `\url` und `\href`.

## 2.7 biblatex

Formatiert die Bibliographie aus Daten, die in einer `.bib`-Datei vorliegen. Die Datei muss mit `\addbibresource` eingebunden werden. Die Bibliographie wird mit dem Befehl `\printbibliography` gesetzt. Es ist ein Zwischenschritt mit dem Programm `biber` notwendig, der von Qualitäts-Editoren automatisch ausgeführt wird; Details entnehmen Sie der Paket-Dokumentation.

Bibliographische Daten in dem passenden Format finden Sie in *MathSciNet* (<https://mathscinet.ams.org/>) oder *zbMATH* (<https://zbmath.org/>). Wenn Sie eine Veröffentlichung, die Sie zitieren wollen, dort nicht finden, wie z.B. [Car15], können Sie den Eintrag von Hand ausfüllen, oder Sie benutzen einen `.bib`-Manager, wie z.B. *KBibTeX* (dieser hat den Vorteil einer eingebauten MathSciNet-Suche).

Wenn Sie aus einem Buch zitieren, benennen Sie immer den relevanten Abschnitt, also z.B. [Ste93, Satz III.2.2] oder zumindest [Ste93, p. 107] (die Seitenzahl-Variante ist schlechter, da eher von der Ausgabe abhängig), und nicht einfach [Ste93]. In diesem Beispiel ersparen Sie *jedem* Leser

Ihrer Arbeit den Aufwand, in einem 700-seitigen Buch etwas Bestimmtes zu suchen.

## 3 Optionale Pakete

Die hier vorgestellten Pakete decken Aufgaben ab, die sich nicht in jeder Arbeit stellen, aber häufig genug vorkommen dürften, um sie an dieser Stelle erwähnenswert zu machen.

### 3.1 `mathtools`

Vereinfacht häufige Formatierungsaufgaben, wie z.B. Einrückung von Gleichungen in der `align`-Umgebung mit dem Befehl `\MoveEqLeft` oder hübsche Formatierung von Klammern, Beträgen, Normen, inneren Produkten, etc. mit dem Befehl `\DeclarePairedDelimiter`.

### 3.2 `tikz`

Das umfangreiche Paket zur Erstellung von zweidimensionalen Grafiken aller Art.

### 3.3 `tikz-cd`

Eine auf `tikz` aufbauende Lösung zur Erstellung von kommutativen Diagrammen. Komfortabler und flexibler als alle früheren Lösungen.

Mit *Quiver* (<https://q.uiver.app/>) existiert eine WYSIWYG-Oberfläche zur Erstellung von `tikz-cd`-Diagrammen.

### 3.4 `graphicx`

Einbindung externer Grafiken. Empfehlenswerte Formate sind PDF (für Vektorgrafiken), PNG (für Rastergrafiken), oder JPG (für Fotos).

### 3.5 `booktabs`

Schönere Tabellen.

## References

- [Car15] Anthony Carbery. *A Remark on reverse Littlewood-Paley, restriction and Kakeya*. 2015. arXiv: 1507.02515 [math.CA].
- [Grä16] George Grätzer. *More Math Into LaTeX*. 5th ed. Springer International Publishing, 2016, pp. XXX, 609. ISBN: 978-3-319-23796-1. DOI: 10.1007/978-3-319-23796-1.
- [Ste93] Elias M. Stein. *Harmonic analysis: real-variable methods, orthogonality, and oscillatory integrals*. Vol. 43. Princeton Mathematical Series. With the assistance of Timothy S. Murphy, Monographs in Harmonic Analysis, III. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993, pp. xiv+695. ISBN: 0-691-03216-5.