#### Partial Sum

Vogliamo implementare una struttura dati che supporti le seguenti operazioni:

Init che prende una lista A e restituisce una rappresentazione Repr di A.

Lookup che prende in input i < j e Repr restituisce la somma  $A[i] + A[i+1] + \ldots + A[j-1]$ .

Set che prende in input k e val ed aggiorna la rappresentazione Repr.

### Partial Sum

Descriviamo un'implementazione che, per una lista di N elementi, usa spazio O(N) e le operazioni prendono tempo

 $\begin{array}{ll} \text{Init} & O(N) \\ \text{Lookup} & O(\log N) \\ \text{Set} & O(\log N) \end{array}$ 


# Init: costruire la rappresentazione

#### Precomputiamo le risposte alle seguenti query:

- $(0,1),(1,2),\ldots,(N-1,N)$ : tutte le query (i,i+1) di lunghezza 1, per i multiplo di 1.
- $(0,2),(2,4),\ldots,(N-2,N)$ : tutte le query (i,i+2) di lunghezza 2, per i multiplo di 2.
- ▶ (0,4),(4,8),...(N-4,N): tutte le query (i,i+4) di lunghezza 4, per i multiplo di 4.
- **......**
- ► (0, N): tutte le query (i, i + N) di lunghezza 4, per i multiplo di N.


$$[12, 9, 4, 7, 21, 4, 9, 15, 3, 8, 3, 18, 9, 4, 8, 5]$$

### Risposte a Lookup(i, i + 1), per i multiplo di 1




$$[12, 9, 4, 7, 21, 4, 9, 15, 3, 8, 3, 18, 9, 4, 8, 5]$$

Risposte a Lookup(i, i + 2), per i multiplo di 2




#### [12, 9, 4, 7, 21, 4, 9, 15, 3, 8, 3, 18, 9, 4, 8, 5]

#### Risposte a Lookup(i, i + 4), per i multiplo di 4




#### [12, 9, 4, 7, 21, 4, 9, 15, 3, 8, 3, 18, 9, 4, 8, 5]

### Risposte a Lookup(i, i + 8), per i multiplo di 8




#### [12, 9, 4, 7, 21, 4, 9, 15, 3, 8, 3, 18, 9, 4, 8, 5]


#### Risposte a Lookup(i, i + 16), per i multiplo di 16



# $\mathsf{Lookup}(2,10) = \mathsf{Lookup}(2,4) + \mathsf{Lookup}(4,8) + \mathsf{Lookup}(8,10)$



# $\mathsf{Lookup}(2,10) = \mathsf{Lookup}(2,4) + \mathsf{Lookup}(4,8) + \mathsf{Lookup}(8,10)$



# $\mathsf{Lookup}(2,10) = \mathsf{Lookup}(2,4) + \mathsf{Lookup}(4,8) + \mathsf{Lookup}(8,10)$

