

Cliente: Giuseppe Felice Russo; Indirizzo: Piazza Martiri d'Ungheria, 10; Tecnico: Antonio Pannullo

N° ord. Tariffa	Designazione dei lavori	Dimensioni						Quantità	Importi	
		Un. mis.	Misuraz.	Par. ug.	Lung.	Larg.	H/peso		Unitario	Compl.
1 035044c	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 10 moduli, 4 alloggiamenti per prese CEE	cad	motorei	50,00 45,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,00	63,16	6.000,20
2 SR5091f	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-233BC	cad						0,00	2,67	0,00
3 SR5093	Posizionamento di estintore con staffa a parete	cad						0,00	7,85	0,00
4 035044c	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 10 moduli, 4 alloggiamenti per prese CEE	cad						0,00	63,16	0,00
5 SR5091f	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-233BC	cad						0,00	2,67	0,00
6 SR5093	Posizionamento di estintore con staffa a parete	cad						0,00	7,85	0,00
7 035044c	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 10 moduli, 4 alloggiamenti per prese CEE	cad						0,00	63,16	0,00
8 SR5091f	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-233BC	cad						0,00	2,67	0,00
9 SR5093	Posizionamento di estintore con staffa a parete	cad						0,00	7,85	0,00
10 035044c	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 10 moduli, 4 alloggiamenti per prese CEE	cad						0,00	63,16	0,00
11 SR5091f	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a	cad						0,00	2,67	0,00

Cliente: Giuseppe Felice Russo; Indirizzo: Piazza Martiri d'Ungheria, 10; Tecnico: Antonio Pannullo

N° ord. Tariffa	Designazione dei lavori	Dimensioni						Quantità	Importi	
		Un. mis.	Misuraz.	Par. ug.	Lung.	Larg.	H/peso		Unitario	Compl.
	monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-233BC									
12 SR5093	Posizionamento di estintore con staffa a parete	cad						0,00	7,85	0,00
13 035044c	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 10 moduli, 4 alloggiamenti per prese CEE	cad						0,00	63,16	0,00
14 SR5091f	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-233BC	cad						0,00	2,67	0,00
15 SR5093	Posizionamento di estintore con staffa a parete	cad						0,00	7,85	0,00
16 035044c	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 10 moduli, 4 alloggiamenti per prese CEE	cad						0,00	63,16	0,00
17 SR5091f	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-233BC	cad						0,00	2,67	0,00
18 SR5093	Posizionamento di estintore con staffa a parete	cad						0,00	7,85	0,00
19 035044c	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 10 moduli, 4 alloggiamenti per prese CEE	cad						0,00	63,16	0,00
20 SR5091f	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 12 kg, classe 55A-233BC	cad						0,00	2,67	0,00
21 SR5093	Posizionamento di estintore con staffa a parete	cad						0,00	7,85	0,00

TOTALE: 6.000,20 €