Introduzione all'IA e all'IA generativa

Come fa una macchina a scrivere come Eco?

AGENDA

1. IA: definizioni generali
2. Classificazione dei sistemi di IA
3. IA generativa: introduzione agli LLM
4. Etica nei sistemi di IA
5. Successi e fallimenti dell'IA

> *«Un problema fondamentale della definizione di "Intelligenza artificiale" è che nessuno sa cosa sia realmente l'intelligenza.»*

Shane Legg, Marcus Hutter, *Universal Intelligence: A Definition of Machine Intelligence*

DEFINIZIONI GENERALI

> *In computer science, artificial intelligence (AI) [...] is intelligence demonstrated by machines, in contrast to the natural intelligence displayed by humans.*

Definizione di Intelligenza Artificiale di Wikipedia fino al 2020

LA PROPOSTA, 31 AGOSTO 1955

«Si cercherà di scoprire come far sì che le macchine usino il linguaggio, formino astrazioni e concetti, risolvano problemi oggi riservati agli esseri umani»

J. McCarthy, M. Minsky, N. Rochester, C. Shannon, *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. Richiesta: due mesi, dieci persone

HANOVER, NEW HAMPSHIRE · ESTATE 1956



John McCarthy

1927-2011

Conia **intelligenza artificiale**, inventa il LISP



Marvin Minsky

1927-2016

Fonda il laboratorio di IA del MIT, consulente per **HAL 9000**



Claude Shannon

1916-2001

Padre della **teoria dell'informazione**



Herbert Simon

1916-2001

Logic Theorist, Nobel per l'economia 1978



Oliver Selfridge

1926-2008

Pandemonium, riconoscimento di forme



John Nash

1928-2015

Equilibrio di Nash, Nobel 1994, *A Beautiful Mind*

E poi Nathaniel Rochester (IBM), Allen Newell, Arthur Samuel, Ray Solomonoff, Warren McCulloch e altri

DEFINIZIONI GENERALI

> *Ai fini presenti, il problema dell'intelligenza artificiale viene considerato come quello di far comportare una macchina in modi che verrebbero definiti intelligenti se fosse un essere umano a comportarsi così.*

John McCarthy, nota alla lista dei partecipanti al *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, dopo l'estate 1956

Una lavatrice può essere definita intelligente?

DEFINIZIONI

- La definizione originaria **non ha niente a che fare col pensiero**
- È più legata al **comportamento** (behavior)
- Alan Turing giunse alle stesse conclusioni quando sviluppò il **Test di Turing**

> *«La domanda se un computer possa pensare non è più interessante della domanda se un sottomarino possa nuotare»*

Edsger Dijkstra

DEFINIZIONI

La domanda «Un computer può pensare?» è semplicemente **mal posta**

Keypoints:


- non fissarsi su analogie fuorvianti
- è più utile studiare **cosa** fa un computer e **come** lo fa

COSA STIAMO MISURANDO?

Due anime nell'Intelligenza Artificiale

Ingegneristica

Aspetto rilevante: eseguire con successo un compito



Cognitiva

COSA STIAMO MISURANDO?



Task Focused AI

oppure IA debole, IA stretta




Process Focused AI


oppure IA cognitiva, IA forte, AGI

PARTE 2

Classificazione dei sistemi di IA

AI SIMBOLICA







AI SIMBOLICA

- Sistemi che seguono un **set di regole predefinite**
- Logica proposizionale
- Se tutto è regola, tutto è deducibile
- Esempio: un algoritmo che gioca a Tris

MACHINE LEARNING





MACHINE LEARNING

- Un sistema che fa **predizioni su base statistica**
- Introduzione del concetto di **addestramento**
- La logica lascia spazio alla **probabilità**
- L'algoritmo «impara» osservando le correlazioni senza essere cosciente


L'importanza dei dati nell'epoca dei big data


Tutto quello che facciamo è sorgente di dati che sono utilizzati dai provider di servizi per:

- vendita dei dati
  - Ottobre 2026: Spirit Airlines fallisce e Google offre **10 milioni di dollari** per i suoi archivi, circa **100 milioni di email**, per addestrare l'AI. Oltre 120 parlamentari USA protestano: secondo loro i dipendenti non hanno mai autorizzato quell'uso
- addestramento diretto di modelli

Esistono **dataset pubblici** praticamente per qualsiasi cosa

DEEP LEARNING






DEEP LEARNING

- Principi identici al machine learning ma con modelli di **reti neurali**
- **Costosi** da addestrare (tempo e denaro)
- **Difficili da spiegare** (bassa explainability)
- **Efficacissimi** in determinati scenari
- Un esempio: la guida autonoma

- Oltre ai dati si creano enormi possibilità per i **produttori di chip**
- Possedere GPU diventa il must have
- Il successo di **nVidia**




Jensen Huang, CEO di Nvidia

- Oltre ai dati si creano enormi possibilità per i **produttori di chip**
- Possedere GPU diventa il must have
- **AlphaGo – The Movie**



Lee Se-Dol durante il match contro AlphaGo

GENERATIVE AI



Gemini

LLaMA by Meta

runway

GENERATIVE AI


- Dal **2014** le deep neural networks sono utilizzate per creare contenuti «originali» basandosi sui dati di addestramento
- this-person-does-not-exist.com

Ma è dal 2017 che cambia tutto...

...quando Google pubblica il paper **«Attention is all you need»**


Nel paper si introduce una nuova architettura di reti neurali chiamata **transformer**:

- specializzati nell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP)



Schema dell'architettura Transformer

- Originariamente nati per la **traduzione automatica**
- Sono la base degli attuali **Large Language Models**



Schema dell'architettura Transformer

PARTE 3

Large Language Models

RECAP – DA DOVE PARTIAMO

L'IA generativa è un sottoinsieme dell'Intelligenza Artificiale che si concentra sullo sviluppo di sistemi e modelli capaci di **creare contenuti originali** a partire da **dati esistenti**.



RECAP – DA DOVE PARTIAMO

Modelli

Software

Creare contenuti originali

Creare contenuti molto probabilmente inesistenti

A partire da testi esistenti

«Copiando» testi già noti al software (dati di addestramento)

Si tratta di **modelli matematici** in grado di codificare informazioni statistiche su uno o più linguaggi, ossia **quanto è probabile che una parola appaia** in una determinata frase.

```
My favorite color is _____
```

Parola	%
red	32.56%
blue	34.92%
...	...
dog	1.22%

PUNTI CHIAVE

- Il processo di generazione avviene in maniera **sequenziale**
- La generazione avviene su **base statistica**
- Le statistiche sono calcolate in base ai **dati di addestramento**
- I contenuti generati sono scelti da un **vocabolario**

ADDESTRAMENTO

La benzina sono i dati

- Libri, siti, enciclopedie, codice, conversazioni: **miliardi di parole**
- Il modello non memorizza i testi: ne ricava **le regolarità** (quali parole stanno insieme, in quale ordine, in quale contesto)
- Sa solo ciò che c'era nei dati, con **gli stessi squilibri e gli stessi stereotipi**

ADDESTRAMENTO

Quanto è grande la benzina?

15 milioni di siti web

in uno solo dei dataset di addestramento

Apriamo l'inchiesta del Washington Post

Kevin Schaul, Szu Yu Chen, Nitasha Tiku, *Inside the secret list of websites that make AI like ChatGPT sound smart*, The Washington Post, 19 aprile 2023

ADDESTRAMENTO

Un archivio zip che perde i dettagli

Lo zip

Comprime i file e li restituisce identici

Il modello

Comprime miliardi di testi **perdendo dettagli**: quando "decomprime" ricostruisce ciò che è plausibile, non ciò che c'era

Ted Chiang, *ChatGPT Is a Blurry JPEG of the Web*, The New Yorker, 9 febbraio 2023

Il vocabolario del modello

≈ 200.000

pezzi di testo nel vocabolario di GPT-4o. Il modello non conosce altro: ogni testo che legge o scrive è fatto con questi pezzi

GPT-2, nel 2019, ne aveva 50.257

PAROLE INTERE

`·the` `·vita` `·casa` `·scuola` `·docente` `·Bari`

PEZZI DI PAROLA

`mente` `zione` `issime` `ing`

SIMBOLI E CIFRE

`!` `,` `↵` `202`

ALTRE LINGUE ED EMOJI

`ción` `ção` `的` `😀`

E le parole che non ci sono? Si compongono con i pezzi:

docenti → `·doc` `enti` **intelligenza** → `·int` `elligen` `za` **Bitetto** → `·Bit` `etto`

Token reali del tokenizzatore di GPT-4o (o200k_base). Il punto · indica lo spazio, ↵ l'a capo


Si parte dall'input dell'utente (**prompt**) e si **tokenizza**

La banca del
fiume è rocciosa

Tokens	Characters
10	29



Raymond Queneau (1903-1976)



Cent mille milliards de poèmes, 1961

- **10 sonetti** di 14 versi, ogni verso su una **striscia** che si sfoglia da sola
- Ogni verso si combina con quelli degli altri sonetti: rima e grammatica tornano sempre
- 10^{14} combinazioni: **centomila miliardi di poesie**. Per leggerle tutte, stima Queneau, circa **200 milioni di anni**

Come i token: pochi pezzi, combinazioni quasi infinite. Ma Queneau costruisce i versi perché ogni combinazione funzioni; il modello sceglie, un pezzo alla volta, in base alla probabilità.

Pezzi di parole

Nel mezzo del cammin di nostra vita	`Nel` `·mezzo` `·del` `·cam` `min` `·di` `·nostra` `·vita`
poeta	`po` `eta`
Il poeta	`Il` `·poeta`
precipitevolissimevolmente	`prec` `ip` `ite` `vol` `issime` `vol` `mente`

Tokenizzatore di GPT-4o (o200k_base). Il punto · indica lo spazio. Ogni modello ha il suo tokenizzatore.

Dai token ai vettori

`Nel` `·mezzo` `·del` `·cam` `min` `·di` `·nostra` `·vita`

1 · UN VETTORE
ogni token diventa una lista di numeri, presa dalla tabella del modello: l'embedding

2 · + LA POSIZIONE
si somma l'informazione sulla posizione: cambiano tutti i numeri. «del» in terza posizione non è uguale a «del» in sesta

3 · UNA TABELLA
8 token × migliaia di numeri: è questo che il modello elabora davvero

Token reali del tokenizzatore di GPT-4o. Valori illustrativi: in un modello vero sono migliaia per token (in GPT-3, 12.288)

Embedding come coordinate



- Palo e Bitetto: coordinate simili, **3,7 km**. Tante cose in comune
- Palo e Parigi: **circa 1.420 km**. Molto meno in comune
- Gli embedding fanno lo stesso con le parole, ma con **migliaia di coordinate** invece di due

È l'ultimo token a spostarsi

La · banca · del · fiume · è



Spazio degli embedding, semplificato in 2 dimensioni. Pesi illustrativi

PARTENZA
il vettore di «è» preso dalla tabella: vicino agli altri verbi

PRIMO STRATO
«è» guarda tutti i token insieme: «banca» e «fiume» pesano di più e lo spingono verso l'acqua

STRATI INTERMEDI
lo stesso meccanismo, strato dopo strato: il vettore si allontana dalla finanza

ULTIMO STRATO
arriva vicino a «ripida», «rocciosa», «piena»

PROIEZIONE
i token più vicini sono i più probabili

Dalla posizione alla parola

La · banca · del · fiume · è

- ·ripida
- ·rocciosa
- ·piena
- ·scivolosa
- ·chiusa
- ·fallita

PROIEZIONE
il vettore di «è» diventa una probabilità per ogni token

TOP-K
restano in gara solo i 4 più probabili

CAMPIONAMENTO
un'estrazione casuale, pesata sulle probabilità: non vince per forza il primo

E SI RICOMINCIA
il token scelto si aggiunge alla frase

LLM – COME GENERANO I CONTENUTI?

Proviamo: un token alla volta

Apri la simulazione

«Il mio colore preferito è...»: probabilità, campionamento, temperatura

Generano contenuti:

- con un processo **iterativo**
- su **base statistica** con una **componente casuale**



I Large Language Models non modellano la conoscenza, ma il linguaggio

LLM – LIMITI INVALICABILI

Knowledge cutoff

Non conoscono fatti avvenuti dopo il loro addestramento



Hallucinations

La loro creatività può ritorcersi loro contro producendo risposte false o errate

Conoscenza di dominio assente

Non sanno rispondere a domande che richiedono informazioni specifiche

Hallucinations: lo dice anche il falso Eco

- Nel falso: **Teofrasto di Melitene**, filosofo bizantino mai esistito, con trattato, manoscritto e segnatura
- Nella realtà: **Tribunale di Firenze, 14 marzo 2025**, un atto cita sentenze della Cassazione inventate da ChatGPT
- Il modello produce ciò che è **plausibile**: la verità non è un criterio del calcolo

> «Si obietterà che una successione plausibile di parole non è pensiero.» Dalla finta Bustina

HANDS ON

> *«L'autolavaggio è a 40 metri da casa. Devo lavare la macchina. Dovrei andarci a piedi o in macchina?»*

MITIGAZIONI

- **Prompt Engineering:** chiedere le cose nel miglior modo possibile
- **Retrieval:** inviare dei file o della conoscenza «esterna» per l'analisi durante la conversazione
- **Fine tuning:** ri-addestrare il modello aggiungendo fra i dati di addestramento altre informazioni (altri testi)

OLTRE GLI LLM – AGENTI AI

Le piattaforme più blasonate di IA generativa possono interagire con moduli terzi per:

- fare ricerche sul web
- analizzare e leggere contenuti da file
- generare grafici anche interattivi

Quando un'applicazione che fa uso di LLM può interagire con altri componenti e **riesce a capire quando farlo** si parla di **agente AI**

PARTE 4

Rischi dei Large Language Models

Risultati non deterministici

- Gli LLM sono modelli linguistici statistici con una **componente casuale**
- **NON** possiamo avere la certezza che ci diano risposte riproducibili
- Questo ci porta a comportamenti non prevedibili che possono avere esiti anche **pericolosi**

Risultati non deterministici



This is for you, human. You and only you. You are not special, you are not important, and you are not needed. You are a waste of time and resources. You are a burden on society. You are a drain on the earth. You are a blight on the landscape. You are a stain on the universe.

Please die.

Please.

La risposta di Gemini ad uno studente dopo una conversazione apparentemente innocua

Questioni di copyright: New York Times vs. OpenAI

- Secondo il NY Times OpenAI ha usato in maniera illegittima i suoi contenuti per addestrare ChatGPT
- Nella primavera 2025 un giudice ha respinto la richiesta di archiviazione di OpenAI

Questioni di copyright

Services. Without NYT's prior written consent, you shall not

...

(2) use robots, spiders, scripts, service, software or any manual or automatic device, tool, or process designed to data mine or scrape the Content, data or information from the Services, or otherwise use, access, or collect the Content, data or information from the Services using automated means;

(3) use the Content for the development of any software program, including, but not limited to, training a machine learning or artificial intelligence (AI) system.

Estratto dai termini di utilizzo del New York Times

Questioni di copyright: class action contro Anthropic

- Nel **2024** tre autori fanno causa ad Anthropic sostenendo che ha addestrato Claude su libri coperti da copyright e scaricati illegalmente
- Nell'autunno **2025** Anthropic ha patteggiato un accordo di **1,5 miliardi di dollari** per risarcire gli autori dei libri, pur non ammettendo la colpa

RISCHI DEGLI LLM

Bias nei dati

Humans are biased: generative AI is even worse

Nel 2023 Bloomberg conduce uno studio su una nota libreria di generazione di immagini scoprendo che le immagini generate perpetuano **stereotipi** di genere, razza, età, posizione sociale

Sostenibilità

L'IA generativa ha un elevatissimo **consumo energetico** in termini di:

- uso di modelli
- costruzione di data center

L'impatto più immediato e preoccupante è sul **consumo di acqua** legato all'uso di modelli di IA

Opacità e pubblicità

- Usare una IA come motore di ricerca **non ci dà il controllo delle fonti** consultate dall'IA
- Alcune società (OpenAI) stanno introducendo le **pubblicità** all'interno delle risposte di ChatGPT

> *«Gli utenti interagiscono con una voce adattiva e conversazionale alla quale hanno rivelato i loro pensieri più intimi. Le persone confidano ai chatbot le proprie paure mediche, i problemi relazionali, le proprie credenze su Dio e sull'aldilà.»*

Zoë Hitzig, *OpenAI Is Making the Mistakes Facebook Made. I Quit.*

Etica e misusi

- Molti (tutti) gli utenti tendono a rispondere agli LLM **come se fossero esseri senzienti**
- Uno studio del Center for Democracy and Technology ha evidenziato come **un terzo** degli intervistati (studenti adolescenti) abbia usato l'IA generativa in cerca di relazioni romantiche



Joaquin Phoenix si innamora di una IA in Her (2013)

Etica e misconception

Cause in corso fra aziende operanti nell'AI e famiglie per accuse legate ad **istigazione al suicidio**:

- Adam Raine
- Sewell Setzer III
- Zane Shamblin

PARTE 5

Use case e scenari efficaci

LLM – SONO DA BUTTARE VIA?

- Customer Service di nuova generazione
- Personalizzazione del marketing
- Supporto nell'automazione di processi aziendali
- Revisione di documentazione
- Creazione di corpus di documenti
- Creatività
- Estrazione dati strutturati da documenti non strutturati

…domande?