Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Георгий Журавлев¹ 31 октября, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

Расширенный атрибут а

```
[guest@gzhuravlev dir]$
[guest@gzhuravlev dir]$ chattr +a file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on filel
[guest@gzhuravlev dir]$ su
Пароль:
[root@gzhuravlev dir]# chattr +a file1
[root@gzhuravlev dir]#
exit
[guest@gzhuravlev dir]$ lsattr
----a----./file1
[guest@gzhuravlev dir]$ echo test >> file1
[guest@gzhuravlev dir]$ cat file1
test
[guest@gzhuravlev dir]$ rm file1
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена
[guest@gzhuravlev dir]$ echo 123 > file1
bash: file1: Операция не позволена
[guest@gzhuravlev dir]$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
[guest@gzhuravlev dir]$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для 'filel': Операция не позволена
[guest@gzhuravlev dir]$
```

Figure 1: атрибут -а

Расширенный атрибут і

```
[guest@gzhuravlev dir]$ su
Пароль:
[root@gzhuravlev dir]# chattr +i file1
[root@gzhuravlev dir]#
exit
[guest@gzhuravlev dir]$ lsattr
----i-----./file1
[guest@gzhuravlev dir]$ echo test >> file1
bash: file1: Операция не позволена
[guest@gzhuravlev dir]$ cat file1
test
[guest@gzhuravlev dir]$ echo 123 > file1
bash: file1: Операция не позволена
[guest@gzhuravlev dir]$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена
[guest@gzhuravlev dir]$ rm file1
rm: невозможно удалить 'filel': Операция не позволена
[guest@gzhuravlev dir]$ su
Пароль:
[root@gzhuravlev dir]# chattr -i file1
[root@gzhuravlev dir]# ^C
[root@gzhuravlev dir]#
exit
[guest@gzhuravlev dir]$
```

Figure 2: атрибут -i

Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.