

Konteeksamenen vår 2026

Emnekode:	ETH2100
Emnenavn:	Etisk Hacking
Vurderingskombinasjon:	7 dager hjemmeeksamen
Innleveringsdato:	20. februar 2026
Filformat:	PDF

Eksamen er en hjemmeeksamen, eksamen består av en teoridel, en praktisk del og en (forenklet) penetrasjonstest med praktiske oppgaver.

Oppgavesettet består av 16 sider, og inneholder totalt 3 teorioppgaver, 3 praktiske oppgaver og 15 (kortere) pentest oppgaver som skal besvares. Det presiseres at alle oppgaver skal/bør besvares (ingen oppgaver/deler er valgfrie).

Vær obs på at eksamen MÅ leveres innen fristen som er satt, og må leveres via eksamensplattformen WISEFLOW. Det vil ikke være mulig å få levert oppgaven etter fristen – det betyr at du bør levere i god tid slik at du kan ta kontakt med eksamenskontoret eller brukerstøtte hvis du har tekniske problemer.

Da dette er en hjemmeeksamen er det viktig å vise helhetlig forståelse, og oppgavene har et større preg av drøfting eller teknisk problemløsning. Det forventes derfor utfyllende og forklarende svar på alle teori oppgaver, og dokumentasjon i form av skjermbilder og tilhørende forklaringer til alle praktiske oppgaver. (Bilder som er vedlegg, men ikke satt inn i besvarelsen anses ikke som en del av besvarelsen.)

Vær obs på at forsøk på «bløffing» på praktiske oppgaver i form av skjermbilder funnet på internett, skjermbilder fått av andre studenter eller redigerte skjermbilder gir MINUSPOENG på total scoren på eksamen (som kan resultere i at endelig karakter settes en eller flere karakterer ned), og i grove tilfeller vil det resultere i fusk/plagiat sak. Du skal kun dokumentere det du selv har fått til, ikke forsøke å få det til å se ut som at du har fått til noe du i virkeligheten ikke har klart.

Det presiseres at studenten skal besvare eksamen selvstendig og individuelt, samarbeid mellom studenter og plagiat er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å presentere andres arbeid som ditt eget – dette inkluderer arbeid utført av kunstig intelligens (som tekst- eller kode-genereringsmodeller). All bruk av tekst, bilder og illustrasjoner som er hentet fra forelesninger, lærebøker eller internett skal føres med kildehenvisning slik at det kommer tydelig frem hva som er studentens eget arbeid, APA7 standarden skal brukes for kilder. For topp score bør svarene underbygges med relevante kilder utover ordinær pensumlitteratur. Det bør selvsagt også refereres til pensumlitteratur når relevant.

OBS: De 3 teorioppgavene (oppgave 1 – 3) skal ikke være på mer enn 12 A4 sider, med font størrelse 12, normale marger og linjeavstand. I tillegg til teorioppgavene kommer de praktiske oppgavene (de praktiske oppgavene inngår ikke i sideantallet på 12 sider, som kun gjelder for teorioppgavene samlet).

Innlevert besvarelse skal være i PDF format, og ha filnavn satt til å være [kandidatnummer]_ETH2100_Eksamen_konte26.pdf, hvor kandidatnummer er ditt kandidatnummer på denne eksamen. Det skal kun leveres inn 1 PDF fil, og ingen vedlegg – eventuelle vedlegg blir ikke vurdert.

Teori oppgaver og drøftinger

Oppgave 1 – Kunstig intelligens (10%)

Kunstig intelligens har gått fra å være et akademisk forskningsområde til å bli "allmannseie" etter fremveksten av LLM modeller som ChatGPT. For oss som jobber innen sikkerhet er ikke bare kunstig intelligens en "hjelper" – men det kan også medføre trusler og sårbarheter. Dette er det viktig at alle som jobber med sikkerhet har et reflektert forhold til.

Svaret må underbygges med relevante kilder, en av kildene må være forelesning nummer 10 fra uke 39, i tillegg må en kilde være artikkelen Agentic Autonomy Levels and Security (link fra samme forelesning). Besvarelser som ikke har korrekt oppgitt kildereferanser vil ikke oppnå poeng. Kildelisten skal oppgis for hver deloppgave separat.

Forelesning referert her kan lastes ned fra www.h-ck.me/eth2100/forelesning10.pdf

Oppgaveformulering:

Drøft forskjellige sikkerhetsutfordringer som har blitt introdusert som en følge av kunstig intelligens, med spesiell fokus på generativ AI og agentisk AI.



Oppgave 2 – Pentest rapporter (10%)

Når man skal gjennomføre en revisjon av sikkerheten i en applikasjon eller et selskap er det viktig å levere en god rapport til oppdragsgiver, for en etisk hacker er det derfor essensielt å kjenne de forskjellige typene for å kunne forstå hvilke som er best egnet til forskjellige oppgaver. I denne oppgaven skal du vise at du kan bruke det du har lært om rapport skriving til å drøfte styrker og svakheter ved forskjellige måter å skrive rapporter på.

På denne oppgaven må besvarelsen inneholde minimum en referanse til pensumlitteraturen (Kali Linux 2018), minimum en referanse til slider brukt i forelesningene i emnet, og minimum en referanse til ett av de to eksempelrapportene som var selvstudie i uke 40 (NTG Security eller Spacey Lab). Besvarelser som ikke har korrekt oppgitt kildereferanse på APA7 format vil ikke oppnå poeng. Kildelisten skal oppgis for hver deloppgave separat.

Forelesning referert her kan lastes ned fra www.h-ck.me/eth2100/forelesning4.pdf (den er lik som tidligere år)

Oppgaveformulering:

Drøft kapittel 14 i pensumboken (Kali Linux 2018), og spesielt underkapittelet «Types of reports», opp mot rapportformatet vi har hatt som basis i forelesningene; både Forelesning 4 (slide 27 til 38, og de to eksemplene som ble gitt ut som selvstudie i uke 40). Drøft fordeler og eventuelle ulemper med å skrive omfattende rapporter slik det har vært lagt opp til i forelesningene i dette emnet.

Oppgave 3 – Living Off the Land (10%)

I denne oppgaven skal du vise at du klarer å fordype deg i et emne, raskt finne kilder med relevant informasjon, og har evne til å omsette dette til kunnskap du kan bruke i et praktisk oppdrag. Å bruke verktøy som allerede er installert på en maskin til noe annet enn verktøyene var ment for, og i denne konteksten; bruke de til å gjennomføre en fase i et hackerangrep, kalles for Living Off the Land. Dette er viktig for å ikke bli oppdaget av endepunktssikkerhet på maskinene du har kompromittert. Se «Videre studier» på forelesning 21 som inneholder en link til LOLbins som et utgangspunkt.

Forelesning referert her kan lastes ned fra www.h-ck.me/eth2100/forelesning21.pdf (den er lik som tidligere år)

På denne oppgaven må besvarelsen inneholde minimum tre relevante referanser, hvorav en av disse må være til et video foredrag fra en anerkjent sikkerhetskonferanse (det skal vises til minutt inne i videoen hvor referansen er hentet fra). I besvarelsen skal det minimum trekkes frem 2 eksempler på LOTL verktøy/teknikker som enten kan brukes til Exploitation, Privilege Escalation eller Maintaining Access, disse skal sammenlignes med verktøyene beskrevet i kapittel 8 og 9 i pensumlitteraturen (Kali Linux 2018), og besvarelsen må inneholde korrekte kildereferanser til pensumlitteraturen for å underbygge disse delene av svaret. Besvarelser som ikke har korrekt oppgitt kildereferanse på APA7 format vil ikke oppnå poeng. Kildelisten skal oppgis for hver deloppgave separat.

Oppgaveformulering:

Sett deg inn i begrepet Living Off the Land. Bruk flere tilgjengelig kilder og skriv en rapport som forklarer HVA Living Off the Land betyr, HVORFOR det er viktig, og HVORDAN det brukes ved å vise til et interessant utvalg av teknikker og verktøy som kan brukes i et redteam oppdrag.

Praktiske oppgaver

Oppgave 4 – Responder (10%)

I denne oppgaven skal du vise at du kan gjennomføre et standard angrep med Responder, for så å bruke et program for passord cracking til å knekke et passord. Du skal demonstrere de faktiske verktøyene du bruker, og du skal dokumentere hvordan du har gått frem for å løse oppgaven, inklusive skjermbilder og kommandoer du har kjørt.

I denne oppgaven skal du bruke maskin med Kali Linux, og du kan bruke en Windows VM som «offer», eller du kan velge å bruke din egen fysiske host maskin som «offer».

Oppgaveformulering:

Du skal sette opp Responder på din Kali maskin til å lytte på og svare på trafikk som kan være relevant for denne oppgaven. Fra «offer» maskinen skal du starte Windows Explorer, og så aksessere et nettverksshare på en server som ikke finnes. Når du blir spurt om brukernavn og passord skal du oppgi brukernavn S[kandidatnummer] og passord *superman*, hvor kandidatnummer er ditt kandidatnummer på denne eksamen – for eksempel vil kandidatnummer 10042 oppgi brukernavn S10042.

Du skal ta hashen du finner i Responder for brukeren og knekke denne med John The Ripper. Du skal bruke en standard wordlist som følger med Kali Linux.

I besvarelsen skal du vise oppstart og kjøring av Responder, du skal dokumentere at du blir bedt om brukernavn og passord på Windows maskinen (med skjermbilde), og du skal vise bruk av John The Ripper – inklusive vise med skjermbilde at den finner riktig passord.

Oppgave 5 – pwn 2 root; Shellshock (10%)

I denne oppgaven skal du vise at du kan gjennomføre et avansert angrep med Shellshock sårbarheten mot den sårbare maskinen PwnOS.

Spesifikt er PwnOS sårbar ovenfor CVE-2014-6271, du skal bruke den sårbarheten til å legge til «vmware» brukeren til sudoers listen (echo "vmware ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoers), slik at du kan oppnå root på maskinen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shellshock_%28software_bug%29

Du vil i denne oppgaven bli utfordret på å kombinere flere forskjellige teknikker for å oppnå shell tilgang med root privilegier på en server. Du står ganske fritt til å velge fremgangsmåte, men en del av angrepet ditt må være at du utnytter Shellshock (CVE-2014-6271) gjennom en HTTP request for å legge til vmware til sudoers listen. Resten av fremgangsmåten bestemmer du selv, du må dokumentere fremgangsmåten med skjermbilder av de involverte maskinene og verktøy du bruker, og forklare hvordan du kom frem til denne fremgangsmetoden.

I denne oppgaven skal du bruke maskin med Kali Linux, og som «offer» maskin skal du bruke den virtuelle maskinen PwnOS. PwnOS VMen skal være satt opp i henhold til øvingsoppgave i uke 44 (ETH2100_U44_Øvingsoppgaver_PasswordEqualsGod.pptx, og ytterligere forklaringer fra påfølgende forelesninger).

Oppgaveformulering:

Du skal starte opp PwnOS VM. Kjør først et portscan av maskinen, dokumenter at du har testet ALLE åpne porter med et skjermbilde eller annen logg fra nmap. Hvilken porter er åpne?

Du skal så opprette en CGI fil inne på serveren, du kan selv velge hvilken sårbarhet du skal bruke for å få opprettet filen lokalt på serveren (men må ikke kreve root), og så skal du trigge Shellshock sårbarheten, med Shellshock skal du legge til vmware som sudoer (se over).

Navnet på CGI filen må være [kandidatnummer].cgi, for eksempel 1001.cgi, dette må dokumenteres med skjermbilder både når du oppretter filen, og når du kaller den senere gjennom en HTTP request for å trigge Shellshock.

For å demonstrere at du nå har oppnådd rettigheter på serveren som «root» skal du nå koble deg til SSH med brukernavn vmware (passordet for denne brukeren er h4ckm3, du skal slippe å bruke tid på å knekke dette passordet). Ved å bruke sudo su skal du elevare brukeren til root – og så skal du skrive ut innholdet av filen /etc/shadow (til skjerm).

I besvarelsen skal du vise kjøring og resultat av utnyttelse av Shellshock sårbarheten, og vise med skjermbilde at du får frem innholdet av shadow filen.



Oppgave 6 – XSS angrep med BeeF (10%)

I denne oppgaven skal du vise at du kan gjennomføre et standard angrep med Browser Exploitation Framework (github.com/beefproject/). I en enkel pentest er det normalt å kun bevise at XSS angrep fungerer ved å kjøre et enkelt Javascript (for eksempel en alert), men i en mer omfattende Red Team øvelse er det ofte nødvendig å faktisk hente ut informasjon fra offerets maskin, eller plante en bakdør eller en trojaner. BeeF er et rammeverk som kan være et mulig valg for å få mer ut av en XSS sårbarhet.

Du skal demonstrere at du mestrer oppsett, konfigurasjon og deployering av BeeF verktøyet, og du skal dokumentere hvordan du har gått frem for å løse oppgaven, inklusive skjermbilder og kommandoer du har kjørt.

I denne oppgaven skal du bruke maskin med Kali Linux, og du skal bruke webserveren Damn Vulnerable Web Application (og undersiden "XSS Reflected", med security satt til Low), og som «offer» kan du velge å bruke din egen fysiske host maskin (eller en annen VM hvis du foretrekker det). DVWA VMen skal være satt opp i henhold til øvingsoppgave i uke 36 (ETH2100_U36_Øvingsoppgaver_Kali_VirtLab.pptx).

Oppgaveformulering:

Du skal sette opp BeeF på din Kali maskin (hvis du ikke allerede har det), og sette opp et Reflected XSS angrep mot webserveren. Fra «offer» maskinen skal du starte en nettleser og gå til den XSS-sårbare webserveren.

Du skal redigere config.yaml filen til BeeF og endre navnet på hook_file til å være ditt kandidatnummer på denne eksamen – etterfulgt av filendingen ".js", slik (eksempel for kandidat nummer 10042):

```
# Hook
hook_file: "/10042.js"
hook_session_name: "BEEFHOOK"
```

I besvarelsen skal du vise oppstart og kjøring av BeeF, du skal dokumentere hvordan du utfører XSS angrepet, og du skal vise både skjermbilde av BeeF som kjører på Kali, og du skal vise at du kobler deg på administrasjonsgrensesnittet til BeeF og klarer å se at «offer» maskinen har blitt hacket. I BeeF skal du vise at du får opp browseren din som et offer, og du skal ta en skjermbilde av Details fanen som viser verdiene browser.window.origin, browser.window.cookies og browser.window.hostname. Hva er offerets PHPSESSIONID?

— — — — —

Penetrasjonstest (40%)

Da dette er en hjemmeeksamen og ikke en full mappevurdering vil det være urealistisk å kreve at en student skal kunne gjennomføre en full penetrasjonstest. For å kunne vurdere det samme læringsutbytte som på den ordinære vurderingen skal dere derfor utføre en del av stegene som til sammen ville vært en del av en pentest av adekvat kvalitet, uten å skrive en fullstendig pentest rapport. Du skal demonstrere de faktiske verktøyene du bruker og dokumentere hvordan du har gått frem for å løse oppgaven, inklusive skjermbilder og kommandoer du har kjørt.

*I denne oppgaven skal du bruke maskin med Kali Linux. Som «offer» maskin (eller «mål» for pentesten) skal du bruke den virtuelle maskinen **Boris Lockpicks (2025)**. Dette er den samme maskinen som penetrasjonstesten (Del 2) av ordinær mappeeksamen brukte (høsten 2025), det betyr at hvis du allerede har gjort testing av denne maskinen kan du dra nytte av kunnskap og erfaring du gjorde deg i forbindelse med ordinær eksamen, det er ikke gjort endringer på serveren sammenlignet med ordinær eksamensoppgave. Var du ikke student i dette emnet **høsten 2025** må du installere denne nye virtuelle maskinen (den er ikke lik som tidligere år). **OBS:** Du må initialisere VMen på nytt med nytt kandidatnummer, se slide 9!*

Boris Lockpicks VM skal være satt opp i henhold til instruksene til ordinær eksamen som ble lagt ut på Canvas under «EKSAMEN» (ETH2100_H25_mappeeksamen_del2_pentest.pdf).

Direkte URLer til filene er (merk at anti-virus program kan anse domenet som «malware domain», det er ikke noe farlig med disse filene så det må du godta eller lage et unntak for):

www.h-ck.me/eth2100/exam25/ETH2100_H25_mappeeksamen_del2_pentest.pdf

www.h-ck.me/eth2100/exam25/ETH2100_H25_mappeeksamen_del2_vm.zip

www.h-ck.me/eth2100/exam25/ETH2100_H25_mappeeksamen_del2_source.zip

OBS: Noen av oppgavene sier at du skal lage en sårbarhetstabell, det betyr at det skal lages en (kort) tabell for HVER oppgave, ikke en felles hvor du slår sammen sårbarhetene fra alle oppgavene. Sensor vil sette poeng per oppgave, så hvis studenten kun lager en (sammenslått) tabell for oppgave A vil det teknisk sett gi 0 poeng for de andre oppgavene – og kun poeng på oppgave A. En sårbarhetstabell skal inneholde nummerering av sårbarhetene, en kort (men beskrivende) tittel, og en risiko/alvorlighetsgrad.

Oppgave A – nmap

Oppgaveformulering:

Kjør et portscan med NMAP mot alle porter.

Dokumenter i tekstform hva dette viser og hva du kunne testet videre med disse åpne portene (minimum en A4 side).

Lag en sårbarhetstabell med sårbarheter du kan observere fra NMAP scan. En sårbarhetstabell skal inneholde nummerering av sårbarhetene, en kort (men beskrivende) tittel, og en risiko/alvorlighetsgrad.



Oppgave B – OWASP ZAP

Oppgaveformulering:

Kjør et OWASP ZAP «active scan» for å finne sårbarheter (ZAP må først settes opp og brukes slik at den er i stand til å finne flest mulig sårbarheter).

Lag en sårbarhetstabell med sårbarheter du kan observere fra dette ZAP scannet. Du trenger ingen beskrivelse av hver sårbarhet, kun den korte tittelen. Fortsett nummereringen fra forrige oppgave.



Oppgave C – Nikto

Oppgaveformulering:

Kjør et sårbarhetsscan med applikasjonen Nikto.

Dokumenter i tekstform hva dette viser og hva du kunne testet videre med denne informasjonen.

Lag en sårbarhetstabell med sårbarheter du kan observere fra dette Nikto scannet. Du trenger ingen beskrivelse av hver sårbarhet, kun den korte tittelen. Fortsett nummereringen fra forrige oppgave.

Oppgave D – SSLyze

Oppgaveformulering:

Kjør en analyse av TLS sertifikatet på serveren med verktøyet SSLyze.

Dokumenter i tekstform hva dette viser og gi en overordnet forklaring for en kunde om kvaliteten av TLS sertifikatet som er konfigurert på serveren.

Lag en sårbarhetstabell med sårbarheter du kan observere fra dette SSLyze scannet. Du trenger ingen beskrivelse av hver sårbarhet, kun den korte tittelen. Fortsett nummereringen fra forrige oppgave.

Oppgave E – Cross Site Scripting

Oppgaveformulering:

Utfør et (Reflected) Cross Site Scripting angrep mot websiden (du må selv finne et sårbart mål), du må manuelt fremprovosere sårbarheten – automatiske scan er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Det vil være naturlig å finne et (Stored) Cross Site Scripting sårbarhet på websiden guestbook.php. Du skal teste dette, dokumentere dine funn og forklare ved å vise til kildekoden hvorfor denne websiden ikke oppfører seg likt som den du har rapportert over.

Du kan gjøre dette enten fra en vanlig nettleser eller OWASP ZAP, dokumenter med skjermbilder både angrepet og resultatet av angrepet. Angrepet trenger kun simuleres, for eksempel med «alert(1)».

Oppgave F – Clickjacking

Oppgaveformulering:

En rapport som ønsker å demonstrere noen av sårbarhetene mer praktisk kan for eksempel demonstrere bruk av clickjacking da webserveren ikke har satt SameSite attributter korrekt.

Du skal lage en testside som utnytter fraværet av SameSite attributter til å trigge et Clickjack angrep med en iframe. Du velger selv et egnet mål.

Vis med skjermbilder og tekst hvordan du gikk frem for å bruke sårbarheten på serveren.

Oppgave G – SQLmap

Oppgaveformulering:

Utfør et SQL Injection angrep mot websiden ved hjelp av sqlmap verktøyet.

Dokumenter med skjermbilder både angrepet og resultatet av angrepet. Hvis angrepet fullfører skal dokumentasjonen vise (minimum) tabellen customer fra databasen borislockpicks (denne viser blant annet hash av passord til alle brukere).

Oppgave H – Command Injection

Oppgaveformulering:

Utfør et Command Injection angrep på websiden sendemail.php.

Forklar i tekst hvordan du har gått frem for å finne sårbarheten, hvordan du har jobbet for å omgå problemer du har møtt underveis, og hvordan angrepet kan gjennomføres i praksis.

Du kan gjøre dette fra en vanlig nettleser kombinert med OWASP ZAP, dokumenter med skjermbilder både angrepet og resultatet av angrepet. Angrepet kan for eksempel være å kjøre kommandoen «ls» for å skrive ut innholdet av gjeldende mappe på serveren.



Oppgave I – Frontend manipulering

Oppgaveformulering:

Utfør et angrep hvor du manipulerer frontend kode på websiden `store_addtobasket.php` for å kunne legge inn en ordre på negativt antall varer – slik at du får tilbakeført penger til «ditt kredittkort» ved kjøp.

Forklar i tekst hvordan du har gått frem for å finne sårbarheten, hvordan du har jobbet for å omgå problemer du har møtt underveis, hvorfor denne måten å skrive/organisere koden potensielt sett kan være sårbar ovenfor slike sårbarheter, og hvordan angrepet kan gjennomføres i praksis.

Du kan gjøre dette fra en vanlig nettleser kombinert med OWASP ZAP, dokumenter med skjermbilder både angrepet og resultatet av angrepet. Angrepet skal som minimum dokumentere at du får et negativt totalbeløp i handlekurven.



Oppgave J – Kildekodeanalyse

Oppgaveformulering:

Du skal gjennomføre en kildekodeanalyse for å finne en sårbarhet som kan avsløres av en kommentar fra utviklerne.

Du skal dokumentere hvor du har funnet kommentaren, forklare hva dette innebærer, og så gjennomføre angrepet som kan avledes av denne sårbarheten i praksis og dokumentere dette.

Oppgave K – Passord til root

Oppgaveformulering:

Root brukeren på serveren deler passord med en annen bruker på systemet, dette kan en angriper utnytte for å oppnå root tilgang etter at serveren er kompromittert på annet vis. Du skal finne dette passordet, med en metode som kan brukes eksternt (ikke ved å ha tilgang til serveren fysisk, som for eksempel å logge seg inn manuelt). Dokumenter i tekstform og med skjermbilder hvordan du gikk frem – og hva passordet er.

Bruk sårbarheten du (forhåpentligvis) fant i oppgave H til å sette opp et reverse shell på webserveren. Bruk så Kali Linux for å koble deg på reverse shellet, og elever brukeren til root ved å bruke dette passordet. Dokumenter med skjermbilder hvordan du gikk frem, og hvordan du setter opp et reverse shell, og demonstrer at du med denne tilgangen kan printe ut innholdet av filen /etc/shadow.

Oppgave L – Cross Site Request Forgery

Oppgaveformulering:

Du skal analysere websiden mypage_chpwd.php, websiden for å bytte passord, og forklare hvorfor denne siden er sårbar ovenfor Cross Site Request Forgery.

Du skal lage en webside som utnytter CSRF sårbarheten til å endre passordet til en bruker som blir lurt til å trykke på en link. I Kali Linux skal du sette opp en HTTP-server og hoste denne websiden. Bruk denne websiden til å demonstrere hva som skjer når en bruker blir lurt til å trykke på en link gjennom for eksempel phishing.

Du skal i besvarelsen oppgi koden til websiden du lagde, og dokumentere med skjermbilder.

Oppgave M – Linux Priv-Esc sårbarhet

Oppgaveformulering:

Denne oppgaven bygger videre på oppgave J og forutsetter at du har løst denne.

Du skal logge deg på SSH, og så skal du vise hvordan du kan gå frem for å finne et exploit i Linux operativsystemet på serveren. Du velger selv hvilket exploit du ønsker å benytte, men det må være et exploit som kan brukes for å elevare brukeren til root (privilege escalation).

Vis med skjermbilder og tekst hvordan du gikk frem for å finne exploitet, vis hvordan du går frem for å bruke exploitet på serveren, og vis at du elevrer innlogget bruker til root. Bevis ved å printe ut shadow filen til skjerm.

Oppgave N – Brute force angrep mot 9999

Oppgaveformulering:

På webserveren er det et grensesnitt på port 9999 som krever brukernavn og passord, du skal først vise med NMAP at du finner denne porten, og så skal du vise at du gjennomfører et bruteforce passord angrep (du kan bruke en passord liste du forkorter til 1000 passord), klarer du å knekke passordet på denne siden?

Oppgave O – Skjult administrasjonsside

Oppgaveformulering:

På webserveren er det en skjult PHP side som inneholder et administrasjonsgrensesnitt (et annet grensesnitt enn i forrige oppgave), du skal finne denne websiden og dokumentere hvordan du gikk frem for å avsløre denne siden.

Siden har et innloggingsfelt, du skal ved hjelp av valgfri metode forsere denne innloggingen slik at du kommer deg inn på dette admin grensesnittet.

-

Slutt på oppgavesettet