

## Form1Unit

<b>Záznam</b>	
procedure FileOpen(InId: integer);	Otevře soubor s Id a nacte tabulku, text i obrázky
procedure FileSave;	Uloží momentálně otevřený soubor
procedure FileSaveDependSet;	Pokud je nastaveno autoukládání uloží, jinak volá FileSave)
<b>Tabulka</b>	
procedure TableGridLoad(InText: String);	Nacte tabulku ze stringu
function TableGridSave: String;	Uloží tabulku do stringu
procedure TableGridColDelete(InCol: integer);	Odebere z tabulky sloupec
procedure TableGridClear;	Vymaze obsah tabulky
procedure TableGridRowDelete(InRow: integer);	Vymaze řádku z tabulky
procedure TableGridRowAdd(InRow: integer);	Přidá řádku do tabulky
procedure TableGridColAdd(InCol: integer);	Přidá sloupec do tabulky
<b>CSV (Tabulka)</b>	
procedure TableGridSaveCSV(OutFileName: string);	Uloží tabulku do CSV
procedure TableGridOpenCSV(InFileName: string; Separator: char);	Otevře tabulku z CSV
<b>Obrázky</b>	
procedure ImageSelect(InId: integer; InFile: String);	Přidá do záznamu s InId obrázek s cestou InFileName
procedure OpenImageSelect(InFile: string);	Zavolá ImageSelect a provede změny pro uživatele
procedure ImageDelete(InId: integer; ImgId: integer);	Smaze obrázek
procedure ImageLoadFromClipboard(InId: integer; DoOpen: boolean);	Přidá obrázek ze schránky
function ImgCountGet(InId: integer): integer;	Vrátí celkový počet obrázků u souboru
procedure ImgHintCountUpdate;	Aktualizuje popisec počtu obrázků
<b>Ostatní</b>	
procedure SessionSetSave;	Uloží aktuální rozpoložení okna tabulky a cbaru
procedure SessionSetLoad;	Nacte výše uvedené
procedure ColWidthsSave;	Do Settings.ColWidths uloží šířku sloupce tabulky
procedure ShowKrtInfo;	Zobrazí dialog s informacemi o otevřené kartotéce
procedure FileActive;	V závislosti na stavu proměnné FActive znepřístupní nebo zpřístupní ovládací prvky
procedure FileListBoxUpdate;	Do Seznamu souborů nacte záznamy z TKartoteky
procedure KrtOpen(InKrt: string);	Otevře specif. kartoteku (voláno zejména z SelectFromu)
procedure SettingsLoad;	Nacte Settings nastavení ze souboru
procedure SettingsSave;	Uloží Settings nastavení do souboru
procedure FormResize(Sender: TObject);	Opacná funkce k SettingsLoad

## ToHtmlFormUnit

procedure KrtToHTMLExport(OutDir: string; DoIndex: boolean; DoImgs: boolean; DoCenter: boolean; StyleId: byte; IndexTitle: string; BgColor: string; TxtColor: string);	Hlavní funkce, kam exportovat; vytvořit index.html; exportovat obrázky; centrovat; styl indexu (zatím dva na výběr)
--	---



## SetFormUnit

procedure CBarMinilconsSet;	Dle Settings.Minilcons v hlavnim okne v CBaru vymaze popisky tlacitek a zuzi je, nebo naopak.
procedure FormsColorsSet;	Dle Settings.Color Nastavi vsem oknum barvu
procedure TableGridGoTabsSet;	Dle Settings.TableGoTabs Nastavi v tabulce goTabs
procedure NavigBtnsSet;	Dle Sett.. nastavi klavesove zkratky v hlavnim kvokne
procedure FontSet;	...
procedure SettingsSet;	Dle tohoto okna nastavi a pouzije nastaveni Settings

## SelectFormUnit

function KrtsGet: string;	Vrati seznam vseh kartotek (= slozek ve slozce FilesDir)
function KrtGetInfo(InName: string): KrtInfo;	Vrati informace o vybrane kartotece
procedure KrtDelete(InName: string);	Vymaze kartoteku se spec. jmenem
procedure KrtAdd(NewName, AddInfo: String);	Prida kartoteku se jmenem a infem
function KrtSizeGet(InKrt: string): Longint;	Vrati velikost kartoteky
procedure KrtRename(OldName, NewName: String);	Prejmenuje kartoteku

## PrintFormUnit

procedure DrawFile(YLength: integer; Dolmgs: boolean; DoGray: boolean; DoNr: boolean);	Vykreslovaci procedura pro jednotlivy, aktualne otevreny zaznam. Vykresluje do BmpPrint
procedure PrintPreview(i: integer);	Vykresli nahled primo pro uzivatele do PrintPrew, v i ma kolikatu stranku
procedure PrintFileList;	Tisk seznamu souboru otevrene kartoteky
procedure PrintFile;	Tisk aktualne vykresleneho zaznamu

## FromCrdFormUnit

procedure ImportFromCRD(InFile: string; DoNew: boolean; NewName: string; NewNote: string);	Hlavni fce, importuje z CRD
--	-----------------------------

## FindFormUnit

function InFilesFind(ToFind: string; WantIDs: boolean; DoTbls: boolean; DoTxts: boolean): string;	Vyhledavaci funkce pro tabulky a texty {Hlavni fce 1}
function InNamesFind(ToFind: string; WantIDs: boolean): string;	Vyhledavaci funkce pro nazvy souboru {Hlavni fce 2}

## DelFormUnit

procedure DeleteFile(InId: integer);	Odtstrani zadany soubor {Hlavni fce}
--------------------------------------	--------------------------------------

## BackupFormUnit

procedure BackUpDown(OutFile: string);	Zalohovat do OutFilu {Hlavni fce 1}
procedure BackUpUp(InFile: string);	Odzalohovat z InFilu {Hlavni fce 2}

## AddFormUnit

procedure AddFile(InName: string; Templateld: integer);	Prida soubor. Nazev noveho souboru; id souboru pro predlohu. {Hlavni funkce}
---	--

## KartoTechs

procedure PrizpusobBmp(InBmp: TBitmap; Wout, Hout: Integer; var OutBmp: TBitmap);	Prizpusobi vstupni BMP do výstupního 4:3 BMP
function StrToStyle(Str: String): TFontStyles;	Prevede String na styl pisma
function StyleToStr(Style: TFontStyles): String;	Prevede styl pisma na string

