

Complete con letra clara e imprenta	No completar
APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DNI (registrado en SIU Guaraní):	DOCENTE (nombre y apellido):

Se tienen 3 ejercicios a resolver en 2:30 horas. Se deben tener dos ejercicios bien para aprobar.
Escriba con letra clara y dejando los debidos espacios para la indentación, o poniendo el siguiente símbolo ↵ para marcar una indentación. Para resolver, usar únicamente los temas vistos en la materia hasta el momento.

Obligatorio: Para cada ejercicio, se debe dejar un texto explicativo de cómo se pensó la solución y qué hace el código, de no más de una carilla.

Ejercicio 1

Hacer una función que dada la cantidad de ejercicios de un examen y el porcentaje de ejercicios bien resueltos necesarios para aprobar dicho examen, revise un grupo de exámenes para decidir si están aprobados o no.

El programa debe preguntarle al usuario la cantidad de ejercicios resueltos por un alumno, e imprimir por pantalla el porcentaje correspondiente aprobado del examen, indicando si aprobó o no. Debe repetir esto mientras el usuario no ingrese el caracter "*" .

Nota: El porcentaje se calcula como: `ejs resueltos / total ejercicios * 100`.

Ejemplo: se recibe 10 ejercicios, y 40 como porcentaje de aprobación:

```
> Ejercicios: 10. Porcentaje de aprobación: 40%
> Ingrese los ejercicios resueltos o '*' para salir: 3
> Se tiene un 30% del examen aprobado. Aprobado: False
> Ingrese los ejercicios resueltos o '*' para salir: 4
> Se tiene un 40% del examen aprobado. Aprobado: True
> Ingrese los ejercicios resueltos o '*' para salir: 8
> Se tiene un 80% del examen aprobado. Aprobado: True
> Ingrese los ejercicios resueltos o '*' para salir: *
> Adios
```

Ejercicio 2

Los docentes de Pensamiento Computacional crean un lenguaje secreto para poder corregir los exámenes a medida que los entregan, sin que los estudiantes se den cuenta. Cada letra tiene el siguiente significado:

"F": "Desaprobado"
"B": "Aprobado (confirmar nota)"
"C": "Copia (recursa)"
Cualquier otra sigla, se traduce como "Error".

Al momento de pasar las notas, hay que traducir del lenguaje secreto al significado de cada uno.

Hacer una función que reciba una lista de listas, con los apellidos y la sigla del lenguaje secreto, y devuelva una nueva lista asignando el significado de cada una. Resolver únicamente con lo visto en la materia hasta el momento y las herramientas que se dieron para el parcial.

Por ejemplo, si se recibe:
[["Rastrelli", "F"], ["Mendez", "A"], ["Notari", "C"], ["Duzac", "W"]],
se debe devolver
[["Rastrelli", "Desaprobado"], ["Mendez", "Aprobado (confirmar nota)"], ["Notari", "Copia (recursa)"], ["Duzac", "Error"]].

Ejercicio 3

Un estudiante de Pensamiento Computacional consigue un trabajo de developer en un banco, y su primera tarea es lograr ocultar el saldo de la persona.

Hacer una función que reciba una cadena y que cambie todos los dígitos por un "*" .
La única limitación es: no se puede usar la función isdigit.

Por ejemplo, si se recibe: "Su saldo en cuenta es: \$1500", debe devolver "Su saldo en cuenta es: \$*****".