

Vibe & Code. Automatiza con IA.

Una guía rápida corporativa para dominar Claude Code desde la terminal: comandos, flujos diarios y atajos de optimización de entorno.

01 ATAJS DE ENTRADA DEL PROMPT

Prefijos de entrada que cambian el modo en el que la IA interpreta tu código o comandos en la terminal.

— !	Modo bash — Ejecuta el resto de la línea como un comando directo del shell.
— /	Comandos — Invoca un slash command integrado de Claude Code.
— @	Rutas de archivo — Adjunta un archivo o carpeta al contexto actual de tu prompt.
— &	Background — Lanza la tarea en segundo plano para continuar trabajando de inmediato.
— #	Comentario — Agrega información contextual a la memoria de forma rápida.

02 CONFIGURACIÓN INICIAL & ENTORNO

Comandos para iniciar sesión, configurar tu entorno y conectar integraciones externas.

— /init	Inicializa el proyecto creando la guía <code>CLAUDE.md</code> .	— /terminal-setup	Configura los keybindings nativos de la terminal.
— /login	Inicia sesión de forma segura en tu cuenta de Anthropic.	— /doctor	Diagnostica y verifica la instalación y configuración.
— /logout	Cierra la sesión actual de la cuenta activa.	— /mcp	Gestiona conexiones a servidores MCP y autenticación OAuth.
— /config	Abre la interfaz de Settings. Alias: <code>/settings</code> .	— /hooks	Muestra las configuraciones de hooks para eventos de herramientas.
— /permissions	Gestiona reglas de permisos y revisa denegaciones.	— /chrome	Configura los ajustes de Claude in Chrome.
— /model [model]	Selecciona o cambia el modelo de IA y su nivel de esfuerzo.	— /install-github-app	Instala la app de Claude GitHub Actions en un repositorio.
— /theme	Cambia el tema de color (auto, light, dark, ANSI o custom).	— /statusline	Configura la status line (auto-detecta tu shell prompt).

03 FLUJO DE TRABAJO DIARIO (CONTEXTO, SESIÓN Y MEMORIA)

Los comandos que vas a usar todos los días para mover contexto, memoria y mantener tus sesiones activas.

/compact	Libera contexto resumiendo la conversación actual de la sesión.	/recap	Genera un resumen analítico breve de la sesión bajo demanda.
/memory	Edita archivos <code>CLAUDE.md</code> y gestiona auto-memory.	/focus	Activa vista enfocada (último prompt + diff + respuesta).
/context	Visualiza el uso actual del contexto en una grilla de colores.	/keybindings	Abre o crea tu archivo de configuración de keybindings.
/plan	Entra en modo planificación con una tarea opcional.	/voice	Activa el dictado por voz (modos hold, tap u off).
/resume	Reanuda una conversación por ID o nombre. Alias: <code>/continue</code> .	/skills	Lista las skills disponibles. Pulsa <code>t</code> para ordenar.
/clear	Inicia conversación nueva con contexto vacío. Alias: <code>/reset</code> .	/tasks	Lista y gestiona tareas en background. Alias: <code>/bashes</code> .
/add-dir <path>	Agrega un directorio al acceso de archivos de la sesión.	/fast	Activa o desactiva el modo rápido (velocidad sobre profundidad).
/copy [N]	Copia la última (o N-ésima) respuesta al portapapeles.	/effort	Ajusta el nivel de esfuerzo (low/medium/high/max).
/export	Exporta la conversación actual como texto plano estructurado.	/schedule	Crea, edita o ejecuta routines automáticas. Alias: <code>/routines</code> .

CONSEJO DE OPTIMIZACIÓN — KANGOLAB

"Mientras más contexto me des, mejor trabajo hago." — Claude, sobre ingeniería de prompts robustos aplicados a flujos de automatización de código.

04 REVISIÓN DE CÓDIGO Y GIT

<code>/review [PR]</code>	Revisa un Pull Request localmente en la sesión actual de la terminal.
<code>/ultrareview</code>	Code review profundo multi-agente montado en sandbox cloud aislado.
<code>/security-review</code>	Analiza cambios pendientes buscando de forma proactiva vulnerabilidades de seguridad.
<code>/diff</code>	Abre un visor interactivo refinado de diffs (git diff y por turno de prompt).
<code>/branch [name]</code>	Crea una rama de desarrollo limpia a partir de la conversación actual.
<code>/autofix-pr</code>	Lanza una sesión web que arregla CI y comentarios del PR automáticamente.

05 DEPURACIÓN Y DIAGNÓSTICO

<code>/status</code>	Abre Settings (Status) con versión, modelo asignado, cuenta y conectividad.
<code>/usage</code>	Desglosa el costo financiero de la sesión, límites del plan y estadísticas. Alias: <code>/cost</code> .
<code>/insights</code>	Genera un reporte analítico de tus sesiones (fricciones, patrones y áreas de mejora).
<code>/debug</code>	Activa logs de debug detallados y diagnostica problemas del log de sesión.
<code>/rewind</code>	Vuelve la conversación o el código fuente a un punto previo válido. Alias: <code>/undo</code> .

06 AVANZADO Y EXPERIMENTAL

<code>/sandbox</code>	Activa o desactiva el sandbox mode aislado.	<code>/remote-control</code>	Habilita el control remoto de la sesión desde claude.ai.
<code>/plugin</code>	Gestiona, añade o remueve los plugins activos del entorno.	<code>/tui</code>	Cambia el renderer del TUI (incluye fullscreen sin parpadeo).
<code>/teleport</code>	Trae una sesión activa Claude Code on the web a este terminal.	<code>/claude-api</code>	Carga referencias de la API y migra código a nuevos modelos.
<code>/ultraplan</code>	Diseña planes complejos multi-fase locales o remotos.	<code>/exit</code>	Cierre ordenado y guardado del estado del CLI. Alias: <code>/quit</code> .

Kango Labs • Vibe & Build Accelerators

Comparte este recurso con tu equipo de desarrollo para estandarizar los flujos de automatización con IA.