

글자 관련 태그

▶ <hn></hn>

제목을 입력할 때 사용하는 태그로 폰트의 크기가 태그마다 정해져 있음

h 뒤 숫자(n)으로 구분

<hn>제목 내용</hn>

h1	첫 번째로 큰 제목
h2	두 번째로 큰 제목
h3	세 번째로 큰 제목
h4	네 번째로 큰 제목
h5	다섯 번째로 큰 제목
h6	여섯 번째로 큰 제목

▶ 줄 바꿈과 구분 줄

✓

문장을 줄 바꾸기(개행)할 때 사용

내용

✓ <hr>

페이지에 가로로 밑줄을 만들어 줄 때 사용

내용

<hr>

▶ 강조

✓ **** 또는 ****

문장에서 문자를 강조하여 굵게 표시할 경우 사용

`강조 문구`

`강조 문구`

✓ **<mark></mark>**

배경 부분을 노란색으로 하여 형광펜 표시가 된 듯하게 출력

`<mark>강조 문구</mark>`

▶ 밑줄과 취소선

✓ **<u></u>**

밑줄(수평 줄) 긋는 태그

<u>내용</u>

✓ **<s></s>**

취소선 긋는 태그

<s>내용</s>

▶ 기울임과 작은 글씨

✓ ** 또는 <i></i>**

문자에 기울임을 주는 태그

`내용`

`<i>내용</i>`

✓ **<small></small>**

원 문자보다 작은 글씨로 표시하며 부가 정보 표현 시 자주 사용

`<small>내용</small>`

▶ 인용

✓ <blockquote> </blockquote>

다른 블로그나 사이트의 글을 인용할 경우 사용
자동 들여쓰기가 되어 다른 텍스트와 구별 가능하고 안에 개행을 내포하고 있음

<blockquote>인용 내용</blockquote>

✓ <q> </q>

다른 블로그나 사이트의 글을 인용할 경우 사용
인용 문구에 " " 표시가 되고 안에 개행을 내포하고 있지 않음

<q>인용 내용</q>

▶ 첨자

✓ ****

태그로 감싼 내용만 위 첨자로 되는 태그

`^{내용}`

✓ **<sub>**

태그로 감싼 내용만 아래 첨자로 되는 태그

`_{내용}`

▶ 그 외

✓ <abbr> </abbr>

두문자어와 약어에 사용하며 태그 위에 마우스를 올려놓으면 툴팁 형태로 출력
title 속성 안에 툴팁으로 나올 값을 지정

```
<abbr title="속성 값">내용</abbr>
```

✓ <cite>

웹 문서나 포스트에서 참고할 때 사용하며 이탤릭으로 표시됨(브라우저마다 상이)

```
<cite>내용</cite>
```

▶ 그 외

✓ `<code>` `</code>`

컴퓨터 인식을 위한 소스코드를 담는 태그로 `<pre>` 태그 내부에 작성

`<abbr title="속성 값">내용</abbr>`

✓ `<kbd>` `</kbd>`

키보드 입력이나 음성 명령 같은 사용자 입력 내용을 표시하는 태그

`<kbd>내용</kbd>`