

MyBatis

mapper 설정하기

▶ <select> 태그 주요 속성

속성 명	내용
flushCache	기본 값은 false이며 이 값을 true로 설정하면 구문이 호출 될 때마다 로컬, 2 nd 레벨 캐시가 지워짐
useCache	기본 값은 true이며 이 값을 true로 설정하면 구문의 결과가 2 nd 레벨 캐시에 저장
timeout	예외가 발생하기 전에 데이터베이스의 요청 결과를 기다리는 최대 시간 설정 드라이버에 따라 다소 지원되지 않을 수 있음
statementType	STATEMENT, PREPARED 또는 CALLABLE 중 하나 선택 가능(기본 값 : PREPARED) MyBatis에게 Statement, PreparedStatement, CallableStatement를 사용하게 함

▶ FlushCache와 useCache

일반적으로 쿼리를 수행할 때 쿼리의 결과나 호출되는 내용이
변동이 없는 정적인 쿼리나 결과라면
이를 매 반복 시마다 굳이 새로운 쿼리로 생성하여 호출하거나
새로운 결과를 받아올 필요가 없을 것임
이러한 상황을 위해 MyBatis에서는 Cache라는 저장소를 내장하여
반복되는 정적인 쿼리의 호출이나 결과에 대한 내용을
한 번 이상 실행할 경우 이를 미리 저장해두어
재 호출에 소요되는 시간을 절약할 수 있게 도와줌

▶ <insert>, <update>, <delete> 태그 주요 속성

속성 명	내용
id	구문을 찾기 위해 사용될 수 있는 네임스페이스 내 유일한 구분자
parameterType	구문에 전달될 파라미터의 클래스 명(패키지 경로 포함)이나 별칭
flushCache	기본 값은 false이며 이 값을 true로 설정하면 구문이 호출 될 때마다 캐시가 지워짐
timeout	예외가 발생하기 전에 데이터베이스의 요청 결과를 기다리는 최대 시간 설정 드라이버에 따라 다소 지원되지 않을 수 있음
useGeneratedKeys	(insert, update에만 적용) 데이터베이스에서 내부적으로 생성한 키(예를 들어 MySQL 또는 SQL Server의 자동 증가 필드)를 받는 JDBC getGeneratedKeys 메소드를 사용하도록 설정 (기본 값 : false)
keyProperty	(insert, update에만 적용) getGeneratedKeys 메소드나 insert 구문의 selectKey 태그의 설정 select 문의 결과를 저장할 프로퍼티를 지정, 디폴트는 세팅하지 않는 것 여러 개의 컬럼을 사용한다면 프로퍼티 명에 콤마를 구분자로 나열

MyBatis 활용하기

▶ SqlSessionFactoryBuilder 메소드

메소드	설명
build(InputStream)	config.xml 파일만 불러옴
build(InputStream, String)	config.xml 파일과 지정한 DB를 불러옴
build(InputStream, Properties)	config.xml 파일과 프로퍼티로 설정한 내용으로 불러옴 ("\${key명}")
build(InputStream, String, Properties)	config.xml 파일과 지정한 DB, Properties 파일을 불러옴
build(configuration)	configuration 객체에 설정한 내용을 불러옴

* config.xml은 Resource 객체의 getResourceAsStream 메소드를 이용하여 InputStream으로 가져옴

▶ SqlSessionFactory 메소드

메소드	설명
openSession()	기본값을 통해 SqlSession 생성
openSession(Boolean)	SqlSession 생성 시 AutoCommit 여부를 true / false로 지정 (기본 값 : true)
openSession(Connection)	직접 생성한 Connection 객체를 이용해 SqlSession 생성 (기본 값 : X)
openSession(ExecutorType)	쿼리를 실행 할 때 PreparedStatement의 재사용 여부 설정 (기본 값 : ExecutorType.SIMPLE)