IcePredict 결선 발표 대본 — 10 분 (발표 약 5 분 + 시연 약 5 분)

준비: 랜선(파이 ↔ 데스크톱 위쪽 포트) → 파이 터미널에서 sw/scripts/demo/venue_pi.sh (화면에 보이게) → 데스크톱 venue_desktop.sh first 로 시작. 아이패드 사진은 전체 화면, 밝기 최대. RealSense 창 '재촬영 보정'은 끔.

쪽	시간	시연 동작	말할 것
1. 표지	0:00-0:20	—	IcePredict 입니다. 블랙아이스를 카메라로 미리 보고, 놓치면 노면을 직접 재서 제때 세우는 운전자 보조 장치입니다.
2. 문제	0:20-1:10	—	블랙아이스는 투명해서 카메라가 놓치는 경우가 반드시 남습니다. 실사진 얼음의 3.4 % 는 어떤 문턱으로도 못 잡았습니다. 그리고 지금 차의 긴급제동·간격 유지는 마찰을 모르면 마른 노면 기준으로 제동 시점을 잡습니다. 60 km/h 에서 마른 노면은 38 m 면 서지만 블랙아이스는 105 m 가 필요합니다.
3. 해법	1:10-1:50	—	그래서 두 겹으로 막습니다. 1 차는 카메라로 미리 보고, 2 차는 놓쳤을 때 노면을 재서 제동 시점을 고치고, 그 판단은 메인 컴퓨터와 분리된 안전 전용 RTOS 에서 돕니다. 조향은 운전자 몫이고, 시스템은 경고·가속 제한·제동만 돕습니다.
4. 1 차 방어	1:50-3:10	**시연 ① 데스크톱 venue_desktop.sh first → 화면 아래 '빙판까지 ○ m'가 150 m 이상일 때 아이패드 블랙아이스 사진(대각선 줄무늬)을 RealSense 에 비춘다. 시간이 되면 마른 노면 사진으로 한 판 더.**	실제 도로 사진 69,358 장을 STM32N6 보드에 넣어 쟀을 때 블랙아이스 96.6 % 를 경보했고 마른 노면 오경보는 0.3 % 입니다. 지금 시연은 보드가 없어 같은 모델을 라즈베리파이에서 돌립니다. 차가 80 km/h 로 달립니다 — RealSense 에 빙판 사진을 비추면 경고가 뜨고 빙판 앞에 섭니다. 마른 노면 사진이면 경고 없이 그대로 빙판에 들어가 미끄러집니다. 제동 여부는 RealSense 판정 하나로만 정합니다.
5. 2 차 방어	3:10-5:40	**시연 ② 데스크톱 venue_desktop.sh assist → D 로 OFF, 액셀 끝까지, 빨간 선 'BRAKE HERE'에서 브레이크(핸들은 따라 움직이기만). R 로 다시, D 로 ON 해서 같은 동작.**	카메라가 놓치면 2 차 방어가 브레이크를 0.4 초 살짝 밟아 마찰을 잽니다. 빙판은 감속이 거기서 막히고 그 값이 마찰입니다. 그 마찰로 정지 거리를 다시 계산해 20 ms 마다 제동 시점을 정합니다. 먼저 말씀드립니다 — 같은 조건에서 비교하려고 회피 조향은 매번 똑같이 자동으로 넣었고, 브레이크는 제가 직접 밟습니다. 우리 시스템은 조향에 개입하지 않고 제동 시점만 바꿉니다. OFF: 빨간 선에서 밟고 피해도 빙판에서 미끄러져 충돌합니다. ON: 탭 → 진동·경고 → 미리 감속 → 같은 지점에서 밟고 피하면 섭니다.
6. 결과	5:40-6:30	—	같은 C 코드에 마찰 값만 다르게 넣은 CARLA 비교입니다. 마른 노면 기준은 9 회 중 2 회만 섰고, 마찰 인식은 8 회 섰으며 그중 7 회는 목표대로 앞차 4 m 앞이었습니다.
7. 안전 전용 RTOS	6:30-8:30	**시연 ③ CARLA 로 돌아가 R → 2 차 방어 ON 으로 출발 → 빨간 배너 '빙판 감지 μ 0.21'이 뜨면 K. (파이 터미널에 '[pi_main] KILL 받음'이 찍힌다)**	2 차 판단은 안전 전용 RTOS 에서 돕니다. 곡선 빙판에서 파이를 멈추면 2 차가 파이에 있을 때 53 km/h, 안전 전용 RTOS 에 있을 때 39 km/h 로 충돌했습니다. 지금 파이의 메인 프로그램을 실제로 죽였습니다. 카메라 판단은 멈췄지만, 따로 떼어 둔 격리 코어의 2 차 방어는 이미 잰 마찰로 계속 판단해서 차를 세웁니다. 정직하게 말씀드리면 보드가 없어 같은 C 코드를 파이 격리 코어에서 돌렸고, 리눅스 커널이 멈추면 같이 멈춥니다. 그래서 실차 설계는 별도의 안전 전용 칩(MCU)입니다.
8. 정리	8:30-10:00	—	미리 보고, 놓치면 재서, 죽어도 판단합니다. 남은 과제는 운전자가 못 느끼게 마찰을 재는 방법과 보드 실측입니다. 소스와 근거 문서는 저장소에 모두 있습니다. 감사합니다.

키: C 휠 영점 · D 2 차 방어 켜기/끄기 · R 다시 · K 파이 메인 프로그램 죽이기 · I 빙판 표시 · T 3 인칭 창 · (RealSense 창) +/− 판정 네모, B 재촬영 보정

비상: 시연이 안 되면 제출 영상(IcePredict_시연영상_최종.mp4)을 튼다. 2 차 방어가 '응답 없음'이면 랜선·venue_pi.sh 확인.