


자바스크립트기초

1장 자바스크립트 소개



Curriculum

자바스크립트 소개

자바스크립트 언어가 무엇인지 소개하고, 자바스크립트의 데이터 타입과 메서드에 대해 학습합니다.

자바스크립트 기초 문법 및 활용

자바스크립트의 연산자, 조건문 반복문 적용 방법을 알아보고, 이를 활용하여 주사위 게임과 간단한 알고리즘 문제를 풀어봅니다.

Curriculum



DOM 소개

메모리에 웹 페이지 문서 구조를 표현하는 DOM에 대해 알아보고, 페이지를 연결하는 방법을 학습합니다.



지금까지 학습한 개념을 활용하여 스크롤 효과, 이미지 슬라이드, 탭 기능 등을 학습합니다.

Target

자바스크립트 입문자

자바스크립트에 입문하고 싶으신 분

웹 개발자 꿈나무

웹 개발자가 뭘 하는지 알고 싶으신 분

정적인 웹 이상의


동적인 웹 페이지를 만들고 싶으신 분

Contents

- 01. 자바스크립트 소개
- 02. 변수 생성 방법
- 03. 데이터 타입
- 04. 프로퍼티와 메서드

01

자바스크립트 소개



Confidential all right reserved

01 자바스크립트 소개

♥ 자바스크립트란




이미지 슬라이드 효과, 팝업 효과 등의 기능을 포함한 동적인 웹사이트 제작 시 사용되는 프로그래밍 언어

01 자바스크립트 소개


♥ 자바스크립트 활용 범위





Confidential all right reserved

♥ 변수란?



❷ 변수 선언 및 데이터 저장

```
var fruit() //변수 선언
fruit = "apple" //변수 초기화
변수명 데이터
var fruit = "apple"; //변수 선언 및 초기화
```

- · 변수 선언 데이터를 담을 공간을 생성하는 것
- · 변수 초기화 생성된 변수에 데이터를 전달하는 것

❷ 데이터 변경

Example

```
var fruit = "apple";
fruit = "banana";
```

변수 fruit의 데이터를 apple 에서 banana로 변경 변수는 이미 선언되었으므로 var 다시 작성할 필요가 없다.

❷ 변수 안의 데이터 확인 방법

Example

```
var fruit = "apple";
console.log(fruit); //apple 출력
```

console.log();는 변수 안에 데이터를 확인할 때 사용하는 명령어

❷ 변수 생성 시 주의 사항


```
//변수명은 숫자로 시작할 수 없음
var 1str;
// 변수명은 최대한 자세하게 작성
var randomNumber;
// 의미가 불명확한 단어들의 조합은 피해야 함
var tmax;
```

❷ 자바스크립트 사용 방법


```
chody>
     <script src="index.js"></script>
     </body>
```

<script> 태그 안에 src의 속성값으로 js 파일을 입력 후
html 파일과 연동

❷ 변수 데이터 확인 방법



우 클릭 후 크롬 개발자 검사 or F 12



❷ 데이터 타입이란?



초콜릿도 다양한 종류가 존재하듯 변수에 전달되는 데이터 타입에도 여러 종류가 존재한다.

❷ 8가지 데이터 타입

String Function Number Array 문자열 함수 배열 숫자 Object Boolean undefined null 객체 불린 정의되지 않음 널

❷ 문자열

Example

```
var str1 = "Hello World";
var str2 = 'Nice to meet you';
var str3 = "20"; //숫자가 아닌 문자열
```

"큰 따옴표" 또는 '작은 따옴표' 안에 작성된 데이터

❷ 문자열 주의 사항

```
var str1 = "Elice'; //혼용 불가
var str2 = "He's a boy";
var str3 = 'He\'s a boy';
```

◎ 숫자

Example

```
var num1 = 10; //정수
var num2 = -10; //음수
var num3 = 3.14; //실수
```

별도의 기호 없이 숫자를 입력한 상태

◎ 함수

Example

```
var func1 = function() {
    console.log("Func1");
} //함수 생성

func1(); //함수 호출
```

. 함수 생성

function 키워드를 사용하여 생성

Example

```
function func1() {
    console.log("Func1");
} //함수 생성

func1(); //함수 호출
```

· 함수 호출


함수 안에 있는 코드를 실행시키겠다는 의미

◎ 함수

```
var area = function(width, height) {
    return width * height;
area(10, 20);
```

- 매개변수: 인자로부터 전달받은 값이 들어가는 통로. 상황에 따라 생략 가능
- •인자: 함수에게 전달하는 데이터
- return: 함수 안에 데이터를 저장할 때 사용

⊘ 함수



◎ 함수 데이터 호출 방법

```
var area = function(width, height) {
   return width * height;
//새 변수를 생성한 후, 그 변수를 console.log()로 감싸기
var result = area(10, 20);
console.log(result);
//함수 자체를 console.log()로 감싸기
console.log(area(10, 20));
```

❷ 배열

Example

```
var fruit = ["사과", "배", "수박"];
console.log(fruit); //데이터 확인
```

비슷한 성격을 갖고 있는 데이터를 하나의 변수 안에서 관리

♥ 배열 데이터 추출

Example

```
var fruit = ["<u>사과</u>", "<u>배</u>", "<u>수박</u>"];

o 1 2

console.log(fruit[0]); //0번째 인덱스의 데이터 추출
```

데이터의 **좌표값(index)** 작성 첫 번째 좌표값은 0

❷ 배열 데이터 변경하기

Example

```
var fruit = ["사과", "배", "수박"];
fruit[0] = "포도";
console.log(fruit);
```

인덱스를 사용하여 접근 후 새로운 데이터 대입

♥ 객체

Example

```
var student = {
프로퍼티 <u>name</u> : "inkwon", 데이터
age : 20,
skills : ["자바스크립트", "HTML", "CSS"],
메서드 <u>sum</u> : function (num1, num2) { return num1 + num2;}
}
```

프로퍼티, 메서드, 데이터로 구성 여러 종류의 데이터 타입 삽입 가능

♥ 객체 데이터 출력하기

```
var student = {
   name : "inkwon",
   age : 20,
   skills : ["자바스크립트", "HTML", "CSS"],
   sum : function (num1, num2) {
       return num1 + num2;
console.log(student.name); //객체명.프로퍼티명
console.log(student['name']); //객체명["프로퍼티명"]
```

♥ 객체 데이터 변경하기

```
var student = {
   name : "inkwon",
   age : 20,
   skills : ["자바스크립트", "HTML", "CSS"],
   sum : function (num1, num2) {
       return num1 + num2;
student.name = "Park"; //name 프로퍼티의 데이터 변경
console.log(student.name); //Park 출력
```

undefined, null

```
var unde;
var empty = null;
```


- ·undefined: 변수 안에 데이터를 입력하지 않은 상태 (데이터가 없는 것)
- ·null: 개발자가 임의로 변수 안에 빈 데이터를 삽입한 상태(빈 데이터를 지정한 것)

Boolean

Example

```
var t = true;
var f = false;
```

참 또는 거짓 데이터가 들어가 있는 상태



❷ 데이터 타입의 프로퍼티와 메서드



초콜릿의 종류별 갖고 있는 고유한 성질 자바스크립트에서 사용자를 위해 사전에 작성된 편의 기능

https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects

❷ 문자열 프로퍼티와 메서드

```
var str1 = "Hello World";
str1.length; // 문자열 길이 11
str1.charAt(0); // 문자 H 추출
str1.split(" "); // 공백 기준으로 문자 나눈 후 배열 [Hello, World]로 출력
```

❷ 배열 프로퍼티와 메서드

```
var fruit = ["사과", "배", "포도"];
          // 데이터 개수
fruit.length;
fruit.push("딸기"); // 배열 뒤에 데이터 삽입
fruit.unshift("레몬"); // 배열 앞에 데이터 삽입
fruit.pop(); // 배열 뒤의 데이터 제거
fruit.shift(); // 배열 앞의 데이터 제거
```

math의 수학 연산 메서드

```
Math.abs(-3); // 절대값
Math.ceil(0.3); // 올림
Math.floor(10.9); // 내림
Math.random(); // 임의의 숫자 출력
```

❷ 문자를 숫자로 변환하는 메서드

```
parseInt("20.6"); // 정수 형태의 20 변환
parseFloat("20.6"); // 실수 형태의 20.6 변환
```

Credit

/* elice */

코스 매니저 강윤수

콘텐츠 제작자 김경민, 임승연, 이재성

강사 양희찬

감수자 장석준

디자인 강혜정

Contact

TEL

070-4633-2015

WEB

https://elice.io

E-MAIL

contact@elice.io

