


其余 12.5/ others



① 技术要求


1 去毛刺、锐角倒钝;

2 防腐要求(按ISO 12944-2 C4腐蚀类别)

1) S-11处: 表面涂防锈油;

2) 其余: 热喷锌, 干膜厚度: 60~90µm;

3 调质处理: 241HB ~ 302HB。



A-A

2014 + 02 B 14 6

						序号、 SERNO	代 CODE	名NAM	称	型号/规格/材料 TYPE/SPEC/MATL	単重 単重	田路 注
						未注线	性尺寸公差 dim.without tol	erance		11000000	DB-04AH4-01. 02-A	
						GB/T 1804-m			· 社套	DB-04AF94_01. 02-A		
						设 计 DSGD	杨飞 标》 STAN	# 梁宝华	1		重量 10.9	比例 1: 2. 5
						校 对 CHKD	顾岳飞 审 RVWD	亥 丁立洋			共 1 张 TOTAL	第 1 张 SHEET
(1)	2	更改防腐要求及防腐标记	FB-14-022	赵延军	2014. 1. 21	工 艺 TECHNICS	·陈健 审	皇 郭元超	42CrMo		上海电气 上海电气风电设备有限公司	
标记 SUB	处数 NUMB	更改内容描述 和区域 MODIFICATION REV. AREA	修改文件号 DOCUMENT No.	签 字 SIGNATURE	日期 DATE	日期· 2012.06.29		OMIOAF		上海电气 上海电气风电设备有限公司 SHANG-UL ELECTRIC WISCOUGH REQUIPMENT CO.L.ID.		