Carte de visibilité — résultats T0

Première exécution Firefox · moteur V9.2 · 29 octobre 2026 · Enregistrement Draft

Configuration

Résolution 1920 × 1200 · référence complète de 2 304 000 rayons · tuiles 16 × 16 · tolérance de profondeur 2 cm. La carte est calculée après le rendu complet et utilise ses identifiants de surface et profondeurs comme vérité de référence.

Mesure	Résultat
Tuiles stables	6 527 / 9 000
Tuiles frontière/incertaines	2 473 / 9 000
Pixels proposés stables	72,5 % · 1 670 912 pixels
Faux stables vérifiés	36 154 pixels
Erreur maximale de profondeur	0,3470 m
Budget théorique de rayons	665 723 / 2 304 000
Rayons évités théoriques	71,1 %
Durée affichée initialement	14,1 ms

Conclusion

La carte repère une grande proportion de tuiles régulières, mais la configuration actuelle laisse passer 36 154 pixels qui ne respectent pas la règle de stabilité. L’erreur maximale de profondeur de 0,347 m confirme que le réglage 16 × 16 / 2 cm est trop permissif pour servir directement à la reconstruction.

Les 71,1 % représentent uniquement une réduction théorique du nombre de rayons selon le modèle « cinq sondes pour une tuile stable, rendu complet pour une tuile incertaine ». Ce n’est ni un temps gagné ni une validation de la qualité couleur. La simulation ne mesure pas encore l’image reconstruite.

Correction de l’instrument

La durée de 14,1 ms de la capture mélangeait classement des tuiles et parcours de validation exhaustive contre le rendu de référence. Le code a été corrigé pour séparer le temps de classement, le temps de validation et la durée totale de simulation. La validation exhaustive sert à calculer les faux stables et ne fait pas partie du renderer envisagé.

Étape suivante

Comparer des tuiles 8 × 8 avec une tolérance de 5 mm, puis mesurer les faux stables, la surface stable, le coût de classement et l’erreur couleur. Les grandes tuiles/régions ne seront retenues que si les contours, occultations et détails texturés restent fidèles à la référence complète.

Enregistrement issu d’une capture utilisateur. Une seule exécution ; les paramètres devront être répétés pour établir la reproductibilité.