Carte de visibilité — résultats T0, essai 2

Deuxième configuration testée sous Firefox · moteur V9.2 · 29 octobre 2026 · Enregistrement Draft

Configuration

Résolution 1920 × 1200 · référence complète de 2 304 000 rayons · tuiles 8 × 8 · tolérance de profondeur 5 mm. Comparaison avec l'essai 1 (16 × 16, 2 cm), sous réserve que la scène et les réglages de rendu soient identiques.

Mesure	Essai 1 · 16×16 / 2 cm	Essai 2 · 8×8 / 5 mm	Évolution observée
Tuiles stables	6 527 / 9 000	17 657 / 36 000	—
Tuiles frontière/incertaines	2 473 / 9 000	18 343 / 36 000	—
Pixels proposés stables	1 670 912 (72,5 %)	1 130 048 (49,0 %)	−23,5 points
Faux stables	36 154	6 839	−81,1 %
Faux stables / pixels proposés	2,16 %	0,61 %	−72,0 %
Erreur max de profondeur stable	0,3470 m	0,1031 m	−70,3 %
Rayons estimés / 2 304 000	665 723 (71,1 % évités)	1 262 237 (45,2 % évités)	−25,9 points évités
Temps affiché	14,1 ms*	19,0 ms puis 14,9 ms (moyenne 16,95 ms)	−4,1 ms entre répétitions

Lecture

Le réglage plus fin réduit les faux stables de 36 154 à 6 839 et leur proportion parmi les pixels proposés de 2,16 % à 0,61 %. En contrepartie, la surface déclarée stable passe de 72,5 % à 49,0 %, et la réduction théorique de rayons tombe de 71,1 % à 45,2 %.

Le maximum d'erreur de profondeur reste de 0,1031 m, soit environ 20,6 fois la tolérance de 5 mm. La règle de sondage manque donc encore des variations à l'intérieur de certaines tuiles : la carte n'est pas assez sûre pour reconstruire directement tous les pixels qu'elle déclare stables.

* Les 14,1 ms de l'essai 1, les 19,0 ms et 14,9 ms de deux exécutions de l'essai 2 sont produits par l'ancien chrono global. La différence de 4,1 ms montre une variabilité entre deux exécutions, mais ne sépare pas le temps de classement du contrôle exhaustif. Ces valeurs ne mesurent pas le coût d'un renderer final.

Suite proposée

Conserver 8 × 8 / 5 mm comme point de comparaison. Relancer avec la version actualisée qui sépare le temps de classement, le temps de validation exhaustive et la durée totale. La validation exhaustive sert à mesurer les faux stables et ne fait pas partie du renderer envisagé. Mesurer aussi l'erreur de couleur et les artefacts de contour.

Enregistrement issu de captures utilisateur. Trois chronos affichés, mais seulement deux exécutions de la configuration 8 × 8 / 5 mm ; répétabilité et identité exacte des autres paramètres restent à confirmer.