Carte de visibilité — résultats T0, essai 2

Deuxième exécution Firefox · moteur V9.2 · 29 octobre 2026 · Enregistrement Draft

Configuration

Résolution 1920 × 1200 · référence complète de 2 304 000 rayons · tuiles 8 × 8 · tolérance de profondeur 5 mm. Comparaison avec l'essai 1 (16 × 16, 2 cm), sous réserve que la scène et les réglages de rendu soient identiques.

Mesure	Essai 1 · 16×16 / 2 cm	Essai 2 · 8×8 / 5 mm	Évolution observée
Tuiles stables	6 527 / 9 000	17 657 / 36 000	—
Tuiles frontière/incertaines	2 473 / 9 000	18 343 / 36 000	—
Pixels proposés stables	1 670 912 (72,5 %)	1 130 048 (49,0 %)	–23,5 points
Faux stables	36 154	6 839	–81,1 %
Faux stables / pixels proposés	2,16 %	0,61 %	–72,0 %
Erreur max de profondeur stable	0,3470 m	0,1031 m	–70,3 %
Rayons estimés / 2 304 000	665 723 (71,1 % évités)	1 262 237 (45,2 % évités)	–25,9 points évités
Temps affiché	14,1 ms*	19,0 ms**	Non comparable

Lecture

Le réglage plus fin réduit les faux stables de 36 154 à 6 839 et leur proportion parmi les pixels proposés de 2,16 % à 0,61 %. En contrepartie, la surface déclarée stable passe de 72,5 % à 49,0 %, et la réduction théorique de rayons tombe de 71,1 % à 45,2 %.

Le maximum d'erreur de profondeur reste de 0,1031 m, soit environ 20,6 fois la tolérance de 5 mm. La règle de sondage manque donc encore des variations à l'intérieur de certaines tuiles : la carte n'est pas assez sûre pour reconstruire directement tous les pixels qu'elle déclare stables.

* Le premier chrono (14,1 ms) mélange classement et validation exhaustive. ** La capture de l'essai 2 indique 19,0 ms avec l'ancien affichage global. Ces deux durées ne sont pas comparables. La version actualisée de la simulation doit séparer temps de classement, temps de validation et durée totale ; la validation exhaustive sert à mesurer les faux stables et ne fait pas partie du renderer envisagé.

Suite proposée

Conserver 8 × 8 / 5 mm comme point de comparaison. Afficher les temps séparés dans la version actualisée, puis mesurer l'erreur de couleur et les artefacts de contour. La prochaine amélioration devra renforcer la détection locale des frontières et des changements de profondeur sans abandonner les grandes zones uniformes.

Enregistrement issu de captures utilisateur. Une exécution par réglage ; identité exacte de la scène et répétabilité à confirmer avant toute conclusion de performance.