Lycée Duhamel du Monceau. Niveau : Première.		
	Numérique et Sciences Informatiques	

Créer une feuille de style avec CSS

Pour réaliser le travail demandé, se reporter largement aux documents ressources sur CSS mis à votre disposition.

I) <u>GENERALITES</u> :

Le langage CSS (pour Cascading Style Sheets (feuille de style)) est utilisé pour définir l'aspect graphique d'un site WEB, comme par exemple la couleur de fond, le type et la taille de la police de caractères, le positionnement des paragraphes, etc…
Sachant qu'on peut parfaitement faire tout ceci en HTML, on peut se poser la question de l'utilité du CSS. La réponse est simple, la puissance et l'indépendance du CSS par rapport au HTML. Le CSS et le HTML ne sont pas concurents, mais complémentaires.
Il y a plusieurs façons d'utiliser le CSS :

- On peut ajouter le code CSS dans l'en-tête du fichier HTML, repéré par la balise <head>.
- On peut intégrer le code HTML dans les balises du fichier HTML en utilisant l'attribut style.
- On peut regrouper l'intégralité du code dans un fichier séparé dont le nom aura l'extension .css. Le fichier HTML contiendra alors une référence à ce fichier CSS.

Quelle méthode semble être la plus pertinente ?

Les détracteurs du CSS avancent qu'il s'agit d'une technique trop complexe que les navigateurs ont du mal à interpréter. Ont-ils raison ? Oui, en partie. C'est vrai que le CSS est une technologie relativement récente qui était complètement inconnue dans les débuts de l'internet. Ainsi, si vous utilisez un navigateur un peu ancien, il est très probable qu'il ne saura pas (ou pas parfaitement) interpréter le code CSS. Ainsi, pour être sûr que votre code CSS soit correctement appréhendé par le navigateur, il est indispensable d'en utiliser une version assez récente. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser les versions suivantes :

Internet Explorer v7.0 ou plus récent	Firefox v4.0 ou plus récent	Chrome v11.0 ou plus récent	Safari v3.2 ou plus récent	Opera v10.6 ou plus récent

Il ne faut malgré tout pas s'affoler car, même si le navigateur utilisé ne sait pas interpréter votre code CSS, la page web sera tout de même affichée mais sans en tenir compte. Ainsi, seul le contenu du site, qui lui reste écrit en HTML pur, sera visible. Voici, par exemple, une page Internet que vous connaissez tous tout d'abord avec le CSS activé, puis sans interpréter les instructions CSS. La différence d'aspect est énorme mais le site reste malgré tout fonctionnel !

1°) Comment utiliser un fichier style.css ?

Si vous avez un peu réfléchi à la question posée au précédemment, vous avez sûrement compris que c'est la troisième façon d'utiliser le CSS qui est préconisée. Ce sera donc la seule qui sera détaillée. Mais libre à vous d'essayer les deux autres méthodes malgré les énormes inconvénients qu'elles impliquent.

• Tapez le code suivant dans le *Bloc-Notes* et enregistrez votre fichier sous le nom TP2.html, par exemple.

Vous remarquez que ce fichier contient une nouvelle balise qui vous est inconnue, la balise <link>. C'est elle qui indique au navigateur que la page HTML lue va utiliser du CSS grâce à son attribut rel qui a pour valeur stylesheet. L'attribut href indique ensuite dans quel fichier se trouve le code CSS. Dans cet exemple, le fichier de style est appelé *style.css* mais on peut théoriquement lui donner le nom qu'on veut. Ici, il est placé dans le même dossier que le fichier HTML, sinon il faut indiquer son chemin complet.

De la même façon qu'un fichier HTML, on peut créer un fichier CSS avec un simple éditeur de texte comme le *Bloc-Notes*, même si on peut préférer Notepad++.

• Ouvrez le *Bloc-Notes*.

• Enregistrez un fichier vide sous le nom style.css (l'extension .css est indispensable). Vous devez alors remarquer que, sur le bureau, Windows a reconnu ce fichier comme un fichier de feuille de style (voir ci-dessous).

Bien évidemment, ce fichier n'a, pour l'instant, aucun effet sur l'affichage de votre fichier HTML puisqu'il ne contient pas encore d'instructions

2°) Structure d'un fichier CSS :

Un fichier CSS se présente toujours sous la forme d'une suite d'instructions qui ressemblent schématiquement à ce qui suit :

```
balise
{
	propriété1: valeur1 ;
	propriété2: valeur2 ;
}
```

On indique ainsi tout d'abord le nom de la balise HTML sur laquelle on désire que le code CSS agisse suivi, entre accolades, des propriétés et de leurs valeurs. Par exemple :

```
p
{
	color: blue ;
	backgroud-color: white;
}
```

Ce code CSS indique que tous les paragraphes doivent être écrits en bleu sur fond blanc.

Il existe ainsi de nombreuses propriétés CSS qui permettent d'agir sur virtuellement absolument tous les éléments de l'affichage de votre page HTML. Vous pouvez en découvrir une sélection dans les documents mis à votre disposition. Cette méthode a cependant un défaut car elle implique que toutes les balises de même type vont être traitées de la même façon. Si on différencier le traitement de certaines balises, il faut utiliser l'attribut class. Cet attribut est à intégrer au préalable dans les balises voulues du fichier HTML.

Imaginez, par exemple, que votre page HTML doive présenter votre dissertation de philosophie. Vous voulez traiter

différemment l'introduction, le développement et la conclusion.

Il faudra alors coder votre fichier HTML ainsi :

```
<p class="introduction">Texte de l'introduction.</p>
<p>Texte du développement.</p>
<p class="conclusion">Texte de la conclusion.</p>
```

La valeur donnée à l'attribut class est libre, la seule contrainte étant qu'elle doit commencer par une lettre. Il suffit ensuite de modifier le fichier CSS pour qu'il tienne compte des nouveaux attributs. **Pour indiquer qu'on doit appliquer le style à une partie en particulier, il faut que sa valeur soit précédée par un point.**

Par exemple :

```
.introduction
{
	color: blue ;
	background-color: white ;
}
.conclusion
{
	color: red ;
	background-color: yellow ;
}
```

Ainsi l'introduction de votre dissertation sera écrite en bleu sur fond blanc, son développement avec les réglages par défaut et sa conclusion en rouge sur fond jaune. L'attribut class peut donc être utilisé pour la balise <p> mais aussi pour pratiquement toutes les balises du langage HTML

II) FEUILLE DE STYLE DU SITE SUR LA CUISINE DU TP HTML :

Les instructions de mise en page sont enregistrées dans une feuille de style au format CSS. La notre s'appelle "style1tp1.css" ce qui n'est pas original mais informatif.

Exercice 1 : design de la page

Ouvrir avec Notepad++ le fichier *style1tp1.css*.
Il contient des indications de mises en forme pour le "body".
1°) *Enlever les marques de commentaires <!-- et --> de l'en-tête de votre fichier HTML pour que la feuille de style s'applique. Tester comme on pouvait s'y attendre les couleurs ont changé*.
2°) *Créer une division pour encapsuler vos trois divisions. Tester. Comment sont codées les couleurs noir et blanc* ?

Exercice 2 : style du bandeau

Au fur et à mesure que vous avez compris une propriété CSS commentez la dans le fichier style1tp1.css avec /* et */
Mettons le bandeau en forme en ajoutant une par une les instructions suivantes et en testant à chaque fois :

```
Header
{
	margin:2em 3% 1% 3%;
	padding:0.05em 0 0.05em 0;
	font-size:200%;
	background-color:#ffd000;
	border-radius:25px;
}
```

Rajouter :

```
header h1
{
	font-family:"Comic Sans MS",Arial,Helvetica,sans-serif;
	text-align:center;
}
```

Il manque manifestement un logo pour notre bandeau. Insérer dans la division du bandeau une division . On notera l'utilisation de class plutôt que id. Contrairement aux id, les class ne sont pas uniques et peuvent apparaître plusieurs fois avec le même nom dans un même fichier.
Chercher des explications sur le Web.

L'image *logo.png* est disponible sur le site.
Insérer :

```
<img src="logo.png" width="100" alt="Logo"/>
```

Tester.

Pour positionner le logo utiliser le style :

```
header .logo
{
	float:left;
	display:block;
}
```

Ajouter une marge de 15 pixels tout autour. Puis faire revalider votre page par le W3C.

Exercice 3 : style du menu

Positionnons le menu par :

```
		left:5%;
		position:absolute;
		width:15%;
		overflow:hidden;
```

Que signifie position:absolute ? Chercher sur le site OpenWeb.

Tester. On se rend compte qu'il faut positionner immédiatement le manifeste. Le faire avec une instruction margin provisoire. Inutile de faire quelque chose de très précis, nous y reviendrons en son temps.

Choisissez des couleurs de fond et d'avant plan pour le menu. Puis donner les attributs suivants aux titres de niveau 2 du menu (vous pouvez changer la couleur) :

```
	border-color:#f09000;
	border-style:solid;
	border-width:0 0 3px 0;
	font-size:medium;
	font-weight:700;
	margin:0;
	padding-left:0em;
	text-transform:uppercase ;
```

Que signifie em ? Que signifie font-weight ?

Changer la couleur de la première lettre des titres de niveau 2 en utilisant nav h2:first-letter.

Terminer par la mise page des listes avec pour < ul > :

```
	margin-bottom:1.5em;
	margin-top:0.5em;
```

et pour <li> :

```
	list-style:none;
```

Exercice 4 : style du manifeste

Positionner le manifeste plus précisément par :

```
		background-color:#f5f8fc;
		border:1px solid #6090c0 ;
		line-height:150%;
		margin:0 3% 2em 21%;
		padding:0 2% 3em 2%;
		color:#000000;
```

Et changer éventuellement les couleurs.

Que signifie line-height ?

Choisir une mise en forme pour les titres de niveau 2.

Créer des liens
La vocation d'une page HTML est d'être liée à d'autres pages. Ainsi nous souhaitons qu'un clic sur un item de menu renvoie à la recette correspondante.

Exercice 5 : liens vers les autres pages
Modifier les items de menu comme par exemple <a href = "far-casimir.html">Far Casimir</a>.
On constate que le menu n'est plus aussi joli. On va corriger cela dans la feuille de style. Ajouter

```
nav a
{
        display:block;
        text-decoration:none;
}
```

Vous pouvez changer d'autres propriétés à votre guise. Que signifient les propriétés précédentes ?
Changer la couleur du fond pour nav a:hover et tester. Valider la page maintenant complète par le W3C.

Exercice 6 : autres pages
Maintenant que la première page est achevée nous allons nous en servir comme modèle pour créer les suivantes. Faire une copie de cette page sous le nom "modele.html". Puis transformer le logo en lien pour retour à la page d'accueil.
* Ouvrir avec Notepad++ le fichier *far-casimir.txt*.
Insérer le document far-casimir.txt dans le modèle et sauvegarder sous le nom far-casimir.html.
* Créer une division pour l'auteur et la date de mise à jour du document, et une autre pour les ingrédients. Formater le reste de la page à votre guise.
* Trouver comment ajouter une icône dans l'onglet du navigateur et modifier les pages concernées si nécessaire.

Créer une autre feuille de style pour le même fichier html
Pour bien comprendre la différence entre le fond (le texte en dehors des balises) et la forme (défini par le fichier CSS) nous allons travailler sur un autre fichier CSS. Cette fois ci nous voulons mettre le menu à l'horizontale, et ne faire apparaître à l'écran que les mots Entrées, Plats et Desserts. Lorsque la souris survole un de ces mots apparaît alors les items correspondants.

Exercice 7 : Un menu horizontal
Repartir dans le fichier *indextp1.html*
* Dans un premier temps encapsuler chaque titre h2 et la liste ul associée par une balise < div class="container" > qui va nous aider à placer les items de la liste ul bien au-dessous les uns des autres et du titre h2.
* Ouvrir avec Notepad++ le fichier *style2tp1.css*.
Ce dernier est à compléter en partie. Il s'agit de mettre à côté de certains commentaires les commandes CSS correspondantes en vous aidant ici www.w3.org/Style/css3-selectors-updates et ici Fonctionnement de float
Pour comprendre certaines commandes il faudra faire aussi **l'arbre** montrant la **structure** du fichier *indextp1.html*.

III) FEUILLE DE STYLE DE VOTRE SITE PERSONNEL :

En s'inspirant de ce qui a été fait précédemment, et en ayant de l'imagination, créer une feuille de style pour votre site personnel créé au TP HTML.

Soyez créatif…