

Chargenprotokolle digital erfassen. Automatisch. Zuverlaessig. Lueckenlos.

Wenn das Hauptdokumentationssystem ausfaellt, springt der DocuPi-3000 ein.
Serielle Druckdaten werden automatisch als PDF-Protokolle gespeichert.
Kein Internet noetig. Kein PC noetig. Plug & Play im Schaltschrank.

3s

Boot-to-Ready

128GB

SD-Speicher

24/7

Betrieb

PDF

Sofort-Export

USB

Stick-Kopie

WiFi

Hotspot

RS

RS-232 Serieller Empfang

Direkte Verbindung zum Drucker-
anschluss des Sterilisators/RDG.

PDF

Automatische PDF-Erstellung

3-seitige Protokolle mit KPI-Boxen,
Datentabelle und Verlaufskurve.

USB

USB-Stick Export

Jede Charge sofort auf FAT32-Stick.
7-Tage Auto-Sync als Backup.

WiFi

Eigener WLAN-Hotspot

Konfiguration per Smartphone.
Kein Netzwerk/Internet noetig.

RTC

Echtzeituhr (DS3231)

Batteriegepuffert. Sommer-/Winterzeit
automatisch. Offline-tauglich.

WD

Hardware-Watchdog

Automatischer Neustart bei
Systemabsturz. 120s Timeout.

Web

Web-Interface

Dashboard, Dateimanager, Logs,
Einstellungen - alles im Browser.

SD

128 GB SD-Speicher

Platz fuer 100.000+ Protokolle.
SD-Health Monitoring integriert.

Einsatzszenarien

- Backup-Dokumentation**
Wenn das Hauptsystem ausfaellt, erfasst der DocuPi alle Chargenprotokolle lueckenlos.
- Standalone-Dokumentation**
In Einrichtungen ohne zentrale IT: vollstaendige Protokollierung ab Tag 1.
- Audit-Sicherheit**
Lueckenlose Chargenprotokolle mit Zeitstempel, Verlaufskurve und Freigabebefehl.
- Mobile Dokumentation**
USB-Stick ziehen, am PC einstecken, PDFs sofort verfuegbar. Kein Export noetig.

Technische Spezifikationen

Plattform	Raspberry Pi 5, 8 GB RAM, ARM Cortex-A76
Betriebssystem	Debian 13 (Trixie), Linux Kernel 6.12
Seriell	RS-232 via USB-FTDI (FT232), konfigurierbar
PDF-Ausgabe	A4 Querformat, 3 Seiten, FPDF2 + Matplotlib
Speicher	128 GB microSD + USB-Stick (FAT32)
Echtzeituhr	DS3231SN, CR2032, +/-2 ppm Genauigkeit
Watchdog	STM32 Hardware-Watchdog, 120s Timeout
WLAN	2.4 GHz, WPA2, Captive Portal
LAN	Gigabit Ethernet, DHCP oder statisch
Stromversorgung	USB-C, 5V / 3A (15W)
Abmessungen	85 x 56 x 30 mm (ohne Gehaeuse)
Temperaturbereich	0 bis 50 Grad C

PDF-Protokoll: 3 Seiten pro Charge
Seite 1: KPI-Boxen (Zykluszeit, Temperatur, F0-Wert) + Freigabebereich mit Unterschrift
Seite 2: Vollstaendige Datentabelle mit RTC-Uhrzeit, Phase, T2, T3, P2
Seite 3: Verlaufskurve (Druck + Temperatur) mit Phasenmarkierungen
Konform mit DIN EN ISO 17665 / DIN EN ISO 15883 Dokumentationsanforderungen

Interesse? Kontaktieren Sie uns!
Der DocuPi-3000 ist sofort lieferbar und innerhalb von Minuten einsatzbereit.
Individuelle Anpassungen (Baudrate, PDF-Layout, Kundenlabel) auf Anfrage.