

Manual Completo de Integração da API no Postman

API do Plano de Aplicação (Gestão Segura) — SENASP/MJSP

1. Informações Básicas da API

- **Endereço Base:**
[\[https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400\]](https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400)(https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400)
- **Endpoint de Token:**
[\[https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/oauth/token\]](https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/oauth/token)(https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/oauth/token)
- **Tipo de Autenticação:** OAuth 2.0 (`grant_type = client_credentials`) via HTTP Basic
- **Validade do Token:** 3600 segundos (1 hora)
- **Servidor Backend:** Oracle APEX / ORDS
- **Filtro de UF:** Automático derivado da credencial. Não envie parâmetros de estado/UF na requisição.

2. Relação Completa dos Endpoints (GET)

Todos os endpoints utilizam o método **GET** e exigem o envio do token de acesso no cabeçalho: `Authorization: Bearer <seu_token>`.

2.1. Planos de Aplicação

- **URL Completa:**
[\[https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/planos-aplicacao\]](https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/planos-aplicacao)(https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/planos-aplicacao)
- **Retorno:** Planos de aplicação gerais (organizados por área temática e ano).
- **Chave primária do registro:** `pk_gstb023`.

2.2. Planos de Ação

- **URL Completa:**
[\[https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/planos-acao\]](https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/planos-acao)(https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/planos-acao)
- **Retorno:** Planos de ação — exclusivamente a versão vigente de cada um.
- **Chaves de relacionamento:** Vínculo com plano de aplicação via `fk_gstb023` e chave própria `pk_gstb041`.

2.3. Metas

- **URL Completa:**
[\[https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/metas\]](https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/metas)(https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/metas)

20250508093400/api/v1/metas)

- **Retorno:** Metas vinculadas aos planos de ação vigentes.
- **Chaves de relacionamento:** Vínculo com plano de ação via `fk_gstb041` e chave própria `pk_gstb042`.

2.4. Itens de Contratação

- **URL Completa:**
[https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/itens-contratacao](https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/itens-contratacao)
- **Retorno:** Detalhamento dos itens planejados para contratação, com quantidades e valores previstos.
- **Chaves de relacionamento:** Vínculo com a meta via `fk_gstb042` e chave própria `pk_gstb025`.

3. Paginação e Navegação entre Páginas

A API entrega **25 itens por página** dentro de um envelope JSON com metadados de controle.

Estrutura do Envelope Retornado:

JSON

```
{
  "items": [
    { ... }
  ],
  "hasMore": true,
  "limit": 25,
  "offset": 0,
  "count": 25,
  "links": [
    { "rel": "self", "href": "https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/itens-contratacao"
  },
    { "rel": "next", "href":
      "https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/itens-contratacao?offset=25" }
  ]
}
```

- **hasMore:** Indica se existem mais páginas (`true`) ou se você chegou ao fim dos registros (`false`).
- **limit:** Quantidade máxima de registros retornados por página (padrão: 25).
- **offset:** Registro inicial de onde a consulta partiu.
- **count:** Quantidade de registros entregues nesta página específica.
- **links:** Traz URLs prontas para navegação, incluindo o link para a próxima página (`rel: "next"`).

Como Navegar no Postman:

Para buscar as próximas páginas, use a aba **Params** no Postman adicionando a chave **offset**:

- **Página 1:**
https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/itens-contratacao (ou ?offset=0)
- **Página 2:**
https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/itens-contratacao?offset=25
- **Página 3:**
https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/itens-contratacao?offset=50

Regra prática: Enquanto o atributo **hasMore** estiver com valor **true**, continue incrementando o **offset** de 25 em 25 (ou copie o endereço presente em **links[rel="next"]**).

4. Como Obter o Token Manualmente (POST)

Ideal para validar as credenciais e inspecionar o retorno do token.

1. **Método e URL:**
 - Método: **POST**
 - URL:
https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/oauth/token
2. **Aba Authorization:**
 - **Type:** **Basic Auth**
 - **Username:** Seu **client_id**
 - **Password:** Seu **client_secret**
 - (Atenção: verifique se não há espaços extras nas pontas; os segredos costumam terminar em ..)
3. **Aba Headers:**
 - Adicione o cabeçalho obrigatório para evitar retorno HTML no servidor APEX:
 - **Key:** **Accept**
 - **Value:** **application/json**
4. **Aba Body:**
 - Selecione **x-www-form-urlencoded**
 - Preencha:

- **Key:** `grant_type`
- **Value:** `client_credentials`

5. **Cookies:**

- Se já houve tentativas com erro, clique em **Cookies** (abaixo do botão Send) e apague os cookies do domínio `apps.mj.gov.br` (ex: `BIGipServer...`).
- 6. Clique em **Send**. A resposta com status **200 OK** entregará:
- 7. JSON

```
{
  "access_token": "AbCdEf...",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

8.

9.

5. Como Automatizar o Token no Postman (OAuth 2.0)

Ideal para executar consultas sem precisar copiar e colar o token toda vez que ele expirar (a cada 1 hora).

1. Abra a requisição de consulta (ex: `GET [https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/planos-aplicacao](https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/api/v1/planos-aplicacao)`).
2. Vá até a aba **Authorization** e altere o **Type** para **OAuth 2.0**.
3. No lado esquerdo:
 - Altere **Add authorization data to** de `Request URL` para **Request Headers**.
 - Certifique-se de que o **Header Prefix** está preenchido como `Bearer`.
4. Role a tela central para baixo até a seção **Configure New Token**:
 - **Token Name:** `Token Gestão Segura`
 - **Grant Type:** `Client Credentials`
 - **Access Token URL:** `[https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/oauth/token](https://apps.mj.gov.br/ws_20250508093400/oauth/token)`
 - **Client ID:** Seu `client_id`
 - **Client Secret:** Seu `client_secret`
 - **Scope:** Deixar em branco
 - **Client Authentication:** `Send as Basic Auth header`
5. Role até o fim dessa seção e clique em **Get New Access Token**.
6. Na janela modal que abrir exibindo o token gerado, clique em **Use Token**.
7. Clique em **Send** para consultar os dados com status **200 OK**.

6. Tabela de Diagnóstico de Erros

Erro / Código	Causa Provável	Solução
401 Unauthorized (HTML)	Cabeçalho Accept ausente ou cookies de sessão APEX retidos	Adicionar Accept: application/json na aba Headers e limpar os cookies do domínio.
401 Unauthorized (JSON)	client_id ou client_secret incorretos ou não autorizados	Conferir se há espaços e se os caracteres finais (..) estão presentes. Caso persista, acionar a CPTI.
400 Bad Request	Token inserido na URL em vez do cabeçalho	Alterar Add authorization data to para Request Headers na aba Authorization.
401 na Consulta GET	Token expirou (mais de 1 hora de uso)	Clicar novamente em Get New Access Token e depois em Use Token .