# Repositório da semana: funções de agentes no Claude Code

O projeto é o Ruflo. Para começar sem configurar o servidor MCP completo, use a instalação básica do plugin para Claude Code. O repositório documenta o caminho leve e o caminho completo separadamente.

## Repositório

https://github.com/ruvnet/ruflo

## Pré-requisito

Tenha o Claude Code instalado e funcionando. Abra o README e a documentação de instalação do Ruflo antes de executar comandos. As instruções do projeto podem mudar com novas versões.

## Instalação básica no Claude Code

Dentro do Claude Code, execute /plugin marketplace add ruvnet/ruflo. Em seguida execute /plugin install ruflo-core@ruflo. Essa opção adiciona comandos e definições de agentes, mas não instala o servidor MCP completo nem todas as funções de memória e coordenação.

## Primeiro teste

Em um projeto de exemplo, peça um plano para corrigir um bug pequeno. Depois solicite implementação e revisão em etapas, com diff e teste como evidência. Confira os comandos disponíveis no plugin instalado; não presuma que recursos de módulos adicionais já estão ativos.

## Se precisar do sistema completo

A documentação também descreve instalação CLI e registro como servidor MCP. Leia os requisitos de Node e npm, escolha uma única forma de conexão e execute o diagnóstico recomendado pelo projeto. Faça isso só quando precisar das ferramentas extras; a configuração muda o ambiente do agente.

Mini instrução: abra o repositório, confira Installation, adicione o marketplace, instale só o núcleo, teste em um projeto pequeno e revise a saída antes de ativar módulos extras.

Mais modelos e arquivos editáveis: https://github.com/glauberdemoraes/modelos-marketing