



ROMANIA

Touch-up

Meldung von Platinenproblemen und Weiterleitung an Techniker

TraceabilityRS - Version 2.4.2

Acces: Erfordert Authentifizierung (Login) mit dedizierten Schlüsseln

Das Touch-up-Modul ermöglicht den Bedienern im Touch-up-Bereich, an Platinen festgestellte Probleme zu melden. Das System leitet die Meldung automatisch an die Techniker der zuständigen Abteilung weiter (nach Problemtyp), löst Popups an den konfigurierten Arbeitsplätzen aus und verwaltet Wiederholungen, Wiedereröffnungen und Eskalation an den Vorgesetzten.

1. Erkannte Probleme (Bediener)

Eine oder mehrere Platinen über ihren LabelCode eingeben (vom System wie bei FAI geprüft) und ein oder mehrere Probleme aus der Liste wählen. Beim Speichern wird die Meldung erstellt und löst bei Bedarf Popups aus und versendet E-Mails.

- LabelCode eingeben und 'Prüfen und hinzufügen' drücken (zeigt Auftrag und Produkt)
- Weitere Platinen hinzufügen, wenn dasselbe Problem mehrere Platinen betrifft
- Ein oder mehrere Probleme aus der Liste wählen (Mehrfachauswahl)
- Meldung speichern drücken

HINWEIS: Der LabelCode muss im System existieren. Platinen desselben Auftrags mit demselben Problem werden als WIEDERHOLT erkannt.

2. Ergriffene Lösungen (Techniker)

Der Techniker sieht die offenen Meldungen (NEW/REOPENED), öffnet das Detail (Platinen, Auftrag, Produkt, Probleme), trägt die ergriffenen Massnahmen ein und bestätigt. Bei Bestätigung wird die Meldung GESCHLOSSEN und die Reaktionszeit erfasst.

3. Berichte

Touch-up-Bereich (Reaktionszeiten, Wiederholungen, Wiedereröffnungen). Demnächst.

4. Arbeitsplatz-Einrichtung

Touch-up-Popups an DIESEM PC aktivieren oder deaktivieren. Gleiche Logik wie der Arbeitsplatz Indirekte Materialien / Schichtuebergabe: ein einfaches Aktivieren/Deaktivieren (lokaler Marker touchup_host.json).

5. Verwaltung

Modulkonfiguration, den Vorgesetzten vorbehalten:

Punkt	Beschreibung
Probleme	Katalog der im Kombinationsfeld angezeigten Probleme (neu / bearbeiten / deaktivieren)
Weiterleitung	Pro Problem die Zielabteilungen (CdC / SubCdC) fuer Popups und E-Mails
Eskalationsparameter	Minuten ohne Antwort vor Eskalation und Schwelle Wiederholungen/Tag

Wiederholungen, Wiedereroeffnungen und Eskalation

- WIEDERHOLUNG: gleiches Paar Auftrag+Problem bereits gemeldet -> hohe Prioritaet + Warn-E-Mail
- WIEDEREROEFFNUNG: gleiches Produkt+Problem bei einer bereits geschlossenen Meldung -> Status REOPENED und Zaehler
- TAGESSCHWELLE: gleiches Problem mehr als N-mal am Produktionstag (07:30->07:30) -> Eskalation an Vorgesetzten
- KEINE ANTWORT: Meldung laenger als die konfigurierten Minuten offen -> automatische E-Mail an den Vorgesetzten

Warn-E-Mails gehen an die Empfaenger der weitergeleiteten Abteilung (Techniker) mit dem Vorgesetzten in Kopie; die Dienstadresse ist der Schluessel 'Sys_email_TouchUp_warning'.

ZUGRIFF: Punkt 1 Schluessel 'operatore_touchup'; Punkt 2 'tecnico_risponde_touchup'; Punkt 4 'attiva_workstation_tecnici'; Punkt 5 'set_up_touchup'. Punkt 3 (Berichte) ohne Login.