

Altek Pool

Найекономічніший тепловий насос для басейну On/Off

Простий та ефективний

- Низькі витрати на обігрів вашого басейну
- Вищий COP (ефективність) за більшість існуючих теплових насосів


Компактний та вишуканий

- Простий у встановленні та експлуатації



Особливості продукту

Робота до 0°C



Зварювання сріблом

Корпус з ABS пластику



На 50% більша поверхня теплообміну, на 50% більша ефективність

Цифровий контролер



Швидке розморожування завдяки високоефективному 4-ходовому клапану

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	Altek Pool 6 On/Off	Altek Pool 8 On/Off	Altek Pool 10 On/Off	Altek Pool 12 On/Off	Altek Pool 14 On/Off	Altek Pool 17 On/Off	Altek Pool 21 On/Off	Altek Pool 25 On/Off
Рекомендований об'єм басейну (м³)	18~25	20~30	30~45	35~55	40~65	45~75	50~90	65~100
Діапазон робочих температур (°C) 0~43								
Показники ефективності: Повітря 26°C / Вода 26°C / Вологість 80%								
Теплова потужність (кВт)	6.0	7.5	9.6	11.5	14.0	17.0	21.0	25.0
COP	5.9	5.3	5.7	5.5	5.6	5.5	5.1	5.6
Показники ефективності: Повітря 15°C / Вода 26°C / Вологість 70%								
Теплова потужність (кВт)	4.0	5.0	6.5	7.5	10.0	11.2	14.5	16.5
COP	4.3	4.0	4.3	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4
Номінальна споживана потужність (кВт)	0.9	1.3	1.5	1.8	2.3	2.6	3.3	3.8
Номінальна сила струму (А)	4.2	5.2	6.5	7.8	10.0	13.0	14.3	5.5
Рекомендована витрата води (м³/год)	2.5-3.5	3-4	4-6	4-6	5-7	6.5-8.5	7-9	8-10
Шум на відстані 1 м (дБ)	48.5	48.6	48.8	50.2	52.8	54.5	55.8	58.0
Шум на відстані 10 м (дБ)	28.5	28.6	28.8	30.2	32.8	34.5	35.8	38.0
Параметри живлення	230V/1 Ph/50Hz					400V/3 Ph/50Hz		
Теплообмінник	Кожухотрубний спіральний з титану							
Матеріал корпусу	ABS-пластик							
Діаметр підключення (мм)	50							
Вага нетто (кг)	40/47	40/45	55/63	60/68	70/80	72/82	85/94	105/117
Габарити нетто (мм)	800×312×558	800×312×558	961×312×658	961×312×658	961×392×658	961×392×658	961×392×758	1092×392×958
Марка фреону	R32/550	R32/650	R32/800	R32/900	R32/	R32/	R32/	R32/

* Вказані параметри виконуються при ідеальних умовах: басейн має накриватись ізотермічним покриттям вночі; система фільтрації має працювати щонайменше 15 годин на добу
* Параметри в таблиці можуть бути змінені постачальником



ГОЛОВНИЙ ОФІС ALTEK
Україна, м. Дніпро
пр. Слобожанський, 31Д
+38 (056) 732-06-38
info@altek.ua
www.altek.ua

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ
Україна, м. Дніпро
пр. Слобожанський, 31Д
+38 (067) 682-74-54
dnepr_office@altek.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
Україна, м. Київ
вул. Здобувнівська, 7А
+38 (067) 632-89-57
kiev@altek.ua

«Altek Kharkiv»
Україна, м. Харків
вул. Шевченко, 54
+38 (098) 584-26-47
+38 (098) 584-26-67
altek.kharkiv@gmail.com
www.altek.kharkiv.ua

«Altek-Dnepr»
Україна, м. Дніпро
пр. Слобожанський, 31Д
+38 (067) 820-75-75
info@altek-dnepr.com.ua
www.altek-dnepr.com.ua

«Altek-Service»
Україна, м. Миколаїв
вул. Погранична, 29В
+38 (096) 101-00-70
info@altek-service.com.ua
www.altek-service.com.ua

«Altek-Pamir»
Україна, м. Вознесенськ
вул. Лісна, 2Б
+38 (095) 853-74-43
altek-voz@gmail.com

«Altek-market»
Україна, м. Запоріжжя
вул. Незалежної України/
Миру, 47/7
+38 (050) 880-88-08
altek.market2@gmail.com
www.altek-market.com.ua

«Altek-Kiev»
Україна, м. Київ
вул. Куренівська, 2Б
+38 (044) 502-42-11
info@altek-kiev.com
www.altek-kiev.com

«Altek Plus»
Україна, м. Скадовськ
вул. Олександрівська, 41
+38 (050) 554-60-39
altek.plus.sk@gmail.com
www.altekplus.com

«Altek-Iur»
Україна, м. Генічеськ
вул. Соборна, 36
+38 (050) 997-58-57
altek-south@i.ua
www.altek-south.com

«Все для даху ALTEK»
Україна, м. Первомайськ
вул. Одеська, 80
+38 (068) 732-14-50
vsedjadhuh1@ukr.net
www.vse-dlya-dachu.com.ua

«Altek-Center»
Україна, м. Херсон
Миколаївське шосе, 20
+38 (050) 552-00-89
altekcenter@gmail.com
www.altek-center.business.site

«Altek-Solar»
Україна, м. Мелітополь
вул. Богдана Хмельницького, 93
+38 (098) 027-71-98
pavelscondl@gmail.com
www.greenwatt.com.ua