***ООО «ТЕХНЕКС»***
*Юридический адрес: 220030 г. Минск,*
*ул. Ленина, 46, к. 800*
*Р/с BY05 BELB 30121 67807 003 0226000*
*в ОАО «Банк БелВЭБ»*
*Минское отд. 4  Код BELBBY2X*
*220024, г. Минск, ул. Серова, 4*

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление мостового крана

| | |
|---|---|
| Название заявки | |
| Грузоподъемность, т | |
| Высота подъема *(от пола до крюка тали)*, м | |
| Тип крана | ☐ опорный однобалочный ☐ опорный двухбалочный<br>☐ подвесной однопролетный ☐ подвесной двухпролетный |
| Длина пролета, м | |
| Длина пути, м | |
| Длина консолей *(для подвесного однопролетного и двухпролетного)* | ☐ Левая_____ ☐ Правая_____ |
| Пролетная балка *(при длине более 13,5м)* поставляется | ☐ в разрезанном виде с помощью фуры<br>☐ в неразрезанном виде (цельном) с помощью трала* |
| Тип привода на передвижение | ☐ Ручной ☐ Электрический |
| Исполнение крана | ☐ Общепромышленное<br>☐ Пожаробезопасное<br>*- класс пожаробезопасности зоны*<br>☐ ПI ☐ ПII ☐ ПIIA ☐ ПIII<br>☐ Взрывозащищенное<br>*- класс зоны помещения*<br>☐ В-I ☐ В-Ia ☐ В-Iб ☐ В-II ☐ В-IIa ☐ ____<br>*- категория смеси*<br>☐ I - рудничный метан ☐ IIA - бензины, аммиак и пр.<br>☐ IIB - этилен, дивинил и пр. ☐ IIC - водород, ацетилен и пр.<br>*- группа смеси по температуре воспламенения*<br>☐ Т3 - от +200°С до +300°С ☐ Т4 - от +135°С до +200°С<br>☐ Т5 - от +100°С до +135°С ☐ _____ |
| Температура эксплуатации крана | ☐ от -10° до +40° ☐ от -20° до +40° ☐ от -40° до +40° |
| Категория размещения крана | ☐ У1 (на улице) ☐ У2 (под навесом) ☐ У3 (в помещении) |
| Тип необходимой тали | ☐ Без тали** ☐ Электрическая канатная<br>☐ Ручная ☐ Электрическая цепная |
| Страна-производитель тали | ☐ Россия ☐ Болгария<br>☐ Германия ☐ Китай |
| Необходимая длина кабеля управления талью *(при заказе с талью)* | |
| Марка используемой тали *(при заказе без тали)* | |
| Тип токоподвода питания к крану *(для кранов мостовых с электрическим приводом на передвижение)* | ☐ Кабельный токоподвод на С-профиле<br>☐ Кабельный токоподвод на струне *(канате)*<br>☐ Троллейный токоподвод *(нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении)*<br>☐ Без токоподвода ***(****токоподвод организовывает Заказчик)* |
| Тип токоподвода питания к тали *(для тали электрической канатной или цепной)* | ☐ Траковый токоподвод *(кабель размещенный в жестком, но гибком кожухе)*<br>☐ Кабельный токоподвод на С-профиле<br>☐ Кабельный токоподвод на струне *(канате)*<br>☐ Троллейный токоподвод *(нельзя использовать при взрывозащищенном исполнении)*<br>☐ Без токоподвода ***(****токоподвод организовывает Заказчик)* |

| | |
|---|---|
| Группа классификации крана в соответствии с ИСО 4301/1-86 | ☐ А3 ☐ А4 ☐ А5 ☐ А6 ☐ А7 ☐ Иное_____<br>☐ Затрудняюсь ответить |
| Марка используемого рельса *(для опорного однобалочного и двухбалочного)* | ☐ Квадрат 50*50 ☐ Р24 ☐ Р43<br>☐ Р50 ☐ Р70 ☐ Иное_____ |
| Номер используемого двутавра кранового пути *(для подвесного однопролетного и двухпролетного)* | ☐ 24М ☐ 30М ☐ 36М<br>☐ 45М ☐ Иное_____ |
| Скорость передвижения крана | ☐ 20 м/мин (по умолчанию) ☐ Иное_____ |
| Цвет крана | ☐ Оранжевый RAL 2004 (по умолчанию) ☐ Иное_____ |

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию***

☐ Электродвигатель с тормозом на передвижение
☐ Звуковая и световая сигнализация на передвижение
☐ Радиоуправление
☐ Концевой электрический выключатель на передвижение крана
☐ Концевые электрические выключатели на передвижение тали
☐ Устройство плавного пуска на передвижение крана
☐ Частотное регулирование передвижения крана
☐ Система охлаждения двигателя
☐ Входной дроссель
☐ Входной RL-фильтр
☐ Подогреваемый ящик управления краном (только для исполнения от -20° с частотным преобразователем)
☐ Устройство защиты от падения груза при обрыве фаз
☐ Регистратор параметров работы крана (только при комплектации электрической канатной талью)
☐ Индикатор наработки времени крана
☐ Навес для стоянки тали при исполнении «На улице»
☐ Навес для тали на всю длину пролета при исполнении «На улице»
☐ Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием

Опции для электрической тали, поставляемой с краном

☐ Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с _____
☐ Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с _____
☐ Уменьшенная строительная высота ☐ Ограничитель грузоподъемности
☐ Частотное регулирование передвижения тали ☐ Частотное регулирование подъема/опускания тали

Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали

| | | |
|---|---|---|
| Количество заказываемых кранов | | |
| Необходимость доставки | | |
| Адрес доставки | | |
| Необходимость монтажа | | |
| Наименование Вашей организации | | |
| ФИО заполнившего опросный лист | | |
| Должность заполнившего опросный лист | | |
| Контакты | Тел./факс | |
| | E-mail | |

Опросный лист заполнил_____. Дата заполнения_____.
Подпись

Ответственный менеджер_____. Дата приема опросного листа_____.
Подпись

* - аренда трала скажется на существенном подорожании стоимости доставки.

** - в случае если у Заказчика имеется собственная таль для последующей установки на приобретаемый у нас мостовой кран необходимо получить паспорт данной тали, для уточнения её строительной высоты, ширины монорельса, для которого она предназначена, а так же электрической схемы её подключения (в случае если приобретают электрически мостовой кран). Так же необходимо, чтобы таль, устанавливаемая на мостовой кран были изготовлена в крановом исполнении, то есть у неё должен быть 6-ти кнопочный пульт управления.

*** - в стандартную комплектацию мостового крана входит пролетная балка, концевые балки, комплект для натяжки электрического кабеля тали (включает в себя стальной оцинкованный канат д.3,0 мм, зажимы для каната, талреп, уголки), болты, гайки, шайбы для крепления концевых балок к пролетной, электрический ящик управления краном (только для электрических кранов), импортные мотор-редуктора (только для электрических кранов). По умолчанию, краны имеют релейно-контакторную схему управления и режим работы 3К по ГОСТ25546-82.