

CURSO DE JAVASCRIPT

**Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la
Investigación y la Academia**

Ing. María Fernanda Granda J., PhD

2-12-2025

**“Conectando ideas,
transformando
sociedades”**

Módulo 7: Trabajar con el Modelo Objeto Documento (DOM)

- Acceso al DOM-HTML.
- Modificación del DOM-HTML.
- Incompatibilidades de los navegadores y código cross-browser.

Ejemplo 5

- ❑ Lista del supermercado con prompt()
- ❑ **Objetivo:** Usar el DOM + prompt() para agregar ítems a una lista evitando duplicados.
- ❑ Pista usar: includes

Ejemplo 5

□ Una posible solución

```
function agregarArticulo() {  
    let nuevo = prompt("Ingresa un artículo para comprar:");  
    if (!nuevo) return;  
  
    // Obtener todos los ítems actuales  
    let items = Array.from(document.querySelectorAll("#superLista li")).map(li => li.textContent.toLowerCase());  
  
    if (items.includes(nuevo.toLowerCase())) {  
        alert("⚠ Ese artículo ya está en la lista.");  
    } else {  
        let li = document.createElement("li");  
        li.textContent = nuevo; // el nuevo artículo  
        document.getElementById("superLista").appendChild(li);  
        alert("✅ Artículo agregado. Lista actualizada.");  
    }  
}
```

Ejemplo 5

□ Una posible solución

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejemplo Supermercado</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <script src="super.js"></script>
  <br>
  <p>Lista de Items</p>
  <ul id="superLista"></ul>
  <li>Computadora</li>
  <li>Impresora</li>
  <li>Monitor</li>
</ul>
  <button onclick="agregarArticulo()">Agregar Artículo</button>
</body>
</html>
```

Usando los métodos `getElementsBy`

- ❑ La API DOM tiene métodos que utilizan selectores similares a CSS para buscar y seleccionar elementos HTML.
 - **`querySelector`** devuelve el primer elemento que coincide con el selector.
 - **`querySelectorAll`** devuelve una colección de todos los elementos que coinciden con el selector.
 - No compatible con navegadores anteriores (anteriores a IE 8).
- ❑ Ambos métodos toman como parámetro de cadena el selector CSS del elemento.

```
var header = document.querySelector('#header');  
//the element with id="header"  
  
var navItems = document.querySelectorAll('#main-nav li');  
//li elements contained in element with id=main-nav
```

Ejemplo

Lista de tareas

- Estudiar JavaScript
- Practicar DOM
- Leer documentación

Usar querySelector

Usar querySelectorAll

Lista de tareas

- Estudiar JavaScript
- Practicar DOM
- Leer documentación

Usar querySelector

Usar querySelectorAll

127.0.0.1:5500 dice

querySelector seleccionó: Estudiar JavaScript

Aceptar

Lista de tareas

- Estudiar JavaScript
- Practicar DOM
- Leer documentación

Usar querySelector

Usar querySelectorAll

127.0.0.1:5500 dice

querySelectorAll modificó 3 tareas

Aceptar

Lista de tareas

- Estudiar JavaScript (Tarea #1)
- Practicar DOM (Tarea #2)
- Leer documentación (Tarea #3)

Usar querySelector

Usar querySelectorAll

Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>querySelector vs querySelectorAll</title>
</head>
<body>
  <h2>Lista de tareas</h2>
  <ul>
    <li class="tarea">Estudiar JavaScript</li>
    <li class="tarea">Practicar DOM</li>
    <li class="tarea">Leer documentación</li>
  </ul>

  <button onclick="usarQuerySelector()">Usar querySelector</button>
  <button onclick="usarQuerySelectorAll()">Usar querySelectorAll</button>
  <script src="otro-codigo.js"> </script>
</body>
</html>
```

```
function usarQuerySelector() {
  // Selecciona SOLO el primer elemento con la clase "tarea"
  let primeraTarea = document.querySelector(".tarea");
  primeraTarea.style.color = "blue";
  alert("querySelector seleccionó: " + primeraTarea.textContent);
}

function usarQuerySelectorAll() {
  // Selecciona TODOS los elementos con la clase "tarea"
  let todasLasTareas = document.querySelectorAll(".tarea");
  todasLasTareas.forEach((item, index) => {
    item.style.backgroundColor = "lightyellow";
    item.textContent += ` (Tarea #${index + 1})`;
  });
  alert(`querySelectorAll modificó ${todasLasTareas.length} tareas`);
}
```


Seleccionando elementos dentro de otros elementos

- ❑ La API DOM permite seleccionar elementos dentro de otros elementos.
- ❑ Selecciona todos los divs dentro de un elemento con el id "wrapper".

```
var wrapper = document.getElementById('wrapper');  
var divsInWrapper = wrapper.getElementsByTagName('div');
```

- ❑ Todos los métodos se pueden utilizar en elementos HTML, excepto getElementById().

NodeLists

- Una lista de nodos es una colección devuelta por los métodos del selector de DOM:
- `getElementsByTagName(tagName)`
 - `getElementsByName(name)`
 - `getElementsByClassName(className)`
 - `querySelectorAll(selector)`

```
var divs = document.getElementsByTagName('div');  
var queryDivs = document.querySelectorAll('div');  
for(var i=0; i< divs.length; i++){  
    //do stuff with divs[i]...  
}
```

NodeLists

- ❑ NodeList parece un array, pero no lo es.
 - ❑ Es un objeto con propiedades similares a un array.
 - ❑ Tiene longitud e indexador.
 - ❑ Recorrer un array con un bucle for-in funciona de forma inesperada.

```
for (var i in divs) {  
    console.log('divs[' + i + '] = ' + divs[i]);  
}  
  
//divs[0] = ...  
//divs[1] = ...  
//divs[length] = ...  
//divs[item] = ...
```

Ejemplo de uso getElementByTagName

- ❑ Cambiar el contenido de todos los párrafos (<p>)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>getElementByTagName</title>
</head>
<body>
  <h2>Ejemplo de uso de getElementByTagName</h2>
  <p>Este es el párrafo 1.</p>
  <p>Este es el párrafo 2.</p>
  <p>Este es el párrafo 3.</p>
  <button onclick="modificarParrafos()">Modificar párrafos</button>
  <script src="codigo.js"></script>
</body>
</html>
```

```
function modificarParrafos() {
  // Obtener todos los elementos <p>
  let parrafos = document.getElementsByTagName("p");

  // Recorrerlos y modificar su contenido
  for (let i = 0; i < parrafos.length; i++) {
    parrafos[i].textContent = `Párrafo modificado #${i + 1}`;
    parrafos[i].style.color = "blue";
  }
}
```

Ejemplo de uso getElementByTagName

- ❑ Cambiar el contenido de todos los párrafos (<p>)

Ejemplo de uso de getElementByTagName

Este es el párrafo 1.

Este es el párrafo 2.

Este es el párrafo 3.

Modificar párrafos

Ejemplo de uso de getElementByTagName

Párrafo modificado #1

Párrafo modificado #2

Párrafo modificado #3

Modificar párrafos

Listas de nodos estáticas y activas

- ❑ Hay dos tipos de NodeLists:
 - ❑ `getElementsBy...`() devuelve una `LiveNodeList`
 - ❑ `querySelectorAll()` devuelve una `StaticNodeList`
- ❑ Las `LiveLists` registran los elementos seleccionados,
 - ❑ incluso cuando se realizan cambios en el DOM.
 - ❑ Mientras que las listas estáticas contienen los elementos tal como estaban al ejecutar el método.
- ❑ Ten en cuenta que `LiveNodeList` es más lento que un array normal.
 - ❑ Es necesario almacenar en caché su longitud para un mejor rendimiento

¿Cómo funciona el DOM en JavaScript?

- ❑ **1. El Objeto document:** El DOM se accede a través del objeto **document**, que es el objeto principal que representa la página web.
- ❑ **2. Localización de Elementos:** Los scripts pueden encontrar elementos específicos en la página usando selectores CSS o métodos del DOM, como:
 - ❑ `getElementById("id")`
 - ❑ `getElementsByClassName("clase")`
 - ❑ `getElementsByTagName("etiqueta")`
 - ❑ `querySelector("selector")` / `querySelectorAll("selector")`

¿Cómo funciona el DOM en JavaScript?

- ❑ **3. Modificación de Elementos:** Una vez que un script ha localizado un elemento, puede modificar sus propiedades, estilos, contenido, atributos, etc.
- ❑ **4. Manipulación del Árbol:** Los scripts pueden crear, insertar, eliminar o reemplazar nodos en el árbol DOM, cambiando así la estructura de la página.
- ❑ **5. Eventos:** El DOM permite a los scripts responder a eventos (clics, cambios de entrada, etc.) que ocurren en la página, ejecutando código en respuesta a estos eventos.

Manejo de Eventos de HTML desde JS

- ❑ Se realiza principalmente:
 - ❑ usando el método `addEventListener()` para asociar una función de callback a un evento específico en un elemento del DOM,
 - ❑ asignando directamente la función a propiedades como `onclick`.
- ❑ Se recomienda `addEventListener()` porque permite agregar múltiples escuchas de eventos, a diferencia de la asignación directa de propiedades que solo admite una.

Ejemplo usando el método `addEventListener()`

```
const btnAgregar = document.getElementById("btnAgregar");
```

```
// Evento: Agregar tarea  
btnAgregar.addEventListener("click", () => {  
    const texto = entrada.value.trim();  
      
})
```

Ejemplo usando el método `addEventListener()`

- Se puede pasar también un objeto.

```
let button1 = document.getElementById("button1");

let obj = {
  handleEvent(event){
    alert(event.type);
  }
}

button1.addEventListener("click", obj);
```

Ejemplo usando el método `addEventListener()`

- Se puede manejar varios eventos

```
let button1 = document.getElementById("button1");

let obj = {
  handleEvent(event) {
    switch (event.type) {
      case "click":
        alert("Hola");
        break;
      case "mouseup":
        alert("Adios");
        break;
    }
  }
}

button1.addEventListener("click", obj);
button1.addEventListener("mouseup", obj);
```

Asignación directa de propiedades

- ❑ Consiste en asignar una función directamente a una propiedad del elemento que corresponda al evento.
- ❑ **Limitación:** Un elemento solo puede tener una función asignada a una propiedad específica, lo que impide agregar múltiples manejadores de eventos para el mismo evento de esta manera.

```
<input type="text" id="tarea" placeholder="Escribe una tarea...">  
<button id="btnAgregar" onclick="Agregar()">Agregar Tarea</button>
```

```
const btnAgregar = document.querySelector('#btnAgregar');  
  
btnAgregar.onclick = function() {  
    alert('¡Hola desde JavaScript!');  
};
```

```
function hello(){  
    return "Hola";  
}  
  
button1.onclick = hello;
```

GRACIAS