
Diseño de la API y nivel de madurez REST

Qué convención se adopta y por qué no la más pura

Documento **SLCP-ADR-0006** – Versión **1.0**

Estado: **ACCEPTED**

8 de agosto de 2026

La API del servicio no era del todo conforme a la convención de recursos que ella misma dice seguir. Este registro enumera las desviaciones detectadas, deja constancia de su corrección, y decide de forma expresa hasta qué nivel de madurez se adopta REST. Esta última decisión importa mas de lo que su alcance sugiere: TGT-07 establece que la plataforma genera la descripción de servicio de cada aplicación que produce, de modo que la convención adoptada aquí no se queda aquí.

Índice

1	Por qué esta decisión no es local	2
2	Desviaciones detectadas y corregidas	2
2.1	Una regresion introducida y corregida en el acto	2
3	Hasta dónde se adopta REST	2
3.1	La pregunta	3
3.2	Decision	3
3.3	Por qué no hipermedia	3
3.4	Lo que si se conserva del nivel tres	3
4	Ausencia de estado: un compromiso declarado	3
5	Requisitos	4
6	Asuntos abiertos	4

1 Por qué esta decisión no es local

Una desviación de convención en un servicio corriente afecta a ese servicio. Aquí no. TGT-07 obliga a que la plataforma produzca la descripción de servicio de cada aplicación generada, y esa descripción saldrá de las mismas plantillas que hoy construimos. Lo que se decida en esta API se imprimirá en todas las que SLCP genere, y corregirlo después obligará a regenerar cuanto se haya producido entretanto.

Conviene por tanto acertar ahora, mientras el coste de cambiar es de cuatro líneas.

2 Desviaciones detectadas y corregidas

Tabla 1: Correcciones aplicadas

Antes	Problema	Ahora
POST/auth/session s/refresh	<i>refresh</i> es un verbo en la ruta: una llamada a procedimiento disfrazada de recurso	PUT/auth/sessions/current: renovar es sustituir la sesión vigente
DELETE /auth/sessions	Borra la colección. Pide, literalmente, borrar todas las sesiones de todos	DELETE/auth/sessions/current: el borrado recae sobre el elemento
POST /registrations	Devuelve 201 sin indicar donde quedó el recurso creado	Incluye la cabecera de ubicación
GET /platform-info	Contenido invariable entre despliegues pedido entero en cada visita	Declarado cacheable

Se conserva `/current` como alias del recurso propio. Resuelve un problema real: el cliente no conoce su propio identificador antes de obtenerlo, de modo que no puede nombrarlo en la ruta.

2.1 Una regresión introducida y corregida en el acto

Al renombrar la ruta de renovación, la exención de protección contra falsificación de peticiones pasó a cubrir `/current` entero. Eso dejaba sin protección la renovación y el cierre de sesión, que ya no son operaciones previas a la sesión sino posteriores: ambas emplean la cookie, y un cierre forzado desde otro sitio es un ataque real aunque su dano sea moderado.

La exención quedó acotada de nuevo a las dos rutas verdaderamente anteriores a la sesión. Se registra porque ilustra un riesgo del renombrado mecánico: mover una ruta arrastra las reglas que la nombraban, y esas reglas pueden dejar de significar lo que significaban.

3 Hasta dónde se adopta REST

3.1 La pregunta

En la escala de madurez habitual, el nivel dos consiste en tratar los recursos como sustantivos y dejar que los metodos expresen la accion. El nivel tres añade hipermedia: cada respuesta incluye los enlaces a las transiciones posibles, de modo que el cliente descubre la API navegandola en lugar de conocerla de antemano. Solo el nivel tres corresponde a REST en el sentido que le dio su autor.

3.2 Decision

Se adopta el nivel dos. La API trata recursos como sustantivos en plural, emplea los metodos con su significado propio y devuelve codigos de estado significativos. No se adopta hipermedia.

3.3 Por qué no hipermedia

El beneficio de la hipermedia es desacoplar clientes que no se controlan: si el cliente descubre las transiciones, el servidor puede cambiarlas sin romperlo. Ese beneficio no existe aqui, porque el unico consumidor de esta API es la interfaz que se construye en el mismo repositorio y se despliega a la vez.

El coste, en cambio, si existe: cada respuesta crece con enlaces que nadie sigue, cada recurso necesita decidir que transiciones anunciar, y la descripcion de servicio se complica. Se pagaria un coste cierto por un beneficio que en este contexto no se materializa.

3.4 Lo que si se conserva del nivel tres

La cabecera de ubicacion en las creaciones es, en rigor, hipermedia minima: la respuesta dice donde quedo lo creado en lugar de obligar a deducirlo. Se adopta porque su coste es nulo y su utilidad inmediata.

4 Ausencia de estado: un compromiso declarado

REST exige que el servidor no conserve estado de sesion entre peticiones. El token de acceso es autocontenido y ahi se cumple. Pero los tokens de renovacion se almacenan para poder revocarlos, y eso es estado en el servidor.

El compromiso es deliberado y se declara en lugar de disimularse. Sin ese registro, cerrar sesion no cerraria nada: bastaria conservar una copia del token para seguir entrando hasta su caducidad. SEC-03 exige revocacion efectiva, y la revocacion exige recordar que se revoco.

Se prefiere un compromiso consciente y acotado a una pureza que dejaria un agujero.

5 Requisitos

API-01 Recursos como sustantivos. [N1][N3]

Las rutas deben nombrar recursos con sustantivos en plural y en kebab-case, sin verbos. La accion debe expresarla el metodo HTTP.

Verificación: Ninguna ruta contiene un verbo, y una revision de la descripcion de servicio no encuentra ninguno.

API-02 Alcance del borrado. [N1][N3]

Una operacion de borrado debe recaer sobre el elemento y no sobre la coleccion, salvo que borrar la coleccion entera sea la intencion expresa.

Verificación: Ninguna ruta admite el borrado de una coleccion completa sin que ese sea su proposito declarado.

API-03 Ubicacion de lo creado. [N1][N3]

Toda creacion debe responder con el codigo correspondiente y la cabecera de ubicacion del recurso creado.

Verificación: Quien consume la respuesta obtiene la direccion del recurso sin tener que construirla.

API-04 Declaracion de cacheabilidad. [N1][N3]

Todo recurso de solo lectura cuyo contenido no dependa de la persona que consulta debe declarar su politica de cache.

Verificación: Ningun recurso invariante se sirve sin declarar por cuanto tiempo puede reutilizarse.

API-05 Nivel de madurez adoptado. [N1][N3]

Las aplicaciones generadas deben producirse en el nivel dos de madurez, con la cabecera de ubicacion de API-03. La hipermedia no debe generarse salvo que el proyecto la habilite de forma expresa.

Verificación: Las plantillas de generacion producen descripciones de servicio conformes a los requisitos anteriores.

API-05 es el que traslada esta decision a su verdadero alcance. Sin el, la convencion quedaria como una costumbre de este servicio en lugar de como la regla que gobierna cuanto la plataforma produzca.

6 Asuntos abiertos

ID	Pregunta	Valor por defecto propuesto
Q-57	Se versiona la API en la ruta o en la cabecera	En la ruta, tal como ya se hace. Es visible, depurable y no exige acuerdo previo
Q-58	Se adopta un formato normalizado de cuerpo de error	El actual ya lo es de hecho; conviene declararlo antes de que las plantillas lo repliquen
Q-59	Se genera descripcion de servicio tambien para la API de la propia plataforma	Si: es la primera consumidora de su propia convencion

Referencias