Semana 5

Análisis de requisitos: conflictos, priorización y calidad

Tema 7 (parte 1) — MoSCoW, Kano, trazabilidad y RTM

Unidad 2: Elicitación y Análisis de Requisitos

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Clasificación (20 min)

3 dimensiones · 5 defectos frecuentes

2

Conflictos (25 min)

4 tipos · estrategias win-win · rol del CCB

3

Priorización (35 min)

MoSCoW · Kano · Valor/Costo/Riesgo

4

RTM (20 min)

Calidad individual y del conjunto · matriz de trazabilidad

5

PE-5 (60 min)

Corregir 20 requisitos defectuosos + RTM mínima · biblioteca UTEQ

Los 5 defectos más frecuentes en requisitos

1. AMBIGUO: "el sistema deberá ser rápido" — ¿cuánto es rápido? ¿para quién?
2. INCOMPLETO: falta el qué, cuándo, quién o bajo qué condiciones
3. INCONSISTENTE: dos requisitos se contradicen entre sí
4. NO VERIFICABLE: no existe forma de probar si el requisito se cumple
5. INVIABLE: técnicamente imposible o económicamente irreal

Un requisito defectuoso siempre se puede detectar — lo difícil es que nadie lo revise

Técnica MoSCoW para priorización

MUST have: esencial — sin esto el sistema no funciona o no se puede entregar

SHOULD have: importante pero no crítico — se incluye si el tiempo lo permite

COULD have: deseable — nice-to-have, primera víctima de recortes

WON'T have (this time): explícitamente excluido del alcance actual

Regla práctica: si todo es MUST, la priorización no sirvió — máximo 60 % del backlog en MUST

MoSCoW debe renegociarse con el cliente — el analista no decide solo qué es MUST

Modelo Kano y priorización valor/costo/riesgo

Modelo Kano

Atributos BÁSICOS: ausencia genera insatisfacción severa (no aumentan satisfacción si están)

Atributos de DESEMPEÑO: más = mejor, menos = peor (proporcional)

Atributos de DELEITE (wow): inesperados, generan satisfacción desproporcionada

Atributos INDIFERENTES: ni su presencia ni ausencia importa

Valor / Costo / Riesgo

Valor: impacto en el negocio del cliente si se implementa (1–10)

Costo: esfuerzo de implementación estimado (1–10)

Riesgo: probabilidad × impacto de que salga mal (1–10)

Índice de prioridad = Valor / (Costo × Riesgo) — mayor índice = mayor prioridad

Trazabilidad y Matriz de Trazabilidad (RTM)

Trazabilidad PRE: RF ← stakeholder / meta / escenario que lo originó

Trazabilidad INTERNA: RF ↔ RF (dependencias entre requisitos)

Trazabilidad POST: RF → caso de prueba / módulo de código / componente de diseño

RTM (Requirements Traceability Matrix): tabla que vincula todos estos elementos

Sin trazabilidad: cuando el requisito cambia, no sabes qué pruebas, qué código y qué documentos actualizar

Mapa síntesis — Semana 5

7.1 Clasificación	3 dimensiones; 5 defectos frecuentes	Revisión de candidatos a RF del hito 1
7.2 Conflictos	Win-win; 4 estrategias; CCB	Acta de resolución de conflictos del taller
7.3 Priorización	MoSCoW; Kano; Valor/Costo/Riesgo	Backlog priorizado del PFC
7.4 Calidad y RTM	9 características + RTM bidireccional	RTM inicial del ERS en construcción

Priorizar es decir "no" con evidencia. La RTM es la memoria viva del proyecto: sin ella, cada cambio es un salto al vacío.

PRÓXIMO PASO

Semana 6: metas, escenarios y casos de uso — la especificación orientada a solución