

Rúbrica del equipo SGB-SaaS

Datos del equipo

Proyecto	Sistema de Gestión Bibliotecaria Web
Repositorio	https://github.com/mloorm14/sgb-saas
Integrantes	Loor Medranda Marlon Taylor; Cajas Ibarra Irvin Marcelo; Panamá Murillo Moisés Antonio
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit 709c544
Qué se evalúa	Los 17 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{17}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{17})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 1 (el que más pesa: 1,0) en Casi: $0,972 \times 9,750 = \mathbf{9,47}$.
- Todo Completo menos el punto 1 en A medias: $0,933 \times 9,50 = \mathbf{8,86}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto 6 (uno de los que menos pesa: 0,3) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	El SUS: respaldarlo o retirarlo	1,0	1,000 ×1,000	—	0,500 ×0,933	—	0 ×0
2	main reconciliada y tag bien puesto	0,7	0,700 ×1,000	—	0,350 ×0,953	—	0 ×0
3	Una sola cifra de cobertura y de SUS	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
4	Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
5	Cobertura sobre el 70 por ciento	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
6	Hashes rotos corregidos	0,3	0,300 ×1,000	0,225 ×0,991	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
7	Cuenta demo con el rol que dicen	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
8	Figuras dentro del documento	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
9	Índices — etiquetas — desbordes	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
10	Zenodo: dataset y software	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
11	CRediT y digest	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
12	Comparaciones múltiples y citas de Peffers y Hevner	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	0,075 ×0,959	0 ×0
13	Cuaderno ejecutado	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
14	Higiene del repositorio	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	1,0	1,000 ×1,000	0,750 ×0,972	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	1,0	1,000 ×1,000	0,750 ×0,972	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — El SUS: respaldarlo o retirarlo

Peso: 1,0 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Las quince respuestas del SUS tienen un patrón que no puedo pasar por alto: tres ítems con varianza exactamente cero, el sexo alternando F y M en las quince filas, el dispositivo alternando por paridad y un commit de origen que no existe. Dos caminos válidos: (A) si hay respuestas reales, traigan el instrumento y los consentimientos, versiónenlos y explíquenmelo en una conversación; (B) si no las hay, retiren la cifra y declaren $N = 0$ en todo el entregable.

Cómo lo reviso. Busco la cifra del SUS y el N en todo el repositorio y el PDF; reviso instrumento y consentimientos si eligen el camino A.

Cómo lo califico.

Completo Camino A o camino B completo: en todo el entregable queda una sola versión, y se sostiene.

A medias Eligieron un camino, pero queda alguna aparición de $N = 15$ o faltan consentimientos.

Nada Todo sigue igual.

Punto 2 — main reconciliada y tag bien puesto

Peso: 0,7 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Hoy main y demo/interfaces-completas son historias separadas: no comparten ni un commit. Fusionen de verdad y vuelvan a poner el tag v1.0.0 sobre el commit que van a defender.

Cómo lo reviso. Con `git merge-base` compruebo que main contiene la rama de trabajo, y miro a qué commit apunta el tag.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) main contiene la historia de la rama de trabajo.

(b) tag v1.0.0 sobre el commit a defender.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — Una sola cifra de cobertura y de SUS

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. El resumen y las conclusiones dicen 82,97 % de cobertura, el capítulo 5 dice 81,64 y el capítulo 8 (el que coincide con mi recálculo) dice 56,01. Lo mismo con el SUS: $N = 0$ en seis lugares y $N = 15$ en dos. Dejen una sola cifra de cada una, la que salga de sus datos.

Cómo lo reviso. Busco las cifras en todo el entregable y recalculo la cobertura desde el `jacoco.xml`.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) una sola cifra de cobertura, igual a la del XML.

(b) una sola N del SUS en todo el entregable.

Completo Las 2 partes.

A medias 1 de 2 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 4 — Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Conecten los procedimientos almacenados con `@Procedure` o `@NamedStoredProcedureQuery`. Hoy las anotaciones están comentadas y todo pasa por `@Query` nativo, que no es lo que pide la guía.

Cómo lo reviso. Busco cómo se llama cada procedimiento de `db/procs/` desde el backend; las anotaciones comentadas no cuentan.

Cómo lo califico.

Completo Todos con el mecanismo exigido.
Casi 75 % o más, pero no todos.
A medias Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada Ninguno (igual que hoy).

Punto 5 — Cobertura sobre el 70 por ciento

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la cobertura por encima del 70 % en líneas y ramas. Hoy servicios está en 63,28 y controladores en 62,18.

Cómo lo reviso. Recalculo desde el `jacoco.xml` versionado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) servicios: líneas 70 % o más.
- (b) servicios: ramas 70 % o más.
- (c) controladores: líneas 70 % o más.
- (d) controladores: ramas 70 % o más.

Completo Las 4 partes.
Casi 3 de 4 partes.
A medias 2 de 4 partes.
Apenas 1 de 4 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 6 — Hashes rotos corregidos

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan los tres hashes rotos: 63ca63d en OBS-18, y 5d404b6 y c6de386 en DATA-PROVENANCE. Y añadan el hash de OBS-13.

Cómo lo reviso. Compruebo que cada hash exista en el historial.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) OBS-18.
- (b) 5d404b6 en DATA-PROVENANCE.
- (c) c6de386 en DATA-PROVENANCE.

(d) hash de OBS-13.

Completo	Las 4 partes.
Casi	3 de 4 partes.
A medias	2 de 4 partes.
Apenas	1 de 4 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 7 — Cuenta demo con el rol que dicen

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. La cuenta demo la ofrecen como LECTOR y el token en vivo dice GERENTE, con acceso a préstamos ajenos. Corríjanlo.

Cómo lo reviso. Inicio sesión con la cuenta demo en el despliegue, decodifico el token e intento ver préstamos de otro usuario.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) el token dice LECTOR.
- (b) sin acceso a préstamos ajenos.

Completo	Las 2 partes.
A medias	1 de 2 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 8 — Figuras dentro del documento

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Metan en el documento el C4, el diagrama entidad-relación y el diagrama de caja del SUS, que ya tienen generados. Hoy son ciento dos páginas con dos imágenes.

Cómo lo reviso. Busco las tres figuras en el PDF, referenciadas en el texto. Si en el punto 1 retiraron el SUS, la del SUS se da por cumplida.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) C4.
- (b) diagrama entidad-relación.
- (c) diagrama de caja del SUS.

Completo	Las 3 partes.
A medias	2 de 3 partes.
Apenas	1 de 3 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 9 — Índices — etiquetas — desbordes

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan el índice de listados y la lista de siglas, referencien las 51 etiquetas huérfanas y limpien los 233 desbordes de caja.

Cómo lo reviso. Compilo y cuento en el `.log` los `Overfull \hbox;` cruzo `\label` con `\ref`.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) índice de listados.
- (b) lista de siglas.
- (c) cero etiquetas huérfanas.
- (d) 10 desbordes o menos en el `.log`.

Completo	Las 4 partes.
Casi	3 de 4 partes.
A medias	2 de 4 partes.
Apenas	1 de 4 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 10 — Zenodo: dataset y software

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Depositen el dataset en Zenodo con CC BY 4.0 y su propio DOI, separado del software, y actualicen el depósito del software a v1.0.0.

Cómo lo reviso. Resuelvo los dos DOI y leo los registros.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) dataset con DOI propio y CC BY 4.0.
- (b) software en v1.0.0.

Completo	Las 2 partes.
A medias	1 de 2 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 11 — CRediT y digest

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan los catorce roles CRediT en CONTRIBUTORS.md con los conteos reales de commits, y añadan el digest sha256 al README, a CITATION.cff y a la portada.

Cómo lo reviso. Comparo los conteos con `git log` y busco el digest en los tres lugares.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) catorce roles con conteos reales.
- (b) digest en README, CITATION.cff y portada.

Completo	Las 2 partes.
A medias	1 de 2 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 12 — Comparaciones múltiples y citas de Peffers y Hevner

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan la corrección por comparaciones múltiples y citen a Peffers y a Hevner en la bibliografía.

Cómo lo reviso. Leo resultados y metodología, y verifico las dos entradas del `.bib`.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) corrección por comparaciones múltiples.

(b) Peffers citado.

(c) Hevner citado.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 13 — Cuaderno ejecutado

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Ejecuten el cuaderno `scripts/perf-analysis.ipynb` y guarden sus salidas.

Cómo lo reviso. Abro el cuaderno y reviso que todas sus celdas tengan salida.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 14 — Higiene del repositorio

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Hay 744 HTML de JaCoCo versionados, seis JSON de k6 de unos quince megabytes, tres archivos `.msg` en la raíz y sesenta y seis ramas vivas. Y una credencial real de Neon que se recupera del historial: rótenla.

Cómo lo reviso. Listo el árbol y las ramas remotas. No voy a probar la credencial vieja: me basta con que declaren por escrito que la rotaron y que no esté en el árbol evaluado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) HTML de JaCoCo fuera.

(b) JSON pesados de k6 fuera.

(c) archivos `.msg` fuera.

(d) ramas depuradas (solo las que usan).

(e) credencial de Neon rotada y declarada.

Completo Las 5 partes.

Casi 4 de 5 partes.

A medias 3 de 5 partes.

Apenas 2 o 1 de 5 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto E1 — Nombres del código en inglés

Peso: 1,0 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 81,2 % de los tipos y 58,4 % de los métodos con raíz en español.

Cómo lo califico.

Completo	5 % o menos con palabras en español.
Casi	Más de 5 % y hasta 15 %.
A medias	Más de 15 % y hasta 30 %.
Apenas	Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.
Nada	Igual o peor que el 2 de septiembre.

Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)

Peso: 1,0 de 10

Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: de 342 métodos públicos, solo dos tienen `@param`, `@return` o `@throws`.

Cómo lo califico.

Completo	90 % o más de los métodos públicos, y <code>mvn javadoc:javadoc</code> termina bien.
Casi	Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).
A medias	Entre 40 % y menos de 70 %.
Apenas	Entre 10 % y menos de 40 %.
Nada	Menos de 10 %.

Punto E3 — Figuras en inglés

Peso: 0,5 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: los gráficos y los diagramas C4 en español.

Cómo lo califico.

Completo	Todos.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	El SUS: respaldarlo o retirarlo	1,0			
2	main reconciliada y tag bien puesto	0,7			
3	Una sola cifra de cobertura y de SUS	0,6			
4	Procedimientos almacenados con el mecanismo exigido	0,8			
5	Cobertura sobre el 70 por ciento	0,6			
6	Hashes rotos corregidos	0,3			
7	Cuenta demo con el rol que dicen	0,4			
8	Figuras dentro del documento	0,5			
9	Índices — etiquetas — desbordes	0,5			
10	Zenodo: dataset y software	0,5			
11	CRediT y digest	0,4			
12	Comparaciones múltiples y citas de Peffers y Hevner	0,3			
13	Cuaderno ejecutado	0,3			
14	Higiene del repositorio	0,6			
E1	Nombres del código en inglés	1,0			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	1,0			
E3	Figuras en inglés	0,5			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = M × S (dos decimales)					