

Rúbrica del equipo SIGCB-QR

Datos del equipo

Proyecto	Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria con QR
Repositorio	https://github.com/a112i3s4o5n6/-SIGCB-QR-Biblioteca
Integrantes	Zambrano Moreira Alison Ariana; Romero Méndez Bryam Steven; Arias Moreira Maybelin Gregoria
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama <code>main</code> , commit <code>8503a5f</code>
Qué se evalúa	Los 20 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el `README.md` al pie de la letra y compilo el `.tex`. El `README` tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el `README` no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag `v1.0.0` a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o

una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda en cero, por cómo funciona el cálculo).

3. Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{20}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{20})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 4 (el que más pesa: 0,9) en Casi: $0,974 \times 9,775 = \mathbf{9,53}$.
- Todo Completo menos el punto 4 en A medias: $0,940 \times 9,55 = \mathbf{8,97}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto E3 (uno de los que menos pesa: 0,2) en Nada: **0,00**. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	Hueco de autorización en CatalogoController	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
2	Autores con nombre	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
3	Capítulo de trabajos relacionados	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
4	Documento completo	0,9	0,900 ×1,000	0,675 ×0,974	0,450 ×0,940	0,225 ×0,883	0 ×0
5	Preguntas de investigación	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
6	Metodología	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
7	Checklists	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
8	Tag — DOI — dataset — procedencia	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
9	SUS con quince participantes	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
10	Seguridad medida	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
11	k6 con el perfil de la guía	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
12	Lighthouse completo	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
13	Operación y despliegue	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
14	Cobertura	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
15	make all — README — figuras	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
16	Rama pendiente y contraseñas	0,4	0,400 ×1,000	—	0,200 ×0,973	—	0 ×0
17	C4 del sistema que construyeron	0,5	0,500 ×1,000	—	0,250 ×0,966	—	0 ×0
E1	Nombres del código en inglés	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,2	0,200 ×1,000	0,150 ×0,994	0,100 ×0,986	0,050 ×0,973	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — Hueco de autorización en CatalogoController

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Cierren el hueco de `CatalogoController`: ocho endpoints de escritura sin anotación, con los que cualquier estudiante autenticado puede borrar categorías y editoriales.

Cómo lo reviso. Cuento los endpoints de escritura de ese controlador con anotación de autorización y pruebo uno con un usuario estudiante: tiene que devolver 403.

Cómo lo califico.

Completo Los ocho protegidos.

Casi Seis o siete.

A medias Cuatro o cinco.

Apenas Entre uno y tres.

Nada Ninguno.

Punto 2 — Autores con nombre

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Hoy `CITATION.cff`, `.zenodo.json` y la licencia dicen “Equipo SIGCB-QR” y no existe `CONTRIBUTORS.md`. Pongan los tres integrantes con nombre, sus ORCID y los catorce roles CRediT.

Cómo lo reviso. Leo los cuatro archivos y valido los ORCID.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `CITATION.cff` con los tres nombres y ORCID.
- (b) `.zenodo.json` con los tres nombres.
- (c) licencia con los nombres.
- (d) `CONTRIBUTORS.md` con los catorce roles CRediT.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — Capítulo de trabajos relacionados

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el capítulo: estrategia de búsqueda, PRISMA con números, tabla de al menos ocho filas y la brecha que deja lo publicado.

Cómo lo reviso. Leo el capítulo y verifico que cada trabajo de la tabla exista.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) estrategia de búsqueda.
- (b) PRISMA con números.
- (c) tabla de al menos ocho filas con trabajos que existen.
- (d) brecha.

Completo	Las 4 partes.
Casi	3 de 4 partes.
A medias	2 de 4 partes.
Apenas	1 de 4 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 4 — Documento completo

Peso: 0,9 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el marco teórico, el capítulo de ingeniería de requisitos, las nueve declaraciones y los anexos, y añadan el resumen en inglés. Hoy el documento tiene trece páginas y el mínimo son treinta y cinco.

Cómo lo reviso. Reviso el PDF sección por sección y cuento páginas de contenido sin anexos.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) marco teórico.
- (b) capítulo de ingeniería de requisitos.
- (c) las nueve declaraciones.
- (d) anexos.
- (e) abstract en inglés.
- (f) 35 páginas o más de contenido.

Completo	Las 6 partes.
Casi	5 de 6 partes.
A medias	4 o 3 de 6 partes.
Apenas	2 o 1 de 6 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 5 — Preguntas de investigación

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Formulen las preguntas de investigación y respóndanlas en la discusión. Sin preguntas, la discusión no tiene a qué responder.

Cómo lo reviso. Busco las RQ en la introducción y su respuesta explícita en la discusión.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) RQ formuladas.
- (b) cada RQ respondida en la discusión.

Completo	Las 2 partes.
A medias	1 de 2 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 6 — Metodología

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan la metodología: DSR de Peffers, GQM y muestreo con Baltes y Ralph. Hoy las tres dan cero coincidencias.

Cómo lo reviso. Leo el capítulo de metodología y verifico las referencias.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) DSR de Peffers.
- (b) GQM.
- (c) muestreo con Baltes y Ralph.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 7 — Checklists

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Creen los checklists de Ralph, FAIR, PRISMA e INCOSE. Es trabajo documental.

Cómo lo reviso. Abro cada archivo y compruebo que esté llenado ítem por ítem.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) Ralph.
- (b) FAIR.
- (c) PRISMA.
- (d) INCOSE.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 8 — Tag — DOI — dataset — procedencia

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pongan el tag v1.0.0, obtengan con él el DOI, depositen el dataset por separado con CC BY 4.0 y escriban DATA-PROVENANCE.md.

Cómo lo reviso. Miro el tag, resuelvo los dos DOI y leo DATA-PROVENANCE.md.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) tag v1.0.0.
- (b) DOI del software.
- (c) dataset con DOI propio y CC BY 4.0.
- (d) DATA-PROVENANCE.md.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 9 — SUS con quince participantes**Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Apliquen el SUS con al menos quince participantes. El instrumento ya está validado y corre en CI: solo faltan las respuestas.**Cómo lo reviso.** Cuento las respuestas en el CSV crudo y recalculo con Brooke. Respuestas inventadas dejan este punto en Nada.**Cómo lo califico.****Completo** 15 o más.**Casi** Entre 12 y 14.**A medias** Entre 8 y 11.**Apenas** Entre 1 y 7.**Nada** Ninguno, o datos que no se sostienen.**Punto 10 — Seguridad medida****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Ejecuten ZAP y SpotBugs con find-sec-bugs, y escriban audit-sql-dynamic.sh. Los tres faltan por completo.**Cómo lo reviso.** Busco los reportes reales de las herramientas y ejecuto el script sobre db/procs/.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) reporte real de ZAP.

(b) reporte real de SpotBugs con find-sec-bugs.

(c) audit-sql-dynamic.sh que corre.

Completo Las 3 partes.**A medias** 2 de 3 partes.**Apenas** 1 de 3 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 11 — k6 con el perfil de la guía****Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Repitan k6 con cincuenta usuarios sostenidos treinta segundos, cinco corridas, y guarden los crudos de las cinco.**Cómo lo reviso.** Leo el script y cuento las corridas crudas.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

(a) script con 50 usuarios durante 30 s.

(b) cinco corridas con sus crudos.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.

Punto 12 — Lighthouse completo**Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Completen Lighthouse: tres corridas por perfil, incluido escritorio.**Cómo lo reviso.** Abro los JSON y miro el perfil de cada corrida.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) tres corridas móvil.
- (b) tres corridas escritorio.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 13 — Operación y despliegue****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban DEPLOYMENT.md, RUNBOOK.md y BACKUP.md, y desplieguen.**Cómo lo reviso.** Leo los tres documentos (con contenido útil) y abro la URL del README.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) DEPLOYMENT.md.
- (b) RUNBOOK.md.
- (c) BACKUP.md.
- (d) URL pública funcionando.

Completo Las 4 partes.**Casi** 3 de 4 partes.**A medias** 2 de 4 partes.**Apenas** 1 de 4 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 14 — Cobertura****Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la cobertura: 43,53 % de líneas y 17,75 % de ramas, con el dominio al 1,5 %. La meta es la de la guía: 70 % o más. Y versionen jacoco.xml para que se pueda recalcular.**Cómo lo reviso.** Recalculo desde el jacoco.xml versionado. Sin XML, las tres primeras partes no cuentan.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) jacoco.xml versionado.
- (b) líneas 70 % o más.
- (c) ramas 70 % o más.
- (d) dominio con 70 % o más de líneas.

Completo Las 4 partes.**Casi** 3 de 4 partes.**A medias** 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 15 — make all — README — figuras

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 15 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan `make all`, muevan las instrucciones de compilación al README de la raíz y metan en el documento los cuatro PNG de diagramas, que hoy no tiene ninguna figura.
Cómo lo reviso. Ejecuto `make all` desde un clon limpio, leo el README raíz y busco las figuras en el PDF.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `make all` funciona.
- (b) instrucciones de compilación en el README raíz.
- (c) los cuatro diagramas en el PDF, referenciados.

Completo Las 3 partes.
A medias 2 de 3 partes.
Apenas 1 de 3 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 16 — Rama pendiente y contraseñas

Peso: 0,4 de 10

Origen: punto 16 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Integren o descarten los trece commits de `bryam-qr-prestamo`, y saquen las contraseñas de desarrollo de los cinco archivos donde están.

Cómo lo reviso. Miro si la rama sigue divergente sin decisión y busco las contraseñas en el árbol evaluado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) rama integrada o eliminada.
- (b) contraseñas fuera de los cinco archivos.

Completo Las 2 partes.
A medias 1 de 2 partes.
Nada Ninguna parte.

Punto 17 — C4 del sistema que construyeron

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 17 (segunda parte) de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Sus diagramas C4 documentan otro sistema: dicen Angular 17, PHP 8.2 con Laravel 11, Eloquent y PDO, una cola en Redis, una API externa de IA y un servicio de correo. El suyo es Java 21 con Spring Boot, Blade y Alpine, Redis solo como caché, sin IA y sin correo. Rehagan los diagramas para su sistema real.

Cómo lo reviso. Comparo cada caja y cada tecnología del diagrama con el código.

Cómo lo califico.

Completo Los diagramas describen solo lo que existe en el código.
A medias Rehechos, pero queda algún elemento que no existe.

Nada Siguen describiendo el sistema del anteproyecto.

Punto E1 — Nombres del código en inglés

Peso: 0,4 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. También las rutas de la API. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 72 de 111 archivos Java y las quince rutas de la API en español.

Cómo lo califico.

Completo 5 % o menos con palabras en español.

Casi Más de 5 % y hasta 15 %.

A medias Más de 15 % y hasta 30 %.

Apenas Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.

Nada Igual o peor que el 2 de septiembre.

Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)

Peso: 0,5 de 10

Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: cero `@param`, cero `@return` y cero `@throws` en 171 métodos públicos.

Cómo lo califico.

Completo 90 % o más de los métodos públicos, y `mvn javadoc:javadoc` termina bien.

Casi Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).

A medias Entre 40 % y menos de 70 %.

Apenas Entre 10 % y menos de 40 %.

Nada Menos de 10 %.

Punto E3 — Figuras en inglés

Peso: 0,2 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: los cuatro diagramas C4 y los gráficos del tablero en español.

Cómo lo califico.

Completo	Todos.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	Hueco de autorización en CatalogoControler	0,8			
2	Autores con nombre	0,5			
3	Capítulo de trabajos relacionados	0,6			
4	Documento completo	0,9			
5	Preguntas de investigación	0,4			
6	Metodología	0,6			
7	Checklists	0,5			
8	Tag — DOI — dataset — procedencia	0,6			
9	SUS con quince participantes	0,5			
10	Seguridad medida	0,5			
11	k6 con el perfil de la guía	0,4			
12	Lighthouse completo	0,3			
13	Operación y despliegue	0,5			
14	Cobertura	0,5			
15	make all — README — figuras	0,4			
16	Rama pendiente y contraseñas	0,4			
17	C4 del sistema que construyeron	0,5			
E1	Nombres del código en inglés	0,4			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,5			
E3	Figuras en inglés	0,2			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					