

Gabarito

1 Q2668076

✓ Certa ^

Qual das tags abaixo é responsável por conter as metainformações sobre a página HTML?

- ☐ A <body>
- ☐ B <title>
- ☐ C <!DOCTYPE html>
- ☐ D <style>
- ☒ E <head>

2 Q2668082

❌ Errada ^

Analise o código abaixo e responda qual foi a forma utilizada para vincular o CSS ao HTML:

```
estilo.css
body{
    background-color: black;
}
```

- ☐ A Inline.
- ☐ B Interno.
- ☒ C Externo.
- ☐ D Link.
- ☐ E Abstract.

3 Q2668089

✓ Certa ^

As caixas de diálogos em JavaScript são muito utilizadas para se comunicar com os usuários. Quais delas são utilizadas como entrada e saída de dados, respectivamente?

- ☐ A alert e onBlur.
- ☐ B prompt e onBlur.
- ☐ C alert e prompt.
- ☒ D prompt e alert.
- ☐ E confirm e alert.

4 Q2668091

✓ Certa ^

O *switch case* é uma estrutura condicional assim como o *if*, que vimos na aula anterior. Tal estrutura permite que um conjunto de instruções seja executado de acordo com cada opção que chamamos de *case*. Sobre o *switch case*, é correto afirmar que:

- ☐ A toda cláusula *case* de um comando *switch*, incluindo a cláusula *case default*, deve conter um comando *break*.
- ☐ B os comandos na cláusula *case default* de um comando *switch* são executados apenas se nenhuma das cláusulas *case* anteriores possuir um comando *break*.
- ☐ C a expressão usada numa cláusula *case* de um comando *switch* só pode ser de um tipo específico e deve conter pelo menos uma variável.
- ☒ D quando um comando *break* é executado, o comando *switch* é encerrado e o fluxo de controle passa para o próximo comando após o fim do comando *switch*.

- ☐ E não é possível executar comandos de uma das cláusulas case de um comando *switch* na mesma execução desse comando.

5 Q2668092

✓ Certa ^

Qual dos programas exibe o valor 77?

```
JS 100+ unsaved changes X
1 //PROGRAMA I
2 var temp;
3 var A1=12;
4 var A2=77;
5 var A3=23;
6
7 if(A1>A2){
8     temp= A1;
9     A1= A2;
10    A2= temp;
11 }
12
13 if (A2>A3){
14     temp= A2;
15     A2= A3;
16     A3= temp;
17 }
18 console.log(A3);

JS 100+ unsaved changes X
1 //PROGRAMA II
2 var temp;
3 var A1=12;
4 var A2=77;
5 var A3=23;
6
7 temp=A1;
8 if(A2>temp)
9     temp= A2;
10
11 if (A3>temp)
12     temp= A3;
13
14 console.log(temp);
```

- ☐ A Somente o Programa I.
- ☐ B Somente o Programa II.
- ☒ C Os dois programas.
- ☐ D Nenhum dos dois programas.
- ☐ E Nenhuma das respostas anteriores.

6 Q2668095

✓ Certa ^

Podemos fazer uso de alguns métodos para incluir, alterar, excluir e ordenar elementos de um array. Analise o trecho de código abaixo e responda qual será o valor da variável *x* após o término da execução do código.

```
JS 18 unsaved changes X
1 var x = [1,2,3,4,5];
2 x.splice(0,3);
3 x.splice(1,1);
4 x.pop();
5 console.log(x);
```

- ☒ A []
- ☐ B [1, 3, 4]
- ☐ C [1,3]
- ☐ D [4]
- ☐ E [3, 4, 5]

7 Q2668097

✗ Errada ^

Um array multidimensional nada mais é do que um array que armazena outro array. Em outras linguagens de programação, um array de array é chamado de matriz. É correto afirmar que um array multidimensional precisa de:

- ☒ A Um índice para cada uma de suas dimensões.
- ☐ B Várias variáveis com o mesmo nome.
- ☒ C Uma variável composta em cada dimensão criada.
- ☐ D Pelo menos duas variáveis com o mesmo número em cada dimensão criada.

E Somente uma variável do tipo inteiro.

8 Q2668100

✓ Certa ^

Se um elemento HTML possui o atributo _____, ele pode ser identificado na linguagem CSS por meio do caracter . (ponto). Complete:

A id

B class

C tag

D fixed

E head

9 Q2668102

✓ Certa ^

O CSS3 introduziu uma nova técnica que utiliza uma instrução para indicar que um bloco de propriedades CSS será aplicado somente se uma determinada condição for verdadeira. Sua sintaxe é basicamente composta pela expressão _____ seguida de uma condição entre (). Complete:

A @apply

B @mediaQuery

C @media

D @app

E @index

10 Q2668103

⚠ Errada ^

Qual a propriedade do CSS é responsável por definir a cor da fonte?

A font-weight.

B color.

C background-color.

D font-size.

E foreground-color.

Resumo