C++

Grégory Lerbret

22/08/2026

CC BY SA

Sommaire

1 Retour sur C++98 / C++03

2 C++11

3 C++14

4 C++17

5 C++20

6 C++23 « *Pandemic Edition* »

7 C++26

8 C++29

9 Et ensuite ?

1 Retour sur C++98 / C++03

Rappels historiques

- Années 80 – « *C with classes* » par Bjarne Stroustrup aux Bell Labs
- 1983 – renommé C++
- 1985 – première version publique de CFront
- 1985 – première version de *The C++ Programming Language*
- 1998 – première normalisation
- 2003 – amendement
- 2007 – publication du premier *Technical Report* (TR1)
  - Partiellement implémenté par certains compilateurs ou Boost
  - Partiellement repris dans les normes suivantes et TS
- Projet de TR2 finalement transposé en *Technical Specification*

Philosophie du C++

- Multi-paradigme
- Typage statique déclaratif
- Généraliste
- Initialement, ajout des classes au C
- Vaste sous-ensemble commun (proche du C) entre C et C++
- *Zero-overhead abstraction*
- Compatibilité ascendante forte mais pas absolue
- Évolutions par les bibliothèques plutôt que par le langage
- Pas de « magie » dans la bibliothèque standard

Normalisation

- Normalisé par l'ISO (JTC1/SC22/WG21)
- Comité distinct de celui du C
- … mais plusieurs membres en commun
- Pas de propriétaire du C++

Normalisation

- Actualité de normalisation, et du C++ en général : isocpp.org



isocpp.org n'est pas le site du comité

Site de la *Standard C++ Foundation* dont le but est la promotion du C++

Les deux sont cependant très proches et partagent de nombreux membres

- C++ Core Guidelines
- Dépôt GIT (brouillons et propositions)
- Conférence annuelle cppcon

Norme et support

- Compilateurs
  - GCC – C++ Standards Support in GCC
  - Clang – C++ Support in Clang
  - Visual studio – Conformité du langage Microsoft C++
- Bibliothèques standards
  - GCC – status.html
  - Clang – C++ Standard Library
- Vision globale – C++ compiler support

Sites de référence C++

cppreference.com

hacking C++

Erreurs – Code retour

- Plusieurs variantes
  - Type de retour dédié
  - Valeur particulière notant un échec (`NULL`, `-1`)
  - Récupération de la dernière erreur (`errno`, `GetLastError()`)
- Nécessite « un test toutes les deux lignes »
- Gestion manuelle de la remontée de la pile d'appel
- Adapté au traitement local des erreurs, pas au traitement « plus haut »



Problèmes et limites

Impact négatif sur la lisibilité

Souvent délaissée dans un contexte d'enseignement ou de formation

Beaucoup de code avec une gestion d'erreurs déficiente

Erreurs – Exceptions

- Lancées par `throw`
- Attrapées par `catch()` depuis un bloc `try`

```
try {
  ...
  // Lancement d'une exception
  throw logic_error("Oups !");
  ...
}
catch(logic_error& e) {
  // Traitement de l'exception
  ...
}
```

Erreurs – Exceptions

- Type quelconque
- Idéalement héritant de `std::exception` (via `std::logic_error`, `std::runtime_error` ou autres)
- `catch(...)` pour attraper les exceptions de tout type
- Compatibles avec le *stack unwinding*
- Pas de `finally`
- Appel de `std::terminate()` si une exception n'est pas attrapée
- Utilisées par la bibliothèque standard (p.ex. `std::bad_alloc`)

Erreurs – Critiques des exceptions

- Critiquées, parfois interdites (p.ex. : Google C++ Style Guide)
  - Impact négatif sur les performances

Plus vraiment

Actuellement, une exception non levée ne coûte quasiment rien

  - Mauvais support par les différents outils

À nuancer

Correctement supportées par les compilateurs actuels

Inégalement gérées par les outils d'analyse, de documentation, ...

  - Code plus complexe à analyser
  - Difficiles à introduire dans une large base de code sans exception
  - Absence d'ABI normalisée

Erreurs – Exception safety

- *No-throw guarantee* : l'opération ne peut pas échouer



Do

Destructeurs et `swap()` ne doivent pas lever d'exception

- *Strong exception safety* : pas d'effet de bord, pas de fuite, état conservé
- *Basic exception safety* : pas de fuite, invariants conservés
- *No exception safety* : aucune garantie

Erreurs – Exception safety



Do

Privilégiez les garanties les plus fortes possibles



Don't

Évitez la *Basic exception safety*



Don't

Évitez absolument le *No exception safety*

Erreurs – Exception safety



Do

Utilisez l'idiome *copy-and-swap* pour implémenter la *Strong exception safety*

```
class A {
public:
  A(const A&);
  A& operator=(A);
  friend void swap(A& lhs, A& rhs);  // Nothrow
};

A& A::operator=(A other) {           // Copy
  swap(*this, other);                // Swap
  return *this;
}
```

Erreurs – Exceptions et bonnes pratiques



Do

Throw by value, catch by const reference (voir *C++ Coding Standards*)



Do, *throw*

Lancez des exceptions standards lorsqu'elles sont pertinentes

Définissez vos propres exceptions sinon



Do, définition

Héritez de `std::runtime_error`

Définissez des hiérarchies peu profondes et compactes



Do

Capturez uniquement là où vous savez traiter l'erreur



Don't

N'utilisez jamais les exceptions pour contrôler le flux d'exécution

Erreurs – assert

- Arrête le programme si l'expression est évalué à 0
- Affiche au moins l'expression, le fichier et la ligne

```
assert(expression);
```

- Sans effet lorsque `NDEBUG` est défini
  - Coût nul en *Release*
  - Inutilisable pour les erreurs d'exécution et le contrôle des entrées

Objectifs

Traquer les erreurs de programmation et les violations de contrat interne

Don't

Jamais d'`assert` pour les erreurs d'exécution et le contrôle des entrées

Erreurs – Conclusion



Do, exception/code retour vs. `assert`

Utilisez exceptions et codes retour pour les erreurs d'exécution

Réservez `assert` aux erreurs de programmation et aux violations de contrats



Do, exception vs. code retour

Codes retour pour les erreurs traitées localement (par l'appelant)

Exceptions pour les erreurs non-récupérables ou au traitement lointain

Ressources – Gestion manuelle



Comment gérer les erreurs ?

- Solution C : *Single Entry Single Exit*, bloc unique de libération

```
char* memory = malloc(50);
if(!memory) goto err;
...
err:
free(memory);
```

- Laborieux
- Difficile à mettre en place en présence d'exceptions

Ressources – Gestion manuelle



Quiz : Comment éviter les fuites mémoires ?

```
char* memory1 = NULL;
char* memory2 = NULL;
...
memory1 = new char[50];
...
memory2 = new char[200];
...
delete[] memory1;
delete[] memory2;
```

Ressources – Gestion manuelle



Comment copier les classes possédant des ressources ?

- Constructeurs et opérateurs générés copient les adresses des pointeurs
- Une double libération est une erreur

```
struct Foo {
public:
  Foo() : bar(new char[50]) {}
  ~Foo() { delete[] bar; }

private:
  char* bar;
};
```

Ressources – Bonnes pratiques



Do

Si une classe manipule une ressource brute, elle doit

- Soit définir constructeur de copie et opérateur d'affectation
- Soit les déclarer privés sans les définir (classe non copiable)



Big Rule of three

Si vous devez définir le constructeur de copie, l'opérateur d'affectation ou le destructeur, alors vous devriez définir les trois

Ressources – RAII

- Acquisition des ressources lors de l'initialisation de l'objet
- Libération automatique lors de sa destruction
- Propriété intrinsèque des objets par design
- Fonctionnement de la bibliothèque standard (conteneurs, fichiers, ...)
- Conséquences
  - Objets créés dans un état cohérent, testable et utilisable
  - Ressources automatiquement libérées à la destruction de l'objet
  - Capsules RAII copiables sans effort



Do

Utilisez RAII pour vos objets

Ressources – RAII



Do

Faites des constructeurs qui construisent des objets

- Cohérents
- Utilisables
- Complètement initialisés



Don't

Évitez les couples constructeur vide et fonction d'initialisation



Don't

Évitez les couples constructeur vide et ensemble de mutateurs

Ressources – Limites du RAII



Gestion des erreurs

Pas d'erreur ni d'exception dans les destructeurs

La libération peut échouer (p.ex. `flush()` lors de la fermeture de fichier)

```
{
  ifstream src("input.txt");
  ofstream dst("output.txt");
  copy_files(src, dst);
}

remove_file(src);  // Potentielle perte de donnees
```

Ressources – Limites du RAII



std::auto_ptr

Copiable, la copie transfère la responsabilité de la ressource

```
void foo(auto_ptr<int> bar) {}

auto_ptr<int> bar(new int(5));
foo(bar);
cout << *bar << "\n";  // Erreur : bar n'est plus utilisable
```

Ressources – Loi de Déméter

- Principe de connaissance minimale
- Un objet `A` peut utiliser les services d'un deuxième objet `B`
- … mais ne doit pas utiliser `B` pour accéder à un troisième objet
- En particulier, une classe n'expose pas ses données



Exceptions

Agrégats et conteneurs dont le rôle est de contenir des données



Objectifs

Mise en place du RAII

Meilleure encapsulation

Respect des *patterns* SOLID et GRASP

Meilleure lisibilité, maintenabilité et ré-utilisabilité

Ressources – Loi de Déméter



Do, agrégats

Préférez les structures aux classes

Laissez les membres publics

Fournissez, éventuellement, des constructeurs initialisant les données



Do, conteneurs

Respectez l'interface et la logique des conteneurs standards



Do, classes de service

Exposez des services, pas des données

Pas de données publiques

Limitez les accesseurs et les mutateurs

Ressources – Loi de Déméter

Conseils

N'hésitez pas à étendre l'interface de classe avec des fonctions libres

Pensez à l'amitié pour cette interface étendue

Implémentez-la en terme de fonctions membres (p.ex. + à partir de +=)

```
class Foo {
public:
  Foo& operator+=(const Foo& other);
};

Foo operator+(Foo lhs, const Foo& rhs) {
  return lhs += rhs;
}
```

Ressources – Et le Garbage Collector ?

- Pas de GC dans le langage ni dans la bibliothèque standard
- Au moins un GC en bibliothèque tierce (Hans Boehm)
- … mais limité par manque de support par le langage
- Non déterministe : adapté à la mémoire pas aux autres ressources
- Particulièrement adapté à la gestion des structures cycliques
- D'autres avantages pour la mémoire (compactage, recyclage, …)



Wait and see

Un complément à RAII, pas un concurrent ni un remplaçant

Indisponible à ce jour

Ressources – Conclusion



Do, RAII

Préférez les classes RAII de la bibliothèque standard aux ressources brutes

Encapsulez les ressources dans des capsules RAII standards

Concevez vos classes en respectant le RAII



Do, Déméter

Respectez Déméter

Ressources – Conclusion



Don't

Pas de `delete` dans le code applicatif



Attention

Sous Linux, méfiez-vous de l'*Optimistic Memory Allocator*

Pensez à paramétrer correctement l'OS

STL – Standard Template Library

- Partie de la bibliothèque standard comprenant
  - Conteneurs et `std::basic_string`
  - Itérateurs
  - Algorithmes manipulation les données des conteneurs via les itérateurs



Note

Quelques algorithmes manipulant directement des données (`std::min()`)

- Conçue initialement par Alexander Stepanov
  - Promoteur de la programmation générique
  - Sceptique vis à vis de la POO
- Basée sur les templates, pas sur la POO

STL – Standard Template Library



Intérêts

n conteneurs et m algorithmes, seulement m implémentations

Tout nouvel algorithme est disponible sur tous les conteneurs compatibles

Tout nouveau conteneur bénéficie de tous les algorithmes compatibles

Changement de conteneur à effort réduit



Pour aller plus loin

Voir *Effective STL* de Scott Meyers

STL – Standard Template Library



À nuancer

Algorithmes membres sur certains conteneurs

- Accès par itérateurs insuffisant (p.ex. `std::list`)
- Habitudes et historiques (p.ex. `std::string`)
- Performances (p.ex. `std::map.find()`)

STL Conteneurs – Généralités

- Contiennent des objets copiables et non constants
- … qui peuvent être les adresses d'autres objets



Conteneurs de pointeurs

Pas de libération automatique des objets pointés

- … accessibles via un itérateur
- Fourniture possible d'une politique d'allocation
- Vu des algorithmes, ce qui fournit une paire d'itérateurs, est un conteneur

STL Conteneurs – Conteneurs séquentiels

- `std::vector`
  - Tableau de taille variable d'éléments contigus
  - Accès indexé
  - Croissance en temps amorti
  - Modifications en fin de vecteur (coûteux ailleurs)
  - Compatible avec l'organisation mémoire des tableaux C



`std::vector<bool>` n'est pas un vecteur de booléen

Ne remplit pas tous les pré-requis des conteneurs

`operator[]` ne retourne pas le booléen mais un *proxy* vers celui-ci

Voir *Effective STL* item 18

STL Conteneurs – Conteneurs séquentiels

- `std::list`
  - Liste doublement chaînée
  - Accès bidirectionnel non indexé
  - Modification n'importe où à faible coût
  - Plusieurs algorithmes membres (tri, fusion, suppression, ...)
- `std::deque`
  - *Double-ended queue*
  - Proche de `std::vector` mais extensible aux deux extrémités
  - Accès indexé
  - Éléments non nécessairement contigus
  - Non compatible avec l'organisation mémoire des tableaux C

STL Conteneurs – Conteneurs séquentiels

- `std::string`
  - Alias de `std::basic_string<char>`
  - Stockage de chaînes de caractères
  - Manipulation de *bytes* et non de caractères encodés



`std::string` et UTF-8

`length()` et `size()` retournent le nombre de *bytes*, pas de caractères

  - Contiguïté non garantie, mais respectée en pratique
  - Variante `std::wstring` pour les caractères larges



API trop riche

Voir GotW #84 : Monoliths « Unstrung »

STL Conteneurs – Conteneurs associatifs

- Quatre saveurs
  - `std::map` – clés-valeurs, ordonné par la clé, unicité des clés
  - `std::multimap` – clés-valeurs, ordonné par la clé, multiplicité des clés
  - `std::set` – valeurs ordonnées et uniques
  - `std::multiset` – valeurs ordonnées et non-uniques



Implémentation

Pas des tables de hachage

Généralement des arbres binaires de recherche balancés

- Critère d'ordre - strict - configurable (strictement inférieur par défaut)
- Algorithmes membres (recherche) pour les performances

STL Conteneurs – Adaptateurs

- Basés sur un autre conteneur pour proposer une API simplifiée
- Avantages et inconvénients du conteneur sous-jacent
- `std::stack`
  - Pile LIFO
  - Basée sur `std::vector`, `std::list` ou `std::deque`
- `std::queue`
  - File FIFO
  - Basée sur `std::deque` ou `std::list`
- `std::priority_queue`
  - File dont l'élément de tête est le plus grand
  - Basée sur `std::vector` ou `std::deque`
  - Critère d'ordre configurable (strictement inférieur par défaut)

STL Conteneurs – Adaptateurs

```
stack<int, vector<int> > foo;
for(int i=0; i<5; ++i) foo.push(i);

// Affiche 4 3 2 1 0
while(!foo.empty()) {
  cout << ' ' << foo.top();
  foo.pop();
}
```



STL Conteneurs – conteneurs non-STL

- `std::bitset`
  - Tableau de bits de taille fixe
  - Conçu pour réduite l'empreinte mémoire
  - Pas d'itérateur ni d'interface STL



`std::bitset` vs. `std::vector<bool>`

Objectif de gain mémoire adressé par `std::bitset`, pourquoi `std::vector<bool>` n'est-il pas un vrai conteneur de booléen ?

STL Conteneurs – conteneurs non-STL

- Conteneurs non-standards
  - Listes simplement chaînées
  - Tables de hachage
  - Tableaux de taille fixe
  - Tampons circulaires
  - Arbres et graphes
  - Variantes de conteneurs STL

STL Conteneurs – `std::pair`

- Couple de deux valeurs
- Pas un conteneur
  - Type de retour de la recherche sur les `std::map` (couple clé-valeur)
  - Candidat pour construire des vecteurs indexés par un non-numérique
- `std::make_pair` construit une paire

STL Conteneurs – Choix du conteneur



Do, par défaut

`std::string` pour les chaînes de caractères

`std::vector`



Do, performances

Mesurez avec des données réelles sur la configuration cible



Flux d'octets

Utilisez `std::vector<unsigned char>`

Pas `std::vector<char>` encore moins `std::string`

STL Conteneurs – Choix du conteneur



Conseils

Voir *Effective STL* item 1

Voir Which C++ Standard Sequence Container should I use?



Conseil

Pensez à `reserve()`



Conseil

Une insertion en vrac suivie d'un tri peut être plus efficace qu'une insertion en place



Conseil

Un vecteur de paires peut être un bon choix pour un ensemble de clés-valeurs

STL Itérateurs – Généralités

- Abstraction permettant le parcours des collections d'objets
- Interaction entre conteneurs et algorithmes
- Interface similaire à celle d'un pointeur
- Quatre types
  - `iterator` et `const_iterator`
  - `reverse_iterator` et `const_reverse_iterator`
- Itérateurs sur un conteneur : `begin()` et `end()`
- Itérateurs inverses sur un conteneur : `rbegin()` et `rend()`
- Les itérateurs d'une paire doivent appartenir au même conteneur




Itérateurs de fin

Pointent un élément après le dernier

Ne doivent pas être déréférencés ni incrémentés

STL Itérateurs – Catégories et opérations

- Opérations communes : copie, affectation, incrémentation
- Hiérarchie de cinq catégories
  - *Input* : égalité (`==` et `!=`), lecture
  - *Output* : écriture
  - *Forward* : Parcours multiples
  - *Bidirectional* : décrémentation
  - *Random access*
    - Déplacement arbitraire (`+`, `-`, `+=`, `-=`, `[]`)
    - Comparaison (`<`, `<=`, `>`, `>=`)



Attention

Seules les versions mutables de *Forward*, *Bidirectional* et *Random access* itérateurs sont des *Output* itérateurs

STL Itérateurs – Catégories et conteneurs

Conteneur	Catégorie
`std::vector`	*Random access*
`std::deque`	*Random access*
`std::list`	*Bidirectionnal*
`std::map` et `std::multimap`	*Bidirectionnal*
`std::set` et `std::multiset`	*Bidirectionnal*

STL Itérateurs – Itérateurs d'insertion

- Adaptateur d'itérateurs
- De type *Output*
- Insertion de nouveaux éléments
  - En queue : `back_inserter`
  - En tête : `front_inserter`
  - À la position courante : `inserter`

STL Algorithmes – Foncteurs

- Instances de classe définissant `operator()`

```
class LessThan {
public:
  explicit LessThan(int threshold) : m_threshold(threshold) {}
  bool operator() (int value) { return value <= m_threshold; }

  private:
    int const m_threshold;
  };

  LessThan func(10);
  cout << func(5) << "\n";   // 1
```

STL Algorithmes – Foncteurs

- Possèdent des données membres
- Foncteurs standards : `std::plus`, `std::minus`, `std::equal`, `std::less`, ...
- Constructibles
  - Depuis des pointeurs de fonctions : `std::prt_fun`
  - Depuis des fonctions membres : `std::mem_fun`, `std::mem_fun1`, ...
  - En niant d'autres foncteurs : `std::not1`, `std::not2`
  - En fixant des paramètres : `std::bind1st`, `std::bind2nd`

STL Algorithmes – Prédicats

- Appelables retournant un booléen (ou un type convertible en booléen)
- Utilisés par de nombreux algorithmes
- De nombreux algorithmes utilisent un prédicat par défaut (p.ex. < ou ==)

STL Algorithmes – Parcours

- `std::for_each()` parcourt un ensemble d'éléments
- … et applique un traitement à chaque élément

```
void print(int i) { cout << i << ' '; }

vector<int> foo{4, 5, 9 ,12};
for_each(foo.begin(), foo.end(), print);
```

- Version du *map*/*apply* fonctionnel

STL Algorithmes – Parcours

- Retourne le foncteur passé en paramètre

```
struct Aggregate {
  Aggregate() : m_sum(0) {}
  void operator() (int i) { m_sum += i; }
  int m_sum;
};

vector<int> foo{4, 5, 9 ,12};
for_each(foo.begin(), foo.end(), Aggregate()).m_sum; // 30
```

- Candidat pour le *fold*/*reduce* fonctionnel
- Pas de sémantique, faible utilité

STL Algorithmes – Recherche linéaire

- `std::find()` recherche une valeur
- … et retourne un itérateur sur celle-ci
- … ou l'itérateur de fin si la valeur n'est pas présente

```
vector<int> foo{4, 5, 9 ,12};

find(foo.begin(), foo.end(), 5);   // itérateur sur foo[1]
find(foo.begin(), foo.end(), 19);  // itérateur sur foo.end()
```



STL Algorithmes – Recherche linéaire

- `std::find_if()` recherche depuis un prédicat



Variantes `_if`

Les algorithmes suffixés par `_if` utilisent un prédicat

- `std::find_first_of()` recherche la première occurrence d'un élément
- `std::search()` recherche la première occurrence d'un sous-ensemble
- `std::find_end()` recherche la dernière occurrence d'un sous-ensemble
- `std::adjacent_find()` recherche deux éléments consécutifs égaux
- `std::search_n()` recherche la première suite de n éléments consécutifs égaux à une valeur

STL Algorithmes – Recherche dichotomique



Pré-requis

L'ensemble doit être trié

- `std::lower_bound()` retourne un itérateur sur le premier élément non strictement inférieur à la valeur recherchée
- … et l'itérateur de fin si un tel élément n'existe pas

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9, 12};

*lower_bound(foo.begin(), foo.end(), 6);  // 7
*lower_bound(foo.begin(), foo.end(), 9);  // 9
```



STL Algorithmes – Recherche dichotomique

- `std::upper_bound()` retourne un itérateur sur le premier élément strictement supérieur à la valeur recherchée
- `std::equal_range()` retourne la paire (`std::lower_bound()`, `std::upper_bound()`)



Attention

Le résultat retourné peut ne pas être la valeur recherchée

- `std::binary_search()` indique si l'élément cherché est présent

STL Algorithmes – Recherche dichotomique



Attention

Pas de fonction de recherche dichotomique retournant l'élément cherché

```
vector<int>::iterator foo(vector<int> vec, int val) {
  vector<int>::iterator it = lower_bound(vec.begin(),
                                         vec.end(), val);
  if(it != vec.end() && *it == val) return it;
  else return vec.end();
}

vector<int> bar{1, 5, 8, 13, 25, 42};
foo(bar, 12);  // vec.end
foo(bar, 13);  // itérateur sur 13
```

STL Algorithmes – Comptage

- `std::count()` compte le nombre d'éléments égaux à la valeur fournie
- `std::count_if()` compte le nombre d'éléments satisfaisant le prédicat

```
vector<int> foo{4, 5, 3, 9, 5, 5 ,12};

count(foo.begin(), foo.end(), 5);  // 3
count(foo.begin(), foo.end(), 2);  // 0
```

STL Algorithmes – Comparaison

- `std::equal()` teste l'égalité de deux ensembles (valeur et position)

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};
vector<int> bar{4, 5, 12, 9};

equal(foo.begin(), foo.end(), foo.begin());  // true
equal(foo.begin(), foo.end(), var.begin());  // false
```



STL Algorithmes – Comparaison



Attention

`std::equal()` ne vérifie pas les tailles des deux ensembles



Et `operator==` ?

`operator==` sur des conteneurs teste la taille et le contenu



Do

Préférez `operator==` à `std::equal()` pour comparer un conteneur complet

STL Algorithmes – Comparaison

- `std::mistmatch()` retourne une paire d'itérateurs sur les premiers éléments différents

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 13};
vector<int> var{4, 5, 12, 8};

mismatch(foo.begin(), foo.end(), bar.begin());  // 9 12
```

- … ou l'itérateur de fin en cas d'égalité

STL Algorithmes – Remplissage

- `std::fill()` remplit l'ensemble avec la valeur fournie
- `std::fill_n()` idem avec un ensemble défini par sa taille

```
vector<int> foo(4);

fill(foo.begin(), foo.end(), 42);   // 42 42 42 42
fill_n(back_inserter(foo), 4, 43);  // 43 43 43 43
```

Constructeur

Remplissage des conteneurs séquentiels à la construction

```
vector<int> foo(4, 12);
```

STL Algorithmes – Remplissage

- `std::generate()` valorise les éléments à partir d'un générateur

```
int gen() {
  static int i = 0;
  i += 5;
  return i;
}

vector<int> foo(4);
generate(foo.begin(), foo.end(), gen);  // 5 10 15 20
```

- `std::generate_n()` idem avec un ensemble défini par sa taille

STL Algorithmes – Copie

- `std::copy()` copie les éléments du début vers la fin

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};
vector<int> bar;

copy(foo.begin(), foo.end(), back_inserter(bar));
```

- `std::copy_backward()` copie les éléments de la fin vers le début

STL Algorithmes – Échange

- `std::swap()` échange deux objets

```
int x=10, y=20;   // x:10 y:20
swap(x,y);        // x:20 y:10
```

- `std::swap_ranges()` échange des éléments de deux ensembles

```
vector<int> foo (5,10); // foo: 10 10 10 10 10
vector<int> bar (5,33); // bar: 33 33 33 33 33

swap_ranges(foo.begin()+1, foo.end()-1, bar.begin());
// foo : 10 33 33 33 10
// bar : 10 10 10 33 33
```

- `std::iter_swap()` échange deux objets pointés par des itérateurs

STL Algorithmes – Remplacement

- `std::replace()` remplace toutes les occurrences d'une valeur

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9 ,12, 5};

replace(foo.begin(), foo.end(), 5, 8);  // 4 8 7 9 12 8
```

- `std::replace_if()` remplace toutes les éléments vérifiant le prédicat

STL Algorithmes – Remplacement

- `std::replace_copy()` copie les éléments d'un ensemble en remplaçant toutes les occurrences d'une valeur



`_copy`

Les algorithmes suffixés par `_copy` fonctionnent comme l'algorithme de base en troquant la modification en place contre une copie du résultat

- `std::replace_copy_if()` copie les éléments d'un ensemble en remplaçant toutes les éléments vérifiant le prédicat

STL Algorithmes – Suppression

- `std::remove()` élimine les éléments égaux à une valeur donnée

```
vector<int> foo{4, 5, 5, 5, 7, 9, 9, 5};

remove(foo.begin(), foo.end(), 5);    // 4 7 9 9 ...
```

Pas de suppression

Ramène les éléments à conserver vers le début de l'ensemble

Retourne l'itérateur correspond à la nouvelle fin

Idiome *Erase-Remove*

Suppression via un appel à `erase()` après le nouvel itérateur de fin

```
foo.erase(remove(foo.begin(), foo.end(), 5), foo.end());
```

STL Algorithmes – Suppression

- `std::remove_if()` élimine les éléments vérifiant le prédicat
- `std::remove_copy()` copie les éléments différents d'une valeur donnée
- `std::remove_copy_if()` copie les éléments ne vérifiant pas le prédicat

STL Algorithmes – Suppression des doublons

- `std::unique()` élimine les éléments consécutifs égaux sauf le premier

```
vector<int> foo{4, 5, 5, 5, 7, 9, 9, 5};

unique(foo.begin(), foo.end());  // 4 5 7 9 5 ...
```

- `std::unique_copy()` copie l'ensemble en ne conservant que le premier des éléments consécutifs égaux

STL Algorithmes – Transformation

- `std::transform()` transforme les éléments d'un ensemble

```
int double_val(int i) { return 2 * i;}

vector<int> foo{4, 5, 7, 9};
vector<int> bar;
transform(foo.begin(), foo.end(), back_inserter(bar), double_val);
// 8 10 14 18
```

STL Algorithmes – Transformation

- Ou de deux ensembles en stockant le résultat dans un troisième

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9};
vector<int> bar{2, 3, 6, 1};
vector<int> baz;

transform(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(),
          back_inserter(baz), plus<int>());
// 6 8 13 10
```

STL Algorithmes – Rotation

- `std::rotate()` effectue une rotation de l'ensemble, le nouveau début étant fourni par un itérateur

```
vector<int> foo{4, 5, 7, 9, 12};

rotate(foo.begin(), foo.begin() + 2, foo.end());  // 7 9 12 4 5
```

- `std::rotate_copy()` effectue une rotation et copie le résultat

STL Algorithmes – Partitionnement

- `std::partition()` réordonne l'ensemble pour que les éléments vérifiant le prédicat soit avant ceux ne le vérifiant pas ...

```
bool is_odd(int i) { return (i % 2) == 1; }
vector<int> foo{4, 13, 28, 9 , 54};

partition(foo.begin(), foo.end(), is_odd);
// 9 13 28 4 54 ou 9 13 4 28 54 ou ...)
```

- ... et retourne un itérateur sur le début de la seconde partie

Attention

Ordre relatif non conservé

STL Algorithmes – Partitionnement

- `std::stable_partition()` partitionne en conservant l'ordre relatif

```
vector<int> foo{4, 13, 28, 9 , 54};

stable_partition(foo.begin(), foo.end(), is_odd);  // 13 9 4 28 54
```

Deux fonctions ?

Stabilité coûteuse en temps et pas toujours nécessaire

STL Algorithmes – Partitionnement

- `std::nth_element()` réordonne les éléments
  - Élément sur l'itérateur pivot est celui qui serait à cette place si l'ensemble était trié
  - Éléments avant ne sont pas supérieurs
  - Éléments après ne sont pas inférieurs
  - Pas d'ordre particulier au sein des deux sous-ensembles

```
vector<int> foo{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};

nth_element(foo.begin(), foo.begin() + 3, foo.end());
// 2 1 3 4 5 9 6 7 8
```

STL Algorithmes – Tri

- `std::sort()` trie un ensemble

```
vector<int> foo{4, 13, 28, 9 , 54};

sort(foo.begin(), foo.end());  // 4 9 13 28 54
```

Attention

Ordre relatif non conservé

- `std::stable_sort()` trie l'ensemble en conservant l'ordre relatif

STL Algorithmes – Tri

- `std::partial_sort()` réordonne l'ensemble de manière à ce que les éléments situés avant un itérateur pivot soient les plus petits éléments de l'ensemble ordonnés par ordre croissant ...

```
vector<int> foo{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};

partial_sort(foo.begin(), foo.begin() + 3, foo.end());
// 1 2 3 9 8 7 6 5 4
```

- ... les autres éléments n'ont pas d'ordre particulier
- `std::partial_sort_copy()` copie l'ensemble ordonné à l'image de `std::partial_sort()`

STL Algorithmes – Mélange

- `std::random_shuffle()` réordonne aléatoirement l'ensemble

```
vector<int> foo{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1};

random_shuffle(foo.begin(), foo.end());
// 1 8 3 7 9 4 2 6 5 ou
// 5 6 2 1 9 4 7 8 3 ou
// ...
```



STL Algorithmes – Fusion

- `std::merge()` fusionne deux ensembles triés dans un troisième

```
vector<int> foo{1, 5, 6, 8};
vector<int> bar{2, 5};
vector<int> baz;

merge(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(), bar.end(),
      back_inserter(baz));      // 1 2 5 5 6 8
```

- `std::inplace_merge()` fusionne deux sous-ensembles sur place

STL Algorithmes – Opérations ensemblistes

Attention

Ensembles sans répétition de valeur

Ensembles triés

- `std::includes()` vérifie si tous les éléments sont présents dans un autre ensemble

```
vector<int> foo{1, 5, 6, 8};
vector<int> bar{2, 5};
vector<int> baz{1, 6};

includes(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(), bar.end());  // faux
includes(foo.begin(), foo.end(), baz.begin(), baz.end());  // vrai
```

STL Algorithmes – Opérations ensemblistes

- `std::set_union()` : union de deux ensembles

```
vector<int> foo{1, 5, 6, 8};
vector<int> bar{2, 5};
vector<int> baz;

set_union(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(),
          bar.end(), back_inserter(baz));   // 1 2 5 6 8
```

- `std::set_intersection()` : intersection de deux ensembles
- `std::set_difference()` : différence de deux ensembles
- `std::set_symmetric_difference()` : différence symétrique de deux ensembles

STL Algorithmes – Gestion de tas

Tas

Structure permettant la récupération de l'élément de plus grande valeur

- `std::make_heap()` forme un tas depuis un ensemble
- `std::pop_heap()` déplace l'élément de plus haute valeur en fin d'ensemble
- `std::push_heap()` ajoute l'élément en fin d'ensemble au tas

Structure

`std::pop_heap()` et `std::push_heap()` maintiennent la structure de tas

- `std::sort_heap()` tri le tas

```
vector<int> foo{10,20,30,5,15};

make_heap(foo.begin(), foo.end()); // front : 30
pop_heap(foo.begin(), foo.end());
foo.pop_back();                    // front : 20
```

STL Algorithmes – Min-max

- `std::min()` détermine le minimum de deux éléments
- `std::max()` détermine le maximum de deux éléments

```
min(52, 6);  // 6
max(52, 6);  // 52
```

- `std::min_element()` détermine le plus petit élément d'un ensemble
- `std::max_element()` détermine le plus grand élément d'un ensemble

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};

min_element(foo.begin(), foo.end());  // 5
max_element(foo.begin(), foo.end());  // 18
```



STL Algorithmes – Numérique

- `std::accumulate()` « ajoute » tous les éléments de l'ensemble

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};

accumulate(foo.begin(), foo.end(), 1, multiplies<int>()); // 4320
```

- Opérateur et valeur initiale configurables
- *Reduce*/*fold* fonctionnel

STL Algorithmes – Numérique

- `std::adjacent_difference()` « différence » entre un élément et son prédécesseur

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};
vector<int> bar;

adjacent_difference(foo.begin(), foo.end(),
                    back_inserter(bar), minus<int>());
// 18 -13 1 2
```

- Opérateur configurable

STL Algorithmes – Numérique

- `std::inner_product()` : « produit scalaire » de deux ensembles

```
vector<int> foo{1, 2, 3, 4};
vector<int> bar{2, 3, 4, 5};

inner_product(foo.begin(), foo.end(), bar.begin(), 0); // 40
```

- Opérateurs et valeur configurables

STL Algorithmes – Numérique

- `std::partial_sum()` : « somme » partielle d'un ensemble
- Chaque élément résultant est la somme des éléments d'indice inférieur ou égal de l'ensemble de départ

```
vector<int> foo{1, 2, 3, 4};
vector<int> bar;

partial_sum(foo.begin(), foo.end(), back_inserter(bar));
// 1 3 6 10
```

- Opérateur configurable

STL Algorithmes – Au delà des conteneurs

- Itérateurs définissables hors des conteneurs
  - Abstraction du parcours
  - Sémantique de pointeurs
- Algorithmes indépendants du conteneur
- Utilisables sur d'autres ensembles de données

STL Algorithmes – Au delà des conteneurs

- Tableaux C
  - Pas un conteneur
    - Sémantique : Tableau ou pointeur ? Statique ou dynamique ?
    - Service : Taille ? Copie ?
  - Simple pointeur comme itérateur
    - Début : adresse du premier élément
    - Fin : adresse suivant le dernier élément

```
int foo[4];

fill(foo, foo + 4, 5);  // 5 5 5 5
```

STL Algorithmes – Au delà des conteneurs

- Flux
  - `istream_iterator` : input itérateur
    - Début : depuis un flux entrant
    - Fin : constructeur par défaut
  - `ostream_iterator` : output itérateur
    - Depuis un flux sortant, séparateur configurable

```
vector<int> foo{5, 6, 12, 89};
ostream_iterator<int> out_it (cout, ", ");

copy(foo.begin(), foo.end(), out_it); // 5, 6, 12, 89,
```

Attention

Séparateur ajouté après chaque élément, y compris le dernier

- Buffers de flux : `istreambuf_iterator` et `ostreambuf_iterator`

STL Conclusion



Do

Préférez les conteneurs aux tableaux C



Attention

`operator[]` ne vérifie pas les bornes



Don't

N'utilisez pas d'itérateur invalidé



Attention

Pas objets polymorphiques dans les conteneurs

Ou via des pointeurs intelligents

STL Conclusion



Do, performances

Mesurez !



Conseils, performances

Réfléchissez à votre utilisation des données

Méfiez-vous des complexités brutes



Do

Préférez les algorithmes standards aux algorithmes tierces et maisons



Bémol, performances

Algorithmes standards généralement bons

Mais pas optimaux dans toutes les situations

STL Conclusion



Do

Faites vos propres algorithmes plutôt que des boucles

Faites des algorithmes génériques et compatibles avec la STL



Do, sémantique

Le bon algorithme pour la bonne opération

Définissez la sémantique de vos algorithmes et choisissez un nom explicite



Do

Préférez les prédicats purs

STL Conclusion

Do

Vérifiez que les ensembles de destination aient une taille suffisante

Do

Vérifiez les pré-conditions des algorithmes (p.ex. ensemble trié)

Do

Vérifiez le type d'itérateur requis

Do

Vérifiez les complexités garanties

Aller plus loin

Voir STL Algorithms (Marshall Clow)

2 C++11

Présentation

- Approuvé le 12 août 2011
- Dernier *Working Draft* : N3337
- Standardisation laborieuse
  - Sortie tardive (C++0x)
  - Périmètre initial trop ambitieux (retrait des concepts en 2009)
- Changement de fonctionnement du comité
  - Utilisation de *Technical Specification* et de groupes de travail dédiés
  - Pilotage par les dates et non par les fonctionnalités
  - Des versions fréquentes (3 ans : 2011, 2014, 2017, 2020, ...)
  - Voir *Trip report: Winter ISO C++ standards meeting*
- Objectifs : sûreté, simplicité, rapidité et meilleure détection d'erreur en *compile-time*

Dépréciations

- Dépréciation de `register`

N4193

Export templates

- Suppression des *export templates*
- `export` reste un mot-clé réservé

Compatibilité

Théoriquement, rupture de comptabilité ascendante

Implémenté sur un unique compilateur et inutilisé en pratique

N1426

Nouveaux types entiers

- Hérités de C99

Depuis C99

Ainsi que *variadic macro*, `__func__`, concaténation de chaînes littérales, ...

- `long long int` et `unsigned long long int`
  - Au moins aussi grand que `long int`
  - Plages garanties : $[-(2^{63}-1), 2^{63}-1]$ et $[0, 2^{64}]$
  - Extension de nombreux compilateurs bien avant C++11
- Types entiers le plus grand disponibles `intmax_t` et `uintmax_t`

N1811 N1835 N1988

Nouveaux types entiers

- Entiers de `N` bits : `int<N>_t` et `uint<N>_t`
  - `N` = `8`, `16`, `32` ou `64`
  - `int<N>_t` obligatoirement en complément à deux
  - Pas de bit de *padding*
  - Support optionnel
- Plus petits entiers d'au moins `N` bits : `int_least<N>_t` et `uint_least<N>_t`
- Plus rapides entiers d'au moins `N` bits : `int_fast<N>_t` et `uint_fast<N>_t`
- Entiers capables de contenir une adresse : `intptr_t` et `uintptr_t`
  - Convertibles en `void*` avec une valeur égale au pointeur original
  - Support optionnel

N1835 N1988

Nouveaux types entiers

- Macros de définition des plages correspondantes
- Macros de construction depuis des entiers classiques
- Macros des spécificateurs pour `printf()` et `scanf()`
- Fonctions de manipulation de `intmax_t` et `uintmax_t`
- Surcharges de `abs()` et `div()` pour `intmax_t` si nécessaire

N1835 N1988

POD Généralisé – Rappels

- Types POD (*Plain Old Data*) : classes et structures POD, unions POD, types scalaires et tableaux de ces types
- Certaines constructions permises uniquement sur les types POD
  - Utilisation de `memcpy()` ou `memmove()`
  - Utilisation de `goto` au-delà de la déclaration d'une variable
  - Utilisation de `reinterpret_cast`
  - Accès au début commun d'une union par un membre non actif
  - Utilisation des fonctions C `qsort()` ou `bsearch()`
  - …

POD Généralisé – Classe agrégat C++98

- Pas de constructeur déclaré par l'utilisateur
- Pas de donnée membre non-statique privée ou protégée
- Pas de classe de base
- Pas de fonction virtuelle

POD Généralisé – Classe agrégat C++11

- Pas de constructeur fourni par l'utilisateur
- Pas de *brace-or-equal-initializers* des données membres non-statiques
- Pas de donnée membre non-statique privée ou protégée
- Pas de classe de base
- Pas de fonction virtuelle

N2342

POD Généralisé – Classe POD C++98

- Classe agrégat
- Sans donnée membre non-statique de type non-POD
- Sans référence
- Sans opérateur d'affectation défini par l'utilisateur
- Sans destructeur défini par l'utilisateur

POD Généralisé – Classe POD C++11

- Contraintes réparties en trois sous-notions
- *trivially copyable*
  - Pas de constructeur de copie ou de déplacement non triviaux
  - Pas d'opérateur d'affectation non trivial
  - Destructeur trivial



Trivial

Pas fournie par l'utilisateur

Pas de fonction virtuelle ni de classe de base virtuelle

Opération des classes de bases et des membres non-statiques est triviale

N2342

POD Généralisé – Classe POD C++11



Autre formulation

Copie, déplacement, affectation et destruction générés implicitement

Pas de fonction ni de classe de base virtuelle

Classes de base et membres non-statiques *trivially copyable*

N2342

POD Généralisé – Classe POD C++11

- *trivial*
  - *trivially copyable*
  - Constructeur par défaut trivial
    - Pas fourni par l'utilisateur
    - Pas de fonction virtuelle ni de classe de base virtuelle
    - Constructeur par défaut des classes de base et des membres non-statiques trivial
    - Pas de *brace-or-equal-initializers* des données membres non-statiques

N2342

POD Généralisé – Classe POD C++11

- *Standard-layout*
  - Pas de donnée membre non-statique non-*Standard-layout*
  - Pas de référence
  - Pas de classe de base non-*Standard-layout*
  - Pas de fonction virtuelle
  - Pas de classe de base virtuelle
  - Même accessibilité de toutes les données membres non-statique
  - Données membres non-statiques dans une seule classe de l'hiérarchie
  - Pas de classe de base du type de la première donnée membre non-statique



En résumé

Organisation mémoire similaire aux structures C

N2342

POD Généralisé – Classe POD C++11

- POD
  - *trivial*
  - *standard layout*
  - Pas de donnée membre non-statique non-POD
- *Traits* correspondants
  - `std::is_trivial`
  - `std::is_trivially_copyable`
  - `std::is_standard_layout`

N2342

POD Généralisé – Objectifs

- Opérations POD accessibles à la sous-notion correspondante
- Relâchement et adaptation de certaines contraintes
  - Constructeurs ou destructeurs `=default` autorisés
  - Données membres non-statiques plus nécessairement publiques
  - Classes de base non virtuelles autorisées

N2342

POD Généralisé – Conséquences

- *standard layout*
  - Utilisation de `reinterpret_cast`
  - Utilisation de `offsetof`
  - Accès au début commun d'une union par un membre non actif
- *trivially copyable*
  - Utilisation de `memcpy()` ou `memmove()`
- *trivial*
  - Utilisation de `goto` au-delà de la déclaration d'une variable
  - Utilisation de `qsort()` ou `bsearch()`

N2342

Unions généralisées

- Constructeurs, opérateurs d'assignation ou destructeurs définis par l'utilisateur acceptés sur les types membres d'une union
- … mais les fonctions équivalentes de l'union sont supprimées
- Toujours impossible d'utiliser des types avec des fonctions virtuelles, des références ou des classes de base

N2544

inline namespace

- Injection du namespace imbriqué dans le namespace parent

```
namespace V1 { void foo() { cout << "V1\n"; } }

inline namespace V2 { void foo() { cout << "V2\n"; } }

V1::foo();  // Affiche V1
V2::foo();  // Affiche V2
foo();      // Affiche V2
```

Motivation

Évolution de bibliothèques et conservation des versions précédentes

N2535

0 ou NULL ?

- C++ 98 : 0 ou NULL
- Cohabite mal avec les surcharges

Quiz : Quelle surcharge est éligible ?

```
void foo(char*) { cout << "chaîne\n"; }
void foo(int)   { cout << "entier\n"; }

foo(0);
foo(NULL);
```

0 ou NULL ? nullptr !

- C++ 11 : nullptr
  - Unique pointeur du type nullptr_t
  - Conversion implicite de nullptr_t vers tout type de pointeur

```
void foo(char*) { cout << "chaîne\n"; }
void foo(int)   { cout << "entier\n"; }

foo(0);         // Version int
foo(nullptr);   // Version pointeur
```

Do

Utilisez nullptr plutôt que 0 ou NULL

N2431

static_assert

- Assertion vérifiée à la compilation

```
static_assert(sizeof(int) == 3, "Taille incorrecte");
// Erreur de compilation indiquant "Taille incorrecte"
```

Do

Utilisez `static_assert` pour vérifier à la compilation ce qui peut l'être

Do

Préférez les vérifications *compile-time* ou *link-time* aux vérifications *run-time*

N1720

constexpr

- Indique une expression constante
- Donc évaluable et utilisable à la compilation
- Implicitement `const`
- Fonctions `constexpr` implicitement `inline`
- Contenu des fonctions `constexpr` limité
  - `static_assert`
  - `typedef`
  - `using`
  - Exactement une expression `return`

```
constexpr int foo() { return 42; }

char bar[foo()];
```

N2235

constexpr

```
constexpr int foo() { return 42; }

int a = 42;
switch(a) {
  case foo():
    break;

  default:
    break;
}
```

N2235

constexpr

- Sous certaines conditions restrictives, `const` sur une variable est suffisant

```
const int a = 42;
char bar[a];
```



Variable-Length Array

Pas de rapport entre VLA et `constexpr`

VLA est un mécanisme *run-time*



Do

Déclarez `constexpr` les constantes et fonctions évaluables en *compile-time*

N2235

Extended `sizeof`

- `sizeof` sur des membres non statiques

```
struct Foo { int bar; };

// Valide en C++11, mal-formé en C++98/03
cout << sizeof Foo::bar;
```

Note

En pratique, cet exemple compile en mode C++98 sous GCC

N2253

Sémantique de déplacement

- Deux constats
  - Copie potentiellement coûteuse ou impossible
  - Copie inutile lorsque l'objet source est immédiatement détruit

Optimisation des copies

Partiellement adressé en C++98/03 par l'élision de copie et (N)RVO

- Échange de données légères plutôt que copie profonde
- Déplacement seulement si
  - Type déplaçable
  - Instance sur le point d'être détruite ou explicitement déplacée


Attention

Les données ne sont plus présentes dans l'objet initial

N2118 N2439 N2844 N3053


Sémantique de déplacement

- Copie




Sémantique de déplacement

- Copie




Sémantique de déplacement

- Copie




Sémantique de déplacement

- Copie




Sémantique de déplacement

- Déplacement



Sémantique de déplacement

- Déplacement



Sémantique de déplacement

- *rvalue reference*
  - Référence sur un objet temporaire ou sur le point d'être détruit
  - Noté par une double esperluette : `T&& value`
- Deux fonctions de conversion
  - `std::move()` convertit le paramètre en *rvalue*
  - `std::forward()` convertit le paramètre en *rvalue* s'il n'est pas une *lvalue reference*

rvalue, lvalue, ... ?

Voir N3337 §3.10

`std::forward()` ?

perfect forwarding (Voir N1385)

N2118 N2439 N2844 N3053

Sémantique de déplacement

- Rendre une classe déplaçable
  - Constructeur par déplacement `T(const T&&)`
  - Opérateur d'affectation par déplacement `T& operator=(const T&&)`



Génération implicite

Pas de constructeur par copie, d'opérateur d'affectation, de destructeur, ni l'autre déplacement *user-declared*



***user-declared* ? *user-provided* ?**

user-declared : fonction déclarée par l'utilisateur, y compris `=default`

user-provided : corps de la fonction fourni par l'utilisateur

N2118 N2439 N2844 N3053

Sémantique de déplacement

Rule of five

Si une classe défini destructeur, constructeur par copie ou par déplacement, affectation par copie ou par déplacement, alors elle doit définir les cinq

Rule of zero

Lorsque c'est possible, n'en définissez aucune

Pour aller plus loin

Voir Élégance, style épuré et classe (Loïc Joly)

N2118 N2439 N2844 N3053

Sémantique de déplacement



Dans la bibliothèque standard

Nombreuses classes standards déplaçables (thread, flux, ...)

Évolution de contraintes : déplaçable plutôt que copiable

Implémentations utilisant le déplacement si possible

N2118 N2439 N2844 N3053

Initializer list

- Initialisation des conteneurs

```
vector<int> foo;
foo.push_back(1);
foo.push_back(56);
foo.push_back(18);
foo.push_back(3);

// Devient

vector<int> foo{1, 56, 18, 3};
```

N2672

Initializer list

- Classe `std::initializer_list` pour accéder aux valeurs de la liste



Accéder, pas contenir !

`std::initializer_list` référence mais ne contient pas les valeurs

Valeurs contenues dans un tableau temporaire de même durée de vie

Copier un `std::initializer_list` ne copie pas les données

- Fonctions membres `size()`, `begin()`, `end()`
- Construction automatique depuis une liste de valeurs entre accolades



Initializer list

- Constructeurs peuvent prendre un `std::initializer_list` en paramètre

```
MaClasse(initializer_list<value_type> itemList);
```

- Ainsi que toute autre fonction
- Intégré aux conteneurs de la bibliothèque standard

N2672

Initializer list



Do

Préférez `std::initializer_list` aux insertions successives



Don't

N'utilisez pas `std::initializer_list` pour copier ou transformer

Utilisez les algorithmes et constructeurs idoines

N2672

Uniform Initialization

- Plusieurs types d'initialisation en C++98/03

```
int a = 2;
int b(2);
int c[] = {1, 2, 3};
int d;
```

Uniform Initialization

- Mais aucune de générique

```
int a(2);         // Definition de l'entier a
int b();          // Declaration d'une fonction
int c(foo);       // ???
int d[] (1, 2);   // KO
```

```
int a[] = {1, 2, 3};         // OK

struct Foo { int a; };
Foo foo = {1};               // OK

vector<int> b = {1, 2, 3};   // KO
int c{8}                     // KO
```

Uniform Initialization

- En C++ 11, l'initialisation via {} est générique (avec ou sans =)

```
int a[] = {1, 2, 3};          // OK
Foo b = {5};                  // OK
vector<int> c = {1, 2, 3};    // OK
int d = {8};                  // OK
int e = {};                   // OK

int a[]{1, 2, 3};             // OK
Foo b{5};                     // OK
vector<int> c{1, 2, 3};       // OK
int d{8};                     // OK
int e{};                      // OK
```

Uniform Initialization

- Dans différents contextes

```
int* p = new int{4};
long l = long{2};

void f(int);
f({2});
```

Uniform Initialization



Attention

Pas de troncature avec {}

```
int foo{2.5};  // Erreur
```



Attention

Si le constructeur par `std::initializer_list` existe, il est utilisé

```
vector<int> foo{2};  // 2
vector<int> foo(2);  // 0 0
```

Uniform Initialization



Contraintes sur l'initialisation d'agrégats

Pas d'héritage

Pas de constructeur fourni par l'utilisateur

Pas de *brace-or-equal-initializers*

Pas de fonction virtuelle ni de membre non statique protégé ou privé



Do

Préférez l'initialisation `{}` aux autres formes

auto

- Déduction (ou inférence) de type depuis l'initialisation

Attention

Inférence de type $\neq$ typage dynamique

Inférence de type $\neq$ typage faible

Typage dynamique $\neq$ typage faible

Vocabulaire

Statique : type porté par la variable et ne varie pas

Dynamique : type porté par la valeur

Absence : variable non typée, type imposé par l'opération

N1984 N1737 N2546

auto

- `auto` définit une variable dont le type est déduit de l'initialisation

```
auto i = 2;  // int
```

- Règles de déduction proches de celles des templates
- Listes entre accolades inférées comme des `std::initializer_list`

Attention

Référence, `const` et `volatile` perdus durant la déduction

```
const int i = 2;
auto j = i;  // int
```

N1984 N1737 N2546

auto

- Combinaison possible avec `const`, `volatile` ou `&`

```
const auto i = 2;

int j = 3;
auto& k = j;
```

- Typer explicitement l'initialiseur permet de forcer le type déduit

```
// unsigned long
auto i = static_cast<unsigned long>(2);
auto j = 2UL
```

N1984 N1737 N2546

auto

- Tendance forte « *Almost Always Auto* » (AAA)

Pour aller plus loin

Voir GotW 94 : *AAA Style*

- Plusieurs avantages
  - Variables forcément initialisées
  - Typage correct et précis
  - Garanties conservées au fil des corrections et refactoring
  - Généricité et simplification du code

Quiz

Type de retour de `std::list<std::string>::size()` ?

N1984 N1737 N2546

auto

- Limitations - solutions
  - Erreur de déduction - typage explicite de l'initialiseur
  - Initialisation impossible - `decltype`
  - Interfaces, rôles, contexte - concepts ?



Compatibilité

`auto` présent en C++98/03 avec un sens radicalement différent

N1984 N1737 N2546

decltype

- Déduction du type d'une variable ou d'une expression
- Permet donc la création d'une variable du même type

```
int a;
long b;

decltype(a) c;          // int
decltype(a + b) d;      // long
```

- Généralement, déduction sans aucune modification du type
- Depuis une *lvalue* de type `T` autre qu'un nom de variable : `T&`

```
decltype( (a) ) e;      // int&
```

N2343 N3276

declval

- Utilisation de fonctions membres dans `decltype` sans instance
- Typiquement sur des templates acceptant des types sans constructeur commun mais avec une fonction membre commune

```
struct foo {
  foo(const foo&) {}
  int bar () const { return 1; }
};

decltype(foo().bar()) a = 5;                // Erreur
decltype(std::declval<foo>().bar()) b = 5; // OK, int
```

Attention

Uniquement dans des contextes non évalués

Déduction du type retour

- Combinaison de `auto` et `decltype`

```
auto add(int a, int b) -> decltype(a + b) {
  return a + b;
}
```

- Particulièrement utiles pour des fonctions templates

Quiz : `T`, `U` ou autre ?

```
template<typename T, typename U> ??? add(T a, U b) {
  return a + b;
}
```

N2541

Déduction du type retour

Solution

Pas de bonne réponse en typage explicite

Mais l'inférence de type vient à notre secours

```
template<typename T, typename U>
auto add(T a, U b) -> decltype(a + b) {
  return a + b;
}
```

do

Utilisez la déduction du type retour dans vos fonctions templates

N2541

std::array

- `std::array`
  - Tableau de taille fixe connue à la compilation
  - Éléments contigus
  - Accès indexé

```
array<int, 8> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9};

accumulate(foo.begin(), foo.end(), 0); // 49
```

```
array<int, 8> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9, 17};
// Erreur de compilation
```

N1836

std::array

- Vérification des index à la compilation

```
array<int, 8> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9};

get<2>(foo);  // 9
get<8>(foo);  // Erreur de compilation
```

N1836

std::forward_list

- Liste simplement chaînée `std::forward_list`

```
forward_list<int> foo{2, 5, 9, 8, 2, 6, 8, 9, 12};

accumulate(foo.begin(), foo.end(), 0); // 61
```

N1836

Conteneurs associatifs

- Conteneurs associatifs sous forme de tables de hachage
  - `std::unordered_map`
  - `std::unordered_multimap`
  - `std::unordered_set`
  - `std::unordered_multiset`
- Versions non ordonnées de `std::map`, `std::set`, ...

Pourquoi `unordered_` ?

Nombreuses implémentations `hash_` existantes

Structures fondamentalement non ordonnées

```
unordered_map<int, string> foo{
  {5, "Une chaîne"},
  {42, "La réponse"} };
```

N1836

shrink_to_fit()

- `shrink_to_fit()` réduit la capacité des `std::vector`, `std::deque` et `std::string` à leur taille

```
vector<int> foo{12, 25};

foo.reserve(15);       // Taille : 2, capacité : 15
foo.shrink_to_fit();   // Taille : 2, capacité : 2
```

data()

- `data()` récupère le « tableau C » d'un `std::vector`



`foo.data()` ou `&foo[0]` ?

Comportement identique

Préférez `foo.data()` à la sémantiquement plus clair

emplace()

- `emplace()`, `emplace_back()` et `emplace_front()` construisent dans le conteneur depuis les paramètres d'un des constructeurs de l'élément

```
class Point {
public:
  Point(int a, int b);
};

vector<Point> foo;
foo.emplace_back(2, 5);
```

Objectif

Éliminer des copies inutiles et gagner en performance

Évolutions de `std::string`

- Éléments obligatoirement contigus
- `data()` retourne une chaîne C valide (synonyme de `c_str()`)
- `front()` retourne le premier caractère d'une chaîne
- `back()` retourne le dernier caractère d'une chaîne
- `pop_back()` supprime le dernier caractère d'une chaîne
- Interdiction du *Copy-on-Write*

Évolutions de `std::bitset`

- `all()` teste si tous les bits sont levés
- `to_ullong()` convertit en `unsigned long long`

```
bitset<5> foo;
foo.all();         // False

foo.set(2);
foo.to_ullong();   // 4

foo.set();
foo.all();         // True
foo.to_ullong();   // 31
```

Conteneurs - Choix



Do

Préférez `std::array` lorsque la taille est fixe et connue



Do

Sinon préférez `std::vector`

Itérateurs

- Fonctions membres `cbegin()`, `cend()`, `crbegin()` et `crend()` retournant des `const_iterator`
- Fonctions libres `std::begin()` et `std::end()`
  - Conteneur : appel des fonctions membres
  - Tableau C : adresse du premier élément et suivant le dernier élément

```
int foo[] = {1, 2, 3, 4};
vector<int> bar{2, 3, 4, 5};

accumulate(begin(foo), end(foo), 0);  // 10
accumulate(begin(bar), end(bar), 0);  // 14
```

Itérateurs

- Compatibles avec les conteneurs non-STL proposant `begin()` et `end()`
- Surchargeable sans modification du conteneur pour les autres

```
class Foo {
public:
  int* first();
  const int* first() const;
};

int* begin(Foo& foo) {
  return foo.first();
}

const int* begin(const Foo& foo) {
  return foo.first();
}
```

Itérateurs



Conseils

`using std::begin` et `using std::end` permet l'ADL malgré la surcharge



Don't

N'ouvrez pas le namespace `std` pour spécialiser



Do

Préférez `std::begin()` et `std::end()` aux fonctions membres

Itérateurs

- `std::prev()` et `std::next()` retournent l'itérateur suivant ou précédent
- Adaptateur d'itérateur `std::move_iterator` retournant des *rvalue reference* lors du déréférencement

```
vector<string> foo(3), bar{"one","two","three"};

typedef vector<string>::iterator Iter;

copy(move_iterator<Iter>(bar.begin()),
     move_iterator<Iter>(bar.end()),
     foo.begin());
// foo : "one" "two" "three"
// bar : "" "" ""
```

Foncteurs prédéfinis

- Et bit à bit `std::bit_and()`
- Ou inclusif bit à bit `std::bit_or()`
- Ou exclusif bit à bit `std::bit_xor()`

```
vector<unsigned char> foo{0x10, 0x20, 0x30};
vector<unsigned char> bar{0xFF, 0x25, 0x00};
vector<unsigned char> baz;

transform(begin(foo), end(foo), begin(bar), back_inserter(baz),
          bit_and<unsigned char>());  // baz : 0x10, 0x20, 0x00
```

```
transform(begin(foo), end(foo), begin(bar), back_inserter(baz),
          bit_or<unsigned char>());   // baz : 0xFF, 0x25, 0x30
```

```
transform(begin(foo), end(foo), begin(bar), back_inserter(baz),
          bit_xor<unsigned char>());  // baz : 0xEF, 0x05, 0x30
```

Algorithmes – Recherche linéaire

- `std::find_if_not()` recherche le premier élément ne vérifiant pas le prédicat

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};

find_if_not(begin(foo), end(foo), is_odd); // 4
```

Algorithmes – Comparaison

- `std::all_of()` teste si tous les éléments vérifient un prédicat
- Retourne vrai si l'ensemble est vide

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};
vector<int> bar{1, 5, 9};
vector<int> baz{4, 12};

all_of(begin(foo), end(foo), is_odd); // False
all_of(begin(bar), end(bar), is_odd); // True
all_of(begin(baz), end(baz), is_odd); // False
```

Algorithmes – Comparaison

- `std::any_of()` teste si au moins un élément vérifie un prédicat
- Retourne faux si l'ensemble est vide

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};
vector<int> bar{1, 5, 9};
vector<int> baz{4, 12};

any_of(begin(foo), end(foo), is_odd); // True
any_of(begin(bar), end(bar), is_odd); // True
any_of(begin(baz), end(baz), is_odd); // False
```

Algorithmes – Comparaison

- `std::none_of()` teste si aucun élément ne vérifie le prédicat
- Retourne vrai si l'ensemble est vide

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};
vector<int> bar{1, 5, 9};
vector<int> baz{4, 12};

none_of(begin(foo), end(foo), is_odd); // False
none_of(begin(bar), end(bar), is_odd); // False
none_of(begin(baz), end(baz), is_odd); // True
```

Algorithmes – Permutation

- `std::is_permutation()` teste si un ensemble est la permutation d'un autre

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12};
vector<int> bar{1, 5, 4, 9, 12};
vector<int> baz{5, 4, 3, 9, 1};

is_permutation(begin(foo), end(foo), begin(bar)); // true
is_permutation(begin(foo), end(foo), begin(baz)); // false
```



Algorithmes – Copie

- `std::copy_n()` copie les n premiers éléments d'un ensemble

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12}, bar;

copy_n(begin(foo), 3, back_inserter(bar));  // 1 4 5
```

- `std::copy_if()` copie les éléments vérifiant un prédicat

```
vector<int> foo{1, 4, 5, 9, 12}, bar;

copy_if(begin(foo), end(foo), back_inserter(bar), is_odd);
// 1 5 9
```

Algorithmes – Déplacement

- `std::move()` déplace les éléments d'un ensemble du début vers la fin

```
vector<string> foo{"aa", "bb", "cc"};
vector<string> bar;

move(begin(foo), end(foo), back_inserter(bar));
// foo : "", "", ""
// bar : "aa", "bb", "cc"
```

- `std::move_backward()` déplace les éléments de la fin vers le début
- Versions « déplacement » de `std::copy()` et `std::copy_backward()`

Algorithmes – Partitionnement

- `std::is_partitioned()` indique si un ensemble est partitionné

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};
vector<int> bar{9, 5, 4, 12};

is_partitioned(begin(foo), end(foo), is_odd); // false
is_partitioned(begin(bar), end(bar), is_odd); // true
```

Algorithmes – Partitionnement

- `std::partition_copy()` copie l'ensemble en le partitionnant
- `std::partition_point()` retourne le point de partition d'un ensemble partitionné
  - C'est à dire le premier élément ne vérifiant pas le prédicat

```
vector<int> foo{9, 5, 4, 12};

partition_point(begin(foo), end(foo), is_odd); // 4
```

Algorithmes – Tri

- `std::is_sorted()` indique si l'ensemble est ordonnée (ordre ascendant)

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};
vector<int> bar{9, 5, 4, 12};

is_sorted(begin(foo), end(foo)); // true
is_sorted(begin(bar), end(bar)); // false
```

- `std::is_sorted_until()` détermine le premier élément mal placé

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 3, 12};

is_sorted_until(begin(foo), end(foo)); // 3
```

Algorithmes – Mélange

- `std::shuffle()` mélange l'ensemble grâce à un générateur de nombres aléatoires uniforme

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 12};
unsigned seed = now().time_since_epoch().count();

shuffle(begin(foo), end(foo), default_random_engine(seed));
```

Algorithmes – Gestion de tas

- `std::is_heap()` indique si l'ensemble forme un tas

```
vector<int> foo{4, 5, 9, 3, 12};

is_heap(begin(foo), end(foo));  // false
make_heap(begin(foo), end(foo));
is_heap(begin(foo), end(foo));  // true
```

- `std::is_heap_until()` indique le premier élément qui n'est pas dans la position correspondant à un tas

Algorithmes – Min-max

- `std::minmax()` retourne le plus petit et le plus grand de deux éléments

```
minmax(5, 2); // 2 - 5
```

- `std::minmax_element()` retourne les itérateurs sur le plus petit et le plus grand élément d'un ensemble

```
vector<int> foo{18, 5, 6, 8};

minmax_element(foo.begin(), foo.end()); // 5 - 18
```

Algorithmes – Numérique

- `std::iota()` affecte des valeurs successives aux éléments d'un ensemble

```
vector<int> foo(5);

iota(begin(foo), end(foo), 50); // 50 51 52 53 54
```



Algorithmes – Conclusion



Do

Continuez à suivre les règles C++98/03 à propos des algorithmes



Do

Privilégiez la sémantique lorsque plusieurs algorithmes sont utilisables

Range-based for loop

- Itération sur un conteneur complet

```
vector<int> foo{4, 8, 12, 37};

for(int var : foo)
  cout << var << " ";    // 4 8 12 37
```

- Compatible avec `auto`

```
vector<int> foo{4, 8, 12, 37};

for(auto var : foo)
  cout << var << " ";    // 4 8 12 37
```

- Utilisable sur tout conteneur
  - Exposant `begin()` et `end()`
  - Utilisable avec `std::begin()` et `std::end()`

N2930 N3271

Range-based for loop



Modification des éléments

La variable d'itération doit être une référence

```
vector<int> foo(4);

for(auto& var : foo)
  var = 5;    // foo : 5 5 5 5
```



N2930 N3271

Range-based for loop



Do

Préférez *range-based for loop* aux boucles classiques et à `std::for_each()`



Conseils

Contrairement à `for`, l'indice de l'itération n'est pas disponible

Malgré tout, préférez la *range-based for loop* avec un indice externe à `for`



Do

Utilisez l'inférence de type sur la variable d'itération

N2930 N3271

std::string et conversions

- Fonctions de conversion d'une chaîne de caractères en un nombre
  - `std::stoi()` vers `int`
  - `std::stol()` vers `long`
  - `std::stoul()` vers `unsigned long`
  - `std::stoll()` vers `long long`
  - `std::stoull()` vers `unsigned long long`
  - `std::stof()` vers `float`
  - `std::stod()` vers `double`
  - `std::stold()` vers `long double`

```
stoi("42"); // 42
```

- S'arrêtent sur le premier caractère non convertible

std::string et conversions

- `std::to_string()` convertit d'un nombre en une chaîne de caractères

```
to_string(56); // "56"
```

- `std::to_wstring()` convertit vers une chaîne de caractères larges

std::string et conversions



Attention

Pas de fonction `std::stoui()` de conversion vers un `unsigned int`



Do

Préférez `std::sto...()` à `sscanf()`, `atoi()` ou `strto...()`



Do

Préférez `std::to_string()` à `snprintf()` ou `itoa()`



Alternative et complément

`Boost.Lexical_cast` permet de telles conversions et quelques autres

Chaînes de caractères UTF

- `char` doit pouvoir contenir un encodage 8 bits UTF-8
- `char16_t` représente un code point 16 bits
- `char32_t` représente un code point 32 bits
- `std::u16string` spécialisation de `basic_string` pour caractères 16 bits
- `std::u32string` spécialisation de `basic_string` pour caractères 32 bits
- Même interface que `std::string`

N2249

Nouvelles chaînes littérales

- Chaînes littérales UTF-8, UTF-16 et UTF32

```
string u8str     = u8"UTF-8 string";
u16string u16str = u"UTF-16 string";
u32string u32str = U"UTF-32 string";
```

N2442

Nouvelles chaînes littérales

- Chaînes littérales brutes (sans interprétation des échappements)
  - Préfixées par `R`
  - Encadrées par une paire de parenthèses
  - Éventuellement complétées d'un délimiteur

```
// Affiche Message\n en une seule \n ligne
cout << R"(Message\n en une seule \n ligne)";
cout << R"--(Message\n en une seule \n ligne)--";
```

- Composition possible des deux type de chaînes littérales

```
u8R"(Message\n en une seule \n ligne)";
```

N2442

User-defined literals

- Possibilité de définir des littéraux « utilisateur »
- Nombre (entier ou réel), caractère ou chaîne suffixé par un identifiant
- Identifiants non standards préfixés par _
- Définit via `operator""suffixe`



Motivations

Pas de conversion implicite

Expressivité

N2765

User-defined literals

- Littéraux brutes : chaîne C entièrement analysée par l'opérateur

```
class Foo {
public: explicit Foo(int a) : m_a{a} {}
private: int m_a; };

Foo operator""_b(const char* str) {
  unsigned long long a = 0;
  for(size_t i = 0; str[i]; ++i) a = (a * 2) + (str[i] - '0');
  return Foo(a); }

Foo foo = 6         // Erreur de compilation
Foo bar = 0110_b;   // 6
```

Restrictions

Uniquement pour les littéraux numériques

N2765

User-defined literals

- Littéraux préparés par le compilateur
  - Littéraux entiers : `unsigned long long int`
  - Littéraux réels : `long double`
  - Littéraux caractères : `char`, `wchar_t`, `char16_t` ou `char32_t`
  - Chaînes littérales : couple pointeur sur caractères et `size_t`

```
Foo operator""_f(unsigned long long int a) {
  return Foo(a); }

Foo operator""_f(const char* str, size_t) {
  return Foo(std::stoull(str)); }

Foo baz = 12_f;    // OK
Foo bar = "12"_f;  // OK
```

N2765

std::tuple

- Collection d'objets de type divers
- Généralisation de `std::pair`

```
tuple<int, char, long> foo;
```

- `std::make_tuple()` construit un `std::tuple`

```
tuple<int, char, long> foo = make_tuple(5, 'e', 98L);
```

std::make_tuple ou constructeur ?

`std::make_tuple()` permet la déduction de types, pas le constructeur

```
auto foo{5, 'e', 98L};               // KO
auto bar = make_tuple(5, 'e', 98L); // OK
```

N1836

std::tuple

- Fonction de déstructuration `std::tie()`
- Et une constante pour ignorer des éléments `std::ignore`

```
int a; long b;
tie(a, ignore, b) = foo;
```

- `std::get<>()` accède aux éléments du `std::tuple` par l'indice

```
char c = get<1>(foo);
```

Attention

Les indices commencent à `0`

N1836

std::tuple

- `std::tuple_cat()` concatène deux `std::tuple`

```
auto foo = make_tuple(5, 'e');
auto bar = make_tuple(98L, 'r');
auto baz = tuple_cat(foo, bar);                 // 5 'e' 98L 'r'
```

- `std::tuple_size` représente la taille de `std::tuple`

```
tuple_size<decltype(baz)>::value;               // 4
```

- `std::tuple_element` représente le type des éléments de `std::tuple`

```
tuple_element<0, decltype(baz)>::type first;  // int
```

N1836

std::tuple



Don't

N'utilisez pas `std::tuple` pour remplacer une structure

`std::tuple` regroupe localement des éléments sans lien sémantique



Do

Préférez un `std::tuple` de retour aux paramètres *OUT*

fstream

- Construction depuis des `std::string`

```
string filename{"foo.txt"};

// C++ 98
ofstream file(filename.c_str());

// C++ 11
ofstream file{filename};
```

`=default` et `=delete`

- Applicables aux fonctions générées implicitement le compilateur
  - Constructeur par défaut, par copie et par déplacement
  - Destructeur
  - Opérateur d'affectation
  - Opérateur d'affectation par déplacement
- `=default` force le compilateur à générer l'implémentation triviale
- `=delete` désactive la génération implicite de la fonction
- `=delete` peut aussi s'appliquer aux fonctions héritées pour les supprimer

N2346

=default et =delete

```
class Foo {
  public: Foo(int) {}
  public: Foo() = default;

  private: Foo(const Foo&) = delete;
  private: Foo& operator=(const Foo&) = delete;
};
```

N2346

=default et =delete



Do

Préférez `=default` à une implémentation manuelle avec le même effet



Do

Préférez `=delete` à une déclaration privée sans définition



`=default` ou non définition ?

Consensus plutôt du côté de la non-définition

Intérêt documentaire réel à `=default`

N2346

Initialisation par défaut des membres

- Initialisation des membres lors de la déclaration

```
struct Foo {
  Foo() {}
  int m_a{2};
};
```

Restriction

Pas d'initialisation avec `()`

Initialisation avec `=` uniquement sur des types copiables

Do

Préférez l'initialisation des membres à l'initialisation par constructeurs pour les valeurs connues à la compilation

N2756

Délégation de constructeur

- Utilisation d'un constructeur dans l'implémentation d'un second
- ... en l'initialisant dans la liste d'initialisation

```
struct Foo {
  Foo(int a) : m_a(a) {}
  Foo() : Foo(2) {}
  int m_a;
};
```

N1986

Délégation de constructeur



Do

Utilisez la délégation de constructeur pour mutualiser le code commun



Don't

Évitez la délégation pour l'initialisation constante de membres

Préférez l'initialisation par défaut des membres

N1986

Héritage de constructeur

- Indique que la classe hérite des constructeurs de la classe mère
- Génération du constructeur correspondant par le compilateur
  - Paramètres du constructeur de base
  - Appelle le constructeur de base correspondant
  - Initialise les membres sans fournir de paramètres

```
struct Foo {
  Foo() {}
  Foo(int a) : m_a(a) {}
  int m_a{2};
};

struct Bar : Foo {
  using Foo::Foo;
};
```

N2540

Héritage de constructeur

- Redéfinition possible dans la classe dérivée

```
struct Bar : Foo {
  using Foo::Foo;
  Bar() : Foo(5) {}
};
```



Valeurs par défaut

Génération de toutes les combinaisons de constructeurs sans valeur par défaut correspondantes au constructeur de base avec des valeurs par défaut



Héritage multiple

Héritage impossible de deux constructeurs avec la même signature

N2540

override

- Indique la redéfinition d'une fonction d'une classe de base

```
struct Foo {
  Foo() {}
  virtual void f(int);
};

struct Bar : Foo {
  Bar() {}
  void f(int) override;
};
```

N2928 N3206 N3272

override

- Provoque une erreur de compilation si
  - La fonction n'existe pas dans la classe de base
  - La fonction de la classe de base n'est pas virtuelle

```
struct Foo {
  virtual void f(int);
  virtual void g(int) const;
  void h(int);
};

struct Bar : Foo {
  void f(float) override;   // Erreur
  void g(int) override;     // Erreur
  void h(int) override;     // Erreur
};
```

N2928 N3206 N3272

override

Objectifs

Documentaire

Détection des non-reports de modifications lors d'un *refactoring*

Détection des redéfinitions involontaires

override et virtual

`override` implique `virtual`

Do

Utilisez `virtual` à la base de l'arbre d'héritage

Do

Utilisez `override` sur les redéfinitions

N2928 N3206 N3272

final

- Indique qu'une classe ne peut pas être dérivée

```
struct Foo final {
  virtual void f(int);
};

struct Bar : Foo {   // Erreur
  void f(int);
};
```

- Aussi bien via l'héritage public que privé

N3206 N3272

final

- Ou qu'une fonction ne peut plus être redéfinie

```
struct Foo {
  virtual void f(int);
};

struct Bar : Foo {
  void f(int) final;
};

struct Baz : Bar {
  void f(int);       // Erreur
};
```

Do

Utilisez `final` avec parcimonie

N3206 N3272

Opérateurs de conversion explicite

- Extension de `explicit` aux opérateurs de conversion
- ... qui ne définissent alors plus de conversion implicite

```
struct Foo { operator int() { return 5; } };

Foo f;
int a = f;                      // OK
int b = static_cast<int>(f);    // OK
```

```
struct Foo { explicit operator int() { return 5; } };

Foo f;
int a = f;                      // Erreur
int b = static_cast<int>(f);    // OK
```

N2437

noexcept

- Indique qu'une fonction ne jette pas d'exception

```
void foo() noexcept {}
```

- Pilotable par une expression booléenne

```
void foo() noexcept(true) {}
```

Dépréciation

Les spécifications d'exception sont dépréciées

Voir *A Pragmatic Look at Exception Specifications* (Herb Sutter)

N3050

noexcept

- Opérateur `noexcept()` teste, au *compile-time*, si une expression peut ou non lever une exception
- Pour l'appel de fonction, teste si la fonction est `noexcept`

```
noexcept(foo()); // true
```



Do

Marquez `noexcept` les fonctions qui sémantiquement ne jette pas d'exception

N3050

Conversion exception - pointeur

- `std::exception_ptr` : pointeur à responsabilité partagée sur une exception
- `std::current_exception()` récupère un pointeur sur l'exception courante
- `std::rethrow_exception()` relance l'exception contenue dans `std::exception_ptr`
- `std::make_exception_ptr()` construit `std::exception_ptr` depuis une exception

N2179

Conversion exception - pointeur

```
void foo() { throw 42; }

try {
  foo();
}
catch(...) {
  exception_ptr bar = current_exception();
  rethrow_exception(bar);
}
```

Motivation

Faire passer la barrière des threads aux exceptions

N2179

std::nested_exception

- `std::nested_exception` contient une exception imbriquée
- `nested_ptr()` récupère un pointeur sur l'exception imbriquée
- `rethrow_nested()` relance l'exception imbriquée
- `std::rethrow_if_nested()` relance l'exception imbriquée si elle existe
- `std::throw_with_nested()` lance une exception embarquant l'exception courante

```
void foo() {
  try { throw 42; }
  catch(...) { throw_with_nested(logic_error("bar")); }
}

try { foo(); }
catch(logic_error &e) { std::rethrow_if_nested(e); }
```

enum class

- Énumérations fortement typées
- Sans conversions implicites
- Énumérés locaux à l'énumération

```
enum class Foo { BAR1, BAR2 };

Foo foo = Foo::BAR1;
```

- Possibilité de fournir le type sous-jacent

```
enum class Foo : unsigned char { BAR1, BAR2 };
```

- `std::underlying_type` permet de récupérer ce type sous-jacent

N2347

enum class



Do

Préférez les énumérations fortement typées



Bémol

Pas de méthode simple et robuste pour récupérer l'intitulé de l'énuméré

N2347

std::function

- Encapsule un appelable de n'importe quel type

```
int foo(int, int);

function<int(int, int)> bar = foo;
```

- Copiable
- Peut être passer en paramètre ou retourner par une fonction

N1836

std::mem_fn

- Convertit une fonction membre en *function object* prenant une instance en paramètre

```
struct Foo { int f(int a) { return 2 * a; } };

Foo foo;
function<int(Foo, int)> bar = mem_fn(&Foo::f);
bar(foo, 5);   // 10
```

Note

Type de retour non spécifié mais stockable dans `std::function`

Dépréciation

Dépréciation de `std::mem_fun`, `std::ptr_fun` et consorts

N1836

std::bind

- Construction de *function object* en liant des paramètres à un appelable
- *Placeholders* `std::placeholders::_1`, `std::placeholders::_2`, etc. pour lier les paramètres du *function object* à l'appelable

```
int foo(int a, int b) { return (a - 1) * b; }

function<int(int)> bar = bind(&foo, _1, 2);
bar(3);                // 4

auto baz = bind(&foo, _2, _1);
baz(3, 2, 1, 2, 3);    // 3
```

Dépréciation

Dépréciation de `std::bind1st` et `std::bind2nd`

N1836

lambda et fermeture

Vocabulaire

Lambda : fonction anonyme

Fermeture : capture des variables libres de l'environnement lexical

- `[capture](paramètres) spécificateurs -> type_retour {instructions}`

```
int bar = 4;
auto foo = [&bar] (int a) -> int { bar *= a; return a; };

int baz = foo(5);  // bar : 20, baz : 5
```

N2550 N2658 N2927

lambda et fermeture

- Capture
  - `[]` : pas de capture
  - `[x]` : capture x par valeur
  - `[&y]` : capture y par référence
  - `[=]` : capture tout par valeur
  - `[&]` : capture tout par référence
  - `[x, &y]` : capture x par valeur et y par référence
  - `[=, &z]` : capture z par référence et le reste par copie
  - `[&, z]` : capture z par valeur et le reste par référence

N2550 N2658 N2927

lambda et fermeture

- La capture de variables membres se fait par la capture de `this`
  - Soit explicitement via `[this]`



Capture de `this`

Capture du pointeur, non de l'objet

  - Soit via `[=]` ou `[&]`

N2550 N2658 N2927

lambda et fermeture

- Préservation de la constante des variables capturées
- Pas de capture des variables globales et statiques

Attention

Par défaut, les variables capturées par copie ne sont pas modifiables

```
int i = 5;

auto foo = [=] () { cout << ++i << "\n"; };          // Erreur
auto bar = [=] () mutable { cout << ++i << "\n"; };  // OK
```

N2550 N2658 N2927

lambda et fermeture

- Spécificateurs
  - `mutable` : modification possible des variables capturées par copie
  - `noexcept` : ne lève pas d'exception
- Omission possible du type de retour si
  - Unique instruction
  - Un `return`
- Omission possible d'une liste de paramètres vide

```
auto foo = [] { return 5; };
```

Exception

Omission impossible si la lambda est `mutable`

N2550 N2658 N2927

lambda, `std::function`, ... - Conclusion

Do

Préférez les lambdas aux `std::function`

Do

Préférez les lambdas à `std::bind()`

Motivations

Lisibilité, expressivité et performances

Voir *Practical Performance Practices*

Attention

Prenez garde à la durée de vie des variables capturées par référence

std::reference_wrapper

- Encapsule un objet en émulant une référence
- Construction par `std::ref()` et `std::cref()`
- Copiable

```
int a{10};
reference_wrapper<int> aref = ref(a);

aref++; // a : 11
```

N1836

Double chevron

- En C++98/03, `>>` est toujours l'opérateur de décalage
- En C++11, `>>` peut être une double fermeture de template

```
vector<vector<int>> foo;
// Invalide en C++98/03
// Valide en C++11
```

- Utilisation de parenthèses pour forcer l'interprétation en tant qu'opérateur

```
vector<array<int, (0x10 >> 3) >> foo;
```

N1757

Alias de template

- En C++98/03, `typedef` définit des alias sur des templates
- ... seulement si tous les paramètres templates sont explicites

```
template <typename T, typename U, int V>
class Foo;

typedef Foo<int, int, 5> Baz;  // OK

template <typename U>
typedef Foo<int, U, 5> Bar;    // Incorrect
```

N2258

Alias de template

- `using` permet la création d'alias ne définissant que certains paramètres

```
template <typename U>
using Bar = Foo<int, U, 5>;
```

`using` de types

`using` n'est pas réservé aux templates

```
using Error = int;
```

N2258

extern template

- Indique que le template est instancié dans une autre unité de compilation
- Inutile de l'instancier ici

```
extern template class std::vector<int>;
```



Objectif

Réduction du temps de compilation

N1987

Variadic template

- Template à nombre de paramètres variable
- Définition avec `typename...`

```
template<typename... Args>
class Foo;
```

- Récupération de la liste avec `...`

```
template<typename... Args>
void bar(Args... parameters);
```

N2242 N2555

Variadic template

- Récupération de la taille avec `sizeof...`

```
template<typename... Args>
class Foo {
public:
  static const unsigned int size = sizeof...(Args);
};
```

N2242 N2555

Variadic template

- Utilisation récursive par spécialisation

```
// Condition d'arrêt
template<typename T>
T sum(T val) {
  return val;
}

template<typename T, typename... Args>
T sum(T val, Args... values) {
  return val + sum(values...);
}

sum(1, 5, 56, 9);                    // 71
sum(string("Un"), string("Deux"));   // "UnDeux"
```

N2242 N2555

Variadic template

- Ou expansion sur une expression et une fonction d'expansion

```
template<typename... T> void pass(T&&...) {}

int total = 0;
int foo(int i) {
  total += i;
  return i;
}

template<typename... T>
int sum(T... t) {
  pass((foo(t))...); return total;
}

sum(1, 2, 3, 5);  // 11
```

N2242 N2555

Variadic template



Contraintes de l'expansion

Paramètre unique

Ne retournant pas `void`

Pas d'ordre garanti

- Candidat naturel `std::initializer_list`
- ... constructible depuis un *variadic template*

```
template<typename... T>
int foo(T... t) {
  initializer_list<int>{ t... };
}

foo(1, 2, 3, 5);
```

N2242 N2555

Variadic template

- ... qui règle le problème de l'ordre

```
int total = 0;
int foo(int i) {
  total += i; return i;
}

template<typename... T>
int sum(T... t) {
  initializer_list<int>{ (foo(t), 0)... };
  return total;
}

sum(1, 2, 3, 5);  // 11
```

N2242 N2555

Variadic template

- ... sur n'importe quelle expression prenant un paramètre

```
template<typename... T>
auto sum(T... t) {
  typename common_type<T...>::type result{};
  initializer_list<int>{ (result += t, 0)... };
  return result;
}

sum(1, 2, 3, 5);  // 11
```

```
template<typename... T>
void print(T... t) {
  initializer_list<int>{ (cout << t << " ", 0)... };
}

print(1, 2, 3, 5);
```

N2242 N2555

std::enable_if

- Classe template sur une expression booléenne et un type
- Définition du type seulement si l'expression booléenne est vraie
- Templates disponibles uniquement pour certains types

```
template<class T,
typename enable_if<is_integral<T>::value, T>::type* = nullptr>
void foo(T data) { }

foo(42);
foo("azert");    // Erreur
```

Types locaux en arguments templates

- Utilisation des types locaux non-nommés comme arguments templates

```
struct Less {
  bool operator()(int a, int b) { return a < b; }
};

sort(foo.begin(), foo.end(), Less());
```

- Y compris des lambdas

```
sort(foo.begin(), foo.end(),
     [] (int a, int b) { return a < b; });
```

N2657

Type traits – Helper

- Constante *compile-time* `std::integral_constant`
- `std::integral_constant` booléen vrai `true_type`
- `std::integral_constant` booléen faux `false_type`

```
template <unsigned n>
struct factorial
  : integral_constant<int, n*factorial<n-1>::value> {};

template <>
struct factorial<0>
  : integral_constant<int, 1> {};
  factorial<5>::value;  // 120 en compile-time
```

N1836

Type traits – Trait

- Détermine, à la compilation, les caractéristiques des types
- `std::is_array` : tableau C

```
is_array<int>::value;        // false
is_array<int[3]>::value;     // true
```

- `std::is_integral` : type entier

```
is_integral<short>::value;   // true
is_integral<string>::value;  // false
```

N1836

Type traits – Trait

- `std::is_fundamental` : type fondamental (entier, réel, `void` ou `nullptr_t`)

```
is_fundamental<short>::value;   // true
is_fundamental<string>::value;  // false
is_fundamental<void*>::value;   // false
```

- `std::is_const` : type constant

```
is_const<const short>::value;  // true
is_const<string>::value;       // false
```

N1836

Type traits – Trait

- `std::is_base_of` : base d'un autre type

```
struct Foo {};
struct Bar : Foo {};

is_base_of<int, int>::value;        // false
is_base_of<string, string>::value;  // true
is_base_of<Foo, Bar>::value;        // true
is_base_of<Bar, Foo>::value;        // false
```

- Et bien d'autres ...

N1836

Type traits – Transformations

- Construction d'un type par transformation d'un type existant
- `std::add_const` : type `const`

```
typedef add_const<int>::type A;          // const int
typedef add_const<const int>::type B;    // const int
typedef add_const<const int*>::type C;   // const int* const
```

N1836

Type traits – Transformations

- `std::make_unsigned` : type non signé correspondant

```
enum Foo {bar};

typedef make_unsigned<int>::type A;             // unsigned int
typedef make_unsigned<unsigned>::type B;        // unsigned int
typedef make_unsigned<const unsigned>::type C;  // const unsigned
int
typedef make_unsigned<Foo>::type D;             // unsigned int
```

- Et bien d'autres ...

N1836

Pointeurs intelligents

- RAII appliqué aux pointeurs et aux ressources allouées
- Objets à sémantique de pointeur gérant la durée de vie des objets
- Garantie de libération
- Garantie de cohérence
- Historiquement
  - `std::auto_ptr`
  - `boost::scoped_ptr` et `boost::scoped_array`

Pointeurs intelligents – `std::unique_ptr`

- Responsabilité exclusive
- Non copiable, mais déplaçable
- Testable

```
unique_ptr<int> p(new int);
*p = 42;
```

- `release()` relâche la responsabilité de la ressource
- `reset()` change la ressource possédée
- `get()` récupère un pointeur brut sur la ressource



Attention

Ne pas utilisez le pointeur retourné par `get()` pour libérer la ressource

Pointeurs intelligents – `std::unique_ptr`

- Fourniture possible de la fonction de libération

```
FILE *fp = fopen("foo.txt", "w");
unique_ptr<FILE, int(*)(FILE*)> p(fp, &fclose);
```

- Spécialisation pour les tableaux C
  - Sans * et ->
  - Mais avec []

```
std::unique_ptr<int[]> foo (new int[5]);
for(int i=0; i<5; ++i) foo[i] = i;
```



Dépréciation

Dépréciation de `std::auto_ptr`

Pointeurs intelligents – `std::shared_ptr`

- Responsabilité partagée de la ressource
- Comptage de références
- Copiable (incrémentation du compteur de références)
- Testable

```
shared_ptr<int> p(new int());
*p = 42;
```

- `reset()` change la ressource possédée
- `use_count()` retourne le nombre de possesseurs de la ressource
- `unique()` indique si la possession est unique
- Fourniture possible de la fonction de libération

N1836

Pointeurs intelligents – `std::make_shared()`

- Allocation et construction de l'objet dans le `std::shared_ptr`

```
shared_ptr<int> p = make_shared<int>(42);
```

Objectifs

Pas de `new` explicite, plus robuste

```
// Fuite possible en cas d'exception depuis bar()
foo(shared_ptr<int>(new int(42)), bar());
```

Allocation unique pour la ressource et le compteur de référence

Do

Utilisez `std::make_shared()` pour construire vos `std::shared_ptr`

Pointeurs intelligents – `std::weak_ptr`

- Aucune responsabilité sur la ressource
- Collabore avec `std::shared_ptr`
- ... sans impact sur le comptage de références
- Pas de création depuis un pointeur nu

Objectif

Rompre les cycles

```
shared_ptr<int> sp(new int(20));
weak_ptr<int> wp(sp);
```

N1836

Pointeurs intelligents – `std::weak_ptr`

- Pas d'accès à la ressource
- Convertible en `std::shared_ptr` via `lock()`

```
shared_ptr<int> sp = wp.lock();
```

- `reset()` vide le pointeur
- `use_count()` retourne le nombre de possesseurs de la ressource
- `expired()` indique que la ressource référencée n'est plus valide

N1836

Pointeurs intelligents – Conclusion



Don't

N'utilisez pas de pointeurs bruts possédants



Do

Réfléchissez à la responsabilité de vos ressources



Do

Préférez `std::unique_ptr` à `std::shared_ptr`



Do

Préférez une responsabilité unique à une responsabilité partagée

Pointeurs intelligents – Conclusion



Do

Brisez les cycles à l'aide de `std::weak_ptr`



Attention

Passez par un `std::unique_ptr` temporaire intermédiaire pour insérer des éléments dans un conteneur de `std::unique_ptr`

Voir Overload 134 - *C++ Antipatterns*



Do

Transférez au plus tôt la responsabilité à un pointeur intelligent

Pointeurs intelligents – Conclusion

Pour aller plus loin

Voir Pointeurs intelligents (Loïc Joly)

Sous silence

Allocateurs, mémoire non-initialisée, alignement, ...

Mais aussi

Support minimal des *Garbage Collector*

Mais pas de GC standard

Attributs

- Syntaxe standard pour les directives de compilation *inline*
- … y compris celles spécifiques à un compilateur

```
[[ attribut ]]
```

- Remplace la directive `#pragma`
- … et les mots-clé propriétaires (`__attribute__`, `__declspec`)
- Peut être multiple

```
[[ attribut1, attribut2 ]]
```

N2761

Attributs

- Peut prendre des arguments

```
[[ attribut(arg1, arg2) ]]
```

- Peut être dans un namespace et spécifique à une implémentation

```
[[ vendor::attribut ]]
```

Exemple

les attributs `gsl` des *C++ Core Guidelines Checker* de Microsoft

```
[[ gsl::suppress(26400) ]]
```

N2761

Attributs

- Placé après le nom pour les entités nommées

```
int [[ attribut1 ]] i [[ attribut2 ]];
// Attribut1 s'applique au type
// Attribut2 s'applique a i
```

- Placé avant l'entité sinon

```
[[ attribut ]] return i;
// Attribut s'applique au return
```



Bonus

Aussi une information à destination des développeurs

N2761

Attribut [[noreturn]]

- Indique qu'une fonction ne retourne pas

```
[[ noreturn ]] void foo() { throw "error"; }
```





Attention

Qui ne retourne pas

Pas qui ne retourne rien



Usage

Boucle infinie, sortie de l'application, exception systématique



Sous silence

```
[[ carries_dependency ]]
```

N2761

Rapport

- `std::ratio` représente un rapport entre deux nombres
- Numérateur et dénominateur sont des paramètres templates
- `num` accède au numérateur
- `den` accède au dénominateur

```
ratio<6, 2> r;
cout << r.num << "/" << r.den;   // 3/1
```

- Instanciations standards des préfixes du système international d'unités
  - *yocto*, *zepto*, *atto*, *femto*, *pico*, *nano*, *micro*, *milli*, *centi*, *déci*
  - *déca*, *hecto*, *kilo*, *méga*, *giga*, *téra*, *péta*, *exa*, *zetta*, *yotta*

Rapport

- Méta-fonctions arithmétiques
  - `std::ratio_add()`, `std::ratio_subtract()`
  - `std::ratio_multiply()`, `std::ratio_divide()`

```
ratio_add<ratio<6, 2>, ratio<2, 3>> r;
cout << r.num << "/" << r.den;   // 11/3
```

- Méta-fonctions de comparaison
  - `std::ratio_equal()`, `std::ratio_not_equal()`
  - `std::ratio_less()`, `std::ratio_less_equal()`
  - `std::ratio_greater()` et `std::ratio_greater_equal()`

```
ratio_less_equal<ratio<6, 2>, ratio<2, 3>>::value;  // false
```

Durées

- Classe template `std::chrono::duration`
- Unité dépendante d'un ratio avec la seconde
- Instanciations standards *hours*, *minutes*, *seconds*, *milliseconds*, *microseconds* et *nanosecond*

```
milliseconds foo(12000);  // 12000 ms
foo.count();              // 12000
```

- `count()` retourne la valeur
- `period` est le type représentant le ratio

```
milliseconds foo(12000);
foo.count() * milliseconds::period::num /
              milliseconds::period::den;  // 12
```

Durées

- Opérateurs de manipulation des durées (ajout, suppression, ...)

```
milliseconds foo(500);
milliseconds bar(10);
foo += bar;   // 510
foo /= 2;     // 255
```

- Opérateurs de comparaison entre durées
- `zero()` crée une durée nulle
- `min()` crée la plus petite valeur possible
- `max()` crée la plus grande valeur possible

Temps relatif

- `std::chrono::time_point` temps relatif depuis l'epoch



Epoch

Origine des temps de l'OS (1 janvier 1970 à 00h00 sur Unix)

- `time_since_epoch()` retourne la durée depuis l'epoch
- Opérateurs d'ajout et de suppression d'une durée
- Opérateurs de comparaison entre `time_point`
- `min()` retourne le plus petit temps relatif
- `max()` retourne le plus grand temps relatif

Horloges

- Horloge temps-réel du système `std::chrono::system_clock`
- `now()` récupère temps courant

```
system_clock::time_point today = system_clock::now();
today.time_since_epoch().count();
```

- `to_time_t()` converti en `time_t`
- `fromtime_t()` construit depuis `time_t`

```
system_clock::time_point today = system_clock::now();
time_t tt = system_clock::to_time_t(today);
ctime(&tt);
```

Horloges

- Horloge monotone de mesure des intervalles `std::chrono::steady_clock`
- `now()` récupère temps courant

```
steady_clock::time_point t1 = steady_clock::now();
...
steady_clock::time_point t2 = steady_clock::now();
duration<double> time_span =
duration_cast<duration<double>>(t2 - t1);
```

Horloges

- Horloge avec le plus petit intervalle entre deux *ticks*
  `std::chrono::high_resolution_clock`
- Possible synonyme de `system_clock` ou `steady_clock`



Do

Préférez `std::clock::duration` aux entiers pour manipuler les durées



Attention

N'espérez pas une précision arbitrairement grande des horloges

Thread Local Storage

- Spécificateur de classe de stockage `thread_local`
- Influant sur la durée de stockage
- Compatible avec `static` et `extern`
- Rend propres au thread des objets normalement partagés
- Instance propre au thread créée à la création du thread
- Valeur initiale héritée du thread créateur

```
thread_local int foo = 0;
```

N2659

Variables atomiques – `std::atomic`

- Encapsulation de types de base fournissant des opérations atomiques
- Atomicité de l'affectation, de l'incrémentation et de la décrémentation

```
atomic<int> foo{5};
++foo;
```

- `store()` stocke une nouvelle valeur
- `load()` lit la valeur
- `exchange()` met à jour et retourne la valeur avant modification

N2427

Variables atomiques – `std::atomic`

- `compare_exchange_weak` et `compare_exchange_strong`
  - Si `std::atomic` est égal à la valeur attendue, il est mis à jour avec une valeur fournie
  - Sinon, il n'est pas modifié et la valeur attendue prends la valeur de `std::atomic`

```
atomic<int> foo{5};
int bar{5};

foo.compare_exchange_strong(bar, 10);  // foo : 10, bar : 5
foo.compare_exchange_strong(bar, 8);   // foo : 10, bar : 10
```

N2427

Variables atomiques – `std::atomic`

- `fetch_add()` addition et retour de la valeur avant modification

```
atomic<int> foo{5};

cout << foo.fetch_add(10) << " ";
cout << foo;        // Affiche 5 15
```

- `fetch_sub()` soustraction et retour de la valeur avant modification
- `fetch_and()` et binaire et retour de la valeur avant modification
- `fetch_or()` ou binaire et retour de la valeur avant modification
- `fetch_xor()` ou exclusif et retour de la valeur avant modification

N2427

Variables atomiques – `std::atomic`

- Plusieurs instanciations standards (`atomic_bool`, `atomic_int`, ...)



Mais aussi

Plusieurs fonctions « C-style », similaires aux fonctions membres de `std::atomic`, manipulant atomiquement des données

N2427

Variables atomiques – `std::atomic_flag`

- Gestion atomique de *flags*
- Non copiable, non déplaçable, *lock free*
- `clear()` remet à 0 le *flag*
- `test_and_set()` lève le *flag* et retourne sa valeur avant modification

```
atomic_flag foo = ATOMIC_FLAG_INIT;

foo.test_and_set();  // false
foo.test_and_set();  // true
foo.clear();
foo.test_and_set();  // false
```

N2427

Threads – `std::thread`

- Représente un fil d'exécution
- Déplaçable mais non copiable
- Constructible depuis une fonction et sa liste de paramètre

```
void foo(int);

thread t(foo, 10);
```

- Thread initialisé démarre immédiatement
- `joignable()` indique si le thread est joignable
  - Pas construit par défaut
  - Pas été déplacé
  - Ni joint ni détaché

Threads – `std::thread`

- `join()` attend la fin d'exécution du thread
- `detach()` détache le thread

```
void foo(size_t imax) {
  for(size_t i = 0; i < imax; ++i)
    cout << "thread " << i << '\n';
}

size_t imax = 40;
thread t(foo, imax);

for(size_t i = 0; i < imax; ++i)
  cout << "main " << i << '\n';
t.join();
```



Threads – `std::this_thread`

- Représente le thread courant
- `yield()` permet de « passer son tour »
- `sleep_for()` suspend l'exécution sur la durée spécifiée

```
this_thread::sleep_for(chrono::seconds(5));
```

- `sleep_until()` suspend le thread jusqu'au temps demandé

Attention

Ne vous attendez pas à des attentes arbitrairement précises

Attentes passives

Les autres threads continuent de s'exécuter

Mutex – `std::mutex`

- Verrou pour l'accès exclusif à une section de code
- `lock()` verrouille le mutex
- ... en attendant sa libération s'il est déjà verrouillé
- `try_lock()` verrouille le mutex s'il est libre, retourne `false` sinon
- `unlock()` relâche le mutex



Attention

`lock()` sur un mutex verrouillé par le même thread provoque un *deadlock*

- `std::recursive_mutex` verrouillable plusieurs fois par un même thread



Mutex – `std::timed_mutex`

- Similaire à `std::mutex`
- … proposant en complément des *try lock* temporisés
- `try_lock_for()` attend, si le mutex est verrouillé, la libération de celui-ci ou l'expiration d'une durée
- `try_lock_until()` attend, si le mutex est verrouillé, la libération de celui-ci ou l'atteinte d'un temps
- `std::recursive_timed_mutex` est une variante de `std::timed_mutex` verrouillable plusieurs fois par un même thread

Mutex – `std::lock_guard`

- Capsule RAII sur les mutex
- Non copiable, non déplaçable
- Constructible depuis un mutex
- Verrouille le mutex à la création et le relâche à la destruction

```
mutex mtx;
{
  lock_guard<mutex> lock(mtx);  // Prise du mutex
  ...
}  // Liberation du mutex
```

Note

Gestion du mutex entièrement confiée au *lock*

Mutex – `std::unique_lock`

- Capsule RAII des mutex
- Non copiable mais déplaçable
- Support des mutex verrouillés ou non
- Relâche le mutex à la destruction
- Expose les méthodes de verrouillage et libération des mutex

```
mutex mtx;
{
  unique_lock<mutex> lock(mtx, defer_lock);
  ...
  lock.lock();  // Prise du mutex
  ...
}  // Liberation du mutex
```



Mutex – `std::unique_lock`

- Comportements multiples à de la création
  - Verrouillage immédiat
  - Tentative de verrouillage
  - Acquisition sans verrouillage
  - Acquisition d'un mutex déjà verrouillé
- `mutex()` retourne le mutex associé
- `owns_lock()` teste si le *lock* a un mutex associé et l'a verrouillé
- `operator bool()` encapsule `owns_lock()`



Note

Gestion du mutex conservée, garantie de libération

Mutex – Gestion multiple

- `std::lock()` verrouille tous les mutex passés en paramètre
- … sans produire de *deadlock*

```
mutex mtx1, mtx2;
lock(mtx1, mtx2);
```

- `std::try_lock` tente de verrouiller dans l'ordre tous les mutex passés en paramètre
- … et relâche les mutex déjà pris en cas d'échec sur l'un d'eux

Mutex – `std::call_once()`

- Garantit l'appel unique (pour un *flag* donnée) de la fonction en paramètre
- Si la fonction a déjà été exécutée, `std::call_once()` retourne sans exécuter la fonction
- Si la fonction est en cours d'exécution, `std::call_once()` attend la fin de cette exécution avant de retourner

```
void foo(int, char);

once_flag flag;
call_once(flag, foo, 42, 'r');
```



Cas d'utilisation

Appelle par un unique thread d'une fonction d'initialisation

Variables conditionnelles – Principe

- Mise en attente du thread sur la variable conditionnelle
- Réveil du thread lors de la notification de la variable
- Protection par verrou
  - Prise du verrou avant l'appel à la fonction d'attente
  - Relâchement du verrou par la fonction
  - Reprise du verrou lors de la notification avant le déblocage du thread

Variables conditionnelles – `condition_variable`

- Uniquement avec `std::unique_lock`
- `wait()` met en attente le thread

```
mutex mtx;
condition_variable cv;

unique_lock<std::mutex> lck(mtx);
cv.wait(lck);
```

Note

Possibilité de fournir un prédicat

- Blocage seulement s'il retourne `false`
- Déblocage seulement s'il retourne `true`

Variables conditionnelles – `condition_variable`

- `wait_for()` met en attente le thread, au maximum la durée donnée
- `wait_until()` met en attente le thread, au maximum jusqu'au temps donné



Note

`wait_for()` et `wait_until()` indique si l'exécution a repris suite à un timeout

Variables conditionnelles – `condition_variable`

- `notify_one()` notifie un des threads en attente



Attention

Impossible de choisir quel thread notifié avec `notify_one()`

- `notify_all()` notifie tous les threads en attente
- `std::condition_variable_any` similaire à `std::condition_variable`
- ... sans être limité à `std::unique_lock`
- `std::notify_all_at_thread_exit()`
  - Indique de notifier tous les threads à la fin du thread courant
  - Prend un verrou qui sera libéré à la fin du thread

Variables conditionnelles – condition_variable

```
mutex mtx;
condition_variable cv;

void print_id(int id) {
  unique_lock<mutex> lck(mtx);
  cv.wait(lck);
  cout << "thread " << id << '\n';
}

thread threads[10];
for(int i = 0; i<10; ++i)
  threads[i] = thread(print_id, i);
this_thread::sleep_for(chrono::seconds(5));
cv.notify_all();
for(auto& th : threads) th.join();
```



Futures et promise – Principe

- `std::promise` contient une valeur
  - Disponible ultérieurement
  - Récupérable, éventuellement dans un autre thread, via `std::future`
- `std::future` permet la récupération d'une valeur disponible
  - Depuis un `std::promise`
  - Depuis un appel asynchrone ou différé de fonction
- Mécanismes asynchrones
- `std::future` définissent des points de synchronisation



Note

`std::promise` et `std::future` peuvent également manipuler des exceptions

Futures et promise – `std::future`

- Utilisable uniquement s'il est valide (associé à un état partagé)
- Construit valide que par certaines fonctions fournisseuses
- Déplaçable mais non copiable
- Prêt lorsque la valeur, ou une exception, est disponible
- `valid()` teste s'il est valide
- `wait()` attend qu'il soit prêt
- `wait_for()` attend qu'il soit prêt, au plus la durée donnée
- `wait_until()` attend qu'il soit prêt, au plus jusqu'au temps donné
- `get()` attend qu'il soit prêt, retourne la valeur (ou lève l'exception) et libère l'état partagé

Futures et promise – `std::future`

- `share()` construit un `std::shared_future` depuis le `std::future`



Attention

Après un appel à `share()`, le `std::future` n'est plus valide

- `std::shared_future` similaires à `std::future`
  - Mais copiables
  - Responsabilité partagée sur l'état partagé
  - Valeur lisible à plusieurs reprises

Futures et promise – `std::async()`

- Appelle la fonction fournie
- Et retourne, sans attendre la fin de l'exécution, un `std::future`
- `std::future` permettant de récupérer la valeur de retour de la fonction



Note

Deux politiques d'exécution de la fonction appelée

- Exécution asynchrone
- Exécution différée à l'appel de `wait()` ou `get()`

Le choix par défaut est laissé à l'implémentation

Futures et promise – std::async()

```
int foo() {
  this_thread::sleep_for(chrono::seconds(5));
  return 10;
}

future<int> bar = async(launch::async, foo);
...
cout << bar.get() << "\n";
```

Futures et promise – `std::promise`

- Objet que l'on promet de valoriser ultérieurement
- Déplaçable mais non copiable
- Partage un état avec le `std::future` associé
- `get_future()` retourne le `std::future` associé



Attention

Un seul `std::future` par `std::promise` peut être récupéré

Futures et promise – `std::promise`

- `set_value()` affecte une valeur et passe l'état partagé à prêt
- `set_exception()` affecte une exception et passe l'état partagé à prêt
- `set_value_at_thread_exit()` affecte une valeur, l'état partagé passera à prêt à la fin du thread
- `set_exception_at_thread_exit()` affecte une exception, l'état partagé passera à prêt à la fin du thread

Futures et promise – std::promise

```
void foo(future<int>& fut) {
  int x = fut.get();
  cout << x << '\n';
}

promise<int> prom;
future<int> fut = prom.get_future();
thread th1(foo, ref(fut));
...
prom.set_value(10);
th1.join();
```

Futures et promise – `std::packaged_task`

- Encapsulation d'un appelable similaire à `std::function`
- … dont la valeur de retour est récupérable par un `std::future`
- Partage un état avec le `std::future` associé
- `valid()` teste s'il est associé à un état partagé (contient un appelable)
- `get_future()` retourne le `std::future` associé



Attention

Un seul `std::future` par `std::packaged_task` peut être récupéré

Futures et promise – `std::packaged_task`

- `operator()` appelle l'appelable, affecte sa valeur de retour (ou l'exception levée) au `std::future` et passe l'état partagé à prêt
- `reset()` réinitialise l'état partagé en conservant l'appelable



note

`reset()` permet d'appeler une nouvelle fois l'appelable

- `make_ready_at_thread_exit()` appelle l'appelable et affecte sa valeur de retour (ou l'exception levée), l'état partagé passera à prêt à la fin

Futures et promise – std::packaged_task

```
void foo(future<int>& fut) {
  int x = fut.get();
  cout << x << '\n';
}

int bar() { return 10; }

packaged_task<int()> tsk(bar);
future<int> fut = tsk.get_future();
thread th1(foo, std::ref(fut));
...
tsk();
th1.join();
```



Conclusion

Do, dans cet ordre

1. Évitez de partager variables et ressources
2. Préférez les partages en lecture seule
3. Préférez les structures de données gérant les accès concurrents
4. Protégez l'accès par mutex ou autres barrières

Do

Encapsulez les mutex dans des `std::lock_guard` ou `std::unique_lock`

Conclusion

Do

Analysez vos cas d'utilisation pour choisir le bon outil

Attention

Très faibles garanties de *thread-safety* de la part des conteneurs standards

Do

`Boost.Lockfree` pour des structures de données *thread-safe* et *lock-free*

Pour aller plus loin

Voir *C++ Concurrency in action* d'Anthony Williams

Expressions rationnelles (regex)

- `std::basic_regex` représente une expression rationnelle
- Instanciations standards `std::regex` et `std::wregex`
- Construite depuis une chaîne représentant l'expression
- ... et des drapeaux de configuration
  - ECMAScript, basic POSIX, extended POSIX, awk, grep, egrep
  - Case sensitive ou non
  - Prise en compte de la locale
  - ...

```
regex foo("[0-9A-Z]+", icase);
```

N1836 N1429

Expressions rationnelles (regex)

- `std::regex_search()` recherche

```
regex r("[0-9]+");
regex_search(string("123"), r);          // true
regex_search(string("abcd123efg"), r);   // true
regex_search(string("abcdefg"), r);      // false
```

`std::regex_match()` vérifie la correspondance

```
regex r("[0-9]+");
regex_match(string("123"), r);           // true
regex_match(string("abcd123efg"), r);    // false
regex_match(string("abcdefg"), r);       // false
```

N1836 N1429

Expressions rationnelles (regex)

- Capture de sous-expressions dans `std::match_results`
- Instanciations standards `std::cmatch`, `std::wcmatch`, `std::smatch` et `std::wsmatch`
- `empty()` teste la vacuité de la capture
- `size()` retourne le nombre de captures
- Itérateurs sur les captures
- Sur chaque élément capturé
  - `str()` : la chaîne capturée
  - `length()` : sa longueur
  - `position()` : sa position dans la chaîne de recherche
  - `suffix()` : la séquence de caractères suivant la capture
  - `prefix()` : la séquence de caractères précédant la capture

N1836 N1429

Expressions rationnelles (regex)

```
string s("abcd123efg");
regex r("[0-9]+");
smatch m;

regex_search(s, m, r);
m.size();       // 1
m.str(0);       // 123
m.position(0);  // 4
m.prefix();     // abcd
m.suffix();     // efg
```

N1836 N1429

Expressions rationnelles (regex)

- Fonction de remplacement : `std::regex_replace()`

```
string s("abcd123efg");
regex r("[0-9]+");
regex_replace(s, r, "-"); // abcd-efg
```

N1836 N1429

Expressions rationnelles (regex)



Do

Préférez les expressions rationnelles aux analyseurs « à la main »



Don't

N'utilisez pas les expressions rationnelles pour les traitements triviaux

Préférez les algorithmes



Conseil

Encapsulez les expressions rationnelles ayant une sémantique claire et utilisées plusieurs fois dans une fonction dédiée au nom évocateur



Performance

Construction très coûteuse de l'expression rationnelle

N1836 N1429

Nombres aléatoires

- Générateurs pseudo-aléatoires initialisés par une graine (congruence linéaire, Mersenne, ...)
- Générateur aléatoire



Attention

Peut ne pas être présent sur certaines implémentations

Peut être un générateur pseudo-aléatoire (entropie nulle) sur d'autres

- Distributions adaptant la séquence d'un générateur pour respecter une distribution particulière (uniforme, normale, binomiale, de Poisson, ...)
- Fonction de normalisation ramenant la séquence générée dans $[0, 1)$

N1836

Nombres aléatoires

```
default_random_engine gen;
uniform_int_distribution<int> distribution(0,9);
gen.seed(system_clock::now().time_since_epoch().count());

// Nombre aléatoire entre 0 et 9
distribution(gen);
```





Do

Préférez ces générateurs et distributions à `rand()`



Quiz

Comment générer un tirage équiprobable entre 6 et 42 avec `rand()`

N1836

3 C++14

Présentation

- Approuvé le 16 août 2014
- Dernier *Working Draft* : N4140
- Dans la continuité de C++11
- Changements moins importants
- Mais loin d'une simple version correctrice

constexpr

- Fonctions membres `constexpr` plus implicitement `const`
- Relâchement des contraintes sur les fonctions `constexpr`
  - Variables locales (initialisées, ni `static`, ni `thread_local`)
  - Objets mutables créés lors l'évaluation de l'expression constante
  - `if`, `switch`, `while`, `for`, `do while`
- Application de `constexpr` à plusieurs éléments de la bibliothèque standard

N3652

Généralisation de la déduction du type retour

- Utilisable sur les lambdas complexes

```
[](int x) {
  if(x >= 0) return 2 * x;
  else return -2 * x;
};
```

- Mais aussi sur les fonctions

```
auto foo(int x) {
  if(x >= 0) return 2 * x;
  else return -2 * x;
}
```

N3638

Généralisation de la déduction du type retour

- Y compris récursive

```
auto fact(unsigned int x) {
  if(x == 0) return 1U;
  else return x * fact(x - 1);
}
```

Contraintes

Un `return` doit précéder l'appel récursive

Tous les chemins doivent avoir le même type de retour

N3638

decltype(auto)

- Déduction du type retour en conservant la référence

```
string bar("bar");

string  foo1() { return string("foo"); }
string& bar1() { return bar; }

decltype(auto) foo2() { return foo1(); } // string
decltype(auto) bar2() { return bar1(); } // string&
auto foo3() { return foo1(); }           // string
auto bar3() { return bar1(); }           // string
```

N3638

Aggregate Initialisation

- Compatible avec l'initialisation par défaut des membres
- Initialisation par défaut des membres non explicitement initialisés

```
struct Foo {int i, int j = 5};

Foo foo{42};   // i = 42, j = 5
```

N3653

Itérateurs

- Fonctions libres `std::cbegin()` et `std::cend()`
- Fonctions libres `std::rbegin()` et `std::rend()`
- Fonctions libres `std::crbegin()` et `std::crend()`
- *Null forward iterator* ne référençant aucun conteneur valide

```
auto ni = vector<int>::iterator();
auto nd = vector<double>::iterator();

ni == ni;  // true
nd != nd;  // false
ni == nd;  // Erreur de compilation
```

Attention

Null forward iterator non comparables avec des itérateurs classiques

N3644

Recherche hétérogène

- Optimisation de la recherche hétérogène dans les conteneurs associatifs ordonnés
- Fourniture d'une classe exposant
  - Fonction de comparaison
  - *Tag* `is_transparent`
- Suppression de conversions inutiles

N3657

Algorithmes

- Surcharge de `std::equal()`, `std::mismatch()` et de `std::is_permutation()` prenant deux paires complètes d'itérateurs

```
vector<int> foo{1, 2, 3};
vector<int> bar{10, 11};

equal(begin(foo), end(foo), begin(bar), end(bar));
```

- `std::exchange()` change la valeur d'un objet et retourne l'ancienne

```
vector<int> foo{1, 2, 3};
vector<int> bar = exchange(foo, {10, 11});
// foo : 10 11, bar : 1, 2, 3
```

Dépréciation

Dépréciation de `std::random_shuffle()`

N3668 N3671

Quoted string

- Insertion et extraction de chaînes avec guillemets

```
string foo = "Chaîne avec \"guillemets\"";
cout << foo << "\n";       // Chaîne avec "guillemets"

stringstream ss;
ss << quoted(foo);
cout << ss.str() << "\n"; // "Chaîne avec \"guillemets\""

string bar;
ss >> quoted(bar);
cout << bar << "\n";       // Chaîne avec "guillemets"
```

N3654

Littéraux binaires

- Support des littéraux binaires préfixés par `0b`

```
int foo = 0b101010; // 42
```

N3472

Séparateurs

- Utilisation possible de ' dans les nombres littéraux

```
int foo = 0b0010'1010;  // 42
int bar = 1'000;        // 1000
int baz = 010'00;       // 512
```

Note

Purement esthétique, aucune sémantique ni place réservée

N3781

User-defined literals standards

- Suffixe `s` sur les chaînes : `std::string`

```
auto foo = "abcd"s;   // string
```

Note

Remplace `std::string{"abcd"}`

Attention

Nécessite l'utilisation de `using namespace std::literals`

N3642

User-defined literals standards

- Suffixe `h`, `min`, `s`, `ms`, `us` et `ns` : `std::chrono::duration`

```
auto foo = 60s;   // chrono::seconds
auto bar = 5min;  // chrono::minutes
```

N3642

User-defined literals standards

- Suffixe `if` : nombre imaginaire de type `std::complex<float>`
- Suffixe `i` : nombre imaginaire de type `std::complex<double>`
- Suffixe `il` : nombre imaginaire de type `std::complex<long double>`

```
auto foo = 5i;  // complex<double>
```

N3642

std::tuple

- Adressage par le type plutôt que l'indice

```
tuple<int, long, long> foo{42, 58L, 9L};

get<int>(foo);  // 42
```

Attention

Uniquement s'il n'y a qu'une occurrence du type dans le `std::tuple`

```
get<long>(foo);  // Erreur
```

N3670

Variable template

- Généralisation des templates aux variables
- Y compris les spécialisations

```
template<typename T>
constexpr T PI = T(3.1415926535897932385);

template<>
constexpr const char* PI<const char*> = "pi";

PI<int>;          // 3
PI<double>;       // 3.14159
PI<const char*>;  // pi
```

N3651

Generic lambdas

- Lambdas utilisables sur différents types de paramètres
- Déduction du type des paramètres déclarés `auto`

```
auto foo = [] (auto in) { cout << in << '\n'; };

foo(2);
foo("azerty"s);
```

N3649

Variadic lambdas

- Lambda à nombre de paramètres variable
- Suffixe `...` à `auto`

```
auto foo = [] (auto... args) {
  std::cout << sizeof...(args) << '\n';
};

foo(2);           // 1
foo(2, 3, 4);     // 3
foo("azerty"s);   // 1
```

N3649

Capture généralisée

- Création de variables capturées depuis des variables ou des constantes

```
int foo = 42;

auto bar = [ &x = foo ]() { --x; };
bar();  // foo : 41

auto baz = [ y = 10 ]() { return y; };
baz();  // 10

auto qux = [ z = 2 * foo ]() { return z; };
qux();  // 82
```

N3648

Capture généralisée

- Capture par déplacement

```
auto foo = make_unique<int>(42);
auto bar = [ foo = move(foo) ](int i) {
  cout << *foo * i << '\n';
};

bar(5);  // Affiche 210
```

- Capture des variables membres

```
struct Bar {
  auto foo() { return [s=s] { cout << s << '\n'; }; }

  string s;
};
```

N3648

Améliorations des lambdas

- Type de retour complètement facultatif
- Conversion possible de lambda sans capture en pointeur de fonction

```
void foo(void(* bar)(int))

foo([](int x) { cout << x << "\n"; });
```

- Peuvent être `noexcept`
- Ajout des paramètres par défaut aux lambdas

```
auto foo = [] (int bar = 12) { cout << bar << "\n"; };
```

std::is_final

- Indique si la classe est finale ou non

```
class Foo {};
class Bar final {};

is_final<Foo>::value;   // false
is_final<Bar>::value;   // true
```

Alias transformation

- Simplification de l'usage des transformations de types
  - Ajout du suffixe `_t` aux transformations
  - Suppression de `typename` et `::type`

```
typename add_const<int>::type A;
typename add_const<const int>::type B;
typename add_const<const int*>::type C;

// Deviennent

add_const_t<int> A;
add_const_t<const int> B;
add_const_t<const int*> C;
```

std::make_unique

- Allocation et construction de l'objet dans le `std::unique_ptr`

```
unique_ptr<int> foo = make_unique<int>(42);
```

Note

Utilisable pour construire dans un conteneur

Don't

Plus de `new` dans le code applicatif

N3656

Attribut [[deprecated]]

- Indique qu'une entité (variable, fonction, classe, ...) est dépréciée
- Émission possible d'avertissement sur l'utilisation d'une entité `deprecated`

```
[[ deprecated ]]
void bar() {}

class [[ deprecated ]] Baz {};

[[ deprecated ]]
int foo{42};
```

N3760

Attribut [[deprecated]]

- Possibilité de fournir un message explicatif

```
[[ deprecated("Utilisez Foo") ]]
void bar() {}
```

```
warning: 'void bar()' is deprecated: Utilisez Foo
```

N3760

std::shared_timed_mutex

- Similaire à `std::timed_mutex` avec deux niveaux d'accès
  - Exclusif : possible si le verrou n'est pas pris
  - Partagé : possible si le verrou n'est pas pris en exclusif
- Même API que `std::timed_mutex` pour l'accès exclusif
- API similaire pour l'accès partagé



Attention

Un thread ne doit pas prendre un mutex qu'il possède déjà

Même en accès partagé

N3659

std::shared_lock

- Capsule RAII sur les mutex partagés
- Support des mutex verrouillés ou non
- Relâche le mutex à la destruction
- Similaire à `std::unique_lock` mais en accès partagée

```
shared_timed_mutex foo;
{
  shared_lock<shared_timed_mutex> bar(foo, defer_lock);
  ...
  bar.lock();  // Prise du mutex
  ...
}  // Liberation du mutex
```

N3659

4 C++17

Présentation

- Approuvé en décembre 2017
- Dernier *Working Draft* : N4659

Note

Voir Vidéos C++ Weekly (Jason Turner)

Fonctionnalités supprimées

- Suppression des trigraphes (non dépréciés)



Note

Les digraphes ne sont pas concernés

- Suppression de `register` (qui reste un mot réservé)
- Suppression des opérateurs d'incrément sur les booléens
- Suppression de `std::auto_ptr`
- Suppression de `std::random_shuffle()`
- Suppression des anciens mécanismes fonctionnels : `std::bind1st()`, `std::bind2nd()`, ...
- Suppression des spécifications d'exception

__has_include

- Teste la présence d'un fichier d'en-tête
- Et donc la disponibilité d'une fonctionnalité

```
#if __has_include(<optional>)
#  include <optional>
#  define OPT_ENABLE
#endif
```

P0061

inline variable

- Sémantique `inline` identique sur fonctions et variables
- Peut être définie, à l'identique, dans plusieurs unité de compilation
- Se comporte comme s'il n'y avait qu'une variable

```
inline int foo = 42;
```

- `constexpr` sur une donnée membre statique implique `inline`
- Utile pour initialiser des variables membres statiques non constantes

```
class Foo { static inline int bar = 42; };
```



Don't

Ne justifie pas l'usage de variables globales

P0386

Nested namespace

- Simplification des imbrications de namespaces via `::`

```
namespace A {
namespace B {
namespace C {
...
}}}

// Devient

namespace A::B::C {
...
}
```

N4230

static_assert

- `static_assert` sans message utilisateur

```
static_assert(sizeof(int) == 3);
// Erreur de compilation
```

N3928

if constexpr

- Branchement évalué à la compilation

```
if constexpr(cond)
{ ... }
else if constexpr(cond)
{ ... }
else
{ ... }
```

Motivation

Conditions d'arrêt plus simple avec les *variadic template*

Moins de spécialisations explicites

Note

Conditions intégralement évaluables au *compile-time*, pas de court-circuit

P0292

if constexpr

```
template <typename T> auto foo(T t) {
if constexpr(is_pointer_v<T>)
  return *t;
else
  return t;
}

int a = 10, b = 5;
int* ptr = &b;
cout << foo(a) << ' ' << foo(ptr);  // 10 5
```

P0292

if constexpr

Note

Les branches doivent être syntaxiquement correctes

... mais pas nécessairement sémantiquement valides

Note

Les branches peuvent avoir des types retour différents sans remettre en cause la déduction de type retour

Do

Préférez `if constexpr` aux suites de spécialisations de template et SFINAE, aux imbrications de ternaires ou à `#if`

P0292

if constexpr

hello world de la récursion

```
template<int  N>
constexpr int fibo(){ return fibo<N-1>()+fibo<N-2>(); }
template<>
constexpr int fibo<1>() { return 1; }
template<>
constexpr int fibo<0>() { return 0; }

// Devient

template<int N>
constexpr int fibo() {
  if constexpr (N>=2) return fibo<N-1>()+fibo<N-2>();
  else return N;
}
```

P0292

if init statement

- Création de variables dans le branchement
- Portée identique aux déclarations dans la condition

```
if(int foo = 42; bar)  cout << foo;
else                   cout << -foo;

// Équivalent à

{
  int foo = 42;
  if(bar)  cout << foo;
  else     cout << -foo;
}
```

P0305

if init statement

- Alternative à certaines constructions peu lisibles

```
if((bool ret = foo()) == true) ...
```

- ... injectant un symbole inutile au delà du branchement

```
bool ret = foo();
if(ret) ...
```

- ... nécessitant l'introduction d'une portée supplémentaire

```
{
  bool ret = foo();
  if(ret) ...
}
```

P0305

switch init statement

- Création de variables dans le `switch()`
- Utilisable dans le corps du `switch()`

```
switch(int foo = 42; bar) {
  ...
}
```

P0305

Structured binding

- Décomposition automatique des types composés en multiples variables

```
auto [liste de nom] = expression;
```

- Sur des types dont les données membres non statiques
  - Sont toutes publiques
  - Sont toutes membres de l'objet ou de la même classe de base publique
  - Ne sont pas des unions anonymes
- Et sur les classes implémentant `get<>()`, `tuple_size` et `tuple_element`
- Notamment `std::tuple`, `std::pair`, `std::array`

P0217

Structured binding

```
tuple<int, long, string> foo();
auto [x,y,z] = foo();
```

```
class Foo {
  const int i = 42;
  const string s{"Hello"};
  public: template <int N> auto& get() const {
    if constexpr(N == 0) { return i; }
    else { return s; } } };

template<> struct tuple_size<Foo>
  : integral_constant<size_t, 2> {};
template<size_t N> struct tuple_element<N, Foo> {
  using type = decltype(declval<Foo>().get<N>()); };

auto [ i, s ] = Foo{};
```

P0217

Structured binding

- Compatible avec `const`

```
tuple<int, long, string> foo();
const auto [x,y,z] = foo();
```

- Avec les références

```
auto& [refX,refY,refZ] = monTuple;
```



Attention

La portée de l'objet référencé doit être supérieure à celles des références

P0217

Structured binding

- Avec *range-based for loop*

```
map<int, string> myMap;
for(const auto& [k,v] : myMap)
{ ... }
```

- Avec *if init statement*

```
if(auto [iter, succeeded] = myMap.insert(value); succeeded)
{ ... }
```

P0217

Structured binding

Objectif

Remplacement de `std::tie()`

Meilleure lisibilité

Nom

Déstructuration (*destructuring*) dans d'autres langages

Et ensuite ?

Premier pas vers les types algébriques de données et le *pattern matching*

Limite

Pas de capture de *structured binding* par les lambdas

P0217

Ordre d'évaluation

- Ordre d'évaluation fixé
  - De gauche à droite pour les expressions post-fixées
  - De droite à gauche pour les affectations
  - De gauche à droite pour les décalages

```
// a avant b
a.b;
a->b,
b op= a;
a[b];
a << b;
a >> b;
```

P0145

Ordre d'évaluation

- Évaluation complète d'un paramètre avant celle du suivant

```
f(a(x), b, c(y));
// Lorsque x est évalué, a(x) l'est avant b, y ou c(y)
```



Ordre des paramètres

Ordre d'évaluation des paramètres toujours non fixé

P0145

Élision de copie

- Élision garantie pour les objets créés dans l'instruction de retour

```
T f() {
  return T{};  // Pas de copie
}
```

```
T g() {
  T t;
  return t;    // Copie potentielle éludée
}
```

P0135

Élision de copie

- Élision garantie lors de la définition d'une variable locale

```
T t = f();   // Pas de copie
```

- Même en l'absence de constructeur par copie



Note

Élision de copies possibles avant C++17, garanties maintenant

P0135

Aggregate Initialisation

- Généralisation aux classes dérivées
- Incluant l'initialisation de la classe de base

```
struct Foo { int i; };
struct Bar : Foo { double l; };

Bar bar{{42}, 1.25};
Bar baz{{}, 1.25};   // Foo non initialisé
```

Attention

Uniquement sur de l'héritage public non virtuel

Pas de constructeur fourni par l'utilisateur (y compris hérité)

Pas de donnée membre non statique privée ou protégée

Pas de fonction virtuelle

P0017

Déduction de type et `initializer_list`

- Évolution des règles de déduction sur les listes entre accolades
  - *Direct initialisation* : déduction d'une valeur
  - *Copy initialisation* : déduction d'un `initializer_list`

```
auto x1 = {1, 2};   // std::initializer_list<int>
auto x2 = {1, 2.0}; // Erreur : types différents
auto x3{1, 2};      // Erreur : multiples elements
auto x4 = {3};      // std::initializer_list<int>
int x = {3};        // int
auto x5{3};         // int
```

N3922

enum class

- Initialisation possible d'`enum class` avec une constante du type sous-jacent

```
enum class Foo : unsigned int { Invalid = 0 };
Foo foo{42};
Foo bar = Foo{42};
```

- Pas de relâchement du typage par ailleurs
- En particulier, pas de copie ni d'affectation depuis un entier

```
Foo foo;
foo = 42;       // Erreur
```

- Ni d'initialisation avec la syntaxe `=`

```
Foo foo = 42;   // Erreur
Foo bar = {42}; // Erreur
```

P0138

std::byte

- Stockage de bits
- Pas un type caractère ni arithmétique
- Remplace les solutions à base de `unsigned char`
- Supporte les opérations binaires (décalage, et, ou, non)
- Supporte les constructions depuis un type entier
- … et les conversions vers des entiers (`std::to_integer()`)
- Mais pas les opérations arithmétiques

```
std::byte b{5};
b |= std::byte{2};
b <<= 2;
std::to_integer<unsigned int>(b); // 28-1C
```

P0298

Conteneurs associatifs – déplacement de nœuds

- Déplacement de nœuds entre conteneurs associatifs de même type
- Objet *node handle* : stockage et accès au nœud
  - Déplaçable mais non copiable
  - Modification possible de la clé
  - Destruction du nœud lors de sa destruction
- `extract()` extrait un nœud, identifié par la clé ou un itérateur
- Surcharge de `insert()` prenant un *node handle* en paramètre

P0083

Conteneurs associatifs – déplacement de nœuds

```
map<int, string> foo {{1,"foo1"}, {2,"foo2"}};
map<int, string> bar {{2,"bar2"}};

bar.insert(foo.extract(1));
// foo : {{2,"foo2"}}
// bar : {{1,"foo1"}, {2,"bar2"}}

auto r = bar.insert(foo.extract(2));  // Échec
// foo : {}
// bar : {{1,"foo1"}, {2,"bar2"}}
// r.inserted : false, r.node : {2,"foo2"}

r.node.key() = 3;
bar.insert(r.position, std::move(r.node));
// foo : {}
// bar : {{1,"foo1"}, {2,"bar2"}, {3,"bar2"}}
```

Fusion de conteneurs associatif

- `merge()` fusionne le contenu de conteneurs associatifs

```
map<int, string> foo {{1,"foo1"}, {2,"foo2"}};
map<int, string> bar {{3,"bar2"}};

foo.merge(bar);
// foo : {{1,"foo1"}, {2,"foo2"}, {3,"bar2"}}
```

P0083

std::map et std::unordered_map

- try_emplace() tente de construire en place
- ... sans effet, même pas un « vol » de la valeur, si la clé existe déjà
- insert_or_assign() ajoute ou modifie un élément

```
map<int, string> foo {{1,"foo1"}, {2,"foo2"}};
foo.insert_or_assign(3, "foo3");
// foo : {{1,"foo1"}, {2,"foo2"}, {3,"foo3"}}

foo.insert_or_assign(2, "foo2bis");
// foo : {{1,"foo1"}, {2,"foo2bis"}, {3,"foo3"}}
```

N4279

emplace_back(), emplace_front()

- Retournent une référence sur l'élément ajouté

```
vector<...> foo;

foo.emplace_back(...);                  // C++14 et precedents
auto& val = foo.back();

auto& val = foo.emplace_back(...);      // C++17
```

```
vector<vector<int>> foo;
foo.emplace_back(3, 1).push_back(42); // foo : {{1 1 1 42}}
```

Note

`emplace()` renvoie toujours un itérateur

P0084

Fonctions libres de manipulation

- `std::size()`
  - Conteneurs : résultat de la fonction membre `size()`
  - Tableau C : taille du tableau
  - `initializer_list` : résultat de la fonction membre `size()`
- `std::empty()`
  - Conteneurs : résultat de la fonction membre `empty()`
  - Tableau C : `false`
  - `initializer_list` : `size() == 0`
- `std::data()`
  - Conteneurs : résultat de la fonction membre `data()`
  - Tableau C : pointeur sur le premier élément
  - `initializer_list` : itérateur sur le premier élément

N4280

ContiguousIterator

- Basé sur `RandomAccessIterator`
- Mais sur des conteneurs à stockage contigu
- Itérateur associé à
  - `std::vector`
  - `std::array`
  - `std::basic_string`
  - `std::valarray`
  - Aux tableaux C



Motivations

Utilisation avec des API C

Utilisation de `memcpy` et `memset`

N4284

std::clamp()

- `std::clamp()` ramène une valeur dans une plage donnée
  - Retourne la borne inférieure si la valeur lui est inférieure
  - Retourne la borne supérieure si la valeur lui est supérieure
  - Retourne la valeur sinon

```
clamp(1, 18, 42);   // 18
clamp(54, 18, 42);  // 42
clamp(25, 18, 42);  // 25
```

P0025

std::to_chars() et std::from_chars()

- Conversions entre chaînes C pré-allouées et nombre

```
char str[25];
to_chars(begin(str), end(str), 12.5);

double val;
from_chars(begin(str), end(str), val);
```

- Retournent un pointeur sur la partie non utilisée de la chaîne
- Et un code erreur

API bas-niveau

Pas d'exception, pas de gestion mémoire, pas de locale

P0067

std::variant

- Union *type-safe* contenant une valeur d'un type choisi parmi n
- Type contenu dépend de la valeur assignée

Restrictions

Ne peut pas contenir de références, de tableaux C, `void` ni être vide

`std::variant` *default-constructible* seulement si le premier type l'est

`std::monostate`

Permet d'émuler des `std::variant` vides

Rend un `std::variant` *default constructible*

Do

Préférez `std::variant` aux unions brutes

P0088

std::variant

- `get<>()` récupère la valeur depuis l'index ou le nom du type
- ... et lève une exception si le type demandé n'est pas correct
- `get_if<>()` retourne un pointeur sur la valeur ou `nullptr`
- `std::holds_alternative<>()` teste le type contenu
- `index()` retourne l'index d'un type donnée
- Construction en-place

```
variant<int, float, string> v{in_place_index<0>, 10};
```

P0088

std::variant

```
variant<int, float, string> v, w;
v = "xyzzy";          // string
v = 12;               // int

int i = get<int>(v); // ok

w = get<int>(v);      // ok, assignation
w = get<0>(v);        // ok, assignation
w = v;                // ok, assignation

get<double>(v);       // erreur de compilation
get<3>(v);            // erreur de compilation

get<float>(w);        // exception : w contient un int
```

P0088

std::variant

- `std::visit()` permet l'appel sur le type réellement contenu

```
vector<variant<int, string>> v{5, 10, "hello"};

for(auto item : v)
  visit([](auto&& arg){cout << arg;}, item);
```

Attention

Appelable valide pour tous les types du `std::variant`

Alternative à C++17

Utilisez `Boost.Variant`

P0088

Pack expansion sur `using`

- Expansion du *parameter pack* dans les *using declaration*

```
struct Foo {
  int operator()(int i) { return 10 + i; }
};

struct Bar {
  int operator()(const string& s) { return s.size(); }
};

template <typename... Ts> struct Baz : Ts... {
  using Ts::operator()...;
};

Baz<Foo, Bar> baz;
baz(5);         // 15
baz("azerty"); // 6
```

P0195

Fold expression

- Application d'un opérateur binaire à un *parameter pack*
- Support du *right fold* et du *left fold*


```
(pack op ...);  // right fold
(... op pack);  // left fold
```


- Éventuellement avec un valeur initiale

```
(pack op ... op init);
(init op ... op pack);
```

P0036

Fold expression





P0036

Fold expression

```cpp
template<typename... Args>
bool all(Args... args) { return (... && args); }

bool b = all(true, true, true, false);
// ((true && true) && true) && false
```

```cpp
template<typename... Args>
long long sum(Args... args) { return (args + ...); }

long long b = sum(1, 2, 3, 4);
// 1 + (2 + (3 + 4))
```

P0036

Fold expression

left fold ou *right fold* ?

```
template<typename... Args>
double div(Args... args) { return (... / args); }

div(1.0, 2.0, 3.0);       // 0.166667
// (1.0 / 2.0) / 3.0
```

```
template<typename... Args>
double div(Args... args) { return (args / ...); }

div(1.0, 2.0, 3.0);       // 1.5
// 1.0 / (2.0 / 3.0)
```

P0036

Fold expression

- Si le *parameter pack* est vide, le résultat est
  - `true` pour l'opérateur `&&`
  - `false` pour l'opérateur `||`
  - `void()` pour l'opérateur `,`



Attention

Un *parameter pack* vide est une erreur pour les autres opérateurs

P0036

Fold expression

- Compatible avec des opérateurs non arithmétiques ni logiques

```
template<typename ...Args>
void FoldPrint(Args&&... args) {
  (cout << ... << forward<Args>(args)) << '\n'; }

FoldPrint(10, 'a', "ert"s);
```

- Y compris « , » qui va donner une séquence d'actions

```
template<typename T, typename... Args>
void push_back_vec(std::vector<T>& v, Args&&... args) {
  (v.push_back(args), ...); }

vector<int> foo;
push_back_vec(foo, 10, 20, 56);
```

P0036

Contraintes du *range-based for loop*

- Utilisation possible de types différents pour `begin` et `end`
- Permet de traiter des paires d'itérateurs
- … mais aussi un itérateur et une taille
- … ou un itérateur et une sentinelle de fin
- Compatible avec les travaux sur Range TS

P0184

Héritage de constructeurs

- Visibilité des constructeurs hérités avec leurs paramètres par défaut
- Comportement identique aux autres fonctions héritées



Compatibilité

Casse du code C++11 valide

```
struct Foo { Foo(int a, int b = 0); };
struct Bar : Foo { Bar(int a); using Foo::Foo; };
struct Baz : Foo { Baz(int a, int b = 0); using Foo::Foo; };

Bar bar(0); // Ambigu (OK en C++11)
Baz baz(0); // OK (Ambigu en C++11)
```

P0136

noexcept

- `noexcept` fait partie du type des fonctions

```
void use_func(void (*func)() noexcept);
void my_func();

use_func(&my_func);        // Ne compile plus
```

- Les fonctions `noexcept` peuvent être convertie en fonctions non `noexcept`

P0012

std::uncaught_exceptions()

- Retourne le nombre d'exceptions lancées et non attrapées du thread courant

```
if(uncaught_exceptions())
{ ... }
```

Motivation

Comportement différent d'un destructeur en présence d'exception

N4259

Caractères littéraux UTF-8

- Caractère UTF-8 préfixé par `u8`
- Erreur si le caractère n'est pas représentable par un unique code point UTF-8

```
char x = u8'x';
```

N4267

Déduction dans les constructeurs

- Déduction des paramètres templates d'une classe à la construction
- Plus de déclaration explicite des paramètres templates
- Ni de *make helpers*

```
pair p(2, 4.5);      // pair<int, double> p(2, 4.5);
tuple t(4, 3, 2.5); // auto t = make_tuple(4, 3, 2.5);
```

Attention

Ne permet pas la déduction partielle

```
tuple<int> t(1, 2, 3);  // Erreur
```

P0091

Déduction dans les constructeurs

- Permet de fournir une lambda en paramètre template sans la déclarer

```
template<class Func> struct Foo {
  Foo(Func f) : func(f) {}
  Func func;
};

Foo([&](int i) { ... });
```

P0091

template <auto>

- Déduction du type des paramètres templates numériques

```
template <auto value> void foo() {}
foo<10>();  // int
```

```
template <typename Type, Type value> constexpr Type FOO = value;
constexpr auto const foo = FOO<int, 100>;

// Devient

template <auto value> constexpr auto FOO = value;
constexpr auto foo = FOO<100>;
```

P0127

Contraintes d'utilisation

- `typename` autorisé dans les déclarations de *template template parameters*

```
template <template <typename> typename C, typename T>
//                          ^^^^^^^^
struct Foo { C<T> data; };

Foo<vector, int> bar;
```

Capture de *this

- Capture *this par valeur

```
[*this]() { ... }
[=, *this]() { ... }
```

```
struct Foo {
  auto bar() { return [*this] { cout << s << '\n'; }; }
  string s;
};

auto baz = Foo{"baz"}.bar();
baz();      // Affiche baz
```

P0018

Lambdas et expressions constantes

- Lambdas autorisées dans les expressions constantes
- Si l'initialisation de chaque capture est possible dans l'expression constante

```
constexpr int AddEleven(int n) {
  return [n] { return n + 11; }();
}

AddEleven(5);   // 16
```

P0170

Lambdas et expressions constantes

- Déclaration `constexpr` de lambda possible
- Explicitement via `constexpr`

```
auto ID = [] (int n) constexpr { return n; };
constexpr int I = ID(3);
```

- Implicitement `constexpr` lorsque les exigences sont satisfaites

```
auto ID = [] (int n) { return n; };
constexpr int I = ID(3);
```

P0170

Lambdas et expressions constantes

- Fermeture de type littéral si les données sont des littéraux

```
constexpr auto add = [] (int n, int m) {
  auto L = [=] { return n; };
  auto R = [=] { return m; };
  return [=] { return L() + R(); };
};

add(3, 4)()   // 7
```

P0170

std::invoke()

- Appelle l'appelable fourni en paramètre
- ... en fournissant la liste de paramètres
- ... et en retournant le retour de l'appelable

```
int foo(int i) {
  return i + 42;
}

invoke(&foo, 8);  // 50
```

N4169

std::invoke()

- Fonctionne également avec des fonctions membres
- … le premier paramètre fourni est l'objet à utiliser

```
struct Foo {
  int bar(int i) { return i + 42; }
};

Foo foo;
invoke(&Foo::bar, foo, 8);  // 50
```

N4169

std::not_fn()

- Construction de *function object* en niant un appelable

```
bool LessThan10(int a) { return a < 10; }

vector<int> foo = { 1, 6, 3, 8, 14, 42, 2 };
count_if(begin(foo), end(foo), not_fn(LessThan10)); // 2
```

Dépréciation

Dépréciation de `std::not1` et `std::not2`

P0005 P0358

Alias de *traits*

- Ajout du suffixe `_v` aux *traits* de la forme `is_...`
- Suppression de `::value`

```
template <typename T>
enable_if_t<is_integral<T>::value, T>
sqrt(T t);

// Devient

template <typename T>
enable_if_t<is_integral_v<T>, T>
sqrt(T t);
```

P0006

Nouveaux *traits*

- Nouveaux *traits*
  - `std::is_swappable_with`, `std::is_swappable`, etc. : échangeables
  - `std::is_callable` et `std::is_nothrow_callable` : appelable
  - `std::void_t` conversion en `void`
- Méta-fonctions sur les *traits*
  - `std::conjunction` : et logique entre *traits*
  - `std::disjunction` : ou logique entre *traits*
  - `std::negation` : négation d'un *trait*

```
// foo disponible si tous ls Ts... ont le meme type
template<typename T, typename... Ts>
enable_if_t<conjunction_v<is_same<T, Ts>...>>
foo(T, Ts...) {}
```

P0185 P0013

Gestion des attributs

- Usage étendu aux déclarations de `namespace`

```
namespace [[ Attribut ]] foo {}
```

- Et aux valeurs d'une énumération

```
enum foo {
  FOO_1 [[ Attribut ]],
  FOO_2
};
```

N4266

Gestion des attributs

- Attributs inconnus doivent être ignorés
- `using` des attributs non standards

```
[[ nsp::kernel, nsp::target(cpu,gpu) ]]
foo();

// Devient

[[ using nsp: kernel, target(cpu,gpu) ]]
foo();
```

P0283 P0028

Attribut [[fallthrough]]

- Dans un `switch` avant un `case` ou `default`
- Indique qu'un cas se poursuit intentionnellement dans le cas suivant
- Incitation à ne pas lever d'avertissement dans ce cas

```
switch(foo) {
  case 1:
  case 2:
    ...
[[ fallthrough ]];
  case 3:   // Idéalement : pas de warning
    ...
  case 4:   // Idéalement : warning
    ...
    break;
}
```

P0188

Attribut [[nodiscard]]

- Indique qu'un retour de fonction ne devrait pas être ignorée
- Incitation à lever un avertissement dans le cas contraire
- Sur la déclaration de fonction

```
[[ nodiscard ]] int foo() { return 5; }

foo();  // Idéalement : warning
```

Note

Conversion implicite en `void` pour supprimer l'avertissement

```
(void)foo();
```

P0189

Attribut [[nodiscard]]

- ... ou sur un type (classe, structure ou énumération)

```
struct [[ nodiscard ]] Bar {};
Bar baz() { return Bar{}; }

baz();  // Idéalement : warning
```

P0189

Attribut [[maybe_unused]]

- Sur une classe, structure, fonction, variable, paramètre, ...
- Indique qu'un élément peut ne pas être utilisé
- Incitation à ne pas lever d'avertissement en cas de non-utilisation

```
[[ maybe_unused ]]
int foo([[ maybe_unused ]] int a,
        [[ maybe_unused ]] long b) {}
```

Avant C++17

Ne pas nommer les paramètres non utilisés

P0212

Attributs C++17 - Conclusion



Do

Utilisez les attributs pour indiquer vos intentions



Au delà du compilateur

Prise en compte par d'autres outils souhaitable

std::shared_mutex

- Similaire à `std::mutex` avec deux niveaux d'accès
  - Exclusif : possible si le verrou n'est pas pris
  - Partagé : possible si le verrou n'est pas pris en exclusif
- API identique à `std::mutex` pour l'accès exclusif
- API similaire pour l'accès partagé
  - `lock_shared`
  - `try_lock_shared`
  - `unlock_shared`



Note

Équivalent *non-timed* de `std::shared_timed_mutex`

N4508

std::scoped_lock

- Acquisition de plusieurs mutex

```
mutex first_mutex;
mutex second_mutex;

scoped_lock lck(first_mutex, second_mutex);
```

P0156

std::apply()

- Appel de fonction depuis un *tuple-like* d'argument

```
void foo(int a, long b, string c) { ... }

tuple bar{42, 5L, "bar"s};
apply(foo, bar);
```

- Fonctionne sur tout ce qui implémente `std::get()` et `std::tuple_size`
- Notamment `std::pair` et `std::array`

```
void foo(int a, int b, int c) { ... }

array<int, 3> bar{1, 54, 3};
apply(foo, bar);
```

- `std::make_from_tuple()` construit un objet depuis un *tuple-like*

P0220

std::optional

- Gestion d'objet dont la présence est optionnelle

Restriction

Ne peut pas contenir des références, des tableaux C, `void` ni être vide

- Interface similaire à un pointeur
  - Testable via `operator bool()`
  - Accès à l'objet via `operator*`
  - Accès à un membre via `operator->`

Attention

`operator*` ou `operator->` indéfini sur un `std::optional` vide

- `std::nullopt` indique l'absence de l'objet

P0220

std::optional

- `value()` retourne la valeur ou lève l'exception `std::bad_optional_access`
- `value_or()` retourne la valeur ou une valeur par défaut

```
optional<int> foo(int a) {
  if(a > 0) return a;
  else      return nullopt; }

optional bar = foo(42);  // 42
optional baz = foo(-2);  // Vide

bar.value();             // 42
baz.value();             // bad_optional_access
baz.value_or(42);        // 42
```

P0220

std::optional

- Supporte la déduction de type

```
optional foo(10);  // std::optional<int>
```

- Supporte la construction en-place

```
optional<complex<double>> foo{in_place, 3.0, 4.0};
```

- Y compris depuis un `std::initializer_list`

```
optional<vector<int>> foo(in_place, {1, 2, 3});
```

- Existence du *helper* `std::make_optional`

```
auto foo = make_optional(3.0);
auto bar = make_optional<complex<double>>(3.0, 4.0);
```

P0220

std::optional

- Changement de la valeur via `reset()`, `swap()`, `emplace()` ou `operator=`
- Comparaison naturelle des valeurs contenues

```
optional<int> deux(2), dix(10);

dix > deux;        // true
dix < deux;        // false
dix == 10;         // true
```

- En prenant en compte `std::nullopt`

```
optional<int> none, dix(10);

dix > none;        // true
dix < none;        // false
none == 10;        // false
none == nullopt;   // true
```

P0220

std::optional



`std::optional<bool>` ? `std::optional<T*>` ?

Utilisez des booléens « trois états » (`Boost.tribool`)

Utilisez des pointeurs bruts



Do

Préférez `std::optional` aux pointeurs bruts pour les données optionnelles



Alternative à C++17

Utilisez `Boost.Optional`

P0220

std::any

- `void*` *type-safe* contenant un objet de n'importe quel type (ou vide)
- Implémentation de *Type-erasure*
- Type contenu dépend de la valeur assignée

```
any a = 1;  // int
a = 3.14;   // double
a = true;   // bool
```

P0220

std::any

- `any_cast<Type>()` récupère la valeur
- ... et lève une exception si le type demandé n'est pas correct

```
any a = 1;
any_cast<int>(a);               // 1
any_cast<bool>(a);              // std::bad_any_cast
```

- ou récupère l'adresse
- ... et retourne `nullptr` si le type demandé n'est pas correct

```
any a = 1;
int* foo = any_cast<int>(&a);
int* foo = any_cast<bool>(&a);  // nullptr
```

P0220

std::any

- Supporte la construction en-place

```
any a(in_place_type<complex<double>>, 3.0, 4.0);
```

- *Helper* `std::make_any`

```
any a = make_any<complex<double>>(3.0, 4.0);
```

- Changement de valeur, éventuellement de type, via l'affectation

```
std::any a = 1;
a = 3.14;
```

- ... ou `emplace()`

```
a.emplace<std::complex<double>>(3.0, 4.0);
```

P0220

std::any

- `reset()` vide le contenu
- `has_value()` teste la vacuité
- `type()` récupère l'information du type courant

Alternative à C++17

Utilisez `Boost.Any`

```
any foo;
foo.has_value();  // false

foo = 5;
foo.has_value();  // true
```

P0220

std::string_view

- Vue sur une séquence contiguë de caractères
- Quatre spécialisations standards (une par type de caractères)
- Référence non possédante sur une séquence pré-existante
- Pas de modification de la séquence depuis la vue
- Constructible depuis
  - `std::string`
  - une chaîne C
  - un pointeur et une taille
- Suffixe `sv` pour construire depuis une chaîne littérale



Attention

Pas de `\0` terminal systématique

La chaîne référencée doit vivre au moins aussi longtemps que la vue

P0220 N3921

std::string_view

- `operator[]`, `at()`, `front()`, `back()`, `data()` accèdent aux caractères
- `remove_prefix()` et `remove_suffix()` modification les bornes
- `size()`, `length()` et `max_size()` accèdent à la taille et à la taille maximale
- `empty()` teste la vacuité
- `to_string()` construction une chaîne depuis la vue
- `copy()` copie une partie de la vue
- `substr()` construit une vue sur une sous-partie
- `compare()` compare avec une autre vue ou une chaîne
- `find()`, `rfind()`, `find_first_of()`, `find_last_of()`, `find_first_not_of()`, `find_last_not_of()` recherchent
- `==`, `!=`, `<=`, `>=`, `<` et `>` effectuent une comparaison lexicographique
- `operator<<` affiche la sous-chaîne

P0220 N3921

std::string_view

```
string foo = "Lorem ipsum dolor sit amet";

string_view bar(&foo[0], 11);
cout << bar.size() << " - " << bar << '\n';  // 11 - Lorem ipsum

bar.remove_suffix(6);
cout << bar.size() << " - " << bar << '\n';  // 5 - Lorem
```

Performances

Souvent meilleures que les fonctionnalités équivalentes de `string`

Mais pas toujours, donc mesurez

P0220 N3921

Mémoire

- `std::shared_ptr` et `std::weak_ptr` sur des tableaux

```
std::shared_ptr<int[]> foo(new int[10]);
```

Pas de `std::make_shared()`

`std::make_shared()` ne supporte pas les tableaux en C++17

- Évolutions des allocateurs
- Classe de gestion de pools de ressources (synchronisés ou non)

Note

Pointeur intelligent sans responsabilité dans le TS `observer_ptr`

Mais pas dans le périmètre accepté pour C++17

P0414 P0035

Algorithmes

- Recherche d'une séquence dans une autre
  - Foncteurs de recherche : *default*, *Boyer-Moore* et *Boyer-Moore-Horspoll*
  - `std::search()` encapsule l'appel à un des foncteurs
- Échantillonnage
  - `std::sample()` extrait aléatoirement n éléments d'un ensemble

```
string in = "abcdefgh", out;
sample(begin(in), end(in), back_inserter(out), 5,
       mt19937{random_device{}()});
```

P0220

PGCD et PPCM

- Ajout des fonctions `std::gcd()` et `std::lcm()`
- Initialement prévu pour des versions ultérieures
- ... mais suffisamment simples et élémentaires pour C++17

```
gcd(12, 18);   // 6
lcm(12, 18);   // 36
```

P0295

Filesystem TS

- Gestion des systèmes de fichiers
- Adapté à l'OS et au système de fichiers utilisés
- Manipulation des chemins et noms de fichiers
- `std::fstream` constructible depuis `path`

```
path foo("/home/foo");
path bar(foo / "bar.txt");
bar.filename();    // bar.txt
bar.extension();   // .txt
bar.native();      // std::string
bar.c_str();       // const char*
```

P0218

Filesystem TS

- Manipulation des répertoires, des fichiers et de leurs méta-données
  - Copie : `copy_file()`, `copy()`
  - Création de répertoires : `create_directory()`, `create_directories()`
  - Création des liens : `create_symlink()`, `create_hard_link()`
  - Test d'existence : `exists()`
  - Taille : `file_size()`
  - Type : `is_regular_file()`, `is_directory()`, `is_symlink()`, `is_fifo()`, `is_socket()`, ...
  - Permissions : `permissions()`
  - Date de dernière écriture : `last_write_time()`

P0218

Filesystem TS

- Suppression : `remove()`, `remove_all()`
- Changement de nom : `rename()`
- Changement de taille : `resize_file()`
- Chemin du répertoire temporaire : `temp_directory_path()`
- Chemin du répertoire courant : `current_path()`

P0218

Filesystem TS

- Parcours de répertoires
  - Entrée du répertoire : `directory_entry`
  - Itérateurs pour le parcours
    - Parcours simple : `directory_iterator`
    - Parcours récursif : `recursive_directory_iterator`
  - Construction de l'itérateur de début depuis le chemin du répertoire
  - Construction de l'itérateur de fin par défaut

```
for(auto const& dir_entry : recursive_directory_iterator("foo"))
  cout << dir_entry << '\n';
```

P0218

Filesystem TS



Do

Utilisez *Filesystem* plutôt que les API C ou systèmes



Alternative à C++17

Utilisez `Boost.Filesystem`

P0218

Parallelism TS

- Surcharges parallèles de nombreux algorithmes standards
- Politiques d'exécution (séquentielle, parallèle et parallèle + vectorisée)

```
void bar(int i);

vector<int> foo {0, 5, 42, 58};
for_each(execution::par, begin(foo), end(foo), bar);
```



Attention

Pas de gestion intrinsèque des accès concurrents

P0024

Parallelism TS

- `std::for_each_n()` parcours un ensemble défini par son début et sa taille

```
vector<int> foo {5, 42, 58};

for_each_n(begin(foo), size(foo), [] (int i) {
  cout << i << "\n"; }); // 5 42 59
```

- `std::reduce()` « ajoute » tous les éléments de l'ensemble

```
vector<int> foo {5, 42, 58};

reduce(execution::seq, begin(foo), end(foo)); // 105
```

`std::reduce()` ou `std::accumulate()` ?

Ordre des « additions » non spécifié dans le cas de `std::reduce()`

P0024

Parallelism TS

- `std::exclusive_scan()` construit un ensemble où chaque élément est égal à la somme des éléments de rang strictement inférieur de l'ensemble initial et d'une valeur initiale

```
vector<int> foo {5, 42, 58}, bar;

exclusive_scan(begin(foo), end(foo), back_inserter(bar), 8);
// bar : 8 13 55
```

P0024

Parallelism TS

- `std::inclusive_scan()` construit un ensemble où chaque élément est égal à la somme des éléments de rang inférieur ou égal de l'ensemble initial et d'une valeur initiale (si présente)

```
vector<int> foo {5, 42, 58};
vector<int> bar;

inclusive_scan(begin(foo), end(foo), back_inserter(bar));
// bar : 5 47 105
```

P0024

Parallelism TS

- `std::transform_reduce()` : `std::reduce()` sur des éléments préalablement transformés
- `std::transform_exclusive_scan()` : `std::exclusive_scan()` sur des éléments préalablement transformés
- `std::transform_inclusive_scan()` : `std::inclusive_scan()` sur des éléments préalablement transformés



Note

Transformation non appliquée à la graine

P0024

Mathematical Special Functions

- Une longue histoire datant du TR1
- Ajout de fonctions mathématiques particulières
  - Fonctions cylindriques de Bessel
  - Fonctions de Neumann
  - Polynômes de Legendre
  - Polynômes de Hermite
  - Polynômes de Laguerre
  - …

P0226


5 C++20

Présentation

- Approuvé en décembre 2020
- Dernier *Working Draft* : N4860

Changements d'organisation du comité

- Création d'un *Direction Group*
- Création d'un *Study Group* pour l'éducation (SG20)



Dépréciations et suppressions

- Dépréciation du terme POD et de `std::is_pod()`
- Dépréciation partielle de `volatile`
- Dépréciation de l'opérateur virgule dans les expressions d'indiçage
- Dépréciation de `std::rel_ops`
- Suppression des membres dépréciés de `std::reference_wrapper`
  - `result_type`
  - `argument_type`
  - `first_argument_type`
  - `second_argument_type`

Fonctionnalités

- `__has_cpp_attribute` teste le support d'un attribut
  - Similaire à `__has_include` pour la présence d'entête
  - Extensible aux attributs propriétaires d'une implémentation

```
#if __has_cpp_attribute(deprecated) // true
#endif

#if __has_cpp_attribute(toto)       // false
#endif
```

P0941

Fonctionnalités

- Macros testant le support de fonctionnalité du langage
  - `__cpp_decltype` : support de `decltype`
  - `__cpp_range_based_for` : support du *range-based for loop*
  - `__cpp_static_assert` : support de `static_assert`
  - ...

```
#if __cpp_attributes  // true
#endif

#if __cpp_toto        // false
#endif
```

P0941

Fonctionnalités

- Macros testant le support de fonctionnalités par la bibliothèque standard
  - `__cpp_lib_any` : support de `std::any`
  - `__cpp_lib_chrono` : support de `std::chrono`
  - `__cpp_lib_gcd_lcm` : support des fonctions `std::gcd()` et `std::lcm()`
  - …

```
#if __cpp_lib_gcd_lcm   // true (201606)
#endif
```

Valorisation

- Année et mois de l'acceptation dans le standard ou de l'évolution

P0941

Information à la compilation

- Entête <version> : informations de version
  - Contenu *implementation-dependent*
  - Version du standard, de la bibliothèque, *release date*, copyright, ...
- source_location : position dans le code source
  - Fichier, ligne, colonne et fonction courante
  - Contenu *implementation-dependent*
  - Remplaçant de __LINE__, __FILE__, __func__ et autres

```
auto location = source_location::current();

location.file_name();
location.line();
location.function_name();
```

P0754 P1208

Compilation conditionnelle

- Ajout d'un paramètre booléen, optionnel, à `explicit`
  - Pilotage de `explicit` via un paramètre booléen *compile-time*
  - Possibilité de rendre des constructeurs templates explicites ou non en fonction de l'instanciation
  - Alternative à des constructions à base de macros de compilation ou de SFINAE

P0892

Types entiers

- Types entiers signés obligatoirement en compléments à 2



Situation pré-C++20

Pas de contrainte en C++

3 choix en C : signe + mantisse, complément à 1 et complément à 2



Compatibilité

En pratique, toutes les implémentations actuelles sont en complément à 2

- Précision de comportements sur des types entiers signés
  - Conversion vers non signé est toujours bien définie
  - Décalage à gauche : même résultat que celui du type non signé
  - Décalage à droite : décalage arithmétique avec extension du signe

P1236

Caractères

- Contraintes de `char16_t` et `char32_t` : caractères UTF-16 et UTF-32
- `char8_t` pour les caractères UTF-8
  - Pendant UTF-8 de `char16_t` et `char32_t`
  - Similaire en taille, alignement et conversions à `unsigned char`
  - Pas un alias sur un autre type
  - Prise en compte dans la bibliothèque standard
- Type `u8string` pour les chaînes UTF-8



Motivation

Suppression de l'ambiguïté caractère UTF-8 / littéral

Suppression d'ambiguïté sur les surcharges et spécialisation de template

P0482 P1041

Définition d'agrégat

- Modification de la définition d'agrégat :
  - C++17 : pas de constructeur *user-provided*
  - C++20 : pas de constructeur *user-declared*

```
// Agrégat en C++17 pas en C++20
struct S {
  S() = default;
};
```

P1008

Initialisation des agrégats

- Initialisation nommée des membres d'un agrégat ou d'une union

```
struct S { int a; int b; int c; };
S s{.a = 1, .c = 2};
```

```
union U { int a; char* b };
U u{.b = "foo"};
```

Restrictions

Uniquement sur les agrégats et les unions

Initialisation des champs dans leur ordre de déclaration

Initialisation d'un unique membre d'une union

P0329

Initialisation des agrégats

- Initialisation des agrégats via des données parenthésées

{} ou ()

`{}` permet l'utilisation d'*initializer list*

`()` permet les conversions avec perte de précision

Motivations

Fonctions transférant les arguments à un constructeur sur des agrégats

- Initialisation par défaut des champs de bits

```
struct Foo {
  unsigned int a : 1 {0};
  unsigned int b : 1 = 1;
};
```

P0960

Endianness

- Énumération `std::endian`
  - `little` : *little-endian*
  - `big` : *big-endian*
  - `native` : *endianness* du système

```
if(endian::native == endian::big)
  cout << "big-endian\n";
else if(endian::native == endian::little)
  cout << "little-endian\n";
else
  cout << "mixed-endian\n";
```

P0463

using enum

- Utilisation d'`using` sur une `enum class`

```
enum class Foo { val1, val2, val3 };
using enum Foo;

if(foo == val2) { ... }
```

- Sur une valeur de l'énumération

```
enum class Foo { val1, val2, val3 };
using Foo::val2;

if(foo == val2) { ... }
```

- Sur une *unscoped* `enum`

P1099

Conversion pointeur-booléen

- Conversion pointeur vers booléen devient *narrowing*
- `nullptr` reste autorisé dans les initialisations directes

```
struct Foo {
  int i;
  bool b;
};

void* p;
Foo foo{1, p};        // erreur
bool b1{p};           // erreur
bool b2 = p;          // OK
bool b3{nullptr};     // OK
bool b4 = nullptr;    // erreur
bool b5 = {nullptr}; // erreur
if(p) { ... }         // OK
```

P1957

Spécifications d'exception et =default

- Définition possible de spécifications d'exception des fonctions `=default` différentes de celles de la fonction implicite

```
struct S {
  // Valide en C++20
  // Invalide en C++17 (constructeur implicite noexcept)
  S() noexcept(false) = default;
};
```

P1286

Sémantique de déplacement

- Davantage de déplacements possibles

```
unique_ptr<T> f0(unique_ptr<T> && ptr) { return ptr; }

string f1(string && x) { return x; }

struct Foo{};

void f2(Foo w) { throw w; }

struct Bar { B(Foo); };

Bar f3() {
  Foo w;
  return w;
}
```

P1825

Spaceship operator – `operator<=>`

- Effectue une « *Three-way comparison* »
- Génère les opérateurs d'ordre (`<`, `<=`, `>` et `>=`)
- Réécrit `a@b` en `a<=>b@0` ou `0@b<=>a`



Comparaison hétérogène

Une unique version à écrire (`A<=>B` ou `B<=>A`)

- Peut être déclaré `=default` et généré par
  - `operator<=>` des bases et membres
  - `operator==` et `operator<`



Attention

Uniquement pour des comparaisons homogènes

- Utilisation de l'opérateur binaire déclaré s'il existe

P1185 P1186 P0768

Spaceship operator – `operator<=>`

- Trois types de retour possibles
  - `std::strong_ordering` : ordre total et égalité
    - `less`, `equivalent`/`equal` et `greater`
  - `std::weak_ordering` : ordre total et équivalence
    - `less`, `equivalent` et `greater`
  - `std::partial_ordering` : ordre partiel
    - `less`, `equivalent`, `greater` et `unordered`
- Conversion `strong_ordering` → `weak_ordering` → `partial_ordering`
- Comparable uniquement avec `0`

P1185 P1186 P0768

Spaceship operator – `operator==`

- Génère l'opérateur `!=`
- Peut être déclaré `=default` et généré par `operator==` des bases et membres

Génération de `operator==`

Pas de génération depuis `operator<=>`

`=default` implicite

Implicitement `=default` lorsque `operator<=>` est `=default`

P1185 P1186 P0768

Spaceship operator – Conclusion



Do

Préférez la définition d'`operator<=>` aux opérateurs `<`, `<=`, `>` et `>=`



Do

Si possible, déclarez `=default` `operator<=>` et `operator==`



Don't

Ne mélangez pas `operator<=>` et opérateurs d'ordre dans une même classe

Nested namespace

- Extension des *nested namespaces* aux *inline namespaces*

```
namespace A::inline B::C {
  int i;
}

// Équivalent a

namespace A {
  inline namespace B {
    namespace C {
      int i;
} } }
```

P1094

Modules – Présentation

- Alternative au mécanisme d'inclusion



Modules et `namespace`

Ne replace pas les `namespace`

- Réduction des temps de compilation
- Nouveau niveau d'encapsulation
- Plus grande robustesse (isolation des effets des macros)
- Gestion des inclusions multiples sans garde
- Compatible avec le système actuel d'inclusion



Bibliothèque standard

En C++20, la bibliothèque standard n'utilise pas les modules

P1103

Modules – Interface Unit

- L'*Interface Unit* commence par un préambule
  - Nom du module à exporter
  - Suivi de l'import d'autres modules
  - Éventuellement ré-exportés par le module

```
export module foo;
import a;
export import b;
```

- Suivi du corps exportant des symboles via le mot-clé `export`

```
export int i;
export void bar(int j);
export {
  void baz();
  long l; }
```

P1103

Modules – Implementation Unit

- L'*Implementation Unit* commence par un préambule
  - Nom du module implémenté
  - Suivi de l'import d'autres modules
  - Suivi du corps contenant les détails d'implémentation

```
module foo;
void bar(int j) { return 3 * j; }
```

Note

Implementation Unit a accès aux déclarations non exportées du module

Mais ...

Pas les autres unités de compilation même si elles importent le module

P1103

Modules – Partitions

- Les modules peuvent être partitionnés sur plusieurs unités
- Les partitions fournissent alors un nom de partition

```
// Interface Unit
export module foo:part;
```

```
// Implementation Unit
module foo:part;
```



Primary Module Interface Unit

Une et une seule *Interface Unit* sans nom de partition par module

- Un élément peut être déclaré dans une partition et défini dans une autre

P1103

Modules – Partitions

- Les partitions sont un détail d'implémentation non visibles hors du module
- Une partition peut être importée dans une *Implementation Unit*
- ... en important uniquement le nom de la partition

```
module foo;
import :part;     // Importe foo:part
import foo:part;  // Erreur
```

- Le *Primary Module Interface Unit* peut exporter les partitions

```
export module foo;
export :part1;
export :part2;
```

P1103

Modules – Export de namespace

- Un namespace est exporté s'il est déclaré `export`
- … ou implicitement si un de ses éléments est exporté

```
export namespace A {  // A est exporte
  int n;              // A::n est exporte
}

namespace B {
  export int n;       // B::n et B sont exportes
  int m;              // B::m n'est pas exporte
}
```

P1103

Modules – Export de namespace

- Les éléments d'une partie exportée d'un namespace sont exportés

```
namespace C { int n; }         // C::m est exporte

export namespace C { int m; }  // mais pas C::n
```

P1103

Modules – Implémentation inline

- Interface et implémentation dans un unique fichier
- Implémentation dans un fragment `private`

```
export module m;
struct s;
export using s_ptr = s*;

module :private;
struct s {};
```



Restriction

Uniquement dans une *Primary Module Interface Unit*

Qui doit être la seule unité du module

P1103

Modules – Utilisation

- Import des modules via la directive `import`

```
import foo;

// Utilisation des symboles exportes de foo
```

- Cohabitation possible avec des inclusions

```
#include <vector>
import foo;
#include "bar.h"
```

P1103

Modules – Code non-modulaire

- Inclusion d'en-têtes avant le préambule du module

```
module;
#include "bar.h"
export module foo;
```

- Ou import des en-têtes

```
export module foo;
import "bar.h";
import <version>;
```

P1103

Modules – Code non-modulaire

- Export possible des symboles inclus

```
module;
#include "bar.h" // Définit X
export module foo;
export using X = ::X;
```

- Ou de l'en-tête dans son ensemble

```
export module foo;
export import "bar.h";
```

P1103

Chaînes de caractères

- `std::basic_string::reserve()` ne peut plus réduire la capacité
  - Appel avec une capacité inférieure est sans effet
  - Comportement similaire à `std::vector::reserve()`



Rappel

Après `reserve()`, la capacité est supérieure ou égale à la capacité demandée

- Dépréciation de `reserve()` sans paramètre



Réduction à la capacité utile

Utilisez `shrink_to_fit()` et non `reserve()`

P0966

Chaînes de caractères

- Ajout à `std::basic_string` et `std::string_view`
  - `starts_with()` teste si la chaîne commence par une sous-chaîne
  - `ends_with()` teste si la chaîne termine par une sous-chaîne

```
string foo = "Hello world";

foo.starts_with("Hello");   // true
foo.ends_with("monde");     // false
```

- `std::string_view` constructible depuis une paire d'itérateurs

P0457

Conteneurs associatifs

- `contains()` teste la présence d'une clé

```
map<int, string> foo{{1, "foo"}, {42, "bar"}};

foo.contains(42);  // true
foo.contains(38);  // false
```

P0458

Conteneurs associatifs

- Optimisation de la recherche hétérogène dans des conteneurs non-ordonnés
  - Fourniture d'une classe exposant
    - Différents foncteurs de calcul du hash
    - *Tag* `transparent_key_equal` sur une comparaison transparente
  - Suppression de conversions inutiles

P0919 P1690

Conteneurs associatifs

```
struct string_hash {
  using transparent_key_equal = equal_to<>;
  size_t operator()(string_view txt) const {
    return hash_type{}(txt); }
  size_t operator()(const string& txt) const {
    return hash_type{}(txt); }
  size_t operator()(const char* txt) const {
    return hash_type{}(txt); } };

unordered_map<string, int, string_hash> foo = ...;
foo.find("abc");
foo.find("def"sv);
```

P0919 P1690

std::list et forward_list

- `remove()`, `remove_if()` et `unique()` retournent le nombre d'éléments supprimés

```
list<int> foo{1, 5, 12, 8, 13};

foo.remove_if([] (int i) { return i > 10; }); // 2
```

P0646

std::array

- `std::to_array()` construit un `std::array` depuis un tableau C

```
auto foo = to_array({1, 2, 5, 42});

long foo[] = {1, 2, 5, 42};
auto bar = to_array(foo);

auto foo = to_array<long>({1, 2, 5, 42});
```

- Y compris une chaîne C

```
auto foo = to_array("foo");
```

\0 terminal

Le `\0` terminal est un élément du tableau

P0325

Suppression d'éléments

- `std::erase()` supprime les éléments égaux à la valeur fournie
- `std::erase_if()` supprime les éléments satisfaisant le prédicat fourni

```
vector<int> foo {5, 12, 2, 56, 18, 33};

erase_if(foo, [](int i) { return i > 20; }); // 5 12 2 18
```

- Remplacement de l'idiome « *Erase-remove* »
- Remplacement de la fonction membre `erase()`

P1209 P1115

std::span

- Vue sur un conteneur contigu
- Similaire à `std::string_view`
- Constructible depuis
  - Conteneur
  - Couple début / taille
  - Couple début / fin
  - Range
  - Autre `std::span`

```
array<int, 5> foo = {0, 1, 2, 3, 4};
span<int> s1{foo};
span<int> s2(foo.data(), 3);
```

P0122 P1024 P1227

std::span

- `begin()`, `end()`, ... : itérateurs sur le `std::span`
- `size()`, `empty()` : taille et vacuité
- `operator[]`, `front()`, `back()` : accès à un élément

```
array<int, 5> foo = {7, 12, 28, 3, 9};
span<int> bar{ foo.data(), 3 };

bar.size();   // 3
bar.front();  // 7
```

- `first()`, `last()` : construction de sous-span

```
span<int> baz = bar.first(2);  // 7, 12
```

- *structured binding* sur des `std::span` de taille fixe

P0122 P1024 P1227

Décalages d'éléments

- `std::shift_left()` décale les éléments vers le début de l'ensemble
- `std::shift_right()` décale les éléments vers la fin de l'ensemble
- ... retournent un itérateur vers la fin (resp. début) du nouvel ensemble

Taille et décalage

Opération sans effet si le décalage est supérieur la taille de l'ensemble

```
vector<int> foo{5, 10, 15, 20};
shift_left(foo.begin(), foo.end(), 2);   // 15, 20

vector<int> bar{5, 10, 15, 20};
shift_right(bar.begin(), bar.end(), 1);  // 5, 10, 15
```

P0769

Manipulation de puissances de deux

- `std::has_single_bit()` teste si un entier est une puissance de deux
- `std::bit_ceil()` plus petite puissance de 2 non strictement inférieure
- `std::bit_floor()` plus grande puissance de 2 non strictement supérieure
- `std::bit_width()` plus petit nombre de bits pour représenter un entier

```
has_single_bit(4u);  // true
has_single_bit(7u);  // false
bit_ceil(7u);        // 8
bit_ceil(8u);        // 8
bit_floor(7u);       // 4
bit_width(7u);       // 3
```

Restriction

Uniquement sur des entiers non signés

P0556 P1956

Manipulation binaire

- `std::rotl()` et `std::rotr()` rotations binaires
- `std::countl_zero()` nombre consécutif de bits à `0` depuis le MSB
- `std::countl_one()` nombre consécutif de bits à `1` depuis le MSB
- `std::countr_zero()` nombre consécutif de bits à `0` depuis le LSB
- `std::countr_one()` nombre consécutif de bits à `1` depuis le LSB
- `std::popcount()` nombre de bit à `1`

```
rotl(6u, 2);   // 24
rotr(6u, 1);   // 3
popcount(6u);  // 2
```

Restriction

Uniquement sur des entiers non signés

P0553

Conversion binaire

- `std::bit_cast` ré-interprète une représentation binaire en un autre type
  - Conversion bit-à-bit
  - Alternative plus sûre à `reinterpret_cast` ou `memcpy()`
  - Conversion `constexpr` si possible



Restriction

Uniquement sur des types *trivially copyable*

P0476

Comparaison d'entiers

- Ajout de fonctions de comparaison d'entier
  - `std::cmp_equal()`, `std::cmp_not_equal()`
  - `std::cmp_less()`, `std::cmp_greated()`
  - `std::cmp_less_equal()`, `std::cmp_greater_equal()`
- Permettent la comparaison signé / non signé sans promotion

```
(-1 > 1U);             // true
cmp_greater(-1, 1U);   // false
```

P0586

Mathématiques

- Définition des constantes mathématiques e, $\log_2 e$, $\log_{10} e$, π, $\frac{1}{\pi}$, $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$, $\ln 2$, $\ln 10$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$, γ, φ
- `std::midpoint()` : demi-somme de deux valeurs (entières ou flottantes)

Règle d'arrondi

La demi-somme d'entiers est entière et arrondie vers le premier paramètre

```
midpoint(2, 4);  // 3
midpoint(2, 5);  // 3
midpoint(5, 2);  // 4
```

P0631 P0811

Mathématiques

- `std::lerp()` : interpolation linéaire entre deux valeurs flottantes

```
lerp(10, 20, 0);    // 10
lerp(10, 20, 0.1);  // 11
lerp(10, 20, 0.2);  // 12
lerp(10, 20, 0.3);  // 13
lerp(10, 20, 0.4);  // 14
lerp(10, 20, 0.5);  // 15
lerp(10, 20, 0.6);  // 16
lerp(10, 20, 0.7);  // 17
lerp(10, 20, 0.8);  // 18
lerp(10, 20, 0.9);  // 19
lerp(10, 20, 1);    // 20
```

P0811

Évolutions de la bibliothèque standard

- Utilisation de l'attribut `[[ nodiscard ]]`
- Davantage de `noexcept`
- Optimisation d'algorithmes numériques via `std::move()`

Ranges – Présentation

- Abstraction de plus haut niveau que les itérateurs
- Manipulation d'ensemble au travers d'algorithmes et de *range adaptors*
- Vivent dans le `namespace std::ranges`

Pour aller plus loin

Iterators Must Go (Andrei Alexandrescu)

Blog d'Eric Niebler

P0896 P1035

Ranges – Concepts

- `Range` : séquence d'éléments définie par
  - Itérateur de début
  - Sentinelle de fin
    - Itérateur
    - Valeur particulière
    - `std::default_sentinel_t` : itérateurs gérant la limite du range
- Conteneur : range possédant ses éléments
- `View`
  - Range ne possédant pas les éléments
  - Copie, déplacement et affectation en temps constant
- `SizedRange` : taille en temps constant
- `ViewableRange` : range convertible en une vue

Ranges – Concepts

- `CommonRange` : itérateur et sentinelle de même type

P0896 P1035

Ranges – Concepts

- `InputRange` : fournit des `input_iterator`
- `OutputRange` : fournit des `output_iterator`
- `ForwardRange` : fournit `forward_iterator`
- `BidirectionalRange` : fournit `bidirectional_iterator`
- `RandomAccessRange` : fournit `random_access_iterator`
- `ContiguousRange` : fournit `contiguous_iterator`

En résumé

Conteneurs : possession, copie profonde

Vues : référence, copie superficielle

P0896 P1035

Ranges – Itérateurs

- `std::common_iterator` : adaptateur d'itérateurs/sentinelles permettant de représenter un *non-common* `range` comme un `CommonRange`
- `std::counted_iterator` : adaptateur d'itérateurs reprenant le fonctionnement de l'itérateur sous-jacent mais conservant la distance à la fin du `range`

P0896 P1035

Ranges – Opérations

- `begin()`, `end()`, `cbegin()`, `cend()`, ... retournent itérateurs et sentinelles
- `size()` retourne la taille du `range`
- `empty()` teste la vacuité
- `data()` et `cdata()` retournent l'adresse de début du `range`



Restrictions

`data()` et `cdata()` uniquement sur des `ContiguousRange`

- Surcharges de différents algorithmes prenant un `range` en paramètre

P0896 P1035

Ranges – *Factory*

- `std::views::empty()` crée une vue vide
- `std::views::single()` crée une vue sur un unique élément
- `std::views::iota()` crée une vue en incrémentant une valeur initiale

```
for(int i : iota(1, 10))
  cout << i << ' ';   // 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

- `std::views::counted()` crée un vue depuis un itérateur et un nombre d'éléments

```
int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
counted(a, 3);   // 1 2 3
```

P0896 P1035

Ranges – *Factory*

- `std::ranges::istream_view()` créé une vue sur un un flux d'entrée
- `std::ranges::subrange()` construit un sous-range depuis
  - Une paire d'itérateur
  - Un itérateur de début et une sentinelle de fin

```
vector<int> vec{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
subrange(begin(vec), begin(vec) + 3);   // 1 2 3
```

P0896 P1035

Ranges – *Range adaptors*

- Appliquent filtres et transformations aux ranges
- Évaluation paresseuse des `view`
- Peuvent être chaînés avec une syntaxe « appel de fonction »

```
D(C(R));
```

- Ou une syntaxe « pipeline »

```
R | C | D;
```

P0896 P1035

Ranges – *Range adaptors*

- `std::views::all()` : tous les éléments du `range`
- `std::views::ref()` : références sur les éléments du `range`
- `std::views::filter()` : tous les éléments satisfaisants un prédicat

```
vector<int> ints{0, 1, 2, 3, 4, 5};
auto even = [](int i){ return (i % 2) == 0; };

ints | filter(even);       // 0, 2, 4
```

- `std::views::transform()` applique d'une fonction aux éléments

```
vector<int> ints{0, 1, 2, 3, 4, 5};
auto foo = [](int i){ return 2 * i; };

ints | transform(foo);  // 0, 2, 4, 6, 8, 10
```

P0896 P1035

Ranges – *Range adaptors*

- `std::views::take()` : les N premiers éléments

```
iota(1, 10) | take(3);  // 1, 2, 3
```

- `std::views::take_while()` : les éléments jusqu'au premier ne satisfaisant pas un prédicat

```
iota(1, 10) | take_while([] (int i) { return i != 5; }))
// 1, 2, 3, 4
```

- `std::views::drop()` : tous les éléments sauf les N premiers

```
iota(1, 10) | drop(3)) // 4, 5, 6, 7, 8, 9
```

- `std::views::drop_while()` : tous les éléments depuis le premier ne satisfaisant pas un prédicat

Ranges – *Range adaptors*

```
iota(1, 10) | drop_while([] (int i) { return i != 5; }))
// 5, 6, 7, 8, 9
```

P0896 P1035

Ranges – *Range adaptors*

- `std::views::common()` convertit une vue en `common_range`
- `std::views::reverse()` : éléments en sens inverse

```
iota(1, 10) | reverse) // 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
```

- `std::views::join()` joint les éléments d'un range

```
vector<string> foo{"hello", " ", "world", "!"};
foo | join;  // hello world!
```

- `std::views::split()` et `std::views::lazy_split()` découpent un range

```
string foo{"the quick brown fox"};
foo | splitbar(' '); // the, quick, brown, fox
```

P0896 P1035

Ranges – *Range adaptors*

- `std::views::elements()` : N^e éléments d'un range de *tuple-likes*

```
map<std::string, int> foo {
  {"Lovelace"s, 1815}, {"Turing"s,   1912},
  {"Babbage"s,  1791}, {"Hamilton"s, 1936}};

foo | elements<1>;  // 1791 1936 1815 1912
```

- `std::views::keys()` : clés d'un range de `std::pair`

```
foo | keys; // Babbage Hamilton Lovelace Turing
```

- `std::views::values()` : valeurs d'un range de `std::pair`

```
foo | values; // 1791 1936 1815 1912
```

- Surcharges des algorithmes opérants sur les ranges

P0896 P1035

Gestion des flux

- Flux synchrones
  - Classe tampon synchrone : `std::basic_syncbuf`
  - Classe flux bufferisé synchrone : `std::basic_osyncstream`
  - `emit()` transfère le tampon vers le flux de sortie

```
{ osyncstream s(cout);
  s << "Hello," << '\n'; // no flush
  s.emit(); // characters transferred, cout not flushed
  s << "World!" << endl; // flush noted, cout not flushed
  s.emit(); // characters transferred, cout flushed
  s << "Greetings." << '\n'; // no flush
} // characters transferred, cout not flushed
```

- Limitation de la taille lue dans les flux avec `std::setw()`

```
cin >> setw(24) >> a; // Seuls 24 caractères sont lus
```

P0053

`std::format` – Présentation

- API de formatage inspiré de la bibliothèque `{fmt}`



Motivations

Formatage « à la C » non extensible et peu sûr

Flux complexes, peu performants, peu propices à l'internationalisation et la localisation, formateurs globaux

- Formatage *locale-specific* ou *locale-independent*
- Format sous forme de chaînes utilisant `{}` comme *placeholder*



Alternatives à C++20

Utilisez `{fmt}` ou `Boost.Format`

P0645

std::format – API

- format() retourne une chaîne de caractères

```
format("{}", "a");  // "a"
```

- format_to() formate dans un output_iterator

```
vector<char> foo;

format_to(back_inserter(foo), "{}", "a");
```

- format_to_n() formate dans un output_iterator avec une taille limite

```
array<char, 4> foo;

format_to_n(foo.data(), foo.size(), "{}", "a");
```

P0645

std::format – API

- `formatted_size()` retourne la taille nécessaire au formatage

```
formatted_size("{}", "a");  // 1
```

- `vformat()` et `vformat_to()` : arguments regroupés dans un *tuple-like*

```
vformat("{}", make_format_args("a"));
```

- Variantes `wchar` et `locale`

P0645

`std::format` – Placeholder

- Format général : `{[arg-id][:format-spec]}`
  - `arg-id` : index, optionnel, de l'argument de la liste de paramètres
  - `format-spec` : spécifications, optionnelles, du format

Séquences d'échappement

{{ affiche {

}} affiche }

P0645

`std::format` – Identifiant d'arguments

- Valeur optionnelle indiquant l'index du paramètre à afficher
- Débute à `0`

```
format("{1} et {0}", "a", "b"); // "b et a"
format("{0} et {0}", "a");      // "a et a"
```

- En cas d'absence, les paramètres sont pris dans l'ordre d'apparition

```
format("{} et {}", "a", "b");   // "a et b"
```

Limite

Impossible d'en n'omettre que certains

P0645

`std::format` – Spécification de format

- Format général : `[[fill]align][sign][#][0][width][prec][L][type]`
  - `fill` et `align` : gestion de l'alignement
  - `sign` : gestion du signe
  - `#` : forme alternative
  - `0` : gestion des zéros non significatifs
  - `width` : taille minimal du champ
  - `prec` : précision du champ
  - `L` : prise en compte de la locale
  - `type` : type à afficher

P0645

`std::format` – Taille minimale

- Fournit la taille minimal du champ
- Si le champ est plus long, il n'est pas tronqué

```
// "|  10| |          10|"
format("|{0:4}| |{0:12}|", 10);
// "|10000000| |    10000000|"
format("|{0:4}| |{0:12}|", 1000000);
```

- Possible de fournir la taille en paramètre via un *placeholder*

```
// "|  10| |          10|"
format("|{0:{1}}| |{0:{2}}|", 10, 4, 12);
```

P0645

`std::format` – Alignement

- Alignement par défaut dépendant du type

```
format("{:6}", 42);     // "    42"
format("{:6}", 'x');    // "x     "
```

- Choix de l'alignement

```
format("{:<6}", 'x');  // "x     "
format("{:>6}", 'x');  // "     x"
format("{:^6}", 'x');  // "  x   "
```

- Fourniture du caractère de *padding*

```
format("{:*<6}", 'x');  // "x*****"
format("{:*>6}", 'x');  // "*****x"
format("{:*^6}", 'x');  // "**x***"
```

P0645

`std::format` – Précision

- Introduit par un `.`
- Sur les nombres flottants

```
format("{:.6f}", 392.65);       // "392.650000"
```

- Et les chaînes de caractères : troncature

```
format("{:.6}", "azertyuiop");  // "azerty"
```

- Possible de fournir la taille en paramètre via un *placeholder*

P0645

std::format – Signe

- Affiche le signe uniquement sur les négatifs : "-"
- Affiche le signe sur toutes les valeurs : "+"
- Réserve l'espace et affiche le signe sur les négatifs : " "

```
format("{0:},{0:+},{0:-},{0: }", 1);   // "1,+1,1, 1"
format("{0:},{0:+},{0:-},{0: }", -1);  // "-1,-1,-1,-1"
```

P0645

`std::format` – Zéros non significatifs

- Affichage des zéros non significatifs

```
format("{:+06}", 120);  // "+00120"
```

P0645

`std::format` – Format

- Entiers : décimal, octal, binaire ou hexadécimal

```
format("{:d}", 42);            // "42"
format("{:x} {:X}", 42, 42);   // "2a 2A"
format("{:b}", 42);            // "101010"
format("{:o}", 42);            // "52"
```

- Caractères : valeur numérique ou caractère

```
format("{:X}", 'A');           // "41"
format("{:c}", 'A');           // "A"
```

- Booléens : chaîne ou nombre

```
format("{:d}", true);          // "1"
format("{:s}", true);          // "true"
```

P0645

`std::format` – Format

- Flottants : fixe, court, scientifique ou hexadécimal

```
format("{:.6f}", 392.65);   // "392.650000"
format("{:.6g}", 392.65);   // "392.65"
format("{:.6e}", 392.65);   // "3.9265e+02"
format("{:.6E}", 392.65);   // "3.9265E+02"
format("{:.6a}", 42.);      // "1.500000p+5"
```

- Chaîne de caractère

```
format("{:s}", "azerty");   // "azerty"
```

P0645

`std::format` – Forme alternative

- Affichage de la base des entiers

```
format("{:#x}", 42);        // "0x2a"
format("{:#X}", 42);        // "0X2A"
format("{:#b}", 42);        // "0b101010"
format("{:#d}", 42);        // "42"
```

- Affichage du point décimal et de l'ensemble de la précision des flottants

```
format("{:.6g}", 392.65);   // "392.65"
format("{:#.6g}", 392.65);  // "392.650"
```

P0645

`std::format` – Dates et heures

- Format basé sur `strftime`
  - `%y` : année sur deux digits
  - `%m` : mois
  - `%d` : jour dans le mois
  - `%u`, `%w` : jour dans la semaine
  - `%H`, `%I` : heure (format 24h ou 12h)
  - `%M` : minutes
  - `%S` : secondes
  - `%Z` : timezone
  - ...

```
format("{:%F %T}", chrono::system_clock::now());
// AAAA-MM-JJ HH:mm:ss.ssssssssss
```

P0645

`std::format` – Gestion des erreurs

- Exception `std::format_error`
  - Chaîne de format invalide
  - Spécificateurs non cohérents avec le type fournit
  - Absence de valeur
  - Exception levée par un formateur



Valeur surnuméraire

Les valeurs surnuméraires ne sont pas des erreurs et sont ignorées

P0645

`std::format` – Types utilisateur

- Par spécialisation de `std::formatter<>`

```
template<>
struct formatter<T> {
  template <class ParseContext>
  auto parse(ParseContext& parse_ctx);

  template <class FormatContext>
  auto format(const T& value, FormatContext& fmt_ctx);
};
```

P0645

`std::format` – Types utilisateur

```
struct MyComplex { double real; double imag; };

template <>
struct formatter<MyComplex> {
  constexpr auto parse(format_parse_context& ctx) {
    return ctx.begin(); }

  auto format(const MyComplex& value, format_context& ctx) const {
    return format_to(ctx.out(), "{}+{}i", value.real, value.imag);
  }};

format("{}", MyComplex{1, 2});  // "1+2i"
```

Aller plus loin

Voir *Format your own type (Part 1)* et *Format your own type (Part 2)*

P0645

Tableaux

- Support des tableaux par `std::make_shared()`

```
shared_ptr<double[]> foo = make_shared<double[]>(1024);
```

- Déduction de la taille des tableaux par `new()`

```
double* a = new double[]{1, 2, 3};
```

P0674 P1009

Destruction

- `std::destroying_delete_t` : pas de destruction avant l'appel à `delete()`

Intérêt

Conserver des informations nécessaire à la libération

```
struct Foo {
  void operator delete(Foo* ptr, destroying_delete_t) {
    const size_t realSize = ...;
    ptr->~Foo();
    ::operator delete(ptr, realSize);
  }
};
```

Ne pas oublier

La destruction doit être appelée explicitement

P0722

Horloges

- Nouvelles horloges
  - `std::chrono::utc_clock`
    - Temps universel coordonné
    - Epoch : 1 janvier 1970 00:00:00
    - Support des secondes intercalaires
  - `std::chrono::gps_clock`
    - Epoch : 6 janvier 1980 00:00:00 UTC
    - Pas de seconde intercalaire
  - `std::chrono::tai_clock`
    - Temps atomique universel
    - Epoch : 31 décembre 1957 23:59:50 UTC
    - Pas de seconde intercalaire

Horloges

- `std::chrono::file_clock` : alias vers le temps du système de fichier

P0355

Horloges

- Conversion des horloges vers et depuis UTC
- Conversion de `std::chrono::utc_clock` vers et depuis le temps système
- Conversion des horloges entre-elles



Conversion de `std::chrono::file_clock`

Support optionnel des conversions entre `file_clock` et `utc_clock` ou `system_clock`

- Pseudo-horloge `std::chrono::local_t` temps dans la *timezone* locale



std::chrono::duration

- *Helper* pour le jour, la semaine, le mois ou l'année
- `from_stream()` lit une `std::chrono::duration`
- Utilisation de chaîne de format utilisant des séquences préfixées par `%`
  - `%H`,`%I` : heure (format 24h ou 12h)
  - `%M` : minutes
  - `%S` : secondes
  - `%Y`, `%y` : année (4 ou 2 chiffres)
  - `%m` : numéro du mois
  - `%b`, `%B` : nom du mois dans la locale (abrégé ou complet)
  - `%d` : numéro du jour dans le mois
  - `%U` : numéro de la semaine
  - ...

P0355

Calendrier

- Gestion du calendrier grégorien
- Différentes représentations
  - Année, mois
  - Jour dans l'année, dans le mois
  - Dernier jour du mois
  - Jour dans la semaine, n^e jour de la semaine dans le mois
  - Et différentes combinaisons permettant de construire une date complète



Convention anglo-saxonne

Le premier jour de la semaine est le dimanche

P0355

Calendrier

- Constantes représentant les jours de la semaine et les mois
- Suffixes littéraux `y` et `d` pour les années et les jours
- `operator/` pour construire une date depuis un format humain

```
auto date1 = 2016y/May/29d;
auto date2 = Sunday[3]/May/2016y;
```

P0355

Timezone

- Gestion des *timezones*
  - Gestion de la base de *timezones* de l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
  - Récupération de la *timezone* courante
  - Recherche d'une *timezone* depuis son nom
  - Caractéristiques d'une *timezone*
  - Informations sur les secondes intercalaires
  - Conversion entre *timezone*
  - Gestion des ambiguïté de conversion

```
auto tp = sys_days{2016y/may/29d} + 7h + 30min + 6s + 153ms;
// 2016-05-29 07:30:06.153 UTC

zoned_time zt = {"Asia/Tokyo", tp};
// 2016-05-29 16:30:06.153 JST
```

P0355

Date et heure

Alternative à C++20

Utilisez `Boost.DateTime`

Pour aller plus loin

`ICU` supporte de nombreux calendriers et mécanismes de localisation

Range-based for loop

- Initialisation dans les *range-based for loop*

```
vector<int> foo{1, 8, 5, 56, 42};
for(size_t i = 0; const auto& bar : foo) {
  cout << bar << " " << i << "\n";
  ++i; }
```

- Seuls des couples `begin()`, `end()` cohérents sont utilisés
  - « Début » et « début + taille »
  - fonctions membres `begin()` et `end()`
  - fonctions libres `std::begin()` et `std::end()`

Intérêt

Itération (via des fonctions libres) d'éléments ayant une fonction membre `begin()` ou `end()` mais pas les deux

P0614 P0962

consteval

- `consteval` impose une évaluation *compile-time*
  - `consteval` implique `inline`

```
consteval int sqr(int n) { return n * n; }

sqr(100);    // OK

int x = 100;
sqr(x);      // Erreur
```

Restriction

Pas de pointeur dans des contextes `consteval`

P1073

`constinit`

- `constinit` impose une initialisation durant la phase *static initialization*
  - Uniquement sur des objets dont la *storage duration* est *static* ou *thread*
  - Mal-formé en cas d'initialisation dynamique
  - Adresse le *static initialization order fiasco*

P1143

constexpr

- Initialisation triviale dans des contextes `constexpr`
- `std::is_constant_evaluated()` teste si l'évaluation est *compile-time*
- Prise en compte accrue dans la bibliothèque standard
- Assouplissement des restrictions
  - Fonctions virtuelles `constexpr`
  - Utilisation d'`union`
  - Utilisation de `try {} catch()`
    - Se comporte comme *no-ops* en *compile-time*
    - Ne peut pas lancer d'exception *compile-time*
  - Utilisation de `dynamic_cast` et `typeid`
  - Utilisation de `asm`
    - Si le code `asm` n'est pas évalué en *compile-time*

P1064 P1002 P1330 P1331

Structured binding

- Extension à tous les membres visibles
- Capture par les lambdas (copie et référence)

```
tuple foo{5, 42};

auto[a, b] = foo;
auto f1 = [a] { return a; };
auto f2 = [=] { return b; };
```

- Déclaration `inline`, `extern`, `static`, `thread_local` ou `constexpr` possible
- Possibilité de marquer `[[ maybe_unused ]]`

P0961 P1091 P1381

Structured binding

- Recherche de `get()` : seules les fonctions membres templates dont le premier paramètre template n'est pas un type sont retenues

Motivation

Utiliser des classes possédant un `get()` indépendant de l'interface *tuple-like*

```
struct X : shared_ptr<int> { string foo; };
template<int N> string& get(X& x) {
  if constexpr(N==0) return x.foo; }
template<> class tuple_size<X> :
  public integral_constant<int, 1> {};
template<> class tuple_element<0, X> {
  public: using type = string; };

X x;
auto& [y] = x;
```

P0969

Non-Type Template Parameters

- Utilisation possible de classes
  - *strong structural equality*
    - Classes de base et membres non statiques avec un `operator==` *default*
    - Pas de référence
    - Pas de type flottant
  - Pas d'union

```
template<chrono::seconds seconds>
class fixed_timer { ... };
```

```
template<fixed_string Id>
class entity { ... };

entity<"hello"> e;
```

P0732

Templates

- `typename` optionnel lorsque seul un nom de type est possible
- Spécialisation possible sur des classes internes privées ou protégées
- `std::type_identity<>` désactive la déduction de type

```
template<class T>
void foo(T, T);

foo(4.2, 0); // erreur, int ou double
```

```
template<class T>
void foo(T, type_identity_t<T>);

foo(4.2, 0); // OK, g<double>
```

P0846 P0887

Templates

- Déduction de type sur les alias de template

```
template<typename T>
using IntPair = std::pair<int, T>;

// C++ 17
IntPair<double> p0{1, 2.0};

// C++ 20
IntPair p1{1, 2.0};   // std::pair<int, double>
```

P1814

Paramètres auto

- Création de fonctions templates via `auto`

```
void foo(auto a, auto b) { ... };
```

- Similaire à la création de lambdas polymorphiques

Concepts – Présentation

- Histoire ancienne et mouvementée
  - Prévu initialement pour C++0x
  - … et cause des décalages successifs
  - Retrait à grand bruit de C++11
  - Finalement *Concept lite TS* publié en 2015
  - Intégration du TS acceptée en juillet 2017

P0734 P0898

Concepts – Présentation

- Contraintes sur les paramètres templates et l'inférence de type
  - Meilleurs diagnostics
  - Meilleure documentation du code
  - Aide à la déduction de type
  - Aide à la résolution de spécialisation
- Propositions abandonnées / mises de côté
  - *Axiom* : spécification de propriétés sémantiques d'un concept
  - *Concept map* : transformation d'un type non-compatible vers un concept

P0734 P0898

Concepts – Utilisation template

- Utilisable via une *Requires clause*

```
template<typename T> requires incrementable<T>
void foo(T);
```

... via une *Trailing requires clause*

```
template<typename T>
void foo(T) requires incrementable<T>;
```

- ... via des paramètres templates contraints

```
template<incrementable T>
void foo(T);
```

- ... ou via des combinaisons de ces syntaxes

P0734 P0898

Concepts – Utilisation template

- Utilisable depuis un concept nommé

```
template<typename T> requires incrementable<T>
void foo(T);
```

- ... ou depuis des expressions

```
template<typename T> requires (sizeof(T) > 1)
void foo(T);
```

```
template<typename T> requires requires (T x) { ++x; }
void foo(T);
```

P0734 P0898

Concepts – Utilisation template

- Peuvent être composés

```
template<typename T>
requires (sizeof(T) > 1 && sizeof(T) <= 4)
void foo(T);
```

```
template<typename T>
requires (sizeof(T) == 2 || sizeof(T) == 4)
void foo(T);
```

P0734 P0898

Concepts – Utilisation template

- Support des *parameters pack*

```
template<Constraint... T>
void foo(T...);
```

```
template<typename... T>
requires (Constraint<T> &&  ...)
void foo(T...);
```

P0734 P0898

Concepts – Utilisation inférence de type

- Contraintes sur les paramètres (lambdas et fonctions templates)

```
[](Constraint auto a) {}
void foo(Constraint auto a);
```

- Contraintes sur les types de retour

```
Constraint auto foo();
auto bar() -> Constraint decltype(auto);
```

P0734 P0898

Concepts – Utilisation inférence de type

- Contraintes sur les variables

```
Constraint auto bar = ...;
```

- Contraintes sur les *non-type template parameters*

```
template<Constraint auto S>
void foo();
```

- Support des *parameters pack*

```
void foo(Constraint auto... T);
```

P0734 P0898

Concepts – Standard

- Nombreux concepts standards
  - Relations entre types : `same_as`, `derived_from`, `convertible_to`, `common_with`, ...
  - Types numériques : `integral`, `signed_integral`, `unsigned_integral`, `floating_point`, ...
  - Opérations supportées : `swappable`, `destructible`, `default_constructible`, `move_constructible`, `copy_constructible`, ...
  - Catégories de types : `movable`, `copyable`, `semiregular`, `regular`, ...
  - Comparaisons : `boolean`, `equality_comparable`, `totally_ordered`, ...
  - *Callable concepts* : `invocable`, `predicate`, `strict_weak_order`, ...
  - ...

P0734 P0898

Concepts – Définition

- Peuvent être définis depuis des expressions

```
template<typename T>
concept Addable = requires (T x) { x + x; };
```

```
template <class T, class U = T>
concept Swappable = requires(T&& t, U&& u) {
  swap(forward<T>(t), forward<U>(u));
  swap(forward<U>(u), forward<T>(t)); };
```

P0734 P0898

Concepts – Définition

- Y compris en retirant des qualificateurs

```
template<class T>
concept Addable = requires(
  const remove_reference_t<T>& a,
  const remove_reference_t<T>& b) { a + b; };
```

- Ou en imposant les types de retour

```
template<class T>
concept Comparable = requires(T a, T b) {
  { a == b } -> boolean;
  { a != b } -> boolean; };
```

P0734 P0898

Concepts – Définition

- Depuis des *traits*

```
template<class T>
concept integral = is_integral_v<T>;
```

```
template<class T, class... Args>
concept constructible_from =
  destructible<T> && is_constructible_v<T, Args...>;
```

P0734 P0898

Concepts – Définition

- Depuis d'autres concepts

```
template<class T> concept semiregular =
  copyable<T> && default_constructible<T>;
```

- En combinant différentes méthodes

```
template<class T> concept totally_ordered =
  equality_comparable<T> &&
  requires(const remove_reference_t<T>& a,
           const remove_reference_t<T>& b) {
    { a < b } -> boolean;
    { a > b } -> boolean;
    { a <= b } -> boolean;
    { a >= b } -> boolean;
  };
```

P0734 P0898

Attributs

- `[[ likely ]]` et `[[ unlikely ]]` probabilité de branches conditionnelles
- `[[ no_unique_address ]]` membre statique ne nécessitant pas une adresse unique
- Extension de `[[ nodiscard ]]` aux constructeurs
  - Marquage `[[ nodiscard ]]` des constructeurs autorisé
  - Vérification également lors des conversions via les constructeurs

```
struct Bar {
  [[ nodiscard ]]Bar() {}
};
```

- Possibilité d'associer un message à `[[ nodiscard ]]`

```
[[ nodiscard("Must be checked") ]] static int foo()
{ return 5; }
```

P0479 P0840 P1771 P1301

Lambda

- Utilisables dans des contextes non évalués
- Utilisation de paramètres templates pour les lambdas génériques
  - En complément de la syntaxe avec `auto`
  - Permet de récupérer le type

Usage

Spécification de contraintes sur paramètres : types identiques, itérateur, ...

```
auto foo = []<typename T>(T first, T second) {
  return first + second; };
```

```
auto foo = []<typename T>(vector<T> const& vec) {
  cout<< size(vec) << '\n';
  cout<< vec.capacity() << '\n'; };
```

P0315 P0428

Lambda

- Lambda *stateless* assignables et constructibles par défaut

```
auto greater = [](auto x,auto y) { return x > y; };

map<string, int, decltype(greater)> foo;
```

- Dépréciation de la capture implicite de `this` par `[=]`
  - Capture explicite par `[=, this]`
  - Capture implicite par `[&]` toujours présente
- Capture de *structured binding*

P0624 P0409

Lambda

- Expansion des *parameter packs* lors de la capture

```
template<class F, class... Args>
auto delay_invoke(F f, Args... args) {
  return [f = move(f), ...args = move(args)]()->decltype(auto) {
    return invoke(f, args...);
  }
}
```

- Peuvent être `consteval`

P0780

Binding

- `std::bind_front()` assigne les arguments fournis aux premiers paramètres de l'appelable

```
int foo(int a, int b, int c, int d) { return a * b * c + d; }

auto baz = bind_front(&foo, 2, 3, 4);
baz(7);  // 31

// Équivalent a

auto bar = bind(&foo, 2, 3, 4, _1);
bar(6);  // 30
```

- `std::reference_wrapper` accepte les types incomplets

P0356 P0357

std::atomic

- `std::atomic<std::shared_ptr<T>>`
- `std::atomic<>` sur les types flottant
- Initialisation par défaut de `std::atomic<>`
- `std::atomic_ref` applique des modifications atomiques sur des données non-atomiques qu'il référence
- `wait()`, `notify_one()` et `notify_all()` pour attendre le changement d'état d'un `std::atomic`

P0718 P0020 P0883 P0019

Thread

- Nouvelle variante `std::jthread`
  - Automatiquement arrêté et joint lors de la destruction

```
int main() { thread t(foo); }  // Erreur (terminate)
```

```
int main() { jthread t(foo); } // OK
```

  - Peut être arrêté par l'appel à `request_stop()`

```
void foo(stop_token st) {
  while(!st.stop_requested()) { ... }
}

jthread t(foo);
...
t.request_stop();
```

P0660

synchronisation – sémaphores

- `std::counting_semaphore`
  - Création avec la valeur maximale de possesseurs
  - `max()` retourne le nombre maximal de possesseurs
  - `release()` relâche, une ou plusieurs fois, le sémaphore
  - `acquire()` prend le sémaphore en attendant si besoin
  - `try_acquire()` tente de prendre le sémaphore et retourne le résultat de l'opération
  - `try_acquire_for()` tente de prendre le sémaphore en attendant la durée donnée si besoin
  - `try_acquire_until()` tente de prendre le sémaphore en attendant jusqu'à un temps donné si besoin
- `std::binary_semaphore` instanciation pour un unique possesseur

P1135

synchronisation – latch

- `std::latch` compteur bloquant des threads tant qu'il n'a pas atteint zéro
  - Création avec la valeur initiale du compteur
  - `count_down()` décrémente le compteur
  - `try_wait()` indique si le compteur a atteint zéro
  - `wait()` attend jusqu'à ce que le compteur atteigne zéro
  - `arrive_and_wait()` décrémente le compteur et attend qu'il atteigne zéro



Pas d'incrément

Impossible d'incrémenter un `std::latch` et de revenir à sa valeur initiale

P1135



synchronisation – barrière

- `std::barrier` attend qu'un certain nombre de threads atteigne la barrière
  - Création avec le nombre de threads attendus
  - `arrive()` décrémente le compteur
  - `wait()` attend que le compteur atteigne zéro
  - `arrive_and_wait()` décrémente le compteur et attend qu'il atteigne zéro
  - `arrive_and_drop()` décrémente le compteur ainsi que la valeur initiale
  - Une fois zéro atteint, les threads en attente sont débloqués et le compteur reprend la valeur initiale décrémentée du nombre de threads « *droppés* »

P1135

Politique d'exécution

- Nouvelle politique d'exécution vectorisé `std::unsequenced_policy`

P1001

`std::coroutine` – Présentation

- Fonction dont l'exécution peut être suspendue et reprise
- Simplification du développement de code asynchrone
- TS publié en juillet 2017

P0912

`std::coroutine` – Définition

- Fonctions contenant
  - `co_await` suspend l'exécution
  - `co_yield` suspend l'exécution en retournant une valeur
  - `co_return` termine la fonction
- Restrictions
  - Pas de `return`
  - Pas d'argument *variadic*
  - Pas de déduction de type sur le retour
  - Pas sur les constructeurs, destructeurs, fonctions `constexpr`

P0912

`std::coroutine` – Mécanismes

- *Promise* utilisée pour renvoyer valeurs et exceptions
- *Coroutine state* interne contenant promesse, paramètres, variables locales et état du point de suspension
- *Coroutine handle* non possédant pour poursuivre ou détruire la coroutine
  - `operator bool()` indique si le *handle* gère effectivement une coroutine
  - `done()` indique si la coroutine est suspendue dans son état final
  - `operator()` et `resume()` poursuit la coroutine
  - `destroy()` détruit la coroutine
- Spécialisation de *coroutine handle* sur une *promise*
  - `promise()` accès à la promesse

P0912

std::create_directory()

- Échec de `std::create_directory()` si l'élément terminal existe et n'est pas un répertoire

```
create_directory("a/b/c");
// C++17
// Erreur si a ou b existe mais ne sont pas des repertoires
// Pas d'erreur si c existe mais n'est pas un repertoire

// C++20
// Erreur dans les deux cas
```

P1164

std::variant

- Contraintes sur le constructeur et l'opérateur d'affectation
  - Pas de conversion en `bool`
  - Pas de *narrowing conversion*

P0608

std::visit()

- Possibilité d'expliciter le type de retour de `std::visit()`
  - Via un paramètre template
  - Sinon déduit de l'application du visiteur au premier paramètre

P0655

6 C++23 « *Pandemic Edition* »

Présentation

- Travaux techniques terminés en février 2023
- Approuvé en octobre 2024
- Dernier *Working Draft* : n4950

Changements d'organisation du comité

- *ABI Review Group* : étude des impacts des évolutions sur l'ABI
- *Study Group* pour la liaison C/C++ (SG22)
- *Study Group safety and security* (SG23)

Dépréciations et suppressions

- Suppression des fonctionnalités liées au support d'un GC
- Dépréciation de `std::aligned_storage` et `std::aligned_union`
- Dépréciation de `std::std::numeric_limits::has_denorm`

P1413

Espaces en fin de ligne

- Espaces ignorés après le `\` de séparation de ligne

```
// Toujours une chaîne vide en C++23
auto str = "\<space>
";
```

P2223

Encodage

- Support des fichiers sources en UTF-8
- Encodage identique entre le préprocesseur et le code C++

P2295 P2316

Label

- Label autorisé en fin de bloc
- Reprise d'une évolution C2X

```
void foo(void) {
  int x;
  x = 1;
last:
}
```

P2324

Compilation conditionnelle

- Ajout de `#elifdef` et `#elifndef`
- Équivalents à `#elif defined` et `#elif not defined`

```
#ifdef FOO
...
#elifdef BAR
...
#endif
```

- Se combinent avec `#if` et `#elif`

P2334

Avertissement

- `#warning` génère un avertissement à la compilation

```
#warning "Message de warning"
```

P2437

Gestion explicite de la durée de vie

- `std::start_lifetime_as` et `std::start_lifetime_as_array` indiquent qu'un objet est créé mais sans initialisation

```
struct X { int a, b; };

X* p = start_lifetime_as<X>(malloc(sizeof(struct X)));
p->a = 1;
p->b = 2;
```

P2590 P2679

Types flottants étendus

- `std::float16_t`, `std::float32_t`, `std::float64_t`, `std::float128_t`
  - Types IEEE N-bit
  - Support optionnel
- `std::bfloat16_t`
  - Type IEEE binary16
  - Support optionnel
- Suffixes littéraux correspondants (`f16`, `f32`, `f64`, `f128` et `bf16`)

```
float16_t foo = 2.0f16;
```

P1467

Types flottants étendus

- Prise en compte par `std::format`, `std::ostream` et `std::istream`
- Prise en compte par `std::numeric_limits` et `std::is_floating_point`
- Ajout de surcharges dans `<cmath>`, `<complex>` et `<atomic>`



Types indépendants

Types indépendants (pas d'alias) de `float`, `double` ou `long double`

P1467

`char8_t`

- Initialisation d'un tableau de `char` ou d'`unsigned char` depuis une chaîne littérale UTF-8

P2513

wchar_t

- Suppression de la contrainte

> The values of type wchar_t can represent distinct codes for all members of the largest extended character set specified among the supported locale

- Permet l'utilisation de `wchar_t` pour représenter des caractères UTF-16 ou UCS-2 sur des systèmes supportant UTF-8

P2460

Conversions

- Ajout d'une conversion implicite en booléen
  - Dans les `static_assert`
  - Dans les `if constexpr`

```
// Valide en C++23, pas en C++20
if constexpr(flags & 0x01) { ... }
else { ... }
```

```
// Valide en C++23, pas en C++20
template <std::size_t N>
class Foo { static_assert(N, "Message"); };
```

- `auto(x)` et `auto{x}` convertissent `x` en *prvalue*

P1401 P0849

Énumérations

- `std::to_underlying` convertit une énumération vers le type sous-jacent

```
enum class FOO : uint32_t { A = 0xABCDEF };

auto bar = to_underlying(FOO::A); // uint32_t
```

P1682

if consteval

- Branche prise en compte si le code est évalué au *compile-time*
- Peut appeler des fonctions `consteval`
- `else` pour le code évalué au *run-time*

```
consteval int foo(int i) { return i; }

constexpr int bar(int i) {
  if consteval { return foo(i) + 1; }
  else { return 42; } }
```

P1938

if consteval

- Négation possible

```
if not consteval { ... }

// Ou

if ! consteval { ... }
```



Attention

Accolades obligatoires, même avec une unique instruction

P1938

constexpr

- Relâchement de contraintes sur les fonctions `constexpr`
  - Dans le code non évalué au *compile-time*
    - Variables non littérales
    - Utilisation de `goto`
    - Retour non littéral
    - Paramètres non littéraux
    - Appel de fonctions non `constexpr`
  - Variables `static` ou `thread_local`
    - Si utilisables dans un contexte constant (p.ex. `static constexpr`)
    - Ou dans le code non évalué au *compile-time*
  - Utilisation de pointeurs ou références inconnus si la valeur n'est pas utilisée (p.ex. `sizeof *ptr`)

P2242 P2448 P2647 P2273

constexpr

- Conversion implicite de fonctions `constexpr` en `consteval`
- Davantage de `constexpr` dans la bibliothèque standard

P2242 P2448 P2647 P2273

Sémantique de déplacement

- Simplification des règles de déplacement implicite
- `std::move_only_function` équivalent *move-only* de `std::function`

P2266 P0288

Durée de vie des temporaires

- Extension de la durée de vie des objets temporaires créés dans l'initialisation d'un *range-based for loop* jusqu'à la fin de la boucle

```
const vector<int>& foo(const vector<int>& t) { return t; }
vector<int> bar( return vector<int>{1, 2, 3}; );

// Valide, durée de vie du retour de bar est étendu
for (auto e : foo(bar())) { ... }
```

P2718

init-statement

- `using` possible dans l'*init-statement* de `if`, `switch` et `for`

```
for(using T = int; T e : v)
{ ... }
```

P2360

Suffixes littéraux

- Suffixe uz pour `size_t`
- Suffixe z pour le type entier signé correspondant à `size_t`
- z utilisable pour les littéraux binaires, octaux ou hexadécimaux de `size_t`

```
auto i = 5uz;   // size_t
auto j = 5z;    // ptrdiff_t
```

P0330

Chaînes littérales

- Plus de concaténation de chaînes littérales adjacentes d'encodage différent

```
L"" u"";   // Invalide
L"" u8"";  // Invalide
L"" U"";   // Invalide
u8"" L"";  // Invalide
u8"" u"";  // Invalide
u8"" U"";  // Invalide
u"" L"";   // Invalide
u"" u8"";  // Invalide
u"" U"";   // Invalide
U"" L"";   // Invalide
U"" u"";   // Invalide
U"" u8"";  // Invalide
```

Et si ?

Si une des chaînes n'a pas d'encodage, on utilise celui de la seconde

P2201

Caractères littéraux

- Caractères Unicode conservés durant la phase du préprocesseur

```
#define S(x) #x
// C++23 : "Köppe"
const char* s1 = S(Köppe);
const char* s2 = S(K\u00f6ppe);
```

- Suppression des caractères littéraux non codables ou multi-caractères
- Ajout de séquences d'échappement délimitées
  - `\u{}` prenant un nombre arbitraire de chiffres hexadécimaux
  - `\x{}` prenant un nombre arbitraire de chiffres hexadécimaux
  - `\o{}` prenant un nombre arbitraire de chiffres octaux
- Ajout de séquences d'échappement nommés `\N{...}`

```
cout << "\N{GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI}";
```

P2314 P2362 P2290 P2071

Opérateurs d'égalité

- Modification des règles de résolution de `operator==` et `operator!=`
- Corrige des ambiguïtés introduites par la réécriture de `==` et `!=` en C++20
- `operator==` est utilisé pour réécrire `operator!=` et la forme inverse de `operator==` uniquement si `operator!=` n'existe pas

```
struct Foo {
  bool operator==(const Foo&) { return true; }
  bool operator!=(const Foo&) { return false; }
};

// Ambigu en C++20
Foo{} != Foo{};
```

P2468

`operator[]` multidimensionnel

- Définition de `operator[]` avec aucun ou plusieurs arguments
- Y compris des arguments *variadic*

```
T& operator[]();
T& operator[](size_t x, size_t y, size_t z);

foo[3, 2, 1] = 42
```

P2128

`operator[]` multidimensionnel



Au-delà de C++23

- Réécritures automatiques
  - De `a[x][y][z]` en `a[x, y, z]`
  - De `a[x, y, z]` en `a[x][y][z]`
  - De `a(x, y, z)` en `a[x][y][z]` (et `a(x)` en `a[x]`)
- Extension aux tableaux C, aux conteneurs standards existants et aux `operator[]` non-membres

P2128

Opérateurs static

- Possibilité de déclarer `static` des `operator()`

```
struct Foo {
  static constexpr bool operator()(int i, int j) { return i < j; }
};

static_assert(Foo::operator()(1, 2));
```

- Possibilité de déclarer `static` des `operator[]`

```
struct Foo {
  static int operator[](int i) { return v[i]; }
  static constexpr array<int, 4> v{5, 8, 9, 12};
};

cout << Foo::operator[](2) << "\n";
```

P1169 P2589

Évolutions des lambdas

- `()` optionnelles en l'absence de paramètres dans les lambdas mutables
- Utilisation du *name lookup* du corps de la lambda pour son retour

```
// Ne compile pas en C++20 et precedents
auto foo = [j=0]() mutable -> decltype(j) { return j++; };
```

- Ajout du support d'attributs pour les lambdas

```
[] [[ attr ]] () ->int { return 42; };
```

P1102 P2036 P2173

Évolutions des lambdas

- Support de `[[ nodiscard ]]`, `[[ deprecated ]]`, `[[ noreturn ]]`
- Lambdas `static` : `operator()` de l'objet généré est `static`

```
auto foo = [] [[ deprecated ]] { return 2; };
foo();    // Warning de dépréciation
```

Limites

`static` et `mutable` sont mutuellement exclusifs

Liste de capture vide

P1102 P2036 P2173

std::invoke_r()

- Similaire à `std::invoke()`
- Retour convertit vers le premier paramètre template
- Ou ignoré si le premier paramètre template est `void`

```
auto foo = [] { return 2UL; };
auto i = foo();                       // unsigned long
auto j = std::invoke_r<int>(foo);     // int
```

P2136

Évolutions des attributs

- Duplication possible d'un attribut dans une liste d'attributs

```
// Valide en C++23, pas en C++20
[[ nodiscard, nodiscard ]]
int foo();
```

P2156

`[[ assume ]]`

- `[[ assume(expression) ]]` permet au compilateur d'optimiser en supposant la véracité de l'expression



Contrainte

Expression doit être vraie à l'emplacement de `[[ assume ]]`

P1774

Layout

- Suppression de la possibilité donnée aux compilateurs de réordonner les données d'accessibilité différente

P1847

deducing `this`

- Limitation des surcharges `const` / non `const` de fonctions membres
- Utilisation d'un premier paramètre, préfixé `this`, notant l'instance de classe

```
struct Foo {
  void bar(this Foo const&);
}
```

Restrictions

Ne peuvent pas être `virtual` ni `static`

Ne peuvent pas avoir de *cv-qualifier* ni de *ref-qualifier*

P0847

deducing `this`

- Utilisation des règles classiques de déduction de types

```
struct Foo {
  template <typename Self>
  void bar(this Self&&, int);
};

void ex(Foo& foo, D& d) {
  foo.bar(1);       // Self=Foo&
  move(foo).bar(2); // Self=Foo
}
```

P0847

deducing `this`

- Permet le passage de `this` par valeur

```
struct Foo {
  void bar()(this Foo, int i);
};

Foo{}(4);
```

P0847

Héritage de constructeurs

- Déduction des paramètres templates d'un constructeur hérité

```
template <typename T> struct A {
  A(T);
};
template <typename T> struct B : public A<T> {
  using A<T>::A;
};

B b(42);   // OK B<int>
```

P2582

Traits

- `std::is_scoped_enum` : le type est un `enum class`

```
class A {};
enum E {};
enum struct Es {};
enum class Ec : int {};

is_scoped_enum_v<A>;    // Faux
is_scoped_enum_v<E>;    // Faux
is_scoped_enum_v<Es>;   // Vrai
is_scoped_enum_v<Ec>;   // Vrai
is_scoped_enum_v<int>;  // Faux
```

P1048

Traits

- `std::is_implicit_lifetime` : l'objet à une durée de vie implicite
- `std::reference_constructs_from_temporary` et `std::reference_converts_from_temporary` : la référence est construite depuis un temporaire

P2674 P2255

Chaînes de caractères

- `contains()` teste la présence d'une sous-chaîne dans une chaîne ou vue

```
string foo = "Hello world";
foo.contains("Hello");   // true
foo.contains("monde");   // false

string_view bar = foo;
bar.contains("Hello");   // true
bar.contains("monde");   // false
```

- Interdiction de la construction de `std::string` depuis `nullptr`
- Construction de `std::string_view` depuis un range
- Ajout de la contrainte trivialement copiable à `std::string_view`

P1679 P2166 P1989 P2251

Chaînes de caractères

- `resize_and_overwrite()` redimensionne et met à jour une chaîne
  - Allocation d'un tableau de `count + 1` caractères
  - Copie du contenu de la chaîne dans ce tableau
  - Appel à la fonction pour valoriser les caractères et déterminer la taille
  - Mise à jour du contenu de la chaîne avec celui du tableau

```
string foo = "Hello ", bar = "world!";

foo.resize_and_overwrite(20,
  [sz = foo.size(), bar] (char* buf, size_t buf_size) {
    auto to_copy = min(buf_size - sz, bar.size());
    memcpy(buf + sz, bar.data(), to_copy);
    return sz + to_copy; });   // Hello world!
```

P1072

`std::span`

- Ajout de la contrainte trivialement copiable

P2251

`std::pair` et `std::tuple`

- Construction de `std::pair` depuis un *braced initializers*

```
pair<string, vector<string>> foo("hello", {});
```

- Construction de `std::tuple` et `std::pair` depuis un *tuple-like*

```
pair<int, double> foo = tuple{1, 3.0};
tuple<int, int> bar = array{1, 3};
```

P1951 P2165

`std::stack` et `std::queue`

- Construction de `std::stack` et `std::queue` depuis une paire d'itérateurs

```
vector<int> v{1, 3, 7, 13};
queue q(begin(v), end(v));
stack s(begin(v), end(v));
```

P1425

Conteneurs associatifs

- Surcharge de `erase()` et `extract()` ne créant pas de clés temporaires
- Adaptateurs associatifs de conteneurs
  - `std::flat_map` et `std::flat_multimap`
  - `std::flat_set` et `std::flat_multiset`
    - API de conteneur associatif au-dessus d'un conteneur séquentiel
    - Davantage *cache-friendly*
    - Clés et valeurs stockées dans deux conteneurs différents

P2077 P0429 P1222

`std::mdspan`

- Vues multidimensionnelles
- Possibilité de fournir un *layout* configurable
- Trois *memory layouts* standards
  - `layout_right` : *layout* du C et du C++, lignes puis colonnes
  - `layout_left` : *layout* de Fortran ou Matlab, colonnes puis lignes
  - `layout_stride`
- Accès à un élément via `operator[]` multi-paramètres (`[x,y,z]`)

P0009 P2599 P2604 P2613 P2763

Évolutions des itérateurs

- Corrections de `iterator_category` et `counted_iterator`
- `std::move_iterator<T*>` doit être un *random access iterator*
- Modification des exigences sur les itérateurs des algorithmes « non ranges » pour permettre l'utilisation de vues

P2259 P2278 P2408 P2520

std::byteswap()

- Inverse les octets d'un entier

```
uint16_t i = 0xCAFE;
byteswap(i);   // 0xFECA

uint32_t j = 0xDEADBEEFu;
byteswap(j);   // 0xEFBEADDE
```

P1272

Évolutions des flux

- `spanstream` remplaçant de `strstream` utilisant un `std::span` comme buffer
- Support du mode exclusif à `std::fstream`

P0448 P2467

std::format

- Ajout du concept `formattable`
- Vérification des chaînes de format au *compile-time*
- Ajout du type `?` pour afficher les chaînes échappées
- Formateur de `std::chrono` *locale-independent* par défaut

```
format("{:%S}", 4s + 200ms); // C++20 : 04,200    / C++23 : 04.200
format("{:L%S}", 4s + 200ms);// C++20 : exception / C++23 : 04,200
```

P2216 P2572 P2419 P2372 P2585

std::format

- Formatage des types `std::generator`-*like*
- Formatage des `std::pair` et `std::tuple`

```
format("{}", tuple<int, long, string>{5, 56L, "foo"})
// (5, 56, "foo")
```

- Formatage de `std::vector<bool>::reference`
- Formatage des ranges et des conteneurs :
  - `std::map` et équivalent : `{k1: v1, k2: v2}`
  - `std::set` et équivalent : `{v1, v2}`
  - `std::vector`, `std::list`, … : `[v1, v2]`

```
format("{}", vector<int>{5, 56});              // [5, 56]
format("{::#x}", vector<int>{5, 56});          // [0x5, 0x38]
format("{}", map<int, int>{{1, 5}, {8, 56}}); // {1: 5, 8: 56}
```

P2418 P2286

std::format

- Formatage des `std::thread::id`

```
format("{}", this_thread::get_id());
format("{}", thread::id{});
```

- Formatage des `std::stacktrace`

P2693

std::print

- `std::print()` écrit directement dans `std::cout`

```
cout << format("Hello, {}!", name);

// Devient

print("Hello, {}!", name);
```

- `std::println()` ajoute en outre un saut de ligne

P2093 P2539

`std::out_ptr` et `std::inout_ptr`

- Abstractions entre *smart pointers* et API C modifiant un pointeur
  - Création d'un pointeur de pointeur temporaire depuis le *smart pointer*
  - Automatisation des appels à `reset()` et `release()`
  - *Exception-safe* : *smart pointer* rétabli au retour de l'API C
  - Permet le passage comme pointeur C `void*` ou `void**`
  - Permet la conversion vers un type de pointeur arbitraire
- `std::out_ptr` : modification de l'adresse contenue dans le *smart pointer*
- `std::inout_ptr` : modification utilisation de l'adresse

```
void alloc(int** ptr) {
  *ptr = static_cast<int*>(malloc(5 * sizeof(int))); }

std::unique_ptr<int, void (*)(void*)> foo(0, free);
alloc(std::out_ptr(foo));
```

P1132

Bibliothèque de Stacktrace

- Basée sur `Boost.stacktrace`
- `current()` récupère la *stacktrace* courante
- Manipulation d'une *stacktrace*
  - `empty()` teste la présente d'entrée
  - `size()` retourne le nombre d'entrée de la *stacktrace*
  - `begin()`, `end()`, ... retournent les itérateurs sur les entrées
  - `operator[]` accède à une entrée donnée
  - `to_string()` retourne la description de la *stacktrace*
  - `operator<<` affiche la *stacktrace*

P0881 P2301

Bibliothèque de Stacktrace

- Manipulation des entrées de la *stacktrace*
  - `description()` retourne la description de l'entrée
  - `source_file()` retourne le nom de la fonction
  - `source_line()` retourne la ligne

```
auto trace = stacktrace::current();
for(const auto& entry: trace) {
  cout << "Description: " << entry.description() << "\n";
  cout << "file: " << entry.source_file() << "\n";
  cout << "line: " << entry.source_line() << "\n";
  cout << "-----------------------------------" << "\n";
}
```

P0881 P2301

`std::unreachable()`

- `std::unreachable()` indique que la localisation n'est pas atteignable
- Permet d'optimiser en supposant que le code ne sera pas atteint
- Comportement indéfini si `std::unreachable()` est appelé

P0627



Atomiques

- Support des `atomic` C

P0943

`time_point::clock`

- Relâchement des contraintes sur `time_point::clock`
  - Plus grande flexibilité du type d'horloge
  - Horloges *stateful*, horloges externes
  - Représentation d'un *time of day* par un `time_point` particulier

P2212

std::variant

- Héritage possible de `std::variant`
- `std::visit()` restreints aux `std::variant`

P2162

Opérations monadiques de `std::optional`

- `transform()` modifie la valeur contenu dans un `std::optional`
  - Retourne un `std::optional` vide s'il n'y a pas de valeur stockée
  - Retourne le résultat de la fonction sinon

```
optional<string> foo = "Abcdef", bar;

foo.transform([](auto&& s) { return s.size(); });  // 6
bar.transform([](auto&& s) { return s.size(); });  // Vide
```

P0798

Opérations monadiques de `std::optional`

- `and_then()` dérive une fonction pour retourner un `std::optional`

```
auto func = [] (int i) -> optional<int> { return 2 * i; };
optional<int> foo = 42, bar;

foo.and_then(func);  // 84
bar.and_then(func);  // Vide
```

Retour de fonction

Le retour de la fonction doit être une spécialisation de `std::optional`

P0798

Opérations monadiques de `std::optional`

- `or_else()`
  - Retourne le `std::optional` s'il a une valeur
  - Appelle une fonction sinon

```
auto func = [] -> optional<string> { return "Oups!"; };

optional<string> foo = "Abcdef", bar;

foo.or_else(func);  // Abcdef
bar.or_else(func);  // Oups!
```

Retour de fonction

Le retour de la fonction doit être une spécialisation de `std::optional`

P0798

std::expected

- Classe `std::expected<T, E>` contenant
  - Soit une valeur de type `T`
  - Soit une erreur de type `E`
- `operator bool()` et `has_value()` indiquent si l'objet contient une valeur
- `operator->` et `operator*` accèdent à la valeur
- `value()` retourne la valeur
- `error()` retourne l'erreur

```
expected<int, string> e = foo(5);
if(e)
  cout << e.value();
else
  cout << e.error();
```

P0323 P2549

std::expected

- `value_or()` retourne
  - La valeur si présente
  - La valeur reçue en paramètre sinon

```
expected<int, string> foo(int i) {
  if(i > 0) { return i; }
  else { return unexpected{"Nul"}; } }

foo(5).value_or(-1);    // 5
foo(-5).value_or(-1);   // -1
```

- `transform()` modifie la valeur contenu dans un `std::expected`

```
foo(5).transform([] (int i) { return 2 * i; });   // 50
foo(-5).transform([] (int i) { return 2 * i; });  // unexpected
```

P2505

std::expected

- `and_then()` dérive une fonction pour retourner un `std::expected`

```
auto func = [] (int i) -> expected<int, string> { return 2 * i; };

foo(5).and_then(func);    // 10
foo(-5).and_then(func);   // unexpected
```

- `or_else()` retourne la valeur ou appelle une fonction avec l'erreur

```
auto func = [] (const string& error) -> expected<int, string>
              { cout << error << "\n"; return -1; };

foo(5).or_else(func);   // 5
foo(-5).or_else(func);  // -1, affiche l'erreur
```

Retour de fonction

Le retour de `and_then()` et `or_else()` doit être `std::expected`

P2505

std::expected

- `error_or()` retourne
  - L'erreur si la valeur n'est pas présente
  - Le paramètre sinon

```
foo(5).error_or("Oups");    // Oups
foo(-5).error_or("Oups");   // Null
```

- `transform_error()`
  - Retourne la valeur si elle est présente
  - Appelle une fonction avec l'erreur sinon

```
// Passe en majuscule
auto func = [] (const string& s) { ... };

foo(5).transform_error(func); // 5
foo(-5).transform_error(func); // NUL
```

P2505

std::unexpected

- Classe template `std::unexpected<E>` contenant une erreur
- `error()` retourne l'erreur
- Permet de construire un `std::expected` indiquant une erreur

```
expected<double, int> foo = unexpected(3);

// Vrai
if (!foo) { ... }

// Vrai
if (foo == unexpected(3)) { ... }
```

Gestion des erreurs

Préférez `std::expected` (ou `std::optional`) aux autres types de codes retour

P0323 P2549

Évolutions des ranges et vues

- Ajout de `starts_with()` et `ends_with()` aux ranges
- Ajout de `contains()` aux ranges

```
auto foo = views::iota(0, 50);
auto bar = views::iota(0, 30);

ranges::starts_with(foo, bar); // Vrai
ranges::contains(foo, 4);      // Vrai
ranges::contains(foo, 70);     // Faux
```

- *Range adaptors* acceptent les types *move-only*
- Support de davantage de ranges par `join_view`

P2278

Évolutions des ranges et vues

- Suppression de la contrainte *default constructible* pour les vues
- `std::ranges::to<>()` construit un conteneur depuis une vue

```
auto v = views::iota('a') | views::take(10);
auto vec = v | ranges::to<vector>();
```

P1206

Nouveaux ranges et *range adaptors*

- `std::views::zip()` fusionne plusieurs ranges en un range de tuple

```
auto x = vector{1, 2};
auto y = list<string>{"Aa", "Bb", "Cc"};
auto z = array{'A', 'B', 'C', 'D'};

// 1 Aa A
// 2 Bb B
for(tuple<int&, string&, char&> e : zip(x, y, z))
  cout << get<0>(e) << ' ' << get<1>(e) << ' ' << get<2>(e);
```

- `std::views::zip_transform()` fusionnent plusieurs ranges via une transformation

```
zip_transform(multiplies{}, iota(2, 5), iota(6, 9)); // 12, 21, 32
```

P2321

Nouveaux ranges et *range adaptors*

- `std::views::adjacent()` construit des ranges de N éléments consécutifs
- `std::views::pairwise()` construit des ranges de 2 éléments consécutifs

```
iota(1, 6) | adjacent<3>; // [1, 2, 3] [2, 3, 4] [3, 4, 5]
```

- `std::views::adjacent_transform()` et `std::views::pairwise_transform()` construisent un range en appliquant une transformation aux éléments adjacents

```
iota(2, 6) | adjacent_transform<2>(std::plus{}); // 5, 7, 9
```

- `std::views::join_with()` : `join()` en précisant le séparateur

```
vector<string> vs = {"the", "quick", "brown", "fox"};

vs | join_with('-'); // the-quick-brown-fox
```

P2321 P2441

Nouveaux ranges et *range adaptors*

- `std::ranges::shift_left()` et `std::ranges::shift_right()`
- `std::views::chunck()` coupe un range en blocs de N éléments

```
vector<int> vs = {1, 2, 2, 3, 0, 4, 5, 2};

vs | chunk(3);   // [[1, 2, 2], [3, 0, 4], [5, 2]]
```

- `std::views::chunck_by()` découpe un range en fonction d'un prédicat

```
vector<int> vs = {1, 2, 2, 3, 0, 4, 5, 2};

vs | chunk_by(less_equal{});   // [[1, 2, 2, 3], [0, 4, 5], [2]]
```

- `std::views::slide()` : `std::views::adjacent()` avec une taille *run-time*

```
iota(1, 6) | slide(3); // [1, 2, 3] [2, 3, 4] [3, 4, 5]
```

P2440 P2443

Nouveaux ranges et *range adaptors*

- `std::views::find_last()`/`find_last_if()`/`find_last_if_not()`
- `std::views::stride()` conserve un élément sur n

```
views::iota(1, 13) | views::stride(3);  // 1 4 7 10
```

- `std::ranges::fold_left()`/`fold_left_first()`/`fold_left_with_iter()`
- `std::ranges::fold_right()`/`fold_right_last()`/`fold_right_with_iter()`

```
vector<double> v = {0.25, 0.75};

ranges::fold_left(v, 1, plus()); // 2
```

- `std::views::cartesian_product()` : produit cartésien de plusieurs ranges

```
cartesian_product(iota(2, 4), iota(6, 9));
// (2, 6) (2, 7) (2, 8) (3, 6) (3, 7) (3, 8)
```

P1223 P2322 P2374 P2540

Nouveaux ranges et *range adaptors*

- `std::views::as_rvalue()` convertit les éléments en *r-value*
- `std::views::as_const()` constifie les éléments
- `std::views::repeat()` répète n fois une valeur

```
views::repeat(17, 4);  // 17 17 17 17
```

- `std::views::enumerate()` : vue index/valeur depuis un range de valeurs
  - Manipulation d'index dans un *range-based for loop* sans gestion explicite
  - Construction de `std::map` depuis un `std::vector` avec l'index pour clé

```
"hello" | std::views::enumerate; // (0:h) (1:e) (2:l) (3:l) (4:o)
```

- Améliorations de `std::views::split()`
- Corrections de `std::ranges::istream_view()`

P2446 P2474 P2164

`borrowed_range`

- Nouveau concept de range : `borrowed_range`
- Range dont les itérateurs sur celui-ci reste valide après sa destruction
- Ranges inconditionnellement *borrowed* : `ref_view`, `string_view`, `empty_view` et `iota_view`
- Ranges conditionnellement *borrowed*, selon la vue sous-jacente : `take_view`, `drop_view`, …

P2017

Range adaptors définis par l'utilisateur

- Classe de base `std::ranges::range_adaptor_closure<t>`
- Adaptateur de fonction `std::bind_back()`

```
bind_back(f, ys...)(xs...);

// Équivalent a

f(xs..., ys...);
```

P2387

Modules

- Module `std` importe tout le namespace `std` (C++ et *wrappers* C)
- Module `std.compat` importe tout le namespace `std` et le namespace globale des *wrappers* C

P2465

std::generator

- Générateur de coroutines synchrones

```
generator<int> gen(int n) {
  for (int a = 0; a < n; ++a)
    co_yield a; }

auto g = gen(5);
for(auto i: g) {
  cout << i << " "; }
```

P2502 P2787

7 C++26

Présentation

- Début formel des travaux en juin 2023
- Fin des travaux techniques en mars 2026
- Dernier *Working Draft* : N5014

Dépréciations

- Annulation de la dépréciation de `std::polymorphic_allocator::destroy`
- Dépréciation de `std::is_trivial` et `std::is_trivial_v`
- Dépréciation de `memory_order::consume`
- Dépréciation de l'ellipse sans virgulant la précédant

P2875 P3247 P3475 P3176

Suppressions

- Suppression d'éléments précédemment dépréciés
  - Conversion arithmétique d'énumération
  - `strstream`
  - `std::allocator`
  - API d'accès atomique à `std::shared_ptr`
  - `wstring_convert`
  - Surcharge de `std::basic_string::reserve()` sans argument
  - Unicode conversion facet (`<codecvt>`)
  - Comparaison entre tableaux C
- Suppression `std::execution::split`

P2864 P2867 P2868 P2869 P2870 P2871 P2872 P2865 P3682

Erroneous Behavior

- Nouveau type de comportement : *Erroneous Behavior*
- Code incorrect, mais bien défini
- Recommandation à l'implémentation de fournir un diagnostic (warning à la compilation, erreur au *run-time*, ...)
- Applicable aux lectures de variables non initialisées
  - Doit retourner une valeur « erronée »
  - ... et non la valeur d'une autre variable récemment libérée

P2795

Undefined / unspecified / ill-formed

- La libération d'un pointeur sur un type incomplet devient *ill-formed*
- `std::observable_checkpoint()` empêche la propagation de supposition basé sur de potentiels comportements indéfinis

```
if (!p) cerr << "foo\n"; // Pas de suppression possible
observable_checkpoint();
if (!p) cerr << "bar\n"; // Suppression possible
*p += r;                 // p supposé non-nul
```

- Tous les *undefined behavior* du préprocesseur ou du lexer deviennent *ill-formed* sans diagnostic requis

À suivre

Exiger un diagnostic

Rendre ces comportements *well-formed*

P3144 P1494 P3641 P2843

Undefined / unspecified / ill-formed



Undefined, unspecified, ill-formed ?

- *ill-formed* : erreurs syntaxiques ou sémantiques
- *implementation-defined* : comportement défini par l'implémentation qui doit le documenter
- *unspecified behavior* : comportement défini par l'implémentation qui n'a pas l'obligation de le documenter
- *undefined behavior* : aucune restriction sur le comportement

Boucles infinies

- Les boucles infinies triviales ne sont plus des *Undefined Behavior*
- Alignement avec le comportement du C

```
// Comportement indéfini en C++23 et avant
while (true)
{}
```

P2809

Lexer

- Suppression de comportements indéfinis
  - *Universal characters* sur plusieurs lignes sont autorisés

```
int \\
u\
0\
3\
9\
1 = 0;
```

  - Construction possible d'*universal characters* par des macros

```
#define CONCAT(x, y) x ## y
int CONCAT(\, u0393) = 0;
```

  - Une chaîne non terminée est une erreur

P2621

Encodage

- Ajout de `@`, `$` et `` ` `` au jeu de caractères de base
- Caractères non-encodables sont mal formés
- Identification de l'encodage
  - `std::text_encoding::literal()` : encodage du code
  - `std::text_encoding::environment()` : encodage de l'environnement

```
text_encoding::literal().name();
text_encoding::environment().name();
```

P2558 P1854 P1885 P2862

En-têtes C23

- Support des en-têtes C23 `<stdbit.h>` et `<stdckdint.h>`

P3370

static_assert

- Support de messages construits par `static_assert`

```
static_assert(sizeof(Foo) == 1,
              format("Attendu 1, obtenu {}", sizeof(Foo)));
```

Compile-time

Uniquement des valeurs connues à la compilation

Dépendance

Nécessite que `std::format` devienne `constexpr`

P2741

Saturation arithmetic

- Fonctions `std::saturating_add()`, `std::saturating_sub()`, `std::saturating_mul()`, `std::saturating_div()` et `std::saturating_cast()`
- Les calculs dont le résultat est hors borne retournent les plus grandes ou plus petites valeurs représentables

```
add_sat(3, 4);                  // 7
sub_sat(INT_MIN, 1);            // INT_MIN
add_sat<unsigned char>(255, 4); // 255
```

P0543 P4052

Replaceability

- Nouvelle catégorie *replaceable type* : destruction puis construction depuis une autre instance est équivalent à assigner depuis une autre instance
- Objet implicitement *replaceable* si il n'est pas `const` ni `volatile` et si toutes ces classes de bases et membres non-statiques sont *replaceable*
- `replaceable_if_eligible` sur les classes pour les marquer *replaceable*
- *Trait* `std::is_replaceable`

P2786

`std::indirect<T>` - `std::polymorphic<T>`

- `std::indirect<T>` encapsule des objets de type `T`
- `std::polymorphic<T>` encapsule des objets héritant de `T`
- *Wrappers* à sémantique de valeur d'objets alloués dynamiquement
  - Copie profonde
  - Propagation de `const`

P3019

Constant wrapper

- `std::cw()` et `std::constant_wrapper()` permet d'utiliser une valeur au *compile-time*

P2781 P3948

Placeholders

- Joker _ pour des variables inutilisées

```
auto _ = foo();
```

```
std::lock_guard _(mutex);
```

```
auto  [x, y, _] = f();
```

- `std::ignore` pour ignorer un retour de fonction

```
std::ignore = f();
```

P2169 P2968

Structured binding

- Utilisable comme condition dans les `if`, `while`, `for` et `switch`

```
struct Foo {
  int a, b;
  operator bool () const { return a != b; }};

  if(auto [a, b] = Foo{...})
  // Équivalent a
  if(auto [a, b] = Foo{...}; a != b)
```

P0963

Structured binding

- Utilisation de *parameters pack* dans les *structures bindings*

```
tuple<X, Y, Z> f();

auto [...xs] = f();
auto [x, ...rest] = f();
auto [x,y,z, ...rest] = f();
auto [x, ...rest, z] = f();
auto [...a, ...b] = f();  // ill-formed
```

P1061

=delete

- Ajout d'un message à `=delete`
- Permet d'indiquer la raison de la suppression
- Et d'obtenir de meilleures erreurs de compilation

```
void foo() =delete("Unsafe, use bar");

// use of deleted function 'void foo()': Unsafe, use bar
foo();
```

P2573

Variadic friends

- Possibilité de déclaré `friend` un *parameter pack*

```
template <typename... Ts>
class Bar {
  friend Ts...;  // Invalide en C++23
  ...
};
```

P2893

Templates

- Utilisation de concepts ou de variable template comme paramètres template

```
template<template <typename T> concept C,
         template <typename T> auto V>
struct S{};

template <typename T> concept Concept = true;
template <typename T> constexpr auto Var = 42;

S<Concept, Var> s;
```

P2841

Gestion d'erreurs

- Récupération des informations contenues dans un `std::exception_ptr`
  - `exception_ptr_cast` converti un `std::exception_ptr` en un pointeur sur une exception

P2927

Conteneurs

- Vecteur de capacité fixée en *compile-time* `std::inplace_vector`
  - 3 jeux d'API d'insertion pour gérer l'absence de place
    - API standard : lancement d'exception
    - API `try_` : retour d'un booléen
    - API `unchecked_` : pas de vérification

```
inplace_vector<int, 4> foo{0, 1, 2};  // size = 3, capacity = 4
foo.push_back(5);                     // size = 4, capacity = 4
foo.push_back(5);                     // Exception
```

- *Bucket array* `std::hive` : plusieurs blocs d'éléments liés entre eux avec un indicateur sur l'état de chaque élément (actif / effacé)
- Possibilité d'utiliser `std::weak_ptr` en tant que clé de conteneur associatif

P0843 P0447 P1901

std::span

- Ajout de `at()` à `std::span` et `std::mdspan`

```
vector<int> foo{1, 5, 42, 68, 33};
span bar{begin(foo) + 1, end(foo)};

bar.at(1);    // 42
```

- `std::submdspan()` : vue sur un sous-ensemble d'un `std::mdspan`
- Layouts pour `std::mdspan` : `layout_left_padded` et `layout_right_padded`
- Ajout de `dextents` à `std::mdspan`

```
mdspan<float, extents<dynamic_extent, dynamic_extent,
dynamic_extent>> foo;
// Devient
mdspan<float, dextents<3>> foo;
```

P2821 P3383 P3355 P2642 P2389 P2630 P3982

Chaînes de caractères

- Support de `std::string_view` par `std::stringstream`
- Interfaçage de `std::bitset` avec `std::string_view`

```
bitset b1{""sv};              // Valide en C++26, invalide avant
```

- Concaténation de `std::string` et `std::string_view`

```
string foo{"Hello"};
string bar{"Salut world!"};
string_view baz{begin(bar) + 5, end(bar)};

cout << foo + baz << "\n";  // Hello world!
```

P2495 P2697 P2591

Initializer-list

- *static storage* possible pour les *braced-initializer-list*

P2752

reference_wrapper

- Comparaison de `std::reference_wrapper`

P2944

std::complex

- `std::complex` deviennent des *tuple-like*

```
complex<int> foo{1, 5};

get<1>(foo);         // 5
auto [a, b] = foo;   // 1 5
```

P2819

std::optional

- Support des références par `std::optional`

Affectation

L'affectation modifie la référence pas la valeur référencée

```
int bar = 42;
int baz = 10;

optional<int&> foo = bar; // foo => bar, bar = 42, baz = 10
foo = baz;                // foo => baz, bar = 42, baz = 10
foo.value() = bar;        // foo => baz, bar = 42, baz = 42
*foo = 5;                 // foo => baz, bar = 42, baz = 5
foo = 5;                  // Invalide
```

- `std::optional<T&>` trivialement copiable

P2988 P3836

Algèbre linéaire

- Basé sur un sous-ensemble de BLAS
- Multiples opérations
  - Somme de vecteurs
  - Multiplication de vecteurs ou de matrices par un scalaire
  - Produit de vecteurs et de matrices
  - Triangularisation de matrices
  - Rotation de plans
- Plusieurs formats de stockage des matrices

```
vector<double> x_vec{1., 2., 3., 4., 5.};
mdspan x(x_vec.data(), 5);

linalg::scale(2.0, x); // x = 2.0 * x
```

P1673 P3050 P3222

Algorithmes

- Algorithmes appelables avec des *list-initialization*

```
struct Foo { int x; int y; };
vector<Foo> v{ ... };

find(begin(v), end(v), {3, 4}); // Foo{3, 4} en C++23
```

P2248 P3787

std::visit()

- Versions membres de `std::visit()` et `std::visit_format_arg()`

P2637

Ranges

- `std::views::concat()` concatène plusieurs ranges

```
vector<int> v1{1,2,3}, v2{4,5}, v3{};
array a{6,7,8};

// 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
views::concat(v1, v2, v3, a);
```

- API de génération de nombres aléatoires

```
array<int, 10> a;
mt19937 g(777);

ranges::generate_random(a, g);
```

P2542 P1068

Ranges

- `std::views::cache_latest()` met en cache le résultat du dernier déréférencement de l'itérateur sous-jacent
- `std::views::as_input()` convertit un range en *input-only* range
- `std::ranges::reserve_hint()` permet de réserver la mémoire pour des *non-sized* ranges dont la taille peut être approximer
- Concept `approximately_sized_range` supporte `std::ranges::reserve_hint()`
- Construction d'une `sub-string_view` depuis `std::string`
- `views::indices()` : séquence d'entiers de 0 à $n - 1$

```
views::indices(5); // [0, 1, 2, 3, 4]
```

P3138 P3137 P3828 P2846 P3044 P3060

Ranges

- Traitement de `std::optional` comme un range similaire à `single_view`

```
optional<int> empty;
for(int i: empty) { std::cout << i; } // Vide

optional<int> not_empty = 5;
for(int i: not_empty) { std::cout << i; } // Un element
```

- Ajout du choix de l'algorithme de parallélisme aux ranges

P3168 P3179

Rapport

- Ajout des préfixes *quecto*, *ronto*, *ronna* et *quetta*

P2734

constexpr

- Davantage de `constexpr` dans la bibliothèque standard
- Conversion depuis `void*` dans des contextes `constexpr`
  - `std::format()` au *compile-time*
  - `std::function_ref`, `std::function` et `std::any` `constexpr`
- Utilisation `constexpr` de
  - *Structured bindings*
  - `atomic`
  - Placement `new`
  - Conteneurs et adaptateurs
  - Héritage virtuel
  - `std::shared_ptr`
  - Spécialisations `std::atomic` des *smart pointers*

P2738 P2686 P3309 P2747 P3372 P3533 P3037

Exceptions

- Possibilité de lancer des exceptions dans des fonctions `consteval`
  - Erreur de compilation si l'exception est lancée au *compile-time*

P3068 P3378

Parameters pack

- Indexation des *packs*

```
template <typename... T>
constexpr auto first_plus_last(T... values) -> T...[0] {
  return T...[0](values...[0] + values...[sizeof...(values)-1]);
}

first_plus_last(1, 2, 10);  // 11
```

P2662

lifetime

- `std::is_within_lifetime()` indique au *compile-time* si l'objet pointé est vivant
- … en particulier si un membre d'une union est active
- Surcharge testant, au *compile-time*, si l'objet est vivant et convertible vers un autre type

P2641 P3450

Gestion mémoire

- *hazard pointers* : unique écrivain, multiples lecteurs
- Structure de donnée *read-copy update*
  - Une mise à jour entraîne une copie
  - Chaque thread utilise soit l'ancienne soit la nouvelle version
  - Donc une version cohérente

P2530 P2545

SIMD (*Single Instruction on Multiple Data*)

- Intégration de `simd`
- `simd<T>` se comporte comme `T` en manipulant plusieurs valeurs simultanément

```
native_simd<int> a = 1;                                  // 1 1 1 1
native_simd<int> b([](int i) { return i - 2; });         // -2 -1 0 1
auto c = a + b;                                          // -1 0 1 2
auto d = c * c;                                          // 1 0 1 4
auto e = reduce(d);                                      // 6
```

P1928 P3430 P3441 P3287 P2663 P2933

Traits

- `std::is_virtual_base_of` indique si une classe est une base virtuelle d'une autre

P2985

Type appelable

- `std::copiable_function` pour les fonctions copiables
- `std::function_ref`
  - Type référence pour le passage d'appelable à une fonction
  - Plus générique et moins gourmand que `std::function` et équivalents

P2548 P0792

Binding

- Surcharge de `std::bind_front()` et `std::bind_back()` prenant l'appelable en paramètre template

```
struct S { void foo(int, int) {...} };

bind_front(&S::foo, s, p1, p2);
// devient
bind_front<&S::foo>(s, p1, p2);
```

- Surcharge de `std::not_fn()` prenant l'appelable en paramètre template

P2714

Attributs

- Attributs sur les *structured binding*

```
auto [a, b [[attribute]], c] = foo();
```

- `[[indeterminate]]` indique qu'une variable non initialisée a une valeur indéterminé
  - Conséquence de l'introduction d'*Erroneous Behavior*
  - Permet de revenir au comportement pré-C++26

```
int x [[indeterminate]]; // indeterminate value
int y;                   // erroneous value

f(x); // undefined behavior
f(y); // erroneous behavior
```

P0609 P2795

std::format

- Possibilité de fournir une chaîne de format au *run-time*

```
string str = "{}";
format(dynamic_format(str), 42);
```

- Amélioration du support de `std::filesystem::path`
  - Présence de caractères d'échappement (p.ex. `\n`)
  - Support de caractère UTF-8
- Redéfinition de `std::to_string` en terme de `std::format`
- Davantage de vérifications *compile-time* du type des arguments

```
format("{:>{}}", "hello", "10");
// Erreur run-time
```

P2905 P2918 P2845 P2909 P2587 P2757 P3953

std::format

- Formatage des pointeurs

```
format("{:#018X}", reinterpret_cast<uintptr_t>(&i));
// 0X00007FFE0325C4E4
```

P2510

std::print

- Impression de ligne vide

```
println();
// println("") en C++23
```

- Optimisation de `std::print()`

P3142 P3107 P3235

Durées et temps

- Spécialisation de `std::hash` pour `std::chrono`

P2592

Accès bas-niveaux aux IO

- Alias `native_handle_type` sur le descripteur de fichier de la plateforme
- `native_handle()` retourne ce descripteur

P1759

Concurrence

- Version `atomic` de minimum et maximum
- Obtention de l'adresse de l'objet référencé par `std::atomic_ref` via `address()`
- `std::execution` : gestion d'exécution asynchrone
  - Basé sur des *schedulers*, *senders* et *receivers*
  - Et un ensemble d'algorithmes asynchrones
- `std::async_scope` : RAII sur du code non séquentiel et non *stack-based*
- Contexte d'exécution asynchrone standard (interface aux pools de thread)
- Type pour contenir les *coroutine tasks* : `std::execution::task`
- `std::store_XXX()` équivalents à `std::fetch_XXX()` ne retournant pas l'ancienne valeur

P0493 P3008 P2835 P2300 P3325 P3149 P2079 P3552 P3111

Générateurs

- Ajout des moteurs *counter based Philox*
- Support de `signed char` et `unsigned char` par les générateurs aléatoires

P2075 P4037

Contrats - Présentation

- Support de la programmation par contrat
- Remplace la vérification via `assert`
- Et la documentation via commentaires `@pre`, `@post` et `@invariant`
- Intégration des contrats à la bibliothèque standard
  - Vérification des bornes
  - Présence d'un élément avant accès (`std::optional`, `std::expected`)



Note

Version plutôt minimale des contrats



Note

Paramètres et variables définies hors du contrat sont constants lors de la vérification des contrats

P2900

Contrats - Présentation



Nombreuses critiques

P3909 : Contracts should go into a White Paper - even at this late point

P3851 : Position on contracts assertion for C++26

P4043 : Are C++ Contracts Ready to Ship in C++26?

P4020 : Concerns about contract assertions

P3846 : C++26 Contract Assertions, Reasserted



Fallait-it attendre ?

Les contrats actuels sont-ils cohérents et utilisables ?

Les problèmes peuvent-ils corrigés dans une version future ?

Contrats - Présentation

- Fonctions non supportées (futures propositions)
  - Préconditions et postconditions sur les fonctions virtuelles
  - Préconditions et postconditions sur les pointeurs de fonction
  - Accès à la valeur originale des paramètres dans les postconditions
  - Sémantique `assume` sur les contrats non vérifiés
  - Définition de la sémantique dans la déclaration du contrat
  - Définition de propriété du contrat dans la déclaration du contrat
  - Postconditions sur les fonctions ne sortant pas
  - Postconditions sur les sorties par exception
  - Contrats non évaluables au runtime
  - État du contrat utilisable hors du contrat
  - Invariants

P2900

Contrats - Préconditions

- Sur les déclarations de fonctions et coroutines
- Introduites par le mot-clé contextuel `pre`
- Évaluées après l'initialisation des paramètres et avant le corps de la fonction
- Dans l'ordre des déclarations

```
int f(int i)
pre (i >= 0)
{...}
```

P2900

Contrats - Postconditions

- Sur les déclarations de fonctions et coroutines
- Introduites par le mot-clé contextuel `post`
- Évaluées lors d'une sortie normale de fonction
- Après la destruction des variables locales
- Dans l'ordre des déclarations
- Récupération de la valeur de retour dans une variable précédant la condition

```
int f(int i)
post (r: r > 0)
{...}
```

Note

Seuls les paramètres `const` ou de type référence sont utilisables

P2900

Contrats - Assertions

- Dans le corps des fonctions
- Introduite par le mot-clé `contract_assert`

```
int f(int i)
pre (i >= 0)
post (r: r > 0) {
  contract_assert (i >= 0);
  return i + 1; }
```

P2900

Contrats - Sémantiques

- Plusieurs sémantiques
  - `ignore` : contrat non vérifié
  - `observe` : appel au *handler* de violation de contrat et poursuite
  - `enforce` : appel au *handler* de violation de contrat et terminaison
  - `quick_enforce` : terminaison
- Si la violation est détectée à la compilation
  - `observe` : warning
  - `enforce` et `quick_enforce` : erreur
- Possibilité de remplacer le *handler* par défaut :
  - Fonction `handle_contract_violation`
  - Paramètre de type `std::contracts::contract_violation`

P2900

Réflexion

- Support de la réflexion statique
  - Type opaque `std::meta::info` représente les éléments du programme
  - Opérateur de réflexion `^^`
  - Méta-fonctions de réflexion
  - Construction de production des éléments `[: refl :]`
- Introspection
- Méta-programmation et code *compile-time*
- Injection
- Construction de données statiques depuis du *compile-time* : `std::define_static_string`, `std::define_static_object` et `std::define_static_array`
- `is_structural_type` détermine si un type est un *structural type*

P2996 P3096 P1306 P3491 P3293 P3394 P3560 P3856

Réflexion

```
enum Color { red, green, blue };

template<typename E, bool Enumerable =
meta::is_enumerable_type(^^E)>
requires is_enum_v<E>
constexpr string_view enum_to_string(E value) {
  if constexpr (Enumerable)
    template for (constexpr auto e :
      define_static_array(meta::enumerators_of(^^E)))
  if (value == [:e:])
    return meta::identifier_of(e);

return "<unnamed>"; }

enum_to_string(Color::red);  // red
enum_to_string(Color(42));   // <unnamed>
```

Modules

- Suppression de l'expansion de macros dans les déclarations de module

P3034

Compilation et implémentation

- `#embed` ressources externes disponibles au *run-time*

```
const unsigned char foo[] = {
  #embed "foo.png"
};
```

P1967

Debug

- `std::breakpoint()` : point d'arrêt dans le programme
- `std::breakpoint_if_debugging()` : point d'arrêt si l'exécution se fait dans un debugger
- `std::is_debugger_present()` permet de savoir si l'exécution se fait dans un debugger

P2546

8 C++29

Présentation

- Adoption du planing en mars 2026
- Travaux en cours sur
  - la sécurité (profils, amélioration de la bibliothèque standard)
  - *Pattern matching*
  - Réseau
  - la bibliothèque de quantité et d'unité

P5000 P4025 P4029

Dépréciations

- `signed char` et `unsigned char` dans `iostream`

P3154

Types

- Support obligatoire de `intptr_t` et `uintptr_t`

P3248

Contrats

- Contrats sur les fonctions virtuelles



Héritage

Pas d'héritage des contrats sur les fonctions virtuelles

P3097

Opérateurs

- Génération `=default` des `operator++` et `operator--` suffixés
  - À partir des versions préfixés
  - Utilisation de l'implémentation canonique

```
Foo tmp = Foo(foo);
++foo;
return tmp;
```

P3668

agrégats

- *Designated-initializers* des classes de base

```
struct A { int a; };
struct B : A { int b; };

B{{1}, 2}          // Valide en C++17
B{1, 2}            // Valide en C++17

B{.a=1, .b=2}      // Invalide avant C++29
B{{.a=1}, .b=2}    // Invalide avant C++29
B{.a{1}, .b{2}}    // Invalide avant C++29
B{.b=2, .a=1}      // Toujours mal-formé
```

P2287

Templates

- *Pack Indexing* sur les templates

P3670

Conteneurs associatifs

- Ajout de `lookup()` à `std::map` et `std::unordered_map`
  - Récupère de la valeur associée à une clé
  - Retourne un `std::optional`
  - Alternative à `operator[]` et `find()` plus générique et plus simple

P3091

std::span

- `std::copy()` et `std::fill()` sur les `std::mdspan`

P3242

Manipulation de bits

- `std::bit_reverse()` renverse les bits d'un entier non-signé

```
bit_reverse(uint32_t{0x00001234});  // 0x24c80000
```

- `std::bit_repeat()` répète un pattern pour remplir un entier non-signé

```
bit_repeat(uint32_t{0xc}, 4);       // 0xcccccccc
```

- `std::bit_compress()` ne conserve que les bits présents dans le masque

```
uint32_t x =          /* ... */;    // a b c d
bit_compress(x, uint32_t{0b0101});  // 0 0 b d
```

- `std::bit_expand()` expand en ajoutant les 0 du masque

```
uint32_t x =          /* ... */;    // 0 0 b d
bit_compress(x, uint32_t{0b0101});  // 0 b 0 d
```

P3104

Manipulation de bits

- `std::shl()` et `std::shr()` : décalage de bits

P3793

std::format

- Ajout d'un formatter pour `std::error_code`
- Correction du formatage des flottants

```
std::format("{}", 120000.0);  // 120000
std::format("{}", 100000.0);  // C++26: 1e+05, C++29: 100000
```

P3395 P3505

thread

- Ajout d'un nom aux threads
- Contrôle de la taille de pile des threads

P2019

Compilation et implémentation

- Ajout d'un offset à `#embed`

P3540

9 Et ensuite ?

Présentation

- C++26 ne marque pas la fin des évolutions du C++
- Plusieurs sujets proposés et non pris en compte dans les versions actuelles
- Plusieurs TS publiés et non intégrés ou en cours d'étude

TS – *Networking* TS

- Publié en avril 2018
- Partiellement basé sur `Boost.Asio`
- Gestion de *timer*
- Gestion de tampon et de flux orientés tampon
- Gestion de *sockets* et de flux *socket*
- Gestion IPv4, IPv6, TCP, UDP
- Manipulation d'adresses IP
- Pas de protocoles de plus haut niveau actuellement
- Demande post-TS : gestion de la sécurité (a priori pas possible)
- Modèle asynchrone, différent de celui déjà présent en C++

N4771 P2762

TS – *Pattern matching*

- Utilisation du mot clé `match` (ou `switch`, `inspect`) et du *wildcard* `_` (ou `__`)
- Utilisable sur les entiers

```
x match {
  0 => print("Aucun");
  1 => print("Un");
  _ => print("Plusieurs");
};
```

- Sur les chaînes de caractères

```
x match {
  "zero" => print("Aucun");
  "un"   => print("Un");
  _      => print("Plusieurs");
};
```

P1371 P2688

TS – *Pattern matching*

- Sur les *tuple-like* (`std::tuple`, `std::pair`, `std::array`, ...)

```
p match {
  [0, 0] => print("on origin");
  [0, let y] => print("on y-axis");
  [let x, 0] => print("on x-axis");
  let [x, y] => print("{},{}", x, y);
};
```

- Sur les `std::variant`, `std::any` et `std::expected`

```
v match {
  int: let i   => print("Entier {}", i);
  float: let f => print("Reel {}", f);
};
```

P1371 P2688

TS – *Pattern matching*

- Sur les types polymorphiques

```
shape match {
  Circle: let [r]       => print("{}", 3.14 * r * r);
  Rectangle: let [w, h] => print("{}", w * h);
};
```

- Support des gardes

```
p match {
  let [x, y] if(x > y) => print("{} supérieur a {}", x, y);
};
```

Attention

Prise en compte de la première correspondance et non de la meilleure

P1371 P2688

TS – *Library fundamentals*

- `std::is_detected` indique si un *template-id* est bien formé
- Wrapper `std::propagate_const` pour les pointeurs et *pointer-like*
- Pointeurs intelligents non possédants `std::observer_ptr`
- `std::ostream_joiner` écrit des éléments dans un flux de sortie

```
int foo[] = {1, 2, 3, 4, 5};
copy(begin(foo), end(foo), make_ostream_joiner(cout, ", "));
// "1, 2, 3, 4, 5"
```

N4948

TS – *Library fundamentals*

- Générateur aléatoire propre au thread `std::default_random_engine` initialisé dans un état non prédictif
  - `std::randint()` génère un nombre entier dans une plage spécifiée
  - `std::reseed()` modifie la graine de génération
  - `std::sample()` choisit aléatoirement n élément d'une séquence
  - `std::shuffle()` réordonne aléatoirement les éléments d'un range

N4948

TS – *Library fundamentals*

- *Scope Guard* : enregistrement d'un foncteur appelé
  - à la sortie du scope : `std::scope_exit`
  - à la sortie du scope par une exception : `std::scope_fail`
  - à la sortie du scope hors exception : `std::scope_success`
- *RAII wrapper* `std::unique_resource`

N4948

TS – *Parallelism 2*

- Exception levée durant une exécution parallèle
- Politique d'exécution `vector_policy`

N4808

TS – *Concurrency*

- Partiellement intégré à C++20, C++23 et C++26
- `std::future` et `std::shared_future` supportant les continuations
  - `is_ready()` indique si l'état partagé est disponible
  - `then()` attache une continuation à la future
- `std::when_any()` crée une future disponible lorsqu'une des futures contenues devient disponible
- `std::when_all()` crée une future disponible lorsque toutes les futures contenues sont disponibles
- `std::make_ready_future()` crée une future contenant une valeur immédiatement disponible
- `std::make_exceptional_future()` crée une future contenant une exception immédiatement disponible

P0159 N4953

TS – *Transactional Memory*

- Blocs synchronisés
- Blocs atomiques
- Fonction *transaction-safe*
- Attributs `[[optimize_for_synchronized]]`

N4514 N4956

Dépréciations

- Modes d'arrondi (`fesetround()`)
- Notion `trivial`
- Conversions implicites entre `char8_t`, `char16_t` et `char32_t`
- Paramètre template `std::char_traits` de `std::basic_string`, `std::basic_string_view` et des flux
- Conversion implicite de `bool` vers un type caractère
- Support de `signed char`, `unsigned char`, `int8_t` et `uint8_t` par `std::ostream`
- `std::function` remplaçable par `std::copyable_function` et `std::function_ref`

P3695 P3681 P3765 P2721

Suppressions

- Suppression d'éléments précédemment dépréciés
  - `volatile`
  - `std::allocator`
  - `std::basic_string::reserve()` sans argument
  - *Unicode Conversion Facets*
  - *Locale Category Facets for Unicode*
  - ...

Profile

- Safety profile
  - Initialisation de toutes les variables
  - Libération des resources
  - Pas d'accès au travers de *dangling pointers*
  - Pas de *narrowing conversion*
- Profile pour les UB vérifiables au *run-time*

P3970 P2410 P1179 P2816 P4158 P4222

Contrats

- Héritage des contrats sur les fonctions virtuelles
- Contrats sur les pointeurs de fonction et de fonction membre
- Accès à la valeur initiale des paramètres dans les postconditions
- Comportement `assume` : optimisation en supposant le contrat vrai
- Choix du comportement dans l'assertion du contrat
- Contrats *always-enforced*, *quick_enforced*
- Postconditions sur les sorties non normales d'une fonction (exceptions)
- Contrats non évaluables au *run-time*
- Invariants de classe
- Annotations de types *claim* / *assertion*
- Label sur les contrats
- Messages de diagnostic fournis par l'utilisateur

P3850 P3400 P3097 P3831 P3099 P3912 P3977
P4005 P4015 P3098 P3327 P2755 P4262

Contrats

- `pre!` indique un précondition qui aboutit systématiquement à un arrêt
- API pour déclencher une violation de contrat avec la sémantique souhaitée
- Contrat implicite sur les comportements implicites
- Déclaration d'entités utilisées uniquement dans les contrats
- Déstructuration de la valeur de retour dans les postconditions
- Contrats dépendants du type
- *Pack-expansion* dans les contrats
- Opérateur permettant d'évaluer les préconditions d'une fonction
- Contrat sur les coroutines
- Suppression de la sémantique `observe`
- Clause `require` sur les contrats

P3850 P4044 P3290 P3100 P2755 P4283

Erroneous behavior

- Applicable à l'absence de retour des fonctions d'affectations
- `std::erroneous()` provoque un comportement erroné

P2973 P3232

Mots-clés

- Conversion de macros en mots-clés
  - `assert`
  - `offsetof`
- Réservation des identifiants commençant par `@` aux annotations

P3254

using

- Accolades pour grouper les déclarations `using`

```
using std::chrono::{duration, time_point, duration_cast};
```

P3485

Trailing commas

- Autorisation des *trailing commas* dans davantage de contexte : paramètre de fonction, paramètres templates, *structure bindings*, …

P3776

Identifiants

- Possibilité pour les compilateurs d'accepter les identifiants contenant `$`



Note

Support possible mais non obligatoire

P4234

Encodage

- Ajout des algorithmes Unicode
- Support d'Unicode (UTF-8, UTF-16 et UTF-32) dans la bibliothèque standard
- Support des alias *figment* et *abbreviation* des noms de caractère

P3733

std::arguments

- Manipulation des arguments du programme
- Arguments accessibles dans tous le programme, pas uniquement `main()`
- Gestion de l'encodage

P3474

Littéraux

- *f-literal*
  - Chaînes littérales contenant des *placeholders*
  - Similaires au *f-string* Python

```
int a = 5;
auto b = f"Value : {a}";
```

- Utilisation du préfixe `0o` pour les nombres octaux (dépréciation de `0`)

P3412 P0085

Types

- Relâchement des restrictions sur les `typedef _t`
- Vérifie au *compile-time* si deux types ont la même représentation mémoire
- Type *fixed point decimal*
- Entiers larges `wide_integer<128, unsigned>`
- `std::int_least128_t`
- Nombres rationnels
- Possibilité de définir des objets `constexpr`
- *Zero-initialisation* des objets *automatic storage duration*
- Entiers non signés pour lesquels l'*overflow* est un UB
- `std::initializer_list` déplaçables
- Détection et gestion des débordements : `std::add_carry()`, `std::sub_borrow()`, `std::mul_wide()`, `std::div_wide()`, ...

P3003 P3018 P2966 P3140 P3161

Types

- Gestion des arrondis
- Types flottants compatible ISO/IEC 60559:2020 (reproductibilité)
- Amélioration des nombres flottants
- `CHAR_BIT` impérativement égal à 8 (« *There are exactly 8 bits in a byte* »)
- Entiers de n bits similaires à `_BitInt` du C
- `std::to_signed` et `std::to_unsigned` permet d'obtenir le type signé/non signé correspondant au type initial
- Suppression de `trivially_relocatable_if_eligible` et `replaceable_if_eligible` et redesign de la fonctionnalité
- *Bitmask* sur les `enum class`

P4231 P3375 P3477 P3635 P3639 P3666 P3643 P3715 P3823 P4313

Support des unités physiques

- Gestion des quantités et dimensions
- Supports des unités de base, dérivées, multiples et sous-multiples
- Conversions et opérations entre unités

```
static_assert(10km / 2 == 5km);
static_assert(1h == 3600s);
static_assert(1km + 1m == 1001m);
static_assert(1km / 1s == 1000mps);
static_assert(2kmph * 2h == 4km);
static_assert(2km / 2kmph == 1h);
static_assert(1000 / 1s == 1kHz);
static_assert(10km / 5km == 2);
```

Voir aussi

Overload 192 - *Let the Compiler Check Your Units*

P1935 P2980 P2981 P2982 P3045 P4185 P4213

Représentation mémoire

- Accès aux octets sous-jacents d'un objet
  - Nouvelle catégorie d'objet *contiguous-layout*
    - Types scalaires et des classes sans fonction ni base virtuelle
    - N'hérite pas d'objet non *contiguous-layout*
    - Contiguïté garantie
  - Représentation sous forme de tableau
  - Obtention d'un pointeur sur la représentation via `reinterpret_cast` vers `char*`, `unsigned char*` ou `std::byte*`
  - Conversion pointeur sur représentation vers pointeur sur objet via `reinterpret_cast`

Relocation

- Nouvelle catégorie *trivially relocatable* : déplaçable par copie bit à bit
- Objet implicitement *trivially relocatable* si toutes ces classes de base et membres non-statiques le sont
- `trivially_relocatable_if_eligible` sur les classes pour les marquer *trivially relocatable*
- *Traits* `std::is_trivially_relocatable` et `std::is_nothrow_relocatable`
- Fonction `std::trivially_relocate()` effectue ce déplacement trivial
- Fonction `std::relocate()` appelle `std::trivially_relocate()` ou le constructeur par déplacement selon l'objet

P2786 P4197

Shadowing

- Masquage `void` pour empêcher l'utilisation de la variable masquée
- Initialisation de la nouvelle variable avec l'ancienne variable de même nom
- Masquage sans création d'une nouvelle portée
- Conversion conditionnelle

```
auto foo = optional<string>{"Foo"};

if(foo as string) { /* foo: string& */ }
else { /* foo: optional<string> */ }
```

- Constification d'un conteneur dans un *range-based for loop*

```
vector<string> foo{"1", "2", "3"};

cfor(auto &bar : foo) { /* foo est constant */ }
```

P2951

__COUNTER__

- Normalisation de la macro `__COUNTER__`
- Initialisé à `0`
- Incrémentée à chaque invocation
- Intégré en parallèle à C2Y

```
cout << __COUNTER__ << "\n";  // 0
cout << __COUNTER__ << "\n";  // 1
cout << __COUNTER__ << "\n";  // 2
```

P3384

Contrôle de flux

- Ajout d'une instruction à `break` appelé lors de la sortie de la boucle
- Ajout d'une boucle `do until`
- Version *generator-based* de *for loop*

```
struct generator { ... }

for(int i: generator())
{ ... }
```

- `break label` et `continue label` appliqués à une boucle englobante

```
outer: for(...) {
  for(...) {
    if (...) {
      break outer; } } }
```

P2881 P3568

Contrôle de flux

- Expression à *range-based for loop* évalué à chaque fin d'itération

```
for(int i = 0; auto x : e; ++i) { ... }
```

- *Ranged if-statement*
  - Similaire à *range-based for loop* si le range n'est pas vide
  - Appel du contenu du `else` si le range est vide
- *Case ranges* : plage de valeur dans les `case`

```
switch (next_char) {
  case '0' ... '9': // ...
}
```

P3784 P4040

do expression

- Ajout des *do expression* : instructions traités comme une expression

```
int x = do { do return 42; };
```

  - Améliorations et simplifications des coroutines, du *pattern matching*, ...
  - Introduit un nouveau scope mais pas de nouveau *function scope*
  - `do return` pour retourner une valeur dans un *do expression*
  - Possibilité d'expliciter le type de retour

P2806

Assertions *compile-time*

- Retarder à l'instanciation l'échec de `static_assert(false)` dans les templates

```
// C++20 : échec de compilation systématique
template<typenameT>int my_func(constT&) {
  if constexpr(is_integral_v<T>) { return 1; }
  else if constexpr(is_convertible_v<string, T>) { return 2 ; }
  else { static_assert(false); }
}
```

- `constant_assert()` alternative à `static_assert()` couvrant plus de cas
- `compile_assert()` pour vérifier à la compilation qu'une expression *run-time* est vraie pour tous les chemins

P2593 P4019 P4021

Évolutions des fonctions

- *Unified Call Syntax*
  - `x.f(...)` tente d'appeler `f(x, ...)` si `x.f(...)` n'est pas valide
  - `p->f(...)` tente d'appeler `f(p, ...)` si `p->f(...)` n'est pas valide
  - Si `f(x, ...)` n'est pas valide, `f(x, ...)` tente d'appeler
    - `x->f(...)` si `operator->` existe pour `x`
    - `x.f(...)` sinon
  - Généralisation de `std::begin()` et co. dans le langage
- Possibilité pour les fonctions `va_start` de ne prendre aucun argument
- Élision de copie des objets de retour nommés (NRVO) garantie
- Paramètres `constexpr` et *maybe* `constexpr`
- Fonctions *heap-free*
- Retour `std::move(x)` éligible au NRVO si `x` l'est

P3021 P2966 P1045

Évolutions des fonctions

- Possibilité de déterminer l'appelant
- Arguments nommés

```
void foo(int a, int b, int c, int d, bool e = false);

foo(b: 10, a: 100, c: 640, d: 480);
foo(100, 10, d: 480, e: false, c: 640);
```

- Fourniture d'un paramètre à `inline`
  - `std::noinline` : désactivation de l'inlining
  - `std::normal_inline` : comportement actuel, incitation (équivalent à `inline` sans paramètre)
  - `std::always_inline` : force l'inlining
- *Multi-methods* et *Open-method*

P2966 P3676 N2216

Évolutions des fonctions

- Ajout d'indicateur comportementaux « pas d'allocation », « pas de récursion », « pas de blocage », … à la manière de `noexcept`

Contexte d'appel

- `__local_ctx` récupère la contexte d'appel local
- Ajout à `std::source_location::current()` d'un paramètre valorisé par défaut à `__local_ctx`

P3802

Opérateurs

- Surcharge de `operator.`
  - Si l'opérateur est défini, les opérations sont transférés à son résultat
  - … sauf celles définies comme fonctions membres
  - Réalisation de *smart reference* (p.ex. *proxy*)
- Surcharge de `operator?:`
- `operator??` pour tester `std::expected`
- Évolutions des opérateurs de comparaison et de `operator<=>`
  - Dépréciation des conversions entre énumération et flottant
  - Dépréciation des conversions entre énumérations
  - Dépréciation de la comparaison « *two-way* » entre types tableaux
  - Comparaison *three-way* entre *unscoped* énumération et type entier
- Interdiction de l'appel de `operator=` sur des temporaires

P2561

Opérateurs

- Génération d'opérateurs à la demande via `=default`
  - `operator@=` à partir de `operator@`
  - `operator++` et `operator--` préfixés à partir de `operator+` et `operator-`
  - `operator->` et `operator->*` à partir de `operator*` et `operator.`
- Ajout de `operator[]` à `std::initializer_list`
- Opérateur pipeline `operator|>`

```
x|>f(y); // Équivalent a f(x, y);
```

P3834 P3668 P2952

Opérateurs

- `operator template()` : extension du support des *non-type template parameters*
- Opérateur d'implication `operator=>()`

```
p => q; // Équivalent a !p || q;
```

- Opérateur `nameof`
- Meilleure syntaxe pour les surcharges de `++` et `--` (préfixé et postfixé)
- Possibilité d'utiliser `auto` ou `auto&` comme retour d'opérateur `=default`
- Opérateur unaire postfixé pour permuter un booléen

```
flag~; // Équivalent a flag = !flag
```

P2971 P2966 P3883

Structured binding

- Support du *structured binding* sur `std::extents`
- Utilisation de variables pré-existantes via `using`

```
int x;
auto [using x, y] = ...;
```

P2906 P3817

Classes

- Qualificateurs autorisés sur les constructeurs
  - Constructeurs `const` construisent systématiquement des objets constants
  - Constructeurs non `const` peuvent construire des objets constants ou non
- Déduction template dans les constructeurs d'agrégats et les alias
- *Layout* des classes
  - Choix du *layout* pour privilégier taille, ordre de déclaration, visibilité, vitesse, ordre alphabétique, lignes de cache ou règles d'une version antérieure du C++ ou d'un autre langage
  - Contrôle de l'alignement (remplaçant de `#pragma pack(N)`)
- Constructeurs par déplacement `=bitcopies`
- Extension de `=delete` à d'autres construction (variables template)
- Classes de base `std::noncopyable` et `std::nonmovable`

P2763 P2895 P2966

Classes

- Mécanisme de conversion tableau de structures vers structure de tableaux
- Destructeurs `consteval`
- Données statiques dans les classes locales non nommées
- Génération par défaut des opérateurs d'affectation des classes ayant des données `const` ou `&` depuis le constructeur par copie par défaut
- `std::protocol` : sous-typage structurel

P2966 P3421 P3588 P3812 P4148

Énumérations

- Ajout d'énumérations *flag-only*
- Fonctions membres sur les énumérations

P2966

Gestion d'erreurs

- Exceptions légères (*Zero-overhead deterministic exceptions*)
- Objet standard pour le retour d'erreur (`status_code` et `error`)

P1028

Conteneurs

- Nouveaux conteneurs
  - Tableaux multidimensionnels `std::mdarray`
  - Queue concurrente
  - Vecteur utilisant un buffer externe
  - Conteneurs intrusifs : conteneurs non possédants
  - Conteneurs `inplace` avec une capacité fixe
  - Vecteurs optimisés pour les petites tailles
- Contrôle de la politique de croissance des vecteurs
- Ajout de `push_front()` à `std::vector`
- Allocateur pour `std::inplace_vector`
- Comparaison entre `std::inplace_vector` de capacités différentes

P1684 P0260 P3001 P2966 P3147 P3160 P3698

Conteneurs

- `span` de taille fixe
- Relâchement des contraintes sur les tableaux C
  - Initialisation des tableaux d'agrégats
  - Copies de tableaux
  - Tableau comme type de retour
- Correction de dysfonctionnements de `std::flat_map` et `std::flat_set`
- Support des graphes et des algorithmes de manipulation des graphes
- Initialisation de tableau via une expansion de pattern

```
// Initialisation de tous les elements a 5
int a[42] = { 5... };
```

P3567 P2767 P3126 P3127 P3128 P3129 P3130
P3131 P3337 P3110

Conteneurs

- Support des *node-handle* par `std::list` et `std::forward_list`
- Construction de *node-handle* sans conteneur
- Ajout de `pop_value()` à `std::stack`, `std::queue` et `std::priority_queue`
- Fonction libre d'accès « range-checked » à un élément `std::at()`
- Uniformisation de `std::span` et `std::string_view`
  - Ajout de `remove_prefix()` et `remove_suffix()` à `std::span`
  - Ajout de `first()` et `last()` à `std::string_view` et `std::string`
- Ajout de garanties à `std::array`
- Précision sur le comportement des `std::array` de taille nulle
- Ajout de `reserve()` et `capacity()` à `std::flat_map` et `std::flat_set`
- Ajout du *tuple-protocol* au span de taille fixe
- Création de *subspan* à partir d'*offsets* et d'*extents compile-time*

P3049 P4309 P3182 P3404 P3729 P3737 P3779 P3786 P3880

Conteneurs

- `std::is_pointer_between()` ou `std::is_pointer_in_range()` vérifie si un pointeur appartient à une plage mémoire

Note

Vérifie que l'adresse est dans la plage définie par les bornes, mais aussi que les trois adresses appartiennent au même objet

- `std::rebind()` converti le type contenu dans un conteur

```
vector<float> foo = {1.0f, 2.0f, 3.0f};
auto bar = rebind<double>(foo);  // vector<double>
```

- `std::copy()` et `std::fill()` sur les `std::mdspan`
- Relocation plutôt assignation des éléments déplacés lors de l'insertion ou de la suppression dans `std::vector`, `std::inplace_vector`, `std::deque`
- Construction de `std::span` depuis un *initialiser list*

P3852 P3952 P3971 P4102 P4190

Conteneurs

- Abstraction, similaire à `std::span`, pour représenter des buffers I/O
- Opérateurs de comparaisons sur les `std::span`
- Ajout de `try_*_back()` à `std::vector`
- Ajout de `clear()` aux adaptateurs de conteneur (`std::stack`, `std::queue` et `std::priority_queue`)

P4036 P4216 P4228 P4343

Chaînes de caractères

- Construction de `std::string_view` depuis des chaînes implicites
- Prise en charge de `std::string_view` par `std::from_chars`
- Modification du constructeur de `std::string` depuis un caractère pour interdire les autres numériques (entiers ou flottants)
- Voire dépréciation de la construction d'un `std::string` depuis un caractère
- `fixed_string` : chaîne de caractères utilisable au *compile-time*
- `std::zstring_view` (ou `std::cstring_view`) : vue systématiquement *null-terminated*

P3094 P3283 P3655 P3710 P3862 P4220 P4227

std::tuple

- Récupération d'un index depuis un type
- Utilisation de tableaux C comme *tuple-like*
- Utilisation d'*aggregates* comme *tuple-like*
- Amélioration de l'ergonomie d'accès aux champs des `std::tuple`

```
t[0ic] // Équivalent a std::get<0>(t)
```

- `std::runtime_indexed_tuple` : `std::tuple` indexé au *run-time*

P2527 P2141 P4198

std::optional

- `value_or_construct()` : construction paresseuse de l'alternative
- `value_or_else()` : appel paresseux d'une fonction en l'absence de valeur
- Remplacement de pointeur par `std::optional` comme retour de fonctions de la bibliothèque standard
- `get_ptr()` permet de récupérer le pointeur contenu dans un `std::optional<T&>`

P3413 P3981 P4189

std::expect

- Ajout de `has_error()`

P3798

Guarded objects

- Classes templates imposant la prise d'un lock avant l'utilisation d'un objet



Motivation

Éviter l'oubli de verrouillage d'un mutex avant l'utilisation d'un objet partagé

P3497

Itérateurs

- API itérateurs de génération des nombres aléatoire
- `std::iterator_interface` pour la définition de nouveaux itérateurs

P2727

Algorithmes

- `std::find_last()` recherche depuis la fin d'un conteneur
- `std::is_uniqued()` test l'absence de deux valeurs consécutives identiques
- Gestion des UUID
- Fonctions statistiques (moyenne, médiane, variance, ...)
- Améliorations du générateur aléatoire
- Manipulation de bits : `next_bit_permutation()` et `prev_bit_permutation()`
- Fonctions membres `one()`, `countl_zero()`, `countl_one()`, `countr_zero()`, `countr_one()`, `rotl()`, `rotr()` et `reverse()` à `std::bitset`
- `std::first_factor()` retourne le plus petit facteur premier d'un nombre
- `std::uninitialized_relocate()`, `std::uninitialized_relocate_n()` et `std::uninitialized_relocate_backward()`

P2848 P1708 P2681 P3689 P3103 P3133 P3516 P4037

Algorithmes

- `std::isqrt()` : racine entière d'un nombre positif
- `std::clmul()` : multiplication sans retenu (*XOR multiplication*)
  - Utile pour le calcul de CRC, AES-GCM, manipulation binaire
- Fonctions de manipulation de caractères
  - `ascii_is_any()`, `ascii_is_alphabetic()`, ...
  - `ascii_to_lower()`, `ascii_to_upper()`
  - `ascii_case_insensitive_compare()`, `ascii_case_insensitive_equal()`
  - ...
  - Alternative plus riche et robuste aux fonctions de `<cctype>`
- Support des différents types de caractères (`char8_t`, `char16_t`, `char32_t` et `wchar_t`) par `std::to_chars()` et `std::from_chars()`

P3605 P3642 P3688 P3711 P3735 P3876

Algorithmes

- `std::partial_sort_n()` et `std::nth_element_n()` prenant un nombre d'éléments
- Divisions entières avec choix du mode d'arrondi (vers 0, vers $\pm\infty$, ...)
- Suppression de la contrainte de régularité sur les prédicats de `std::find_if()`, `std::remove_if()`, `std::all_of()`, `std::any_of()`, ...
- `msb_to_mask()` construit le masque permet de récupérer le bit de poids fort
- Gestion du mode d'arrondi sur les calculs avec des `float`
- Ajout des fonctions de manipulation de `float` et `double` de C23 (`std::iscanonical()`, `std::iszero()`, `std::fadd()`, ...)
- Foncteurs `std::bit_lshift` et `std::bit_rshift`

P3724 P3734 P3793 P3764 P3864 P3935 P4259

Algorithmes

- Fonctions libres de manipulation de *string_view-like*
  - `std::starts_with()` et `std::ends_with()`
  - `std::join()`
  - `std::is_null_or_empty()`
- Opérateurs *funnel shift*
- Suppression des préconditions « *no overlapping* » pour les algorithmes effectuant une copie ou un déplacement
- `std::for_each_index()` parcours multidimensionnel
- Meilleure accessibilité de surcharges de fonctions mathématique (`sqrt()`, `abs()`, ...)

P4010 P4049 P4150 P4188

SIMD (*Single Instruction on Multiple Data*)

- Extension de SIMD aux types utilisateur
- Support de l'arithmétique par saturation
- `std::chunked_invoke()` pour appeler une lambda sur une partie d'une valeur SIMD
- Création de masques avec n bits levés : `std::mask_from_count()`

P2964 P2956 P2929 P3440

Ranges

- Ajout d'un paramètre `pas` à `std::iota_view`
- Utilisation de `std::get_element<>` comme point de configuration

```
// Tri sur le premier element du tuple
vector<tuple<int, int>> v{{3,1},{2,4},{1,7}};

ranges::sort(v, less{}, get_element<0>);
```

- Plusieurs nouveaux adaptateurs : `adjacent_filter`, `adjacent_remove_if`, `c_str`, `generate`, ...
- `views::maybe` contient 0 ou 1 élément d'un objet
- `views::nullable` adapte un type nullable en un range du type sous-jacent
- Levée des restriction de `range::to` pour accepter les vues

P2769 P1255 P3544

Ranges

- `views::scan` : version paresseuse de `std::inclusive_scan`
- `ranges::any_view` : vue type-erasure
- `ranges::views::slice` : prends une tranche d'un range
- Support d'une sentinelle pour les chaînes null-terminées
- Surcharge range de
  - `reduce()`, `transform_reduce()`
  - `inclusive_scan()`, `transform_inclusive_scan()`
  - `exclusive_scan()`, `transform_exclusive_scan()`
  - Des versions de `std::search()` utilisant un *searcher*
- `ranges::sum()`, `ranges::product()` et `ranges::dot()` (produit scalaire)
- `views::cycle()` répète un range

P3351 P3411 P3216 P3705 P3732 P4205 P3806

Ranges

- Opérations ensemblistes `views::set_difference()`, `views::set_intersection()`, `views::set_union()` et `views::set_symmetric_difference()`
- `static_sized_range` : `sized_range` avec une taille connue au *compile-time*
- Changement de l'*endianess* `views::to_big_endian()` et `views::to_little_endian()`
- Ajout de `at()` aux vues
- Ajout de `rbegin()`, `rend()`, `crbegin()`, `crend()` aux vues
- Adaptateurs de plages fermées (i.e. intégrant les bornes) en plages semi-ouvertes (fonctionnement usuel de range)
- `views::unique()` filtre les éléments consécutifs égaux

P3741 P3928 P4030 P3052 P4179 P4211 P4291

Traits

- `std::is_narrowing_convertible`
- Conversions garanties sans perte
  - `is_value_preserving_convertible_v`
- *Trait* indiquant si un type *trivially default constructible* peut être initialisé en mettant tous les octets à 0
- Amélioration de l'ergonomie de `std::integral_constant<int>`
- `std::is_always_exhaustive` indique qu'un objet ne contient pas de bit de padding
- `std::is_bitwise_trivially_relocatable`
- `std::is_vector_bool_reference<T>`

P0870 P2782 P2509 P3707 P3780 P3719

Lambda

- Capture mutable / constante partielle par les lambdas
- Capture effectuée dans l'ordre des déclarations
- Lambda avec capture assignable par copie ou déplacement si les entités capturées sont assignables

P2034 P3847 P3963

std::function

- `std::inplace_function` : pendant de `std::function` sans allocation
- `std::function_ptr_t` : pointeur générique sur une fonction
- `std::constructor<T>()` convertit un ensemble de constructeurs en function object

P2828 P2986 P2966 P3841

Attributs

- Attributs sur les expressions
- Attributs sur les contrats
- Réservation des attributs sans namespace et avec le namespace `std`
- Possibilité d'implémenter des attributs utilisateurs

Attributs

- Nouveaux attributs
  - `[[invalidate_dereferencing]]` : `*ptr` et `ptr->` inutilisables après l'appel
  - `[[invalidate]]` : `ptr`, `*ptr` et `ptr->` inutilisables après l'appel
  - `[[no_copy]]` : types et fonctions ne permettant pas la copie (mais le déplacement et le RVO)
  - `[[rvo]]` : fonctions utilisables uniquement dans un contexte RVO
  - `[[side_effect_free]]` ou `[[pure]]`
  - `[[trivially_relocatable]]`
  - `[[discard]]` indique qu'un retour de fonction est volontairement ignoré

P2992 P2966

Expansion statement

- Répétition d'une expression au *compile-time*
  - Duplication de l'expression pour chaque élément (pas de boucle)
  - Utilisable avec des éléments de type différent
  - Utilisable sur `std::tuple`, `std::array`, classes destructurables, ...

```
auto foo = make_tuple(0, 'a', 3.14);

for... (auto elem : tup)
  cout << elem << "\n";
```

Parameters pack

- Déclaration possible partout où une variable peut être déclarée

```
template <typename... Ts>
struct Foo { Ts... elems; };
```

- *Slicing* de *packs*

```
auto x = Foo(a1, [:]t1..., [3:]t2..., a2);
bar([1:]t1..., a3, [0]t1);
```

P2994 P2662

Parameters pack

- *Pack* de taille fixe

```
template<unsigned int N> struct my_vector {
  my_vector(int...[N] v) : values{v...} {}
};
```

- *Variadic function* homogène

```
template <class T>
void f(T... vs);
```

- *Unpack* de `std::tuple` à la volée

```
int sum(int x, int y, int z) { return x + y + z; }

tuple<int, int, int> point{1, 2, 3};
int s = sum(point.elems...);
```

std::format

- Amélioration du support de `std::chrono::time_point`
  - `%s` : nombre de ticks depuis l'epoch
  - Précision aux secondes pour le formatage des fractions de secondes
  - `%f` : fractions de secondes
- Ajout de formateurs
  - Valeurs atomiques
  - Générateurs aléatoires et distributions
  - *Smart pointers*
  - `std::optional`, `std::variant`, `std::any` et `std::expected`
  - `std::mdspan`, `std::flat_map` et `std::flat_set`
  - `charN_t`
  - `std::error_code` et `std::error_category`

P2945 P3015 P2930 P3258 P3070 P3885

std::format

- `std::format_as()` : formateurs personnalisés basé sur un autre type (p.ex. formatage d'enum comme entiers)
- String interpolation : donnée à formater dans la chaîne de format

```
std::println(t"val : {x}");
// Équivalent a
std::println("val : {}", x);
```

P3951

std::dump

- Imprime les paramètres de la fonction

```
std::dump(arg1, arg2, ..., argn);
// Équivalent a
std::println("{} {} ... {}", arg1, arg2, ..., argn);
```

std::scan

- Pendant du formatage de texte introduit en C++20
- Alternative sûre et robuste à `sscanf()`
- Extensible aux types utilisateurs
- Compatible avec les itérateurs et les ranges

```
string key;
int value;
scan("answer = 42", "{} = {}", key, value);
//    ~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~
//        entree       format    arguments
// key : "answer", value : 42
```

```
string key;
chrono::seconds time;
scan("start = 10:30", "{0} = {1:%H:%M}", key, time);
```

Durées et temps

- Ajout d'une fonction membre `resolution()` aux horloges
- Ajout d'horloges *coarses* moins précises mais plus rapides

P3382

Templates

- Instanciation possible de templates au *run-time* (JIT limité aux templates)
- Paramètre template universel
- Templates dans les classes locales
- Rendre les <> vides optionnels
- Déduction du type via l'affectation du retour de la fonction

```
template <typename T> T foo {}
double bar = foo<deduce>();
```

P2989 P3747

Concepts

- Concept pour les algorithmes numériques
- `std::integer` pour les nombres entiers
- `std::signed_integer` et `std::unsigned_integer`

`std::integer` vs. `std::integral`

`char` et `bool` ne sont pas des `std::integer`

- Possibilité d'utiliser `using` dans une clause `require`

P3003 P3701 P4281

Concepts

- either et neither

```
void func(either<char, short> auto) {...}
// Équivalent a
template<typename T>
requires(same_as<T, char> or same_as<T, short>)
void func(T) {...}
```

```
void func(neither<short, int> auto) {...}
// Équivalent a
template<typename T>
requires(not same_as<T, short> and not same_as<T, int>)
void func(T) {...}
```

P3625

constexpr

- Équivalent `constexpr` à `reinterpret_cast`
- Point de variation appelé lorsqu'une valeur évaluée au *compile-time* sort du contexte *compile-time*

P3377 P4147

Réflexion

- Méta-classes
  - Construction de types de classes (dont les classes elles-mêmes) ayant
    - Des contraintes
    - Des comportements par défaut
    - Des opérations par défaut
  - `class`, `struct`, `enum class`, *interface*, *value type*
- Bindings vers d'autres langages (JS, Python) via ces mécanismes
- Retour d'un `std::string` par `identifier_of()`
- Comparaison de `meta::info`
- Création d'énumération : `define_enum`

P3947 P4032 P4033

Type erasure

- Programmation polymorphique via *type erasure* : *Proxy*, *Facade*, *Addresser*

Références

- Ajout de références possédantes, `T~`, gérant la destruction de l'objet référencé
- *Reallocation constructor* transférant la responsabilité de l'objet initial à l'objet créé : `T::T(T~)`

P2839

Pointeurs

- Suppression de `NULL` et interdiction de `0` comme pointeur nul
- Surcharge de `new` retournant la taille réellement allouée

P0901

Pointeurs intelligents

- `std::retain_ptr` pointeur intrusif manipulant le comptage de référence interne
- Création de pointeurs intelligents avec une valeur par défaut
- Comparaison entre pointeurs intelligents et pointeurs nus
- Retour covariant avec `std::unique_ptr<T>` (comme `T*`)
- Amélioration des `std::hazard_pointer`
  - Traitement par lot
  - Récupération synchrone
  - …
- Conversion de `std::unique_ptr` : `const_pointer_cast` et `dynamic_pointer_cast`

P2966 P3135 P3427 P3139

Copy on write

- Classe template `std::copy_on_write<T>` : *copy on write* sur `T`
  - La copie de l'objet incrémente le compteur de référence
  - La modification d'une copie entraîne la copie effective de la mémoire
  - … et le décrément du compteur de références



Motivation

Évitez des copies coûteuses inutiles

P4210

Contrôle mémoire

- Mécanismes de sécurité de l'usage mémoire
  - *Aliasing*
  - Suivi des dépendances
  - Annotation de types
  - Gestion de *lifetime*
- Accès à la taille réellement allouée
- Spécificateur de stockage des temporaires
  - `constinit`
  - `variable_scope`
  - `block_scope` : durée de vie des littéraux C
  - `statement_scope` : durée de vie des temporaires en C++
- Seuils d'allocation SOO (*Small Object Optimization*)

P2771 P2966 P3810

Concurrence

- Invocation concurrente
- `std::volatile_load<T>` et `std::volatile_store<T>`
- Gestion des processus, de la communication avec ceux-ci et des *pipes*
- `std::fiber_context` : changement de contexte *stackfull* sans *schedule*
- Ajout d'un nom aux mutex
- Contrôle de la priorité des threads
- Déclaration `const` des fonctions `lock()` et `unlock()` des mutex
- `std::try_lock_until()` et `std::try_lock_for()`
- `std::multi_lock` wrapper RAII gérant plusieurs mutex (comme `std::scoped_lock`) et proposant toutes les fonctionnalités de `std::unique_lock` (verrouillage différé, *try lock*, ...)

P2689 P0876 P3022 P2966 P3703 P3832 P3833

Concurrence

- `std::compare()` et `std::compare_load()` : comparaison d'atomiques

P4221

Coroutines

- Bibliothèques de support des coroutines
- Diverses améliorations des coroutines
- `std::lazy<T>` permettant l'évaluation différée
- Unification et amélioration des API asynchrones

P2583 P4003 P4014

Regex

- Ajout de regex *compile-time*

Module

- Exigences d'ABI sur les modules
- Communication d'informations aux outils de *build* par les modules
- Gestion de la compatibilité ascendante via la configuration d'un *epoch* au niveau d'un module pour activer des évolutions brisant la compatibilité
- Possibilité d'exporter des macros depuis des modules nommés

P2978 P3686

Compilation et implémentation

- Remplaçant à `#ifdef` … `#endif`
- API d'interaction avec le système de build et le compilateur
- Imposition de l'ordre des paramètres de `#embed`

P2978 P2966 P3731

10 Ressources

Livres

Le Langage C++

Bjarne Stroustrup

C++ Coding Standard: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices

Herb Sutter et Andrei Alexandrescu

Exceptional C++: 47 Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions

Herb Sutter

Exceptional C++ Style: 40 New Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions

Herb Sutter

More Exceptional C++: 40 New Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions

Herb Sutter

Livres

Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs

Scott Meyers

More Effective C++: 35 New Ways to Improve Your Programs and Designs

Scott Meyers

Effective STL: 50 Specific Ways to Improve Your Use of the Standard Template Library

Scott Meyers

Effective Modern C++: 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14

Scott Meyers

C++ Concurrency in Action - Pratical Multithreading

Anthony Williams

Articles

C++17 features in "Tony Tables"

Tony Van Eerd

Changes between C++14 and C++17 DIS

Thomas Köppe

7 Features of C++17 that will simplify your code

Bartlomiej Filipek

Pointeurs intelligents

Loïc Joly

Iterators Must Go

Andrei Alexandrescu

Sites Web

C++ reference

https://en.cppreference.com

hacking C++

https://hackingcpp.com

C++ Core Guidelines

https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines/blob/master/CppCoreGuidelines.md

C++ FAQ

https://isocpp.org/faq

accu - Overload

https://accu.org/journals/nonmembers/overload_issue_members/

Sites web

Guru of the Week

http://www.gotw.ca/gotw/

Herb Sutter

More C++ Idioms

https://en.wikibooks.org/wiki/More_C%2B%2B_Idioms

Blogs

Sutter's Mill

Herb Sutter

https://herbsutter.com/

C++ Stories

Bartlomiej Filipek

https://www.cppstories.com/

Eric Niebler

Eric Niebler

https://ericniebler.com/

Oleksandr Koval's blog

Oleksandr Koval

https://oleksandrkvl.github.io/

Conférences

Cppcon

- Chaîne Cppcon
- GitHub Cppcon

C++now

- Chaîne C++now
- GitHub C++now

Vidéos

- C++ Weekly With Jason Turner
- CppFRug