



南京中贝电子有限公司

Nanjing Jonby Electronic CO., LTD

地址：江苏省南京市大厂太子山路 47 号

网址：[www.jonby.cn](http://www.jonby.cn)

## ZB2567 单组份导电银胶

### 性能用途：

本品是由银粉、特种综合固化剂和助剂等组成单组份银胶，操作方便，对金属、塑料、陶瓷、玻璃都具有一定的粘合力，作为导电材料连通，屏蔽都能取得很好的效果，其体积电阻率为  $1 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$ ，并有较好的防潮湿的能力。

### 使用方法：

将胶液中的导电颗粒搅拌均匀后用小楷或画笔涂刷于所需部位，晾 10 秒~30 秒，将两个涂刷表面合拢后使用夹具固定，室温 12h~24h 固化即可。

### 技术参数：

完全固化 (hr.25℃)	12H~24H
温度范围	-55℃~+155℃
体积电阻率	$1 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$
粘结强度	0.1~1Mpa
导热系数 (w/m·k)	3
储存期	3 个月

注：使用前一定要将导电胶充分搅拌均匀。导电胶的粘度可以根据要求用专用稀释剂调整。

### 包装及储运

- 本品包装为 50g/瓶 100g/瓶 200g/瓶 1kg/瓶。
- 本品储藏期为 3 个月，低温下冷藏。
- 本品为易燃品。

### 其他

- 本产品说明书为我公司基本资料，产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。
- 我公司对产品是否符合规格给予保证，但由于客户的使用条件差异和工艺过程不受本公司控制，客户在使用时一定要先进行测试，以确认是否适合您的使用。
- 产品的性能参数均可按照客户的要求进行调整。