INF1608 – Análise Numérica


Trabalho Final: Visualização Volumétrica


Prof. Waldemar Celes Departamento de Informática, PUC-RIo

Descrição

Dados volumétricos, como imagens 3D de tomografia computadorizada, são visualizados aplicando o modelo de iluminação que considera absorção e emissão. Numa visualização monocromática simplificada, baseada em traçado de raio, a intensidade de luz $I \in [0,1]$ de cada pixel com este modelo é dada pela Integral de Renderização Volumétrica:

$$I = \int_0^L \tau(d(s)) e^{-\int_0^s \tau(d(t))dt} ds$$





Por exemplo, o resultado de um CT scan, disponibilizado como exemplo, é representado por 99 imagens, cada uma na resolução de 256×256 , formando um volume com dimensão $256 \times 256 \times 99$. O valor da densidade no caso é representado em 8 bits, variando de 0 a 255. Para cálculo da integral, este valor é convertido para o intervalo [0,1].

O resultado de uma visualização volumétrica é uma imagem, como ilustrada na figura, que pode ser visualizada diretamente

na tela do computador ou salva em formato de imagem. Para imagens em tons de cinza, um formato simples é o PGM:



| P2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|---|
| # exemplo.pgm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A primeira linha deve ser "P2"; em seguida, deve-se indicar a largura e altura da imagem (no exemplo, 24 e 7). A seguir, indica-se o maior valor a ser encontrado (no exemplo, 15). Depois, seguem os valores de cada linha da imagem.

Tarefa

O objetivo deste trabalho é gerar a imagem resultante de uma visualização volumétrica por traçado de raio do dado de CT scan disponibilizado.

Os dados do CT scan estão num arquivo binário com $256 \times 256 \times 99$ valores do tipo **unsigned char**, que devem ser carregados e armazenados num vetor em memória. Neste vetor, o acesso ao valor de índice (i, j, k) é dado pelo índice $(kn_yn_x + jn_x + i)$.

A imagem resultante deve ter resolução $n_x=128\times n_z=99$ com os raios sendo traçados na direção y. Assim, o valor de cada pixel (i,k) da imagem, para $i\in[0,127]$ e $k\in[0,98]$, é obtido pelo valor médio da integral de dois raios traçados no volume: os raios com origem em (2i,0,k) e (2i+1,0,k), com direção de traçado igual a (0,1,0), até que se alcance o final dos raios $(2i,n_y-1,k)$ e $(2i+1,n_y-1,k)$. Note então que o comprimento total do raio será de $n_y-1=255$ unidades; no entanto, o intervalo de integração pode ser dado por um número ponto flutuante h. Isso significa que é necessário acessar o valor de densidade $d(\cdot)$ de índice (i,j_f,k) , onde j_f é um "índice' ponto flutuante. O valor associado a este índice deve ser a interpolação linear dos valores nos índices (i,j,k) e (i,j+1,k), onde $j=floor(j_f)$. Para o cálculo das integrais, considere o Método de Simpson com h=4.5. Numa primeira etapa, no entanto, use um valor de h inteiro, evitando assim a necessidade de interpolação.

Considere uma função de transferência que especifica:

$$\tau(d(t)) = \left\{ \begin{array}{ll} 0.0, & \text{se } d(t) < 0.3 \\ 0.05(v-0.3), & \text{caso contrário} \end{array} \right.$$

Gere um arquivo no formato PGM com a imagem resultante da visualização volumétrica. O valor final de cada integração, deve ser limitado ao intervalo [0,1] e então mapeando para um unsigned char.

Apresentação

O trabalho deve ser apresentado em sala, oralmente, com o auxílio de slides que devem descrever o problema, explicar as técnicas empregadas e apresentar os resultados alcançados. A apresentação será nos **dias 07 e 09 de dezembro**, no horário/sala da aula. O tempo de apresentação deve ser de 10 min; para trabalhos em dupla, o tempo deve ser de 15 min, e deve contar com a participação dos dois alunos.