



Manual de despliegue

URL de la aplicación

Producción: <https://www.arkana-appointments.com>

El despliegue es automático: cada push a la rama `main` dispara un nuevo deploy en Vercel.

Usuarios de prueba

Rol	Email	Contraseña
Administrador (Tribunal 1)	<code>admin1@gmail.com</code>	<code>admin123</code>
Administrador (Tribunal 2)	<code>admin2@gmail.com</code>	<code>admin123</code>
Negocio (ejemplo)	<code>N-ejemplo@gmail.com</code>	<code>negocio123</code>
Cliente (ejemplo)	<code>C-ejemplo@gmail.com</code>	<code>cliente123</code>

El administrador puede iniciar sesión desde la página de login marcando indistintamente el selector **Negocio** o **Cliente**: la aplicación detecta su rol real y le redirige a `/admin`.

Cómo desplegar el proyecto desde cero

1. Requisitos

- Node.js ≥ 20.10
- npm ≥ 10
- Cuenta gratuita en [Vercel](#)
- Cuenta gratuita en [Supabase](#) (región EU)
- Cuenta gratuita en [Mapbox](#) para el token de mapas

2. Clonar y configurar

```
git clone https://github.com/glitterboy16/Arkana-Appointment.git
cd Arkana-Appointment
npm install
cp .env.example .env.local
```

Rellenar `.env.local` con tres valores:

```
VITE_SUPABASE_URL="https://<tu-proyecto>.supabase.co"
VITE_SUPABASE_ANON_KEY="<anon-key-publica>"
VITE_MAPBOX_TOKEN="pk.<tu-token-de-mapbox>"
```

3. Base de datos

En el proyecto de Supabase, abrir el **SQL Editor** y ejecutar **en orden** las migraciones de la carpeta `supabase/migrations/`:

```
001_schema_inicial.sql
002_perfil_cliente.sql
003_fix_rls_y_perfil_cliente.sql
004_destrabar_todo_dev.sql
005_horarios_excepciones_y_galeria.sql
006_activar_realtime_citas.sql
007_ubicacion_negocio.sql
008_admin_panel.sql
009_fix_dia_semana_check.sql
010_buckets_imagenes.sql
011_indices_rendimiento_y_completed.sql    # ALTER TYPE en un run, índices en otro
012_admin_delete_usuario.sql
```

4. Despliegue en Vercel

1. Importar el repo desde Vercel.
2. Framework: **Vite** (autodetectado).
3. Build command: `npm run build`. Output: `dist`.

4. Variables de entorno → marcar los 3 environments (Production, Preview, Development) para cada una.
5. Asignar dominio: `www.arkana-appointments.com`.

A partir de aquí, cualquier push a `main` despliega producción y cualquier push a una rama `feature/*` genera un preview deployment.

5. Verificación

- Abrir la URL pública → debe cargar la landing.
- Iniciar sesión con un usuario de prueba → debe redirigir al panel correspondiente.
- Crear una cita desde un negocio publicado → debe aparecer en el panel del negocio en tiempo real.